

Para resolver esta ficha, deves descarregar do Moodle a pasta disponibilizada, que contém os ficheiros HTML e CSS.

Desenvolver uma “To Do List” simples recorrendo a JavaScript, DOM, arrays de objetos e manipulação da estrutura HTML, permitindo a adição e remoção dinâmica de tarefas.

Listagem das tarefas no HTML (adicionado através de JavaScript)

1. As tarefas devem ser adicionadas à lista ordenada presente no HTML;
2. Cada tarefa deve ser apresentada numa única linha:
 - a. Deve ser utilizada a grelha do bootstrap (*rows* e *columns*) para posicionar os elementos lado a lado ([link](#));
 - b. O elemento raiz de cada tarefa deve ocupar 100% de largura disponível, recorrendo a classes do bootstrap ([link](#));
 - c. O texto adicionado ao elemento raiz de cada tarefa deve estar centralizado, utiliza bootstrap para isso ([link](#)).
3. A estrutura visual deve seguir a ordem:
 - a. Botão “mark as complete” – usa um dos estilos de botões predefinidos de bootstrap ([link](#));
 - b. Nome da tarefa;
 - c. Categoria da tarefa.

Formulário

O formulário deve permitir ao utilizador acrescentar novas tarefas. Ao submeter o formulário:

1. Deve ser impedido o comportamento por defeito da submissão do formulário (*reload* da página);
2. Deve ser guardada a informação introduzida pelo utilizador no array já existente;
3. A lista de tarefas no HTML deve ser atualizada dinamicamente.

Interação com os *buttons* de cada tarefa

Ao clicar num botão deve surgir uma **caixa de confirmação** com a mensagem:

1. “Marking this task as complete will result in its removal. Do you wish to proceed?”
2. Se o utilizador clicar em “Cancelar”, nada acontece;
3. Se o utilizador clicar em “Ok”:
 - a. A tarefa correspondente ao botão clicado deve ser removida do array (deve-se recorrer à hierarquia do DOM ou a atributos *onclick* com parâmetros);
 - b. A lista de tarefas deve ser novamente atualizada no HTML.

Caixa de confirmação

Tal como o *alert()* ou *prompt()*, o *confirm()* apresenta ao utilizador uma caixa de diálogo com o texto introduzido entre os parêntesis. No caso do *confirm()*, para além do texto, este apresenta com dois botões como resposta:

- “OK” (retorna *true*)
- “Cancelar” (retorna *false*)

Organização e entrega da ficha:

Relativamente à pasta fornecida, adiciona ao ficheiro JavaScript o código necessário para completar a ficha.

Comprime a pasta em formato .zip e submete-a no Moodle.