

Exercício 1 – Tabuada

1. O utilizador deve escolher um número, que deverá ser recolhido através de um prompt;
2. Utilizando uma estrutura de repetição, calcula a tabuada do número escolhido;
3. Para cada número da tabuada, fazer um `console.log` que siga a estrutura:
 - a. `"4 x 1 = 4"`
 - `"4 x 2 = 8"`
 - `"4 x 3 = 12"`
 - ...

Exercício 2 – Números primos

1. O programa deve pedir um número ao utilizador através de um prompt;
2. Verifica se o número introduzido é um número primo, isto deve estar dentro de uma função;
3. Apresenta a conclusão num alert.

Exercício 3 – É par?

1. Devem ser percorridos todos os números de 1 até 10, inclusive;
2. O programa deve verificar quais desses números é par.
 - a. A verificação deve ser feita dentro de uma função;
 - b. A função deve receber e utilizar parâmetros;
 - c. Se for par, a função deve dar `return true`;
3. Deve ser feito um `console.log` para cada número que for par.

Exercício 4 – Adivinhar número aleatório

O objetivo é desenvolver um programa que desafie o utilizador a adivinhar um número aleatório gerado pelo computador.

O número aleatório deve ser um valor entre 1 e 10, e o programa deve indicar se o utilizar acertou à primeira, caso contrário, deve dizer quantas vezes seriam necessárias até sair o número escolhido.

1. Pedir ao utilizador que escolha um número (de 1 a 10) através de um prompt;
2. Gerar um número aleatório entre 1 e 10 usando **`Math.random()`** e **`Math.ceil()`**;
 - a. (devem pesquisar como utilizar os dois)
3. Caso o número do utilizador coincida com o número aleatório logo à primeira tentativa, mostrar um alert a dizer que acertou de primeira;

4. Caso contrário, o programa deve continuar a gerar números aleatórios até sair o número escolhido. Quando isso acontecer:
 - a. Verificar quantas tentativas de números aleatórios seriam necessárias até calhar no número do utilizador;
 - b. Fazer `console.log` de cada tentativa dizendo o número da tentativa e o número gerado;
 - c. O número de tentativas deve ser guardado;
 - d. Informar ao utilizador, através de `alert`, que pode consultar na consola (DevTools) o número de tentativas necessárias;
 - e. Mostrar um `alert` a indicar que o número do utilizador não coincidiu com o número gerado e quantas tentativas foram necessárias para tal.

Organização e entrega da ficha:

Para esta ficha, devem criar uma pasta principal. Dentro dessa pasta deve existir um único ficheiro HTML (ex.: `index.html`) e vários ficheiros JavaScript, um por cada exercício. Cada ficheiro JavaScript deve ter um nome correspondente ao exercício desenvolvido (ex.: `ex1.js`).

No ficheiro HTML devem estar todas as ligações para os diferentes ficheiros JavaScript, mas apenas um deve estar ativo de cada vez. Os restantes devem permanecer comentados, de forma a garantir que só o código do exercício pretendido é executado.

No final, a pasta deve ser comprimida em formato `.zip` e enviada no [Moodle](#) como submissão da ficha.



Entrega Ficha 02 JS