

The Concise TypeScript Book

Simone Poggiali

The Concise TypeScript Book

The Concise TypeScript Book oferece uma visão geral abrangente e concisa dos recursos do TypeScript. Ele apresenta explicações claras que abrangem todos os aspectos da versão mais recente da linguagem, desde seu poderoso sistema de tipos até recursos avançados.

Seja você iniciante ou um desenvolvedor experiente, este livro é um recurso inestimável para aprimorar sua compreensão e proficiência em TypeScript.

Este livro é totalmente gratuito e de código aberto.

Acredito que a educação técnica de alta qualidade deve ser acessível a todos. Por isso, mantenho o livro disponível gratuitamente e o atualizo regularmente com melhorias e novos exemplos.

Conheça **The Concise TypeScript Book Plus Edition**.

The Concise TypeScript Book

Plus Edition

React and Real-World Patterns
For **TypeScript 7**

Simone Poggiali

Para os leitores que desejam ir além da edição de código aberto, **The Concise TypeScript Book Plus Edition: React and Real-World Patterns for TypeScript 7** inclui conteúdo adicional e exclusivo voltado à aplicação prática.

A Edição Plus inclui:

- **Atualizada para o TypeScript 7** — cobertura dos recursos e aprimoramentos mais recentes da linguagem no TypeScript 7.
- **TypeScript com React** — orientações práticas para tipar componentes, props, hooks, eventos, children, refs e padrões comuns do React.

- **Receitas de TypeScript para projetos reais** — exemplos focados em problemas práticos que os desenvolvedores encontram ao criar e manter aplicações TypeScript.

Ao comprar a Edição Plus, você também apoia diretamente o desenvolvimento e a manutenção contínuos do livro gratuito e de código aberto.

A Edição Plus está disponível em inglês e italiano na Amazon em todo o mundo. [Conheça a Edição Plus e compre na Amazon.](#)

Apoie o projeto

Se o livro gratuito ajudou você a corrigir um bug, entender um conceito difícil ou avançar na carreira, considere apoiar meu trabalho pagando quanto quiser, com uma contribuição sugerida de \$5, ou oferecendo um café.

Seu apoio me ajuda a manter o conteúdo atualizado e a expandi-lo com novos exemplos, explicações mais claras e outras orientações práticas.



Traduções

Este livro foi traduzido para vários idiomas, incluindo:

[Inglês](#)

[Búlgaro](#)

[Alemão](#)

[Francês](#)

[Indonésio](#)

[Italiano](#)

[Japonês](#)

[Coreano](#)

[Polonês](#)

[Português \(Brasil\)](#)

[Sueco](#)

[Turco](#)

[Vietnamita](#)

[Chinês](#)

[Espanhol](#)

[Tailandês](#)

[Russo](#)

[Árabe Tcheco](#)

Downloads e site

Você também pode baixar a versão EPUB:

<https://github.com/gibbok/typescript-book/tree/main/downloads>

Uma versão online está disponível em:

<https://gibbok.github.io/typescript-book>

Sumário

- [The Concise TypeScript Book](#)
 - [Apoie o projeto](#)
 - [Traduções](#)
 - [Downloads e site](#)
 - [Sumário](#)
 - [Introdução](#)
 - [Sobre o Autor](#)
 - [Introdução ao TypeScript](#)
 - [O que é TypeScript?](#)
 - [Por que TypeScript?](#)
 - [TypeScript e JavaScript](#)
 - [Geração de Código pelo TypeScript](#)
 - [JavaScript Moderno Hoje \(Downleveling\)](#)
 - [Começando com TypeScript](#)
 - [Instalação](#)
 - [Configuração](#)
 - [Arquivo de Configuração do TypeScript](#)
 - [target](#)
 - [lib](#)
 - [strict](#)
 - [module](#)
 - [moduleResolution](#)
 - [esModuleInterop](#)
 - [jsx](#)

- [skipLibCheck](#)
 - [files](#)
 - [include](#)
 - [exclude](#)
 - [importHelpers](#)
 - [Recomendações para Migração para o TypeScript](#)
- [Explorando o Sistema de Tipos](#)
 - [O Serviço de Linguagem do TypeScript](#)
 - [Tipagem Estrutural](#)
 - [Regras Fundamentais de Comparação do TypeScript](#)
 - [Tipos como Conjuntos](#)
 - [Atribuir um tipo: Declarações de Tipo e Asserções de Tipo](#)
 - [Declaração de Tipo](#)
 - [Asserção de Tipo](#)
 - [Declarações de Ambiente \(Ambient Declarations\)](#)
 - [Verificação de Propriedades e Verificação de Propriedades Excedentes](#)
 - [Tipos Fracos \(Weak Types\)](#)
 - [Verificação Estrita de Literais de Objeto \(Freshness\)](#)
 - [Inferência de Tipo](#)
 - [Inferências Mais Avançadas](#)
 - [Alargamento de Tipos \(Type Widening\)](#)
 - [Const](#)
 - [Modificador Const em Parâmetros de Tipo](#)
 - [Asserção Const \(Const assertion\)](#)
 - [Anotação de Tipo Explícita](#)
 - [Estreitamento de Tipos \(Type Narrowing\)](#)
 - [Condições](#)
 - [Lançar ou Retornar](#)

- [União Discriminada](#)
- [Guardas de Tipo Definidas pelo Usuário \(User-Defined Type Guards\)](#)
- [Estreitamento de Tipos com switch-true](#)
- [Tipos Primitivos](#)
 - [string](#)
 - [boolean](#)
 - [number](#)
 - [bigint](#)
 - [Symbol](#)
 - [null e undefined](#)
 - [Array](#)
 - [any](#)
- [Anotações de Tipo](#)
- [Propriedades Opcionais](#)
- [Propriedades Somente de Leitura \(Readonly\)](#)
- [Assinaturas de Índice \(Index Signatures\)](#)
- [Estendendo Tipos](#)
- [Tipos Literais](#)
- [Inferência Literal](#)
- [strictNullChecks](#)
- [Enums](#)
 - [Enums numéricos](#)
 - [Enums de string](#)
 - [Enums constantes](#)
 - [Mapeamento reverso](#)
 - [Enums de ambiente](#)
 - [Membros computados e constantes](#)
- [Estreitamento de Tipos \(Narrowing\)](#)
 - [Guardas de tipo typeof](#)
 - [Estreitamento por valor de verdade \(Truthiness narrowing\)](#)

- [Estreitamento por igualdade \(Equality narrowing\)](#)
- [Estreitamento com o operador in](#)
- [Estreitamento com instanceof](#)
- [Atribuições](#)
- [Análise de Fluxo de Controle](#)
- [Predicados de Tipo](#)
- [Unões Discriminadas](#)
- [O tipo never](#)
- [Verificação de exaustividade](#)
- [Tipos de Objeto](#)
- [Tipo de Tupla \(Anônimo\)](#)
- [Tipo de Tupla Nomeado \(Rotulado\)](#)
- [Tupla de Comprimento Fixo](#)
- [Tipo de União](#)
- [Tipos de Interseção](#)
- [Indexação de Tipo](#)
- [Tipo a partir de Valor](#)
- [Tipo a partir do Retorno de Função](#)
- [Tipo a partir de Módulo](#)
- [Tipos Mapeados](#)
- [Modificadores de Tipos Mapeados](#)
- [Tipos Condicionais \(Conditional Types\)](#)
- [Tipos Condicionais Distributivos](#)
- [Inferência de Tipo com infer em Tipos Condicionais](#)
- [Tipos Condicionais Predefinidos](#)
- [Tipos de União de Template \(Template Union Types\)](#)
- [Tipo any](#)
- [Tipo unknown](#)
- [Tipo void](#)
- [Tipo never](#)
- [Interface e Tipo](#)
 - [Sintaxe Comum](#)

- [Tipos Básicos](#)
- [Objetos e Interfaces](#)
- [Tipos de União e Interseção](#)
- [Tipos Primitivos Integrados](#)
- [Objetos Integrados Comuns do JavaScript](#)
- [Sobrecargas \(Overloads\)](#)
- [Mesclagem e Extensão](#)
- [Diferenças entre Tipo e Interface](#)
- [Classes](#)
 - [Sintaxe Comum de Classes](#)
 - [Construtor](#)
 - [Construtores Privados e Protegidos](#)
 - [Modificadores de Acesso](#)
 - [Get e Set](#)
 - [Autoacessores em Classes](#)
 - [this](#)
 - [Propriedades de Parâmetro](#)
 - [Classes Abstratas](#)
 - [Com Genéricos](#)
 - [Decoradores \(Decorators\)](#)
 - [Decoradores de Classe \(Class Decorators\)](#)
 - [Decorador de Propriedade \(Property Decorator\)](#)
 - [Decorador de Método \(Method Decorator\)](#)
 - [Decoradores de Getter e Setter](#)
 - [Metadados de Decorador \(Decorator Metadata\)](#)
 - [Herança](#)
 - [Membros Estáticos](#)
 - [Inicialização de Propriedade](#)
 - [Sobrecarga de Método](#)
- [Genéricos \(Generics\)](#)
 - [Tipo Genérico](#)

- [Classes Genéricas](#)
- [Restrições Genéricas \(Generic Constraints\)](#)
- [Estreitamento Contextual para Genéricos](#)
- [Tipos Estruturais Apagados](#)
- [Namespaces](#)
- [Símbolos \(Symbols\)](#)
- [Diretivas Triple-Slash](#)
- [Manipulação de Tipos](#)
 - [Criando Tipos a partir de Tipos](#)
 - [Tipos de Acesso Indexado \(Indexed Access Types\)](#)
 - [Tipos Utilitários \(Utility Types\)](#)
 - [Awaited<T>](#)
 - [Partial<T>](#)
 - [Required<T>](#)
 - [Readonly<T>](#)
 - [Record<K, T>](#)
 - [Pick<T, K>](#)
 - [Omit<T, K>](#)
 - [Exclude<T, U>](#)
 - [Extract<T, U>](#)
 - [NonNullable<T>](#)
 - [Parameters<T>](#)
 - [ConstructorParameters<T>](#)
 - [ReturnType<T>](#)
 - [InstanceType<T>](#)
 - [ThisParameterType<T>](#)
 - [OmitThisParameter<T>](#)
 - [ThisType<T>](#)
 - [Uppercase<T>](#)
 - [Lowercase<T>](#)
 - [Capitalize<T>](#)
 - [Uncapitalize<T>](#)

- [NoInfer<T>](#)
- [Outros](#)
 - [Erros e Tratamento de Exceções](#)
 - [Classes Mixin \(Mixin classes\)](#)
 - [Recursos Assíncronos da Linguagem](#)
 - [Iteradores e Geradores](#)
 - [Referência JSDoc TsDocs](#)
 - [@types](#)
 - [JSX](#)
 - [Módulos ES6](#)
 - [Operador de Exponenciação ES7](#)
 - [A Instrução for-await-of](#)
 - [Metapropriedade new.target](#)
 - [Expressões de Importação Dinâmica](#)
 - [“tsc –watch”](#)
 - [Operador de Assertão de Não Nulidade \(Non-null Assertion Operator\)](#)
 - [Declarações com Valor Padrão \(Defaulted declarations\)](#)
 - [Encadeamento Opcional \(Optional Chaining\)](#)
 - [Operador de Coalescência Nula \(Nullish coalescing operator\)](#)
 - [Tipos de Literais de Template \(Template Literal Types\)](#)
 - [Sobrecarga de Função \(Function overloading\)](#)
 - [Tipos Recursivos](#)
 - [Tipos Condicionais Recursivos](#)
 - [Suporte a Módulos ECMAScript no Node](#)
 - [Funções de Assertão \(Assertion Functions\)](#)
 - [Tipos de Tuplas Variádicas \(Variadic Tuple Types\)](#)
 - [Tipos Boxed \(Boxed types\)](#)
 - [Covariância e Contravariância no TypeScript](#)

- [Anotações de Variância Opcionais para Parâmetros de Tipo](#)
- [Assinaturas de Índice com Padrões de Strings de Template \(Template String Pattern Index Signatures\)](#)
- [O Operador satisfies](#)
- [Importações e Exportações Apenas de Tipo \(Type-Only Imports and Export\)](#)
- [Declaração using e Gerenciamento Explícito de Recursos \(Explicit Resource Management\)](#)
 - [Declaração await using](#)
- [Atributos de Importação \(Import Attributes\)](#)
- [Verificação de Sintaxe de Expressões Regulares](#)
- [import defer](#)

Introdução

Bem-vindo ao livro The Concise TypeScript Book! Este guia oferece conhecimentos essenciais e habilidades práticas para desenvolver de forma eficaz com TypeScript. Descubra conceitos e técnicas fundamentais para escrever código limpo e robusto. Seja você um iniciante ou um desenvolvedor experiente, este livro serve tanto como um guia abrangente quanto como uma referência prática para aproveitar o poder do TypeScript em seus projetos.

Este livro cobre o TypeScript 7.0.

Sobre o Autor

Simone Poggiali é um Staff Engineer experiente com paixão por escrever código de nível profissional desde os anos 90. Ao longo

de sua carreira internacional, contribuiu para inúmeros projetos para uma ampla gama de clientes, de startups a grandes organizações. Empresas notáveis como HelloFresh, Siemens, O2, Leroy Merlin e Snowplow se beneficiaram de sua experiência e dedicação.

Você pode encontrar Simone Poggiali nas seguintes plataformas:

- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/simone-poggiali>
- GitHub: <https://github.com/gibbok>
- X.com: https://x.com/gibbok_coding
- Email: gibbok.coding gmail.com

Lista completa de colaboradores:
<https://github.com/gibbok/typescript-book/graphs/contributors>

Introdução ao TypeScript

O que é TypeScript?

TypeScript é uma linguagem de programação fortemente tipada que se baseia no JavaScript. Foi originalmente projetada por Anders Hejlsberg em 2012 e é atualmente desenvolvida e mantida pela Microsoft como um projeto de código aberto.

O TypeScript compila para JavaScript e pode ser executado em qualquer ambiente de execução JavaScript (por exemplo, um navegador ou Node.js em um servidor).

Ele oferece suporte a múltiplos paradigmas de programação, como programação funcional, genérica, imperativa e orientada

a objetos, e é uma linguagem compilada (transpilada) que é convertida em JavaScript antes da execução.

Por que TypeScript?

TypeScript é uma linguagem fortemente tipada que ajuda a prevenir erros comuns de programação e a evitar certos tipos de erros em tempo de execução antes que o programa seja executado.

Uma linguagem fortemente tipada permite ao desenvolvedor especificar várias restrições e comportamentos do programa nas definições de tipos de dados, facilitando a verificação da correção do software e a prevenção de defeitos. Isso é especialmente valioso em aplicações de grande escala.

Alguns dos benefícios do TypeScript:

- Tipagem estática, opcionalmente fortemente tipada
- Inferência de tipos
- Acesso a recursos ES6 e ES7
- Compatibilidade multiplataforma e entre navegadores
- Suporte de ferramentas com IntelliSense

TypeScript e JavaScript

O código TypeScript é escrito em arquivos `.ts` ou `.tsx`, enquanto o código JavaScript é escrito em arquivos `.js` ou `.jsx`.

Arquivos com a extensão `.tsx` ou `.jsx` podem conter JSX, uma extensão da sintaxe do JavaScript usada no React para o desenvolvimento de interfaces de usuário.

O TypeScript é um superconjunto tipado de JavaScript (ECMAScript 2015) em termos de sintaxe. Todo código JavaScript é código TypeScript válido, mas o inverso nem sempre é verdadeiro.

Por exemplo, considere uma função em um arquivo JavaScript com a extensão `.js`, como a seguinte:

```
const sum = (a, b) => a + b;
```

A função pode ser convertida e usada no TypeScript alterando a extensão do arquivo para `.ts`. No entanto, se a mesma função for anotada com tipos TypeScript, ela não poderá ser executada em nenhum ambiente de execução JavaScript sem compilação. O seguinte código TypeScript produzirá um erro de sintaxe se não for compilado:

```
const sum = (a: number, b: number): number => a + b;
```

O TypeScript foi projetado para detectar, em tempo de compilação, possíveis erros em tempo de execução, permitindo que os desenvolvedores expressem sua intenção por meio de anotações de tipo. Além disso, graças à inferência de tipos, o TypeScript também pode detectar certos problemas mesmo quando nenhuma anotação de tipo explícita é fornecida. Por exemplo, o seguinte trecho de código não especifica nenhum tipo TypeScript:

```
const items = [{ x: 1 }, { x: 2 }];  
const result = items.filter(item => item.y);
```

Neste caso, o TypeScript detecta um erro e informa:

```
Property 'y' does not exist on type '{ x: number; }'.
```

O sistema de tipos do TypeScript é amplamente influenciado pelo comportamento do JavaScript em tempo de execução. Por exemplo, o operador de adição (+), que no JavaScript pode realizar a concatenação de strings ou a adição numérica, é modelado da mesma forma no TypeScript:

```
const result = '1' + 1; // O resultado é do tipo string
```

A equipe responsável pelo TypeScript tomou a decisão deliberada de sinalizar usos incomuns do JavaScript como erros. Por exemplo, considere o seguinte código JavaScript válido:

```
const result = 1 + true; // Em JavaScript, o resultado é igual a 2
```

No entanto, o TypeScript aponta um erro:

```
Operator '+' cannot be applied to types 'number' and 'boolean'.
```

Este erro ocorre porque o TypeScript impõe estritamente a compatibilidade de tipos e, neste caso, identifica uma operação inválida entre um número e um booleano.

Geração de Código pelo TypeScript

O compilador TypeScript tem duas responsabilidades principais: verificar se há erros de tipo e compilar para JavaScript. Esses dois processos são independentes um do outro. Os tipos não afetam a execução do código em um ambiente de execução JavaScript, pois são completamente apagados durante a compilação. O TypeScript ainda pode gerar JavaScript mesmo na presença de erros de tipo. Aqui está um exemplo de código TypeScript com um erro de tipo:

```
const add = (a: number, b: number): number => a + b;
const result = add('x', 'y'); // Um argumento do tipo 'string'
                             // não é atribuível a um parâmetro do tipo 'number'.
```

No entanto, ele ainda pode produzir uma saída JavaScript executável:

```
'use strict';
const add = (a, b) => a + b;
const result = add('x', 'y'); // xy
```

Não é possível verificar tipos TypeScript em tempo de execução. Por exemplo:

```
interface Animal {
    name: string;
}
interface Dog extends Animal {
    bark: () => void;
}
interface Cat extends Animal {
    meow: () => void;
}
const makeNoise = (animal: Animal) => {
    if (animal instanceof Dog) {
        // 'Dog' refere-se apenas a um tipo, mas está sendo
        // usado como valor aqui.
        // ...
    }
};
```

Como os tipos são apagados após a compilação, não há como executar este código em JavaScript. Para reconhecer tipos em tempo de execução, precisamos usar outro mecanismo. O TypeScript fornece várias opções, sendo uma comum a união marcada (tagged union). Por exemplo:

```

interface Dog {
  kind: 'dog'; // União marcada
  bark: () => void;
}
interface Cat {
  kind: 'cat'; // União marcada
  meow: () => void;
}
type Animal = Dog | Cat;

const makeNoise = (animal: Animal) => {
  if (animal.kind === 'dog') {
    animal.bark();
  } else {
    animal.meow();
  }
};

const dog: Dog = {
  kind: 'dog',
  bark: () => console.log('bark'),
};
makeNoise(dog);

```

A propriedade “kind” é um valor que pode ser usado em tempo de execução para distinguir entre objetos em JavaScript.

Também é possível que um valor em tempo de execução tenha um tipo diferente daquele declarado na declaração de tipo. Por exemplo, se o desenvolvedor interpretou mal um tipo de API e o anotou incorretamente.

O TypeScript é um superconjunto do JavaScript, portanto a palavra-chave “class” pode ser usada como um tipo e valor em tempo de execução.

```

class Animal {
    constructor(public name: string) {}
}
class Dog extends Animal {
    constructor(
        public name: string,
        public bark: () => void
    ) {
        super(name);
    }
}
class Cat extends Animal {
    constructor(
        public name: string,
        public meow: () => void
    ) {
        super(name);
    }
}
type Mammal = Dog | Cat;

const makeNoise = (mammal: Mammal) => {
    if (mammal instanceof Dog) {
        mammal.bark();
    } else {
        mammal.meow();
    }
};

const dog = new Dog('Fido', () => console.log('bark'));
makeNoise(dog);

```

No JavaScript, uma “classe” tem uma propriedade “prototype”, e o operador “instanceof” pode ser usado para testar se a propriedade prototype de um construtor aparece em qualquer lugar na cadeia de protótipos de um objeto.

O TypeScript não tem efeito no desempenho em tempo de execução, pois todos os tipos serão apagados. No entanto, o TypeScript introduz alguma sobrecarga durante o processo de build.

JavaScript Moderno Hoje (Downleveling)

O TypeScript pode compilar código para qualquer versão lançada do JavaScript desde o ECMAScript 3 (1999). Isso significa que o TypeScript pode transpilar o código dos recursos JavaScript mais recentes para versões mais antigas, um processo conhecido como *Downleveling*. Isso permite o uso do JavaScript moderno, mantendo a compatibilidade máxima com ambientes de execução mais antigos.

Durante a transpilação para uma versão mais antiga do JavaScript, o TypeScript pode gerar código com um custo adicional de desempenho em comparação com as implementações nativas.

Aqui estão alguns dos recursos modernos do JavaScript que podem ser usados no TypeScript:

- Módulos ECMAScript em vez de callbacks “define” no estilo AMD ou instruções “require” do CommonJS.
- Classes em vez de protótipos.
- Declaração de variáveis usando “let” ou “const” em vez de “var”.
- Loop “for-of” ou “.forEach” em vez do loop “for” tradicional.
- Funções de seta (arrow functions) em vez de expressões de função.
- Atribuição por desestruturação (destructuring assignment).

- Nomes de propriedade/método abreviados e nomes de propriedade computados.
- Parâmetros de função com valores padrão.

Ao aproveitar esses recursos modernos do JavaScript, os desenvolvedores podem escrever código mais expressivo e conciso no TypeScript.

Começando com TypeScript

Instalação

O Visual Studio Code oferece excelente suporte para a linguagem TypeScript, mas não inclui o compilador TypeScript. Para instalar o compilador TypeScript, você pode usar um gerenciador de pacotes como npm ou yarn:

```
npm install typescript --save-dev
```

ou

```
yarn add typescript --dev
```

Certifique-se de incluir o arquivo de travamento de dependências (lockfile) gerado no commit para garantir que cada membro da equipe use a mesma versão do TypeScript.

Para executar o compilador TypeScript, você pode usar os seguintes comandos:

```
npx tsc
```

ou

```
yarn tsc
```

Recomenda-se instalar o TypeScript por projeto em vez de globalmente, pois isso proporciona um processo de build mais previsível. No entanto, em situações pontuais, você pode usar o seguinte comando:

```
npx tsc
```

ou instalá-lo globalmente:

```
npm install -g typescript
```

Se você estiver usando o Microsoft Visual Studio, pode obter o TypeScript como um pacote no NuGet para seus projetos MSBuild. No Console do Gerenciador de Pacotes NuGet, execute o seguinte comando:

```
Install-Package Microsoft.TypeScript.MSBuild
```

Durante a instalação do TypeScript, dois executáveis são instalados: “tsc” como o compilador TypeScript e “tsserver” como o servidor autônomo do TypeScript. O servidor autônomo contém o compilador e os serviços de linguagem que podem ser utilizados por editores e IDEs para fornecer preenchimento automático inteligente de código.

Além disso, existem vários transpiladores compatíveis com TypeScript disponíveis, como Babel (via um plugin) ou swc. Esses transpiladores podem ser usados para converter código TypeScript em outras linguagens ou versões de destino.

O TypeScript 7.0 foi reescrito em Go como uma implementação nativa do compilador e do serviço de linguagem. Ele usa multithreading com memória compartilhada e outras otimizações para tornar compilações completas e recursos do

editor mais rápidos, reduzindo o tempo de feedback durante o desenvolvimento.

Alguns recursos de desempenho do TypeScript 7.0 podem ser ajustados. A verificação de tipos pode ser executada em workers paralelos com `--checkers`; mais workers podem acelerar projetos grandes, mas usam mais memória. O modo `--watch` reconstruído melhora o monitoramento de arquivos entre plataformas. O TypeScript 7.0 ainda não inclui uma API do compilador (em julho de 2026), portanto ferramentas que ainda precisam da API do TypeScript 6.0 podem ser executadas lado a lado com o TypeScript 7.0 usando `@typescript/typescript6` ou aliases do npm.

Configuração

O TypeScript pode ser configurado usando as opções da CLI do `tsc` ou utilizando um arquivo de configuração dedicado chamado `tsconfig.json` localizado na raiz do projeto.

Para gerar um arquivo `tsconfig.json` pré-preenchido com as configurações recomendadas, você pode usar o seguinte comando:

```
tsc --init
```

Ao executar o comando `tsc` localmente, o TypeScript compilará o código usando a configuração especificada no arquivo `tsconfig.json` mais próximo.

Aqui estão alguns exemplos de comandos da CLI que rodam com as configurações padrão:

```
tsc main.ts // Compila um arquivo específico (main.ts) para
JavaScript
tsc src/*.ts // Compila todos os arquivos .ts na pasta 'src'
para JavaScript
tsc app.ts util.ts --outfile index.js // Compila dois arquivos
TypeScript (app.ts e util.ts) em um único arquivo JavaScript
(index.js)
```

Arquivo de Configuração do TypeScript

Um arquivo `tsconfig.json` é usado para configurar o Compilador TypeScript (`tsc`). Geralmente, ele é adicionado à raiz do projeto, junto com o arquivo `package.json`.

Notas:

- `tsconfig.json` aceita comentários, mesmo estando no formato json.
- É aconselhável usar este arquivo de configuração em vez das opções de linha de comando.

No link a seguir você encontra a documentação completa e seu esquema:

<https://www.typescriptlang.org/tsconfig>

<https://www.typescriptlang.org/tsconfig/>

A seguir, apresentamos uma lista das configurações comuns e úteis:

target

A propriedade “target” é usada para especificar a versão do ECMAScript para a qual seu código TypeScript deve ser

compilado. Para navegadores modernos, o ES6 é uma boa opção. Observação: o suporte a ES5 foi marcado como obsoleto no TypeScript 6.0 e não está mais disponível no TypeScript 7.0.

lib

A propriedade “lib” é usada para especificar quais arquivos de biblioteca incluir em tempo de compilação. O TypeScript inclui automaticamente APIs para recursos especificados na propriedade “target”, mas é possível omitir ou escolher bibliotecas específicas para necessidades particulares. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto de servidor, pode excluir a biblioteca “DOM”, que é útil apenas em um ambiente de navegador.

strict

A opção “strict” aprimora a segurança de tipos, habilitando verificações mais rigorosas. Ela está habilitada por padrão a partir do TypeScript 6.0; nas versões anteriores, você deve defini-la explicitamente como true no seu arquivo tsconfig.json. Ao habilitar “strict”, o TypeScript passa a:

- Emitir código usando “use strict” para cada arquivo de origem.
- Considerar “null” e “undefined” no processo de verificação de tipos.
- Desabilitar o uso do tipo “any” quando não houver anotações de tipo.
- Gerar um erro ao usar a expressão “this” quando, de outra forma, ela teria implicitamente o tipo “any”.

module

A propriedade “module” define o sistema de módulos suportado pelo programa compilado. Durante a execução, um carregador de módulos é usado para localizar e executar as dependências com base no sistema de módulos especificado.

Os carregadores de módulos mais comuns usados em JavaScript são o CommonJS do Node.js para aplicações do lado do servidor e o RequireJS para módulos AMD em aplicações web baseadas em navegador. O TypeScript pode gerar código para vários sistemas de módulos, incluindo UMD, SystemJS, ESNext, ES2015/ES6 e ES2020. O sistema de módulos deve ser escolhido com base no ambiente de destino e no mecanismo de carregamento de módulos disponível nesse ambiente.

Nota: O suporte a sistemas de módulos mais antigos (AMD, UMD, SystemJS) foi marcado como obsoleto no TypeScript 6.0 e não está mais disponível no TypeScript 7.0.

moduleResolution

A propriedade “moduleResolution” especifica a estratégia de resolução de módulos. Use “nodenext” ou “bundler” para código TypeScript moderno. A estratégia “classic” é usada apenas para versões antigas do TypeScript (antes da 1.6).

esModuleInterop

A propriedade “esModuleInterop” permite a importação padrão de módulos CommonJS que não exportaram usando a propriedade “default”; esta propriedade fornece um shim para

garantir a compatibilidade no JavaScript emitido. Após habilitar esta opção, podemos usar `import MyLibrary from "my-library"` em vez de `import * as MyLibrary from "my-library"`.

Originalmente, “`esModuleInterop`” era uma opção de ativação explícita (opt-in), para evitar alterações que quebrassem a compatibilidade, mas há muito tempo é o padrão recomendado. Desativá-la pode causar problemas sutis em tempo de execução ao usar CommonJS com ESM. Observação: a partir do TypeScript 6.0, esse comportamento de interoperabilidade mais seguro está sempre ativado.

No TypeScript 6.0, algumas opções de configuração e formas de sintaxe mais antigas foram marcadas como obsoletas ou passaram por uma transição de comportamento. No TypeScript 7.0, elas geram erros de compilação ou não têm efeito.

Os recursos obsoletos que passaram a gerar erros de compilação sem produzir efeito são:

- `target: es5`
- `downlevelIteration`
- `moduleResolution: node/node10`
- `module: amd/umd/systemjs/none`
- `baseUrl`
- `moduleResolution: classic`
- desabilitar `esModuleInterop` OU `allowSyntheticDefaultImports`
- desabilitar `alwaysStrict`
- palavra-chave `module` em declarações de namespace
- `asserts` em imports
- `/// <reference no-default-lib />` sob `skipDefaultLibCheck`
- caminhos de arquivos na CLI com um `tsconfig.json` local, a menos que `--ignoreConfig` seja usado

jsx

A propriedade “jsx” aplica-se apenas a arquivos .tsx usados no ReactJS e controla como as construções JSX são compiladas em JavaScript. Uma opção comum é “preserve”, que compilará para um arquivo .jsx mantendo o JSX inalterado para que ele possa ser passado para diferentes ferramentas, como o Babel, para transformações posteriores.

skipLibCheck

A propriedade “skipLibCheck” evitará que o TypeScript verifique os tipos de todos os pacotes de terceiros importados. Esta propriedade reduzirá o tempo de compilação de um projeto. O TypeScript ainda verificará seu código em relação às definições de tipo fornecidas por esses pacotes.

files

A propriedade “files” indica ao compilador uma lista de arquivos que devem sempre ser incluídos no programa.

include

A propriedade “include” indica ao compilador uma lista de arquivos que gostaríamos de incluir. Esta propriedade permite padrões semelhantes a glob, como “*” *para qualquer subdiretório*, “” para qualquer nome de arquivo e “?” para caracteres opcionais.

exclude

A propriedade “exclude” indica ao compilador uma lista de arquivos que não devem ser incluídos na compilação. Isso pode incluir arquivos como “node_modules” ou arquivos de teste. Nota: tsconfig.json permite comentários.

importHelpers

O TypeScript usa código auxiliar ao gerar código para certos recursos avançados do JavaScript ou recursos convertidos para versões mais antigas da linguagem (downleveling). Por padrão, esses auxiliares são duplicados nos arquivos que os utilizam. A opção importHelpers importa esses auxiliares do módulo tslib, tornando a saída do JavaScript mais eficiente.

Recomendações para Migração para o TypeScript

Para projetos grandes, recomenda-se adotar uma transição gradual em que os códigos TypeScript e JavaScript coexistam inicialmente. Apenas projetos pequenos podem ser migrados para TypeScript de uma só vez.

O primeiro passo desta transição é introduzir o TypeScript no processo de build. Isso pode ser feito usando a opção do compilador “allowJs”, que permite que arquivos .ts e .tsx coexistam com arquivos JavaScript existentes. Como o TypeScript usará o tipo “any” para uma variável quando não puder inferir seu tipo a partir dos arquivos JavaScript, recomenda-se desabilitar “noImplicitAny” nas opções do compilador no início da migração.

O segundo passo é garantir que seus testes JavaScript funcionem junto com os arquivos TypeScript, para que você possa executar testes conforme converte cada módulo. Se

estiver usando Jest, considere usar o `ts-jest`, que permite testar projetos TypeScript com Jest.

O terceiro passo é incluir declarações de tipo para bibliotecas de terceiros em seu projeto. Essas declarações podem ser fornecidas com a própria biblioteca ou encontradas no DefinitelyTyped. Você pode pesquisar por elas usando <https://www.typescriptlang.org/dt/search> e instalá-las usando:

```
npm install --save-dev @types/package-name
```

ou

```
yarn add --dev @types/package-name
```

O quarto passo é migrar módulo por módulo com uma abordagem de baixo para cima, seguindo o grafo de dependências a partir das folhas. A ideia é começar convertendo módulos que não dependem de outros módulos. Para visualizar os grafos de dependências, você pode usar a ferramenta “madge”.

Bons módulos candidatos para essas conversões iniciais são funções utilitárias e código relacionado a APIs ou especificações externas. É possível gerar automaticamente definições de tipo TypeScript a partir de contratos Swagger, GraphQL ou esquemas JSON para serem incluídos em seu projeto.

Quando não houver especificações ou esquemas oficiais disponíveis, você pode gerar tipos a partir de dados brutos, como JSON retornado por um servidor. No entanto, recomenda-se gerar tipos a partir de especificações em vez de dados para evitar deixar de cobrir casos de borda.

Durante a migração, evite a refatoração de código e concentre-se apenas em adicionar tipos aos seus módulos.

O quinto passo é habilitar “noImplicitAny”, o que exigirá que todos os tipos sejam conhecidos e definidos, proporcionando uma melhor experiência com TypeScript no projeto.

Durante a migração, você pode usar a diretiva `@ts-check`, que habilita a verificação de tipos do TypeScript em um arquivo JavaScript. Esta diretiva fornece uma verificação de tipos menos rigorosa e pode ser usada inicialmente para identificar problemas em arquivos JavaScript. Quando o `@ts-check` é incluído em um arquivo, o TypeScript tentará deduzir definições usando comentários no estilo JSDoc. No entanto, considere usar anotações JSDoc apenas em um estágio muito inicial da migração.

Considere manter o valor padrão de `noEmitOnError` no seu `tsconfig.json` como `false`. Isso permitirá gerar o código-fonte JavaScript mesmo se erros forem relatados.

Explorando o Sistema de Tipos

O Serviço de Linguagem do TypeScript

O Serviço de Linguagem do TypeScript, também conhecido como `tsserver`, oferece vários recursos, como relatórios de erros, diagnósticos, compilação ao salvar, renomeação, navegação até a definição, listas de sugestões, ajuda sobre assinaturas e muito mais. É usado principalmente por ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs) para fornecer suporte ao IntelliSense. Ele se integra perfeitamente ao Visual

Studio Code e é utilizado por ferramentas como Conquer of Completion (Coc).

Os desenvolvedores podem aproveitar uma API dedicada e criar seus próprios plugins de serviço de linguagem personalizados para aprimorar a experiência de edição do TypeScript. Isso pode ser particularmente útil para implementar recursos especiais de linting ou habilitar o preenchimento automático para uma linguagem de templates personalizada.

Um exemplo de plugin personalizado usado na prática é o “typescript-styled-plugin”, que fornece relatórios de erros de sintaxe e suporte ao IntelliSense para propriedades CSS em styled components.

Para mais informações e guias de início rápido, você pode consultar o Wiki oficial do TypeScript no GitHub: <https://github.com/microsoft/TypeScript/wiki/>

Tipagem Estrutural

O TypeScript é baseado em um sistema de tipos estrutural. Isso significa que a compatibilidade e a equivalência de tipos são determinadas pela estrutura ou definição real do tipo, em vez de seu nome ou local de declaração, como em sistemas de tipos nominais como C# ou C.

O sistema de tipos estrutural do TypeScript foi projetado com base em como o sistema de tipagem dinâmica “duck typing” do JavaScript funciona em tempo de execução.

O exemplo a seguir é um código TypeScript válido. Como você pode observar, “X” e “Y” têm o mesmo membro “a”, embora tenham nomes de declaração diferentes. Os tipos são determinados por suas estruturas e, neste caso, como as estruturas são as mesmas, eles são compatíveis e válidos.

```
type X = {  
  a: string;  
};  
type Y = {  
  a: string;  
};  
const x: X = { a: 'a' };  
const y: Y = x; // Válido
```

Regras Fundamentais de Comparação do TypeScript

O processo de comparação do TypeScript é recursivo e executado em tipos aninhados em qualquer nível.

Um tipo “X” é compatível com “Y” se “Y” tiver pelo menos os mesmos membros que “X”.

```
type X = {  
  a: string;  
};  
const y = { a: 'A', b: 'B' }; // Válido, pois tem pelo menos os  
  mesmos membros que X  
const r: X = y;
```

Os parâmetros da função são comparados por tipos, não por seus nomes:

```
type X = (a: number) => void;  
type Y = (a: number) => void;  
let x: X = (j: number) => undefined;  
let y: Y = (k: number) => undefined;
```

```
y = x; // Válido
x = y; // Válido
```

Os tipos de retorno da função devem ser os mesmos:

```
type X = (a: number) => undefined;
type Y = (a: number) => number;
let x: X = (a: number) => undefined;
let y: Y = (a: number) => 1;
y = x; // Inválido
x = y; // Inválido
```

O tipo de retorno de uma função de origem deve ser um subtipo do tipo de retorno de uma função de destino:

```
let x = () => ({ a: 'A' });
let y = () => ({ a: 'A', b: 'B' });
x = y; // Válido
y = x; // Inválido, o membro b está faltando
```

Descartar parâmetros de função é permitido, pois é uma prática comum no JavaScript, por exemplo, usando “Array.prototype.map()”:

```
[1, 2, 3].map((element, _index, _array) => element + 'x');
```

Portanto, as seguintes declarações de tipo são completamente válidas:

```
type X = (a: number) => undefined;
type Y = (a: number, b: number) => undefined;
let x: X = (a: number) => undefined;
let y: Y = (a: number) => undefined; // Falta o parâmetro b
y = x; // Válido
```

Quaisquer parâmetros opcionais adicionais do tipo de origem são válidos:

```

type X = (a: number, b?: number, c?: number) => undefined;
type Y = (a: number) => undefined;
let x: X = a => undefined;
let y: Y = a => undefined;
y = x; // Válido
x = y; // Válido

```

Quaisquer parâmetros opcionais do tipo de destino sem parâmetros correspondentes no tipo de origem são válidos e não constituem um erro:

```

type X = (a: number) => undefined;
type Y = (a: number, b?: number) => undefined;
let x: X = a => undefined;
let y: Y = a => undefined;
y = x; // Válido
x = y; // Válido

```

O parâmetro rest é tratado como uma série infinita de parâmetros opcionais:

```

type X = (a: number, ...rest: number[]) => undefined;
let x: X = a => undefined; // Válido

```

Funções com sobrecargas são válidas se a assinatura da sobrecarga for compatível com sua assinatura de implementação:

```

function x(a: string): void;
function x(a: string, b: number): void;
function x(a: string, b?: number): void {
    console.log(a, b);
}
x('a'); // Válido
x('a', 1); // Válido

```

```

function y(a: string): void; // Inválido, não compatível com a
assinatura de implementação

```

```

function y(a: string, b: number): void;
function y(a: string, b: number): void {
    console.log(a, b);
}
y('a');
y('a', 1);

```

A comparação de parâmetros de função é bem-sucedida se os parâmetros de origem e de destino forem atribuíveis a supertipos ou subtipos (bivariância).

```

// Supertipo
class X {
    a: string;
    constructor(value: string) {
        this.a = value;
    }
}
// Subtipo
class Y extends X {}
// Subtipo
class Z extends X {}

type GetA = (x: X) => string;
const getA: GetA = x => x.a;

// A bivariância aceita supertipos
console.log(getA(new X('x'))); // Válido
console.log(getA(new Y('Y'))); // Válido
console.log(getA(new Z('z'))); // Válido

```

É válido comparar enums com números e vice-versa, mas comparar valores de enums de tipos diferentes é inválido.

```

enum X {
    A,
    B,
}

```

```

enum Y {
    A,
    B,
    C,
}
const xa: number = X.A; // Válido
const ya: Y = 0; // Válido
X.A === Y.A; // Inválido

```

Instâncias de uma classe estão sujeitas a uma verificação de compatibilidade para seus membros privados e protegidos:

```

class X {
    public a: string;
    constructor(value: string) {
        this.a = value;
    }
}

class Y {
    private a: string;
    constructor(value: string) {
        this.a = value;
    }
}

let x: X = new Y('y'); // Inválido

```

A verificação de comparação não leva em consideração as diferentes hierarquias de herança, por exemplo:

```

class X {
    public a: string;
    constructor(value: string) {
        this.a = value;
    }
}

class Y extends X {

```

```

    public a: string;
    constructor(value: string) {
        super(value);
        this.a = value;
    }
}
class Z {
    public a: string;
    constructor(value: string) {
        this.a = value;
    }
}
let x: X = new X('x');
let y: Y = new Y('y');
let z: Z = new Z('z');
x === y; // Válido
x === z; // Válido mesmo que z seja de uma hierarquia de
herança diferente

```

Genéricos são comparados por suas estruturas, com base no tipo resultante após a aplicação do parâmetro genérico; apenas o resultado final é comparado como um tipo não genérico.

```

interface X<T> {
    a: T;
}
let x: X<number> = { a: 1 };
let y: X<string> = { a: 'a' };
x === y; // Inválido, pois o argumento de tipo é usado na
estrutura final

interface X<T> {}
const x: X<number> = 1;
const y: X<string> = 'a';
x === y; // Válido, pois o argumento de tipo não é usado na
estrutura final

```

Quando os genéricos não têm seu argumento de tipo especificado, todos os argumentos não especificados são tratados como tipos “any”:

```
type X = <T>(x: T) => T;
type Y = <K>(y: K) => K;
let x: X = x => x;
let y: Y = y => y;
x = y; // Válido
```

Lembre-se:

```
let a: number = 1;
let b: number = 2;
a = b; // Válido, tudo é atribuível a si mesmo
```

```
let c: any;
c = 1; // Válido, todos os tipos são atribuíveis a any
```

```
let d: unknown;
d = 1; // Válido, todos os tipos são atribuíveis a unknown
```

```
let e: unknown;
let e1: unknown = e; // Válido, unknown só é atribuível a si mesmo e a any
let e2: any = e; // Válido
let e3: number = e; // Inválido
```

```
let f: never;
f = 1; // Inválido, nada é atribuível a never
```

```
let g: void;
let g1: any;
g = 1; // Inválido, void não é atribuível a nada nem aceita atribuições de nada, com exceção de any
g = g1; // Válido
```

Observe que, quando “strictNullChecks” está habilitado, “null” e “undefined” são tratados de forma semelhante a “void”; caso contrário, são semelhantes a “never”.

Tipos como Conjuntos

No TypeScript, um tipo é um conjunto de valores possíveis. Este conjunto também é conhecido como o domínio do tipo. Cada valor de um tipo pode ser visto como um elemento em um conjunto. Um tipo estabelece as restrições que cada elemento no conjunto deve satisfazer para ser considerado um membro desse conjunto. A principal tarefa do TypeScript é verificar se um conjunto é um subconjunto de outro.

O TypeScript suporta vários tipos de conjuntos:

Termo do conjunto	TypeScript	Notas
Conjunto vazio	never	“never” não contém nada além de si mesmo
Conjunto de elemento único	undefined / null / tipo literal	
Conjunto finito	boolean / união	
Conjunto infinito	string / number / object	
Conjunto universal	any / unknown	Cada elemento é um membro de “any” e cada conjunto é um subconjunto dele / “unknown” é um equivalente de “any” que preserva a segurança de tipos

Aqui estão alguns exemplos:

TypeScript	Termo do conjunto	Exemplo
never	$\emptyset$ (conjunto vazio)	<code>const x: never = 'x';</code> // Erro: O tipo 'string' não pode ser atribuído ao tipo 'never'
Tipo literal	Conjunto de elemento único	<code>type X = 'X';</code> <code>type Y = 7;</code>
Valor atribuível a T	$\text{Valor} \in T$ (membro de)	<code>type XY = 'X' 'Y';</code> <code>const x: XY = 'X';</code>
T1 atribuível a T2	$T1 \subseteq T2$ (subconjunto de)	<code>type XY = 'X' 'Y';</code> <code>const x: XY = 'X';</code> <code>const j: XY = 'J';</code> // O tipo "J" não pode ser atribuído ao tipo 'XY'.
T1 extends T2	$T1 \subseteq T2$ (subconjunto de)	<code>type X = 'X' extends string ? true : false;</code>
$T1 T2$	$T1 \cup T2$ (união)	<code>type XY = 'X' 'Y';</code> <code>type JK = 1 2;</code>
$T1 \& T2$	$T1 \cap T2$ (interseção)	<code>type X = { a: string }</code> <code>type Y = { b: string }</code> <code>type XY = X & Y</code> <code>const x: XY = { a: 'a', b: 'b' }</code>
unknown	Conjunto universal	<code>const x: unknown = 1</code>

Uma união, ($T1 | T2$), cria um conjunto mais amplo (ambos):

```

type X = {
  a: string;
};
type Y = {
  b: string;
};
type XY = X | Y;
const r: XY = { a: 'a', b: 'x' }; // Válido

```

Uma interseção, (T1 & T2), cria um conjunto mais estreito (apenas o que é compartilhado):

```

type X = {
  a: string;
};
type Y = {
  a: string;
  b: string;
};
type XY = X & Y;
const r: XY = { a: 'a' }; // Inválido
const j: XY = { a: 'a', b: 'b' }; // Válido

```

A palavra-chave `extends` pode ser considerada como “subconjunto de” neste contexto. Ela define uma restrição para um tipo. Quando `extends` é usado com um genérico, ele restringe o parâmetro de tipo genérico a um tipo mais específico.

Observe que `extends` aqui não tem nada a ver com herança de classes no sentido de OOP.

O TypeScript trabalha com tipos estruturais e não possui uma hierarquia nominal rígida. Na verdade, como no exemplo abaixo, dois tipos podem se sobrepor sem que um seja um subtipo do outro, porque o TypeScript considera a estrutura, ou forma, dos objetos.

```

interface X {
  a: string;
}
interface Y extends X {
  b: string;
}
interface Z extends Y {
  c: string;
}
const z: Z = { a: 'a', b: 'b', c: 'c' };
interface X1 {
  a: string;
}
interface Y1 {
  a: string;
  b: string;
}
interface Z1 {
  a: string;
  b: string;
  c: string;
}
const z1: Z1 = { a: 'a', b: 'b', c: 'c' };

const r: Z1 = z; // Válido

```

Atribuir um tipo: Declarações de Tipo e Asserções de Tipo

Um tipo pode ser atribuído de diferentes maneiras no TypeScript:

Declaração de Tipo

No exemplo a seguir, usamos `x: X` (“: Tipo”) para declarar um tipo para a variável `x`.

```
type X = {  
    a: string;  
};  
  
// Declaração de tipo  
const x: X = {  
    a: 'a',  
};
```

Se a variável não estiver no formato especificado, o TypeScript relatará um erro. Por exemplo:

```
type X = {  
    a: string;  
};  
  
const x: X = {  
    a: 'a',  
    b: 'b', // Erro: O literal de objeto só pode especificar  
propriedades conhecidas  
};
```

Assertão de Tipo

É possível adicionar uma asserção usando a palavra-chave `as`. Isso informa ao compilador que o desenvolvedor tem mais informações sobre um tipo e silencia quaisquer erros que possam ocorrer.

Por exemplo:

```
type X = {  
    a: string;  
};  
const x = {  
    a: 'a',
```

```
    b: 'b',  
  } as X;
```

No exemplo acima, a asserção com a palavra-chave `as` indica que o objeto `x` tem o tipo `X`. Isso informa ao compilador TypeScript que o objeto está em conformidade com o tipo especificado, embora tenha uma propriedade `b` adicional não presente na definição do tipo.

Asserções de tipo são úteis em situações em que um tipo mais específico precisa ser especificado, especialmente ao trabalhar com o DOM. Por exemplo:

```
const myInput = document.getElementById('my_input') as  
HTMLInputElement;
```

Aqui, a asserção de tipo `as HTMLInputElement` é usada para dizer ao TypeScript que o resultado de `getElementById` deve ser tratado como um `HTMLInputElement`. Asserções de tipo também podem ser usadas para remapear chaves, conforme mostrado no exemplo abaixo com literais de template:

```
type J<Type> = {  
  [Property in keyof Type as `prefix_${string &  
    Property}`]: () => Type[Property];  
};  
type X = {  
  a: string;  
  b: number;  
};  
type Y = J<X>;
```

Neste exemplo, o tipo `J<Type>` usa um tipo mapeado com um literal de template para remapear as chaves de `Type`. Ele cria novas propriedades com um “`prefix_`” adicionado a cada chave,

e seus valores correspondentes são funções que retornam os valores originais das propriedades.

Vale notar que, ao usar uma asserção de tipo, o TypeScript não executará a verificação de propriedades excedentes. Portanto, geralmente é preferível usar uma declaração de tipo quando a estrutura do objeto for conhecida antecipadamente.

Declarações de Ambiente (Ambient Declarations)

Declarações de ambiente são arquivos que descrevem tipos para código JavaScript; eles têm o formato de nome de arquivo `.d.ts`. Geralmente são importados e usados para anotar bibliotecas JavaScript existentes ou para adicionar tipos a arquivos JS existentes em seu projeto.

Muitos tipos de bibliotecas comuns podem ser encontrados em: <https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/>

e podem ser instalados usando:

```
npm install --save-dev @types/library-name
```

Você pode importar as declarações de ambiente que definiu usando a referência “triple-slash”:

```
///<reference path="./library-types.d.ts" />
```

Você pode usar declarações de ambiente até mesmo em arquivos JavaScript usando `// @ts-check`.

A palavra-chave `declare` habilita definições de tipo para código JavaScript existente sem importá-lo, servindo como um marcador para tipos de outro arquivo ou globalmente.

Verificação de Propriedades e Verificação de Propriedades Excedentes

O TypeScript é baseado em um sistema de tipos estrutural, mas a verificação de propriedades excedentes é um recurso do TypeScript que permite verificar se um objeto tem exatamente as propriedades especificadas no tipo.

A verificação de propriedades excedentes é executada ao atribuir literais de objeto a variáveis ou ao passá-los como argumentos para funções, por exemplo.

```
type X = {  
  a: string;  
};  
const y = { a: 'a', b: 'b' };  
const x: X = y; // Válido por causa da tipagem estrutural  
const w: X = { a: 'a', b: 'b' }; // Inválido por causa da  
verificação de propriedades excedentes
```

Tipos Fracos (Weak Types)

Um tipo é considerado fraco quando contém apenas propriedades opcionais:

```
type X = {  
  a?: string;  
  b?: string;  
};
```

O TypeScript considera um erro atribuir qualquer valor a um tipo fraco quando não há sobreposição; por exemplo, o código a seguir gera um erro:

```
type Options = {  
  a?: string;
```

```

    b?: string;
};

const fn = (options: Options) => undefined;

fn({ c: 'c' }); // Inválido

```

Embora não seja recomendado, se necessário, é possível contornar esta verificação usando uma asserção de tipo:

```

type Options = {
    a?: string;
    b?: string;
};

const fn = (options: Options) => undefined;
fn({ c: 'c' } as Options); // Válido

```

Ou adicionando `unknown` à assinatura de índice do tipo fraco:

```

type Options = {
    [prop: string]: unknown;
    a?: string;
    b?: string;
};

const fn = (options: Options) => undefined;
fn({ c: 'c' }); // Válido

```

Verificação Estrita de Literais de Objeto (Freshness)

A verificação estrita de literais de objeto, às vezes chamada de “freshness”, é um recurso do TypeScript que ajuda a detectar propriedades excedentes ou com erros de grafia que, de outra forma, passariam despercebidas em verificações normais de tipos estruturais.

Ao criar um literal de objeto, o compilador TypeScript o considera “fresh”. Se o literal de objeto for atribuído a uma variável ou passado como um parâmetro, o TypeScript gerará um erro se o literal de objeto especificar propriedades que não existem no tipo de destino.

No entanto, a “freshness” desaparece quando um literal de objeto sofre alargamento ou quando uma asserção de tipo é usada.

Aqui estão alguns exemplos para ilustrar:

```
type X = { a: string };
type Y = { a: string; b: string };

let x: X;
x = { a: 'a', b: 'b' }; // Verificação de Freshness: Atribuição inválida
var y: Y;
y = { a: 'a', bx: 'bx' }; // Verificação de Freshness: Atribuição inválida

const fn = (x: X) => console.log(x.a);

fn(x);
fn(y); // Alargamento (Widening): Sem erros, estruturalmente compatível em termos de tipo

fn({ a: 'a', bx: 'b' }); // Verificação de Freshness: Argumento inválido

let c: X = { a: 'a' };
let d: Y = { a: 'a', b: '' };
c = d; // Alargamento: Sem verificação de Freshness
```

Inferência de Tipo

O TypeScript pode inferir tipos quando nenhuma anotação é fornecida nos seguintes casos:

- Inicialização de variáveis.
- Inicialização de membros.
- Definição de valores padrão para parâmetros.
- Tipo de retorno da função.

Por exemplo:

```
let x = 'x'; // O tipo inferido é string
```

O compilador TypeScript analisa o valor ou a expressão e determina seu tipo com base nas informações disponíveis.

Inferências Mais Avançadas

Quando várias expressões são usadas na inferência de tipo, o TypeScript procura pelos “melhores tipos comuns” (best common types). Por exemplo:

```
let x = [1, 'x', 1, null]; // O tipo inferido é: (string | number | null)[]
```

Se o compilador não conseguir encontrar os melhores tipos comuns, ele retorna um tipo de união. Por exemplo:

```
let x = [new RegExp('x'), new Date()]; // O tipo inferido é: (RegExp | Date)[]
```

O TypeScript utiliza a “tipagem contextual” baseada na localização da variável para inferir tipos. No exemplo a seguir, o compilador sabe que `e` é do tipo `MouseEvent` por causa do tipo de evento `click` definido no arquivo `lib.d.ts`, que contém

declarações de ambiente para várias construções JavaScript comuns e o DOM:

```
window.addEventListener('click', function (e) {}); // O tipo inferido de e é MouseEvent
```

Alargamento de Tipos (Type Widening)

O alargamento de tipos (type widening) é o processo no qual o TypeScript atribui um tipo a uma variável inicializada sem uma anotação de tipo. Ele permite passar de tipos mais estreitos para tipos mais amplos, mas não o contrário. No exemplo a seguir:

```
let x = 'x'; // O TypeScript infere como string, um tipo amplo
let y: 'y' | 'x' = 'y'; // o tipo de y é uma união de tipos literais
y = x; // Inválido: O tipo 'string' não pode ser atribuído ao tipo '"x" | "y"'.
```

O TypeScript atribui o tipo `string` a `x` com base no valor único fornecido durante a inicialização (`x`); este é um exemplo de alargamento.

O TypeScript oferece maneiras de controlar o processo de alargamento, por exemplo, usando “`const`”.

Const

O uso da palavra-chave `const` ao declarar uma variável resulta na inferência de um tipo mais estreito no TypeScript.

Por exemplo:

```
const x = 'x'; // O TypeScript infere o tipo de x como 'x', um tipo mais estreito
let y: 'y' | 'x' = 'y';
```

```
y = x; // Válido: O tipo de x é inferido como 'x'
```

Ao usar `const` para declarar a variável `x`, seu tipo é estreitado para o valor literal específico `'x'`. Como o tipo de `x` é estreitado, ele pode ser atribuído à variável `y` sem nenhum erro. O tipo pode ser inferido porque as variáveis `const` não podem receber uma nova atribuição; portanto, seu tipo pode ser estreitado para um tipo literal específico, neste caso, o tipo literal `'x'`.

Modificador Const em Parâmetros de Tipo

A partir da versão 5.0 do TypeScript, é possível especificar o atributo `const` em um parâmetro de tipo genérico. Isso permite inferir o tipo mais preciso possível. Vejamos um exemplo sem usar `const`:

```
function identity<T>(value: T) {  
    // Sem const aqui  
    return value;  
}  
const values = identity({ a: 'a', b: 'b' }); // O tipo inferido  
é: { a: string; b: string; }
```

Como você pode ver, as propriedades `a` e `b` são inferidas com o tipo `string`.

Agora, vejamos a diferença com a versão `const`:

```
function identity<const T>(value: T) {  
    // Usando modificador const em parâmetros de tipo  
    return value;  
}  
const values = identity({ a: 'a', b: 'b' }); // O tipo inferido  
é: { a: "a"; b: "b"; }
```

Agora podemos ver que as propriedades `a` e `b` são inferidas como literais de string em vez de apenas tipos `string`.

Assertão Const (Const assertion)

Este recurso permite declarar uma variável com um tipo literal mais preciso baseado em seu valor de inicialização, sinalizando ao compilador que o valor deve ser tratado como um literal imutável. Aqui estão alguns exemplos:

Em uma única propriedade:

```
const v = {  
  x: 3 as const,  
};  
v.x = 3;
```

Em um objeto inteiro:

```
const v = {  
  x: 1,  
  y: 2,  
} as const;
```

Isso pode ser particularmente útil ao definir o tipo para uma tupla:

```
const x = [1, 2, 3]; // number[]  
const y = [1, 2, 3] as const; // Tupla do tipo readonly [1, 2, 3]
```

Anotação de Tipo Explícita

Podemos ser específicos e passar um tipo; no exemplo a seguir, a propriedade `x` é do tipo `number`:

```
const v = {  
  x: 1, // Tipo inferido: number (alargamento)  
};  
v.x = 3; // Válido
```

Podemos tornar a anotação de tipo mais específica usando uma união de tipos literais:

```
const v: { x: 1 | 2 | 3 } = {  
  x: 1, // x agora é uma união de tipos literais: 1 | 2 | 3  
};  
v.x = 3; // Válido  
v.x = 100; // Inválido
```

Estreitamento de Tipos (Type Narrowing)

O estreitamento de tipos (type narrowing) é o processo no TypeScript pelo qual um tipo geral é estreitado para um tipo mais específico. Isso ocorre quando o TypeScript analisa o código e determina que certas condições ou operações podem refinar as informações de tipo.

O estreitamento de tipos pode ocorrer de diferentes maneiras, incluindo:

Condições

Ao usar instruções condicionais, como `if` ou `switch`, o TypeScript pode estreitar o tipo com base no resultado da condição. Por exemplo:

```
let x: number | undefined = 10;  
  
if (x !== undefined) {
```

```
    x += 100; // O tipo é number, que foi estreitado pela
    condição
}
```

Lançar ou Retornar

Lançar um erro ou retornar antecipadamente de uma ramificação pode ajudar o TypeScript a estreitar um tipo. Por exemplo:

```
let x: number | undefined = 10;

if (x === undefined) {
    throw 'error';
}
x += 100;
```

Outras formas de estreitar tipos no TypeScript incluem:

- Operador `instanceof`: Usado para verificar se um objeto é uma instância de uma classe específica.
- Operador `in`: Usado para verificar se uma propriedade existe em um objeto.
- Operador `typeof`: Usado para verificar o tipo de um valor em tempo de execução.
- Funções integradas como `Array.isArray()`: Usadas para verificar se um valor é um array.

União Discriminada

O uso de uma “união discriminada” é um padrão no TypeScript em que uma “tag” explícita é adicionada aos objetos para distinguir entre diferentes tipos dentro de uma união. Este padrão também é conhecido como “união marcada” (tagged

union). No exemplo a seguir, a “tag” é representada pela propriedade “type”:

```
type A = { type: 'type_a'; value: number };
type B = { type: 'type_b'; value: string };

const x = (input: A | B): string | number => {
  switch (input.type) {
    case 'type_a':
      return input.value + 100; // o tipo é A
    case 'type_b':
      return input.value + 'extra'; // o tipo é B
  }
};
```

Guardas de Tipo Definidas pelo Usuário (User-Defined Type Guards)

Em casos em que o TypeScript não é capaz de determinar um tipo, é possível escrever uma função auxiliar conhecida como “guarda de tipo definida pelo usuário” (user-defined type guard). No exemplo a seguir, utilizaremos um predicado de tipo para estreitar o tipo após aplicar um filtro:

```
const data = ['a', null, 'c', 'd', null, 'f'];

const r1 = data.filter(x => x !== null); // O tipo é (string | null)[], o TypeScript não foi capaz de inferir o tipo corretamente

const isValid = (item: string | null): item is string => item !== null; // Guarda de tipo personalizada

const r2 = data.filter(isValid); // O tipo agora é string[]; ao usar a guarda de tipo com um predicado de tipo, conseguimos estreitar o tipo
```

Estreitamento de Tipos com switch-true

O TypeScript 5.3 adiciona o estreitamento de tipos com `switch-true`, permitindo substituir cadeias complexas de `if/else` por `switch (true)` usando condições booleanas. Isso melhora a legibilidade e continua estreitando os tipos. É semelhante à correspondência de padrões, mas mais simples.

```
function classify(x: unknown) {
  switch (true) {
    case typeof x === 'string':
      return `${x.toUpperCase()}`;
    case typeof x === 'number':
      return x > 0 ? 'positive' : 'negative';
    case Array.isArray(x):
      return `[${x.length} items]`;
    default:
      return 'something else';
  }
}
```

Tipos Primitivos

O TypeScript suporta 7 tipos primitivos. Um tipo de dado primitivo refere-se a um tipo que não é um objeto e não possui nenhum método associado a ele. No TypeScript, todos os tipos primitivos são imutáveis, o que significa que seus valores não podem ser alterados uma vez que são atribuídos.

string

O tipo primitivo `string` armazena dados textuais, e o valor é sempre delimitado por aspas duplas ou simples.

```
const x: string = 'x';  
const y: string = 'y';
```

As strings podem abranger várias linhas se estiverem delimitadas pelo caractere de crase (`):

```
let sentence: string = `xxx,  
  yyy`;
```

boolean

O tipo de dado boolean no TypeScript armazena um valor binário, seja true ou false.

```
const isReady: boolean = true;
```

number

Um tipo de dado number no TypeScript é representado com um valor de ponto flutuante de 64 bits. Um tipo number pode representar inteiros e frações. O TypeScript também suporta hexadecimal, binário e octal, por exemplo:

```
const decimal: number = 10;  
const hexadecimal: number = 0xa00d; // Hexadecimal começa com 0x  
const binary: number = 0b1010; // Binário começa com 0b  
const octal: number = 0o633; // Octal começa com 0o
```

bigint

Um bigint representa valores inteiros que podem ser maiores que o maior inteiro seguro suportado por number, que é $2^{53} - 1$.

Um bigint pode ser criado chamando a função integrada BigInt() ou adicionando n ao final de qualquer literal numérico

inteiro:

```
const x: bigint = BigInt(9007199254740991);  
const y: bigint = 9007199254740991n;
```

Notas:

- Valores `bigint` não podem ser misturados com `number` nem usados com o objeto integrado `Math`; eles devem ser convertidos para o mesmo tipo.
- Valores `bigint` estão disponíveis apenas se a configuração de destino (target) for ES2020 ou superior.

Symbol

Símbolos são identificadores únicos que podem ser usados como chaves de propriedade em objetos para evitar conflitos de nomenclatura.

```
type Obj = {  
  [sym: symbol]: number;  
};  
  
const a = Symbol('a');  
const b = Symbol('b');  
let obj: Obj = {};  
obj[a] = 123;  
obj[b] = 456;  
  
console.log(obj[a]); // 123  
console.log(obj[b]); // 456
```

null e undefined

Os tipos `null` e `undefined` representam a ausência de valor.

O tipo `undefined` significa que o valor não foi atribuído ou inicializado, ou indica uma ausência não intencional de valor.

O tipo `null` significa que sabemos que o campo não possui um valor, portanto o valor está indisponível; indica uma ausência intencional de valor.

Array

Um array é um tipo de dado que pode armazenar múltiplos valores do mesmo tipo ou não. Ele pode ser definido usando a seguinte sintaxe:

```
const x: string[] = ['a', 'b'];
const y: Array<string> = ['a', 'b'];
const j: Array<string | number> = ['a', 1, 'b', 2]; // União
```

O TypeScript suporta arrays somente de leitura (readonly) usando a seguinte sintaxe:

```
const x: readonly string[] = ['a', 'b']; // Modificador
readonly
const y: ReadonlyArray<string> = ['a', 'b'];
const j: ReadonlyArray<string | number> = ['a', 1, 'b', 2];
j.push('x'); // Inválido
```

O TypeScript suporta tuplas e tuplas somente de leitura:

```
const x: [string, number] = ['a', 1];
const y: readonly [string, number] = ['a', 1];
```

any

O tipo de dado `any` representa literalmente “qualquer” valor; é o tipo padrão quando o TypeScript não consegue inferir o tipo ou quando este não é especificado.

Ao usar `any`, o compilador TypeScript ignora a verificação de tipos, portanto não há segurança de tipos quando `any` está sendo usado. Em geral, não use `any` para silenciar o compilador quando ocorre um erro; em vez disso, concentre-se em corrigir o erro, pois usar `any` permite quebrar contratos e perder os benefícios do preenchimento automático do TypeScript.

O tipo `any` pode ser útil durante uma migração gradual de JavaScript para TypeScript, pois pode silenciar o compilador.

Para novos projetos, use a configuração do TypeScript `noImplicitAny`, que permite que o TypeScript emita erros onde `any` é usado ou inferido.

O tipo `any` é geralmente uma fonte de erros que podem mascarar problemas reais com seus tipos. Evite usá-lo o máximo possível.

Anotações de Tipo

Em variáveis declaradas usando `var`, `let` e `const`, é possível adicionar opcionalmente um tipo:

```
const x: number = 1;
```

O TypeScript faz um bom trabalho ao inferir tipos, especialmente quando são simples, portanto essas declarações, na maioria dos casos, não são necessárias.

Em funções, é possível adicionar anotações de tipo aos parâmetros:

```
function sum(a: number, b: number) {  
    return a + b;  
}
```

```
}
```

O exemplo a seguir usa uma função anônima (também chamada de função lambda):

```
const sum = (a: number, b: number) => a + b;
```

Essas anotações podem ser evitadas quando um valor padrão para um parâmetro está presente:

```
const sum = (a = 10, b: number) => a + b;
```

Anotações de tipo de retorno podem ser adicionadas às funções:

```
const sum = (a = 10, b: number): number => a + b;
```

Isso é útil especialmente para funções mais complexas, pois escrever explicitamente o tipo de retorno antes de uma implementação pode ajudar a pensar melhor sobre a função.

Em geral, considere anotar as assinaturas de tipo, mas não as variáveis locais no corpo da função, e sempre adicione tipos a literais de objeto.

Propriedades Opcionais

Um objeto pode especificar propriedades opcionais adicionando um ponto de interrogação ? ao final do nome da propriedade:

```
type X = {  
  a: number;  
  b?: number; // Opcional  
};
```

É possível especificar um valor padrão quando uma propriedade é opcional:

```

type X = {
  a: number;
  b?: number;
};
const x = ({ a, b = 100 }: X) => a + b;

```

Propriedades Somente de Leitura (Readonly)

É possível impedir a escrita em uma propriedade usando o modificador `readonly`, que garante que a propriedade não possa ser reescrita, mas não fornece nenhuma garantia de imutabilidade total:

```

interface Y {
  readonly a: number;
}

type X = {
  readonly a: number;
};

type J = Readonly<{
  a: number;
}>;

type K = {
  readonly [index: number]: string;
};

```

Assinaturas de Índice (Index Signatures)

No TypeScript, podemos usar `string`, `number` e `symbol` como assinaturas de índice:

```

type K = {
  [name: string | number]: string;
};
const k: K = { x: 'x', 1: 'b' };
console.log(k['x']);
console.log(k[1]);
console.log(k['1']); // Mesmo resultado que k[1]

```

Observe que o JavaScript converte automaticamente um índice com `number` em um índice com `string`, portanto `k[1]` ou `k["1"]` retornam o mesmo valor.

Estendendo Tipos

É possível estender uma interface (copiar membros de outro tipo):

```

interface X {
  a: string;
}
interface Y extends X {
  b: string;
}

```

Também é possível estender múltiplos tipos:

```

interface A {
  a: string;
}
interface B {
  b: string;
}
interface Y extends A, B {
  y: string;
}

```

A palavra-chave `extends` funciona apenas em interfaces e classes; para tipos, use uma interseção:

```
type A = {  
  a: number;  
};  
type B = {  
  b: number;  
};  
type C = A & B;
```

É possível estender um tipo usando uma interface, mas não o contrário:

```
type A = {  
  a: string;  
};  
interface B extends A {  
  b: string;  
}
```

Tipos Literais

Um tipo literal é um conjunto de um único elemento dentro de um tipo mais abrangente; ele define um valor exato que é um primitivo do JavaScript.

Os tipos literais no TypeScript são números, strings e booleanos.

Exemplo de literais:

```
const a = 'a'; // Tipo literal de string  
const b = 1; // Tipo literal numérico  
const c = true; // Tipo literal booleano
```

Tipos literais de string, numéricos e booleanos são usados em uniões, guardas de tipo (type guards) e aliases de tipo (type aliases). No exemplo a seguir, você pode ver um alias de tipo de união. o consiste apenas nos valores especificados; nenhuma outra string é válida:

```
type O = 'a' | 'b' | 'c';
```

Inferência Literal

A inferência literal é um recurso do TypeScript que permite que o tipo de uma variável ou parâmetro seja inferido com base em seu valor.

No exemplo a seguir, podemos ver que o TypeScript considera `x` um tipo literal, pois o valor não pode ser alterado posteriormente, enquanto `y` é inferido como `string`, pois pode ser modificado posteriormente.

```
const x = 'x'; // Tipo literal de 'x', porque este valor não  
pode ser alterado  
let y = 'y'; // Tipo string, pois podemos alterar este valor
```

No exemplo a seguir, podemos ver que `o.x` foi inferido como uma `string` (e não um literal de `a`), pois o TypeScript considera que o valor pode ser alterado posteriormente.

```
type X = 'a' | 'b';  
  
let o = {  
  x: 'a', // Este é um tipo string mais amplo (wider string)  
};  
  
const fn = (x: X) => `${x}-foo`;
```

```
console.log(fn(o.x)); // Um argumento do tipo 'string' não é
atribuível a um parâmetro do tipo 'X'
```

Como você pode observar, o código gera um erro ao passar `o.x` para `fn`, pois `X` é um tipo mais estreito.

Podemos resolver este problema usando uma asserção de tipo com `const` ou o tipo `X`:

```
let o = {
  x: 'a' as const,
};
```

ou:

```
let o = {
  x: 'a' as X,
};
```

strictNullChecks

`strictNullChecks` é uma opção do compilador TypeScript que impõe a verificação estrita de nulos. Quando esta opção está habilitada, variáveis e parâmetros só podem receber `null` ou `undefined` se tiverem sido explicitamente declarados como sendo desse tipo usando o tipo de união `null | undefined`. Se uma variável ou parâmetro não for explicitamente declarado como anulável, o TypeScript gerará um erro para evitar possíveis erros em tempo de execução.

Enums

No TypeScript, um `enum` é um conjunto de valores constantes nomeados.

```
enum Color {  
    Red = '#ff0000',  
    Green = '#00ff00',  
    Blue = '#0000ff',  
}
```

Enums podem ser definidos de diferentes maneiras:

Enums numéricos

No TypeScript, um enum numérico é um enum em que cada constante recebe um valor numérico, começando em 0 por padrão.

```
enum Size {  
    Small, // o valor começa em 0  
    Medium,  
    Large,  
}
```

É possível especificar valores personalizados atribuindo-os explicitamente:

```
enum Size {  
    Small = 10,  
    Medium,  
    Large,  
}  
console.log(Size.Medium); // 11
```

Enums de string

No TypeScript, um enum de string é um enum em que cada constante recebe um valor de string.

```
enum Language {  
    English = 'EN',  
    Spanish = 'ES',  
}
```

Nota: O TypeScript permite o uso de enums heterogêneos, nos quais membros de string e numéricos podem coexistir.

Enums constantes

Um enum constante (const enum) no TypeScript é um tipo especial de enum em que todos os valores são conhecidos em tempo de compilação e são inseridos diretamente (inlined) onde quer que o enum seja usado, resultando em um código mais eficiente.

```
const enum Language {  
    English = 'EN',  
    Spanish = 'ES',  
}  
console.log(Language.English);
```

Será compilado para:

```
console.log('EN' /* Language.English */);
```

Notas: Enums constantes têm valores fixos (hardcoded), eliminando o enum, o que pode ser mais eficiente em bibliotecas autocontidas, mas geralmente não é desejável. Além disso, enums constantes não podem ter membros computados.

Mapeamento reverso

No TypeScript, os mapeamentos reversos em enums referem-se à capacidade de recuperar o nome do membro do enum a partir de seu valor. Por padrão, os membros do enum têm mapeamentos diretos (forward mappings) do nome para o valor, mas mapeamentos reversos podem ser criados definindo explicitamente os valores para cada membro. Os mapeamentos reversos são úteis quando você precisa procurar um membro do enum pelo seu valor ou quando precisa iterar sobre todos os membros do enum. Observe que apenas membros de enums numéricos gerarão mapeamentos reversos, enquanto membros de enums de string não possuem um mapeamento reverso gerado.

O seguinte enum:

```
enum Grade {  
    A = 90,  
    B = 80,  
    C = 70,  
    F = 'fail',  
}
```

Compila para:

```
'use strict';  
var Grade;  
(function (Grade) {  
    Grade[(Grade['A'] = 90)] = 'A';  
    Grade[(Grade['B'] = 80)] = 'B';  
    Grade[(Grade['C'] = 70)] = 'C';  
    Grade['F'] = 'fail';  
})(Grade || (Grade = {}));
```

Portanto, mapear valores para chaves funciona para membros de enums numéricos, mas não para membros de enums de

string:

```
enum Grade {  
    A = 90,  
    B = 80,  
    C = 70,  
    F = 'fail',  
}  
  
const myGrade = Grade.A;  
console.log(Grade[myGrade]); // A  
console.log(Grade[90]); // A  
  
const failGrade = Grade.F;  
console.log(failGrade); // Saída: fail  
console.log(Grade[failGrade]); // O elemento tem implicitamente  
o tipo 'any' porque a expressão de índice não é do tipo  
'number'.
```

Enums de ambiente

Um enum de ambiente no TypeScript é um tipo de enum definido em um arquivo de declaração (*.d.ts) sem uma implementação associada. Ele permite definir um conjunto de constantes nomeadas que podem ser usadas com segurança de tipos em diferentes arquivos, sem ter que importar os detalhes da implementação em cada arquivo.

Membros computados e constantes

No TypeScript, um membro computado é um membro de um enum que possui um valor calculado em tempo de execução, enquanto um membro constante é um membro cujo valor é definido em tempo de compilação e não pode ser alterado em tempo de execução. Membros computados são permitidos em enums regulares, enquanto membros constantes são permitidos

tanto em enums regulares quanto em enums constantes (const enums).

```
// Membros constantes
enum Color {
    Red = 1,
    Green = 5,
    Blue = Red + Green,
}
console.log(Color.Blue); // 6 gerado em tempo de compilação

// Membros computados
enum Color {
    Red = 1,
    Green = Math.pow(2, 2),
    Blue = Math.floor(Math.random() * 3) + 1,
}
console.log(Color.Blue); // número aleatório gerado em tempo de execução
```

Enums são representados por uniões compostas pelos tipos de seus membros. Os valores de cada membro podem ser determinados por meio de expressões constantes ou não constantes, com membros que possuem valores constantes recebendo tipos literais. Para ilustrar, considere a declaração do tipo E e seus subtipos E.A, E.B e E.C. Neste caso, E representa a união E.A | E.B | E.C.

```
const identity = (value: number) => value;

enum E {
    A = 2 * 5, // Literal numérico
    B = 'bar', // Literal de string
    C = identity(42), // Computado opaco
}

console.log(E.C); //42
```

Estreitamento de Tipos (Narrowing)

O estreitamento de tipos (narrowing) no TypeScript é o processo de refinar o tipo de uma variável dentro de um bloco condicional. Isso é útil ao trabalhar com tipos de união, em que uma variável pode ter mais de um tipo.

O TypeScript reconhece várias maneiras de estreitar o tipo:

Guardas de tipo `typeof`

A guarda de tipo (type guard) `typeof` é uma guarda de tipo específica no TypeScript que verifica o tipo de uma variável com base em seu tipo integrado do JavaScript.

```
const fn = (x: number | string) => {  
  if (typeof x === 'number') {  
    return x + 1; // x é number  
  }  
  return -1;  
};
```

Estreitamento por valor de verdade (Truthiness narrowing)

O estreitamento por valor de verdade (truthiness narrowing) no TypeScript funciona verificando se o valor de uma variável é considerado verdadeiro (truthy) ou falso (falsy) para estreitar seu tipo adequadamente.

```
const toUpperCase = (name: string | null) => {  
  if (name) {  
    return name.toUpperCase();  
  } else {  
    return null;  
  }  
};
```

```
    }  
};
```

Estreitamento por igualdade (Equality narrowing)

O estreitamento por igualdade (equality narrowing) no TypeScript funciona verificando se uma variável é igual a um valor específico ou não, para estreitar seu tipo adequadamente.

É usado em conjunto com instruções `switch` e operadores de igualdade como `===`, `!==`, `==` e `!=` para estreitar os tipos.

```
const checkStatus = (status: 'success' | 'error') => {  
    switch (status) {  
        case 'success':  
            return true;  
        case 'error':  
            return null;  
    }  
};
```

Estreitamento com o operador in

O estreitamento com o operador `in` no TypeScript é uma forma de estreitar o tipo de uma variável com base na existência de uma propriedade dentro do tipo da variável.

```
type Dog = {  
    name: string;  
    breed: string;  
};  
  
type Cat = {  
    name: string;  
    likesCream: boolean;  
};
```

```
const getAnimalType = (pet: Dog | Cat) => {
  if ('breed' in pet) {
    return 'dog';
  } else {
    return 'cat';
  }
};
```

Estreitamento com instanceof

O estreitamento com o operador `instanceof` no TypeScript é uma forma de estreitar o tipo de uma variável com base em sua função construtora, verificando se um objeto é uma instância de uma determinada classe ou interface.

```
class Square {
  constructor(public width: number) {}
}
class Rectangle {
  constructor(
    public width: number,
    public height: number
  ) {}
}
function area(shape: Square | Rectangle) {
  if (shape instanceof Square) {
    return shape.width * shape.width;
  } else {
    return shape.width * shape.height;
  }
}
const square = new Square(5);
const rectangle = new Rectangle(5, 10);
console.log(area(square)); // 25
console.log(area(rectangle)); // 50
```

Atribuições

O estreitamento de tipos por meio de atribuições no TypeScript é uma forma de estreitar o tipo de uma variável com base no valor atribuído a ela. Quando uma variável recebe um valor, o TypeScript infere seu tipo com base no valor atribuído e estreita o tipo da variável para corresponder ao tipo inferido.

```
let value: string | number;
value = 'hello';
if (typeof value === 'string') {
    console.log(value.toUpperCase());
}
value = 42;
if (typeof value === 'number') {
    console.log(value.toFixed(2));
}
```

Análise de Fluxo de Controle

A análise de fluxo de controle (Control Flow Analysis) no TypeScript é uma forma de analisar estaticamente o fluxo do código para inferir os tipos das variáveis, permitindo que o compilador estreite os tipos dessas variáveis conforme necessário, com base nos resultados da análise.

Antes do TypeScript 4.4, a análise de fluxo de controle só era aplicada ao código dentro de uma instrução `if`, mas a partir do TypeScript 4.4, ela também pode ser aplicada a expressões condicionais e acessos a propriedades discriminantes referenciados indiretamente por meio de variáveis `const`.

Por exemplo:

```

const f1 = (x: unknown) => {
  const isString = typeof x === 'string';
  if (isString) {
    x.length;
  }
};

const f2 = (
  obj: { kind: 'foo'; foo: string } | { kind: 'bar'; bar:
number }
) => {
  const isFoo = obj.kind === 'foo';
  if (isFoo) {
    obj.foo;
  } else {
    obj.bar;
  }
};

```

Alguns exemplos em que o estreitamento não ocorre:

```

const f1 = (x: unknown) => {
  let isString = typeof x === 'string';
  if (isString) {
    x.length; // Erro, sem estreitamento porque isString
não é const
  }
};

const f6 = (
  obj: { kind: 'foo'; foo: string } | { kind: 'bar'; bar:
number }
) => {
  const isFoo = obj.kind === 'foo';
  obj = obj;
  if (isFoo) {
    obj.foo; // Erro, sem estreitamento porque obj é
atribuído no corpo da função
  }
};

```

```
    }  
};
```

Notas: Até cinco níveis de indireção são analisados em expressões condicionais.

Predicados de Tipo

Predicados de tipo (Type Predicates) no TypeScript são funções que retornam um valor booleano e são usadas para estreitar o tipo de uma variável para um tipo mais específico.

```
const isString = (value: unknown): value is string => typeof  
value === 'string';
```

```
const foo = (bar: unknown) => {  
    if (isString(bar)) {  
        console.log(bar.toUpperCase());  
    } else {  
        console.log('not a string');  
    }  
};
```

O TypeScript 5.5 infere automaticamente predicados de tipo (como `x is T`) em funções como `.filter`, de modo que reconhece quando valores como `undefined` são removidos — resultando em tipos mais precisos e menos erros; isso funciona para verificações claras (por exemplo, `x !== undefined`), mas não para verificações ambíguas como `!!x`.

```
const nums = [1, null, 2].filter(x => x !== null);
```

Unões Discriminadas

Unões discriminadas (Discriminated Unions) no TypeScript são um tipo de união que usa uma propriedade comum, conhecida como discriminante, para estreitar o conjunto de tipos possíveis para a união.

```
type Square = {
  kind: 'square'; // Discriminante
  size: number;
};

type Circle = {
  kind: 'circle'; // Discriminante
  radius: number;
};

type Shape = Square | Circle;

const area = (shape: Shape) => {
  switch (shape.kind) {
    case 'square':
      return Math.pow(shape.size, 2);
    case 'circle':
      return Math.PI * Math.pow(shape.radius, 2);
  }
};

const square: Square = { kind: 'square', size: 5 };
const circle: Circle = { kind: 'circle', radius: 2 };

console.log(area(square)); // 25
console.log(area(circle)); // 12.566370614359172
```

O tipo never

Quando uma variável é estreitada para um tipo que não pode conter nenhum valor, o compilador TypeScript inferirá que a

variável deve ser do tipo `never`. Isso ocorre porque o tipo `never` representa um valor que nunca pode ser produzido.

```
const printValue = (val: string | number) => {
  if (typeof val === 'string') {
    console.log(val.toUpperCase());
  } else if (typeof val === 'number') {
    console.log(val.toFixed(2));
  } else {
    // val tem o tipo never aqui porque nunca pode ser nada
    // além de uma string ou um número
    const neverVal: never = val;
    console.log(`Unexpected value: ${neverVal}`);
  }
};
```

Verificação de exaustividade

A verificação de exaustividade (exhaustiveness checking) é um recurso no TypeScript que garante que todos os casos possíveis de uma união discriminada sejam tratados em uma instrução `switch` OU `if`.

```
type Direction = 'up' | 'down';

const move = (direction: Direction) => {
  switch (direction) {
    case 'up':
      console.log('Moving up');
      break;
    case 'down':
      console.log('Moving down');
      break;
    default:
      const exhaustiveCheck: never = direction;
      console.log(exhaustiveCheck); // Esta linha nunca
      será executada
  }
};
```

```
    }  
};
```

O tipo `never` é usado para garantir que o caso `default` seja exaustivo e que o TypeScript aponte um erro se um novo valor for adicionado ao tipo `Direction` sem ser tratado na instrução `switch`.

Tipos de Objeto

No TypeScript, os tipos de objeto descrevem a estrutura de um objeto. Eles especificam os nomes e tipos das propriedades do objeto, bem como se essas propriedades são obrigatórias ou opcionais.

No TypeScript, você pode definir tipos de objeto de duas maneiras principais:

Uma interface define a estrutura de um objeto especificando os nomes e tipos de suas propriedades e indicando se são opcionais.

```
interface User {  
    name: string;  
    age: number;  
    email?: string;  
}
```

Um alias de tipo (type alias), semelhante a uma interface, define a estrutura de um objeto. No entanto, ele também pode criar um novo tipo personalizado baseado em um tipo existente ou em uma combinação de tipos existentes. Isso inclui definir tipos de união, tipos de interseção e outros tipos complexos.

```
type Point = {  
  x: number;  
  y: number;  
};
```

Também é possível definir um tipo anonimamente:

```
const sum = (x: { a: number; b: number }) => x.a + x.b;  
console.log(sum({ a: 5, b: 1 }));
```

Tipo de Tupla (Anônimo)

Um tipo de tupla (Tuple Type) é um tipo que representa um array com um número fixo de elementos e seus tipos correspondentes. Um tipo de tupla impõe um número específico de elementos e seus respectivos tipos em uma ordem fixa. Os tipos de tupla são úteis quando você deseja representar uma coleção de valores com tipos específicos, em que a posição de cada elemento no array tem um significado específico.

```
type Point = [number, number];
```

Tipo de Tupla Nomeado (Rotulado)

Os tipos de tupla podem incluir rótulos (labels) ou nomes opcionais para cada elemento. Esses rótulos melhoram a legibilidade e o suporte das ferramentas, e não afetam as operações que você pode realizar com eles.

```
type T = string;  
type Tuple1 = [T, T];  
type Tuple2 = [a: T, b: T];  
type Tuple3 = [a: T, T]; // Tupla Nomeada mais Tupla Anônima
```

Tupla de Comprimento Fixo

Uma tupla de comprimento fixo é um tipo específico de tupla que impõe um número fixo de elementos de tipos específicos e proíbe quaisquer modificações no comprimento da tupla uma vez definida.

Tuplas de comprimento fixo são úteis quando você precisa representar uma coleção de valores com um número específico de elementos e tipos específicos, e deseja garantir que o comprimento e os tipos da tupla não possam ser alterados inadvertidamente.

```
const x = [10, 'hello'] as const;  
x.push(2); // Erro
```

Tipo de União

Um tipo de união (Union Type) é um tipo que representa um valor cujo tipo pode ser um entre vários tipos. Tipos de união são denotados usando o símbolo `|` entre cada tipo possível.

```
let x: string | number;  
x = 'hello'; // Válido  
x = 123; // Válido
```

Tipos de Interseção

Um tipo de interseção (Intersection Type) é um tipo que representa um valor que possui todas as propriedades de dois ou mais tipos. Tipos de interseção são denotados usando o símbolo `&` entre cada tipo.

```

type X = {
  a: string;
};

type Y = {
  b: string;
};

type J = X & Y; // Interseção

const j: J = {
  a: 'a',
  b: 'b',
};

```

Indexação de Tipo

Indexação de tipo (type indexing) refere-se à capacidade de definir tipos que podem ser indexados por uma chave não conhecida antecipadamente, usando uma assinatura de índice para especificar o tipo para propriedades que não são declaradas explicitamente.

```

type Dictionary<T> = {
  [key: string]: T;
};

const myDict: Dictionary<string> = { a: 'a', b: 'b' };
console.log(myDict['a']); // Retorna a

```

Tipo a partir de Valor

Tipo a partir de valor (Type from Value) no TypeScript refere-se à inferência automática de um tipo a partir de um valor ou expressão por meio da inferência de tipos.

```
const x = 'x'; // O TypeScript infere 'x' como um literal de
string com 'const' (imutável), mas alarga para 'string' com
'let' (permite nova atribuição).
```

Tipo a partir do Retorno de Função

Tipo a partir do retorno de função refere-se à capacidade de inferir automaticamente o tipo de retorno de uma função com base em sua implementação. Isso permite que o TypeScript determine o tipo do valor retornado pela função sem anotações de tipo explícitas.

```
const add = (x: number, y: number) => x + y; // O TypeScript
pode inferir que o tipo de retorno da função é number
```

Tipo a partir de Módulo

Tipo a partir de módulo refere-se à capacidade de usar os valores exportados de um módulo para inferir automaticamente seus tipos. Quando um módulo exporta um valor com um tipo específico, o TypeScript pode usar essa informação para inferir automaticamente o tipo desse valor quando ele é importado para outro módulo.

```
// calc.ts
export const add = (x: number, y: number) => x + y;
// index.ts
import { add } from 'calc';
const r = add(1, 2); // r é number
```

Tipos Mapeados

Tipos mapeados (Mapped Types) no TypeScript permitem criar novos tipos baseados em um tipo existente, transformando cada

propriedade por meio de uma função de mapeamento. Ao mapear tipos existentes, você pode criar novos tipos que representam a mesma informação em um formato diferente. Para criar um tipo mapeado, você acessa as propriedades de um tipo existente usando o operador `keyof` e as altera para produzir um novo tipo. No exemplo a seguir:

```
type MappedType<T> = {
  [P in keyof T]: T[P][];
};
type MyType = {
  foo: string;
  bar: number;
};
type MyNewType = MappedType<MyType>;
const x: MyNewType = {
  foo: ['hello', 'world'],
  bar: [1, 2, 3],
};
```

definimos `MappedType` para mapear as propriedades de `T`, criando um novo tipo em que cada propriedade é um array de seu tipo original. Usando isso, criamos `MyNewType` para representar a mesma informação que `MyType`, mas com cada propriedade como um array.

Modificadores de Tipos Mapeados

Os modificadores de tipos mapeados no TypeScript permitem a transformação de propriedades dentro de um tipo existente:

- `readonly` ou `+readonly`: Torna uma propriedade no tipo mapeado somente de leitura.

- `-readonly`: Permite que uma propriedade no tipo mapeado seja mutável.
- `?`: Designa uma propriedade no tipo mapeado como opcional.

Exemplos:

```
type ReadOnly<T> = { readonly [P in keyof T]: T[P] }; // Todas
as propriedades marcadas como somente de leitura
```

```
type Mutable<T> = { -readonly [P in keyof T]: T[P] }; // Todas
as propriedades marcadas como mutáveis
```

```
type MyPartial<T> = { [P in keyof T]?: T[P] }; // Todas as
propriedades marcadas como opcionais
```

Tipos Condicionais (Conditional Types)

Tipos condicionais são uma forma de criar um tipo que depende de uma condição, em que o tipo a ser criado é determinado com base no resultado da condição. Eles são definidos usando a palavra-chave `extends` e um operador ternário para escolher condicionalmente entre dois tipos.

```
type IsArray<T> = T extends any[] ? true : false;
```

```
const myArray = [1, 2, 3];
const myNumber = 42;
```

```
type IsMyArrayAnArray = IsArray<typeof myArray>; // Tipo true
type IsMyNumberAnArray = IsArray<typeof myNumber>; // Tipo
false
```

Tipos Condicionais Distributivos

Tipos condicionais distributivos são um recurso que permite que um tipo seja distribuído sobre uma união de tipos, aplicando uma transformação a cada membro da união individualmente. Isso pode ser especialmente útil ao trabalhar com tipos mapeados ou tipos de ordem superior.

```
type Nullable<T> = T extends any ? T | null : never;  
type NumberOrBool = number | boolean;  
type NullableNumberOrBool = Nullable<NumberOrBool>; // number /  
boolean / null
```

Inferência de Tipo com infer em Tipos Condicionais

A palavra-chave `infer` é usada em tipos condicionais para inferir (extrair) o tipo de um parâmetro genérico de um tipo que depende dele. Isso permite escrever definições de tipo mais flexíveis e reutilizáveis.

```
type ElementType<T> = T extends (infer U)[] ? U : never;  
type Numbers = ElementType<number[]>; // number  
type Strings = ElementType<string[]>; // string
```

Tipos Condicionais Predefinidos

No TypeScript, os tipos condicionais predefinidos são tipos condicionais integrados fornecidos pela linguagem. Eles são projetados para realizar transformações comuns de tipo com base nas características de um determinado tipo.

`Exclude<UnionType, ExcludedType>`: Este tipo remove todos os tipos de `Type` que são atribuíveis a `ExcludedType`.

`Extract<Type, Union>`: Este tipo extrai todos os tipos de `Union` que são atribuíveis a `Type`.

`NonNullable<Type>`: Este tipo remove `null` e `undefined` de `Type`.

`ReturnType<Type>`: Este tipo extrai o tipo de retorno de uma função `Type`.

`Parameters<Type>`: Este tipo extrai os tipos de parâmetros de uma função `Type`.

`Required<Type>`: Este tipo torna todas as propriedades em `Type` obrigatórias.

`Partial<Type>`: Este tipo torna todas as propriedades em `Type` opcionais.

`Readonly<Type>`: Este tipo torna todas as propriedades em `Type` somente de leitura (`readonly`).

Tipos de União de Template (Template Union Types)

Tipos de união de template podem ser usados para mesclar e manipular texto dentro do sistema de tipos, por exemplo:

```
type Status = 'active' | 'inactive';  
type Products = 'p1' | 'p2';  
type ProductId = `id-${Products}-${Status}`; // "id-p1-active"  
/ "id-p1-inactive" / "id-p2-active" / "id-p2-inactive"
```

Tipo any

O tipo `any` é um tipo especial (supertipo universal) que pode ser usado para representar qualquer tipo de valor (primitivos, objetos, arrays, funções, erros, símbolos). É frequentemente usado em situações em que o tipo de um valor não é conhecido em tempo de compilação, ou ao trabalhar com valores de APIs externas ou bibliotecas que não possuem definições de tipos para TypeScript.

Ao utilizar o tipo `any`, você está indicando ao compilador TypeScript que os valores devem ser representados sem quaisquer limitações. Para maximizar a segurança de tipos em seu código, considere o seguinte:

- Limite o uso de `any` a casos específicos em que o tipo é realmente desconhecido.
- Não retorne tipos `any` de uma função, pois isso enfraquece a segurança de tipos no código que a utiliza.
- Em vez de `any`, use `@ts-ignore` se precisar silenciar o compilador.

```
let value: any;  
value = true; // Válido  
value = 7; // Válido
```

Tipo unknown

No TypeScript, o tipo `unknown` representa um valor de um tipo desconhecido. Ao contrário do tipo `any`, que permite qualquer tipo de valor, `unknown` exige uma verificação ou asserção de tipo antes de poder ser usado de uma maneira específica; portanto, nenhuma operação é permitida em um `unknown` sem primeiro realizar uma asserção de tipo ou estreitar seu tipo para um mais específico.

O tipo `unknown` só é atribuível a si mesmo e ao tipo `any`; é uma alternativa segura em termos de tipos ao `any`.

```
let value: unknown;

let value1: unknown = value; // Válido
let value2: any = value; // Válido
let value3: boolean = value; // Inválido
let value4: number = value; // Inválido

const add = (a: unknown, b: unknown): number | undefined =>
  typeof a === 'number' && typeof b === 'number' ? a + b :
  undefined;
console.log(add(1, 2)); // 3
console.log(add('x', 2)); // undefined
```

Tipo void

O tipo `void` é usado para indicar que uma função não retorna um valor.

```
const sayHello = (): void => {
  console.log('Hello!');
};
```

Tipo never

O tipo `never` representa valores que nunca ocorrem. É usado para denotar funções ou expressões que nunca retornam ou que lançam um erro.

Por exemplo, um loop infinito:

```
const infiniteLoop = (): never => {
  while (true) {
    // faz algo
  }
}
```

```
    }  
};
```

Lançando um erro:

```
const throwError = (message: string): never => {  
    throw new Error(message);  
};
```

O tipo `never` é útil para garantir a segurança de tipos e detectar possíveis erros em seu código. Ele ajuda o TypeScript a analisar e inferir tipos mais precisos quando usado em combinação com outros tipos e instruções de fluxo de controle, por exemplo:

```
type Direction = 'up' | 'down';  
const move = (direction: Direction): void => {  
    switch (direction) {  
        case 'up':  
            // move para cima  
            break;  
        case 'down':  
            // move para baixo  
            break;  
        default:  
            const exhaustiveCheck: never = direction;  
            throw new Error(`Unhandled direction: ${exhaustiveCheck}`);  
    }  
};
```

Interface e Tipo

Sintaxe Comum

No TypeScript, as interfaces definem a estrutura de objetos, especificando os nomes e tipos de propriedades ou métodos que

um objeto deve possuir. A sintaxe comum para definir uma interface no TypeScript é a seguinte:

```
interface InterfaceName {  
    property1: Type1;  
    // ...  
    method1(arg1: ArgType1, arg2: ArgType2): ReturnType;  
    // ...  
}
```

Da mesma forma para a definição de tipo (type):

```
type TypeName = {  
    property1: Type1;  
    // ...  
    method1(arg1: ArgType1, arg2: ArgType2): ReturnType;  
    // ...  
};
```

interface InterfaceName OU type TypeName: Define o nome da interface. property1: Type1: Especifica as propriedades da interface junto com seus tipos correspondentes. Múltiplas propriedades podem ser definidas, cada uma separada por um ponto e vírgula. method1(arg1: ArgType1, arg2: ArgType2): ReturnType;: Especifica os métodos da interface. Métodos são definidos com seus nomes, seguidos por uma lista de parâmetros entre parênteses e o tipo de retorno. Múltiplos métodos podem ser definidos, cada um separado por um ponto e vírgula.

Exemplo de interface:

```
interface Person {  
    name: string;  
    age: number;
```

```
    greet(): void;
}
```

Exemplo de tipo:

```
type TypeName = {
    property1: string;
    method1(arg1: string, arg2: string): string;
};
```

No TypeScript, os tipos são usados para definir a estrutura dos dados e impor a verificação de tipos. Existem várias sintaxes comuns para definir tipos no TypeScript, dependendo do caso de uso específico. Aqui estão alguns exemplos:

Tipos Básicos

```
let myNumber: number = 123; // tipo number
let myBoolean: boolean = true; // tipo boolean
let myArray: string[] = ['a', 'b']; // array de strings
let myTuple: [string, number] = ['a', 123]; // tupla
```

Objetos e Interfaces

```
const x: { name: string; age: number } = { name: 'Simon', age: 7 };
```

Tipos de União e Interseção

```
type MyType = string | number; // Tipo de união (Union type)
let myUnion: MyType = 'hello'; // Pode ser uma string
myUnion = 123; // Ou um número
```

```
type TypeA = { name: string };
type TypeB = { age: number };
```

```
type CombinedType = TypeA & TypeB; // Tipo de interseção  
                                     (Intersection type)  
let myCombined: CombinedType = { name: 'John', age: 25 }; //  
Objeto com as propriedades name e age
```

Tipos Primitivos Integrados

O TypeScript possui vários tipos primitivos integrados que podem ser usados para definir variáveis, parâmetros de função e tipos de retorno:

- **number**: Representa valores numéricos, incluindo inteiros e números de ponto flutuante.
- **string**: Representa dados textuais.
- **boolean**: Representa valores lógicos, que podem ser **true** ou **false**.
- **null**: Representa a ausência de um valor.
- **undefined**: Representa um valor que não foi atribuído ou não foi definido.
- **symbol**: Representa um identificador único. Símbolos são normalmente usados como chaves para propriedades de objetos.
- **bigint**: Representa inteiros de precisão arbitrária.
- **any**: Representa um tipo dinâmico ou desconhecido. Variáveis do tipo **any** podem conter valores de qualquer tipo e ignoram a verificação de tipos.
- **void**: Representa a ausência de qualquer tipo. É comumente usado como o tipo de retorno de funções que não retornam um valor.
- **never**: Representa um tipo para valores que nunca ocorrem. É normalmente usado como o tipo de retorno de funções que lançam um erro ou entram em um loop infinito.

Objetos Integrados Comuns do JavaScript

O TypeScript é um superconjunto do JavaScript e inclui todos os objetos integrados do JavaScript comumente usados. Você pode encontrar uma lista extensa desses objetos no site de documentação da Mozilla Developer Network (MDN):

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects

Aqui está uma lista de alguns objetos integrados do JavaScript comumente usados:

- Function
- Object
- Boolean
- Error
- Number
- BigInt
- Math
- Date
- String
- RegExp
- Array
- Map
- Set
- Promise
- Intl

Sobrecargas (Overloads)

As sobrecargas de função (function overloads) no TypeScript permitem definir múltiplas assinaturas para um mesmo nome

de função, permitindo que as funções sejam chamadas de diversas maneiras. Aqui está um exemplo:

```
// Sobrecargas
function sayHi(name: string): string;
function sayHi(names: string[]): string[];

// Implementação
function sayHi(name: unknown): unknown {
    if (typeof name === 'string') {
        return `Hi, ${name}!`;
    } else if (Array.isArray(name)) {
        return name.map(name => `Hi, ${name}!`);
    }
    throw new Error('Invalid value');
}

sayHi('xx'); // Válido
sayHi(['aa', 'bb']); // Válido
```

Aqui está outro exemplo de uso de sobrecargas de função dentro de uma class:

```
class Greeter {
    message: string;

    constructor(message: string) {
        this.message = message;
    }

    // sobrecarga
    sayHi(name: string): string;
    sayHi(names: string[]): ReadonlyArray<string>;

    // implementação
    sayHi(name: unknown): unknown {
        if (typeof name === 'string') {
            return `${this.message}, ${name}!`;
        }
    }
}
```

```

        } else if (Array.isArray(name)) {
            return name.map(name => `${this.message},
${name}!`);
        }
        throw new Error('value is invalid');
    }
}
console.log(new Greeter('Hello').sayHi('Simon'));

```

Mesclagem e Extensão

Mesclagem (merging) e extensão (extension) referem-se a dois conceitos diferentes relacionados ao trabalho com tipos e interfaces.

A mesclagem permite combinar várias declarações do mesmo nome em uma única definição, por exemplo, quando você define uma interface com o mesmo nome várias vezes:

```

interface X {
    a: string;
}

interface X {
    b: number;
}

const person: X = {
    a: 'a',
    b: 7,
};

```

A extensão refere-se à capacidade de estender ou herdar de tipos ou interfaces existentes para criar novos. É um mecanismo para adicionar propriedades ou métodos adicionais

a um tipo existente sem modificar sua definição original.
Exemplo:

```
interface Animal {
    name: string;
    eat(): void;
}

interface Bird extends Animal {
    sing(): void;
}

const dog: Bird = {
    name: 'Bird 1',
    eat() {
        console.log('Eating');
    },
    sing() {
        console.log('Singing');
    },
};
```

Diferenças entre Tipo e Interface

Mesclagem de declarações (augmentation):

As interfaces suportam a mesclagem de declarações, o que significa que você pode definir várias interfaces com o mesmo nome, e o TypeScript as mesclará em uma única interface com as propriedades e métodos combinados. Por outro lado, os tipos (types) não suportam a mesclagem de declarações. Isso pode ser útil quando você deseja adicionar funcionalidades extras ou personalizar tipos existentes sem modificar as definições originais ou corrigir tipos ausentes ou incorretos.

```

interface A {
    x: string;
}
interface A {
    y: string;
}
const j: A = {
    x: 'xx',
    y: 'yy',
};

```

Estendendo outros tipos/interfaces:

Tanto tipos quanto interfaces podem estender outros tipos/interfaces, mas a sintaxe é diferente. Com as interfaces, você usa a palavra-chave `extends` para herdar propriedades e métodos de outras interfaces. No entanto, uma interface não pode estender um tipo complexo, como um tipo de união.

```

interface A {
    x: string;
    y: number;
}
interface B extends A {
    z: string;
}
const car: B = {
    x: 'x',
    y: 123,
    z: 'z',
};

```

Para tipos, você usa o operador `&` para combinar múltiplos tipos em um único tipo (interseção).

```

interface A {
    x: string;
}

```

```
    y: number;  
}
```

```
type B = A & {  
    j: string;  
};
```

```
const c: B = {  
    x: 'x',  
    y: 123,  
    j: 'j',  
};
```

Tipos de União e Interseção:

Os tipos (types) são mais flexíveis quando se trata de definir tipos de união e interseção. Com a palavra-chave `type`, você pode criar facilmente tipos de união usando o operador `|` e tipos de interseção usando o operador `&`. Embora as interfaces também possam representar tipos de união indiretamente, elas não possuem suporte integrado para tipos de interseção.

```
type Department = 'dep-x' | 'dep-y'; // União
```

```
type Person = {  
    name: string;  
    age: number;  
};
```

```
type Employee = {  
    id: number;  
    department: Department;  
};
```

```
type EmployeeInfo = Person & Employee; // Interseção
```

Exemplo com interfaces:

```
interface A {  
    x: 'x';  
}  
interface B {  
    y: 'y';  
}  
  
type C = A | B; // União de interfaces
```

Classes

Sintaxe Comum de Classes

A palavra-chave `class` é usada no TypeScript para definir uma classe. Abaixo, você pode ver um exemplo:

```
class Person {  
    private name: string;  
    private age: number;  
    constructor(name: string, age: number) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
    public sayHi(): void {  
        console.log(  
            `Hello, my name is ${this.name} and I am  
            ${this.age} years old.`  
        );  
    }  
}
```

A palavra-chave `class` é usada para definir uma classe chamada “Person”.

A classe possui duas propriedades privadas: `name` do tipo `string` e `age` do tipo `number`.

O construtor é definido usando a palavra-chave `constructor`. Ele recebe `name` e `age` como parâmetros e os atribui às propriedades correspondentes.

A classe possui um método `public` chamado `sayHi` que registra uma mensagem de saudação.

Para criar uma instância de uma classe no TypeScript, você pode usar a palavra-chave `new` seguida do nome da classe e de parênteses `()`. Por exemplo:

```
const myObject = new Person('John Doe', 25);
myObject.sayHi(); // Saída: Hello, my name is John Doe and I am
25 years old.
```

Construtor

Os construtores são métodos especiais dentro de uma classe que são usados para inicializar as propriedades do objeto quando uma instância da classe é criada.

```
class Person {
  public name: string;
  public age: number;

  constructor(name: string, age: number) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  sayHello() {
    console.log(
      `Hello, my name is ${this.name} and I'm ${this.age}
years old.`
    );
  }
}
```

```
}
```

```
const john = new Person('Simon', 17);  
john.sayHello();
```

É possível sobrecarregar um construtor usando a seguinte sintaxe:

```
type Sex = 'm' | 'f';
```

```
class Person {  
  name: string;  
  age: number;  
  sex: Sex;  
  
  constructor(name: string, age: number, sex?: Sex);  
  constructor(name: string, age: number, sex: Sex) {  
    this.name = name;  
    this.age = age;  
    this.sex = sex ?? 'm';  
  }  
}
```

```
const p1 = new Person('Simon', 17);  
const p2 = new Person('Alice', 22, 'f');
```

No TypeScript, é possível definir múltiplas sobrecargas de construtor, mas você pode ter apenas uma implementação que deve ser compatível com todas as sobrecargas, o que pode ser alcançado usando um parâmetro opcional.

```
class Person {  
  name: string;  
  age: number;  
  
  constructor();  
  constructor(name: string);
```

```

    constructor(name: string, age: number);
    constructor(name?: string, age?: number) {
        this.name = name ?? 'Unknown';
        this.age = age ?? 0;
    }

    displayInfo() {
        console.log(`Name: ${this.name}, Age: ${this.age}`);
    }
}

const person1 = new Person();
person1.displayInfo(); // Saída: Name: Unknown, Age: 0

const person2 = new Person('John');
person2.displayInfo(); // Saída: Name: John, Age: 0

const person3 = new Person('Jane', 25);
person3.displayInfo(); // Saída: Name: Jane, Age: 25

```

Construtores Privados e Protegidos

No TypeScript, os construtores podem ser marcados como privados ou protegidos, o que restringe sua acessibilidade e uso.

Construtores privados: Podem ser chamados apenas dentro da própria classe. Construtores privados são frequentemente usados em cenários em que você deseja impor um padrão singleton ou restringir a criação de instâncias a um método de fábrica dentro da classe.

Construtores protegidos: Construtores protegidos são úteis quando você deseja criar uma classe base que não deve ser instanciada diretamente, mas pode ser estendida por subclasses.

```

class BaseClass {
    protected constructor() {}
}

class DerivedClass extends BaseClass {
    private value: number;

    constructor(value: number) {
        super();
        this.value = value;
    }
}

// Tentar instanciar a classe base diretamente resultará em
// erro
// const baseObj = new BaseClass(); // Erro: O construtor da
// classe 'BaseClass' é protegido.

// Criar uma instância da classe derivada
const derivedObj = new DerivedClass(10);

```

Modificadores de Acesso

Os modificadores de acesso `private`, `protected` e `public` são usados para controlar a visibilidade e a acessibilidade dos membros da classe, como propriedades e métodos, nas classes do TypeScript. Esses modificadores são essenciais para impor o encapsulamento e estabelecer limites para acessar e modificar o estado interno de uma classe.

O modificador `private` restringe o acesso ao membro da classe apenas dentro da classe que o contém.

O modificador `protected` permite o acesso ao membro da classe dentro da classe que o contém e em suas classes derivadas.

O modificador `public` fornece acesso irrestrito ao membro da classe, permitindo que ele seja acessado de qualquer lugar.

Get e Set

Getters e setters são métodos especiais que permitem definir comportamentos personalizados de acesso e modificação para propriedades de classe. Eles permitem encapsular o estado interno de um objeto e fornecer lógica adicional ao obter ou definir os valores das propriedades. No TypeScript, os getters e setters são definidos usando as palavras-chave `get` e `set`, respectivamente. Aqui está um exemplo:

```
class MyClass {  
    private _myProperty: string;  
  
    constructor(value: string) {  
        this._myProperty = value;  
    }  
    get myProperty(): string {  
        return this._myProperty;  
    }  
    set myProperty(value: string) {  
        this._myProperty = value;  
    }  
}
```

Autoacessores em Classes

A versão 4.9 do TypeScript adiciona suporte a autoacessores (auto-accessors), um recurso futuro do ECMAScript. Eles se assemelham a propriedades de classe, mas são declarados com a palavra-chave “`accessor`”.

```
class Animal {
  accessor name: string;

  constructor(name: string) {
    this.name = name;
  }
}
```

Os autoacessores são transformados em acessores get e set privados, que operam sobre uma propriedade inacessível.

```
class Animal {
  #__name: string;

  get name() {
    return this.#__name;
  }
  set name(value: string) {
    this.#__name = value;
  }

  constructor(name: string) {
    this.name = name;
  }
}
```

this

No TypeScript, a palavra-chave `this` refere-se à instância atual de uma classe dentro de seus métodos ou construtores. Ela permite acessar e modificar as propriedades e métodos da classe de dentro de seu próprio escopo. Ela fornece uma maneira de acessar e manipular o estado interno de um objeto dentro de seus próprios métodos.

```
class Person {
  private name: string;
```

```

    constructor(name: string) {
        this.name = name;
    }
    public introduce(): void {
        console.log(`Hello, my name is ${this.name}.`);
    }
}

```

```

const person1 = new Person('Alice');
person1.introduce(); // Saída: Hello, my name is Alice.

```

Propriedades de Parâmetro

As propriedades de parâmetro permitem declarar e inicializar propriedades de classe diretamente nos parâmetros do construtor, evitando código repetitivo (boilerplate). Por exemplo:

```

class Person {
    constructor(
        private name: string,
        public age: number
    ) {
        // As palavras-chave "private" e "public" no construtor
        // declaram e inicializam automaticamente as
        // propriedades de classe correspondentes.
    }
    public introduce(): void {
        console.log(
            `Hello, my name is ${this.name} and I am
            ${this.age} years old.`
        );
    }
}
const person = new Person('Alice', 25);
person.introduce();

```

Classes Abstratas

As classes abstratas são usadas no TypeScript principalmente para herança. Elas fornecem uma maneira de definir propriedades e métodos comuns que podem ser herdados por subclasses. Isso é útil quando você deseja definir um comportamento comum e garantir que as subclasses implementem certos métodos. Elas fornecem uma maneira de criar uma hierarquia de classes em que a classe base abstrata fornece uma interface compartilhada e funcionalidade comum para as subclasses.

```
abstract class Animal {
    protected name: string;

    constructor(name: string) {
        this.name = name;
    }

    abstract makeSound(): void;
}

class Cat extends Animal {
    makeSound(): void {
        console.log(`${this.name} meows.`);
    }
}

const cat = new Cat('Whiskers');
cat.makeSound(); // Saída: Whiskers meows.
```

Com Genéricos

Classes com genéricos permitem definir classes reutilizáveis que podem trabalhar com diferentes tipos.

```
class Container<T> {
    private item: T;
```

```

    constructor(item: T) {
        this.item = item;
    }

    getItem(): T {
        return this.item;
    }

    setItem(item: T): void {
        this.item = item;
    }
}

const container1 = new Container<number>(42);
console.log(container1.getItem()); // 42

const container2 = new Container<string>('Hello');
container2.setItem('World');
console.log(container2.getItem()); // Saída: World

```

Decoradores (Decorators)

Os decoradores fornecem um mecanismo para adicionar metadados, modificar comportamentos, validar ou estender a funcionalidade do elemento alvo. São funções executadas em tempo de execução. Múltiplos decoradores podem ser aplicados a uma declaração.

Os decoradores são recursos experimentais, e os exemplos a seguir são compatíveis apenas com a versão 5 do TypeScript ou superior usando ES6.

Para versões do TypeScript anteriores à versão 5, eles devem ser habilitados usando a propriedade `experimentalDecorators` em

seu `tsconfig.json` ou usando `--experimentalDecorators` na sua linha de comando (mas o exemplo a seguir não funcionará).

Alguns dos casos de uso comuns para decoradores incluem:

- Monitorar alterações em propriedades.
- Monitorar chamadas de métodos.
- Adicionar propriedades ou métodos extras.
- Validação em tempo de execução.
- Serialização e desserialização automáticas.
- Registro (logging).
- Autorização e autenticação.
- Proteção contra erros (Error guarding).

Nota: Os decoradores da versão 5 não permitem decorar parâmetros.

Tipos de decoradores:

Decoradores de Classe (Class Decorators)

Os decoradores de classe são úteis para estender uma classe existente, como adicionar propriedades ou métodos, ou coletar instâncias de uma classe. No exemplo a seguir, adicionamos um método `toString` que converte a classe em uma representação em string.

```
type Constructor<T = {}> = new (...args: any
```

```
function toString<Class extends Constructor>(  
  Value: Class,  
  context: ClassDecoratorContext<Class>  
) {  
  return class extends Value {
```

```

        constructor(...args: any[]) {
            super(...args);
            console.log(JSON.stringify(this));
            console.log(JSON.stringify(context));
        }
    };
}

@toString
class Person {
    name: string;

    constructor(name: string) {
        this.name = name;
    }

    greet() {
        return 'Hello, ' + this.name;
    }
}

const person = new Person('Simon');
/* Registra:
{"name": "Simon"}
{"kind": "class", "name": "Person"}
*/

```

Decorador de Propriedade (Property Decorator)

Os decoradores de propriedade são úteis para modificar o comportamento de uma propriedade, como alterar os valores de inicialização. No código a seguir, temos um script que faz com que uma propriedade sempre esteja em letras maiúsculas:

```

function upperCase<T>(
    target: undefined,
    context: ClassFieldDecoratorContext<T, string>
) {

```

```

    return function (this: T, value: string) {
        return value.toUpperCase();
    };
}

class MyClass {
    @uppercase
    prop1 = 'hello!';
}

console.log(new MyClass().prop1); // Registra: HELLO!

```

Decorador de Método (Method Decorator)

Os decoradores de método permitem alterar ou aprimorar o comportamento dos métodos. Abaixo está um exemplo de um logger simples:

```

function log<This, Args extends any[], Return>(
    target: (this: This, ...args: Args) => Return,
    context: ClassMethodDecoratorContext<
        This,
        (this: This, ...args: Args) => Return
    >
) {
    const methodName = String(context.name);

    function replacementMethod(this: This, ...args: Args):
Return {
        console.log(`LOG: Entering method '${methodName}'.`);
        const result = target.call(this, ...args);
        console.log(`LOG: Exiting method '${methodName}'.`);
        return result;
    }

    return replacementMethod;
}

```

```

class MyClass {
  @log
  sayHello() {
    console.log('Hello!');
  }
}

```

```

new MyClass().sayHello();

```

Isso registra:

```

LOG: Entering method 'sayHello'.
Hello!
LOG: Exiting method 'sayHello'.

```

Decoradores de Getter e Setter

Decoradores de getter e setter permitem alterar ou aprimorar o comportamento dos acessores de classe. Eles são úteis, por exemplo, para validar atribuições a propriedades. Aqui está um exemplo simples de um decorador de getter:

```

function range<This, Return extends number>(min: number, max:
number) {
  return function (
    target: (this: This) => Return,
    context: ClassGetterDecoratorContext<This, Return>
  ) {
    return function (this: This): Return {
      const value = target.call(this);
      if (value < min || value > max) {
        throw 'Invalid';
      }
      Object.defineProperty(this, context.name, {
        value,
        enumerable: true,

```

```

        });
        return value;
    };
};

class MyClass {
    private _value = 0;

    constructor(value: number) {
        this._value = value;
    }
    @range(1, 100)
    get getValue(): number {
        return this._value;
    }
}

const obj = new MyClass(10);
console.log(obj.getValue); // Válido: 10

const obj2 = new MyClass(999);
console.log(obj2.getValue); // Lança: Invalid!

```

Metadados de Decorador (Decorator Metadata)

Os metadados de decorador simplificam o processo de aplicação e uso de metadados pelos decoradores em qualquer classe. Os decoradores podem acessar uma nova propriedade de metadados no objeto de contexto, que pode servir como uma chave para valores primitivos e objetos. As informações de metadados podem ser acessadas na classe via `Symbol.metadata`.

Os metadados podem ser usados para vários fins, como depuração, serialização ou injeção de dependências com decoradores.

```

//@ts-ignore
Symbol.metadata ??= Symbol('Symbol.metadata'); // Polyfill
simples

type Context =
  | ClassFieldDecoratorContext
  | ClassAccessorDecoratorContext
  | ClassMethodDecoratorContext; // O contexto contém a
propriedade metadata: DecoratorMetadata

function setMetadata(_target: any, context: Context) {
  // Define o objeto de metadados com um valor primitivo
  context.metadata[context.name] = true;
}

class MyClass {
  @setMetadata
  a = 123;

  @setMetadata
  accessor b = 'b';

  @setMetadata
  fn() {}
}

const metadata = MyClass[Symbol.metadata]; // Obtém as
informações de metadados

console.log(JSON.stringify(metadata)); //
{"bar":true,"baz":true,"foo":true}

```

Herança

Herança refere-se ao mecanismo pelo qual uma classe pode herdar propriedades e métodos de outra classe, conhecida como classe base ou superclasse. A classe derivada, também

chamada de classe filha ou subclasse, pode estender e especializar a funcionalidade da classe base adicionando novas propriedades e métodos ou sobrescrevendo (overriding) os existentes.

```
class Animal {
    name: string;

    constructor(name: string) {
        this.name = name;
    }

    speak(): void {
        console.log('The animal makes a sound');
    }
}

class Dog extends Animal {
    breed: string;

    constructor(name: string, breed: string) {
        super(name);
        this.breed = breed;
    }

    speak(): void {
        console.log('Woof! Woof!');
    }
}

// Cria uma instância da classe base
const animal = new Animal('Generic Animal');
animal.speak(); // Saída: The animal makes a sound

// Cria uma instância da classe derivada
const dog = new Dog('Max', 'Labrador');
dog.speak(); // Woof! Woof!"
```

O TypeScript não suporta herança múltipla no sentido tradicional e, em vez disso, permite a herança de uma única classe base. O TypeScript suporta múltiplas interfaces. Uma interface pode definir um contrato para a estrutura de um objeto, e uma classe pode implementar múltiplas interfaces. Isso permite que uma classe herde comportamento e estrutura de múltiplas fontes.

```
interface Flyable {  
    fly(): void;  
}  
  
interface Swimmable {  
    swim(): void;  
}  
  
class FlyingFish implements Flyable, Swimmable {  
    fly() {  
        console.log('Flying...');  
    }  
  
    swim() {  
        console.log('Swimming...');  
    }  
}  
  
const flyingFish = new FlyingFish();  
flyingFish.fly();  
flyingFish.swim();
```

A palavra-chave `class` no TypeScript, assim como no JavaScript, é frequentemente chamada de açúcar sintático (syntactic sugar). Ela foi introduzida no ECMAScript 2015 (ES6) para oferecer uma sintaxe mais familiar para criar e trabalhar com objetos de maneira baseada em classes. No entanto, é importante notar que o TypeScript, sendo um superconjunto do

JavaScript, acaba sendo compilado para JavaScript, que permanece baseado em protótipos em seu núcleo.

Membros Estáticos

O TypeScript possui membros estáticos. Para acessar os membros estáticos de uma classe, você pode usar o nome da classe seguido por um ponto, sem a necessidade de criar um objeto.

```
class OfficeWorker {
    static memberCount: number = 0;

    constructor(private name: string) {
        OfficeWorker.memberCount++;
    }
}
```

```
const w1 = new OfficeWorker('James');
const w2 = new OfficeWorker('Simon');
const total = OfficeWorker.memberCount;
console.log(total); // 2
```

Inicialização de Propriedade

Existem várias maneiras de inicializar propriedades de uma classe no TypeScript:

Na declaração:

No exemplo a seguir, esses valores iniciais serão usados quando uma instância da classe for criada.

```
class MyClass {
    property1: string = 'default value';
```

```
    property2: number = 42;
}
```

No construtor:

```
class MyClass {
    property1: string;
    property2: number;

    constructor() {
        this.property1 = 'default value';
        this.property2 = 42;
    }
}
```

Usando parâmetros do construtor:

```
class MyClass {
    constructor(
        private property1: string = 'default value',
        public property2: number = 42
    ) {
        // Não há necessidade de atribuir os valores às
        // propriedades explicitamente.
    }
    log() {
        console.log(this.property2);
    }
}

const x = new MyClass();
x.log();
```

Sobrecarga de Método

A sobrecarga de método permite que uma classe tenha múltiplos métodos com o mesmo nome, mas diferentes tipos de parâmetros ou um número diferente de parâmetros. Isso nos

permite chamar um método de diferentes maneiras com base nos argumentos passados.

```
class MyClass {
    add(a: number, b: number): number; // Assinatura de
    // sobrecarga 1
    add(a: string, b: string): string; // Assinatura de
    // sobrecarga 2

    add(a: number | string, b: number | string): number |
    string {
        if (typeof a === 'number' && typeof b === 'number') {
            return a + b;
        }
        if (typeof a === 'string' && typeof b === 'string') {
            return a.concat(b);
        }
        throw new Error('Invalid arguments');
    }
}

const r = new MyClass();
console.log(r.add(10, 5)); // Registra 15
```

Genéricos (Generics)

Os genéricos permitem que você crie componentes e funções reutilizáveis que podem trabalhar com múltiplos tipos. Com os genéricos, você pode parametrizar tipos, funções e interfaces, permitindo que operem em diferentes tipos sem especificá-los explicitamente de antemão.

Os genéricos permitem tornar o código mais flexível e reutilizável.

Tipo Genérico

Para definir um tipo genérico, você usa colchetes angulares (<>) para especificar os parâmetros de tipo, por exemplo:

```
function identity<T>(arg: T): T {  
    return arg;  
}  
const a = identity('x');  
const b = identity(123);  
  
const getLen = <T,>(data: ReadonlyArray<T>) => data.length;  
const len = getLen([1, 2, 3]);
```

Classes Genéricas

Os genéricos também podem ser aplicados a classes, permitindo que trabalhem com múltiplos tipos por meio de parâmetros de tipo. Isso é útil para criar definições de classe reutilizáveis que podem operar em diferentes tipos de dados mantendo a segurança de tipos.

```
class Container<T> {  
    private item: T;  
  
    constructor(item: T) {  
        this.item = item;  
    }  
  
    getItem(): T {  
        return this.item;  
    }  
}  
  
const numberContainer = new Container<number>(123);  
console.log(numberContainer.getItem()); // 123  
  
const stringContainer = new Container<string>('hello');  
console.log(stringContainer.getItem()); // hello
```

Restrições Genéricas (Generic Constraints)

Parâmetros genéricos podem ser restringidos usando a palavra-chave `extends` seguida por um tipo ou interface que o parâmetro de tipo deve satisfazer.

No exemplo a seguir, `T` deve ter uma propriedade `length` corretamente tipada para ser válido:

```
const printLen = <T extends { length: number }>(value: T): void
=> {
  console.log(value.length);
};

printLen('Hello'); // 5
printLen([1, 2, 3]); // 3
printLen({ length: 10 }); // 10
printLen(123); // Inválido
```

Um recurso relevante dos genéricos introduzido na versão 3.4 RC é a inferência de tipos para funções de ordem superior, que propaga argumentos de tipo genéricos:

```
declare function pipe<A extends any[], B, C>(
  ab: (...args: A) => B,
  bc: (b: B) => C
): (...args: A) => C;

declare function list<T>(a: T): T[];
declare function box<V>(x: V): { value: V };

const listBox = pipe(list, box); // <T>(a: T) => { value: T[] }
const boxList = pipe(box, list); // <V>(x: V) => { value: V }[]
```

Essa funcionalidade facilita a programação no estilo pointfree com segurança de tipos, comum na programação funcional.

Estreitamento Contextual para Genéricos

O estreitamento contextual de tipos (contextual narrowing) para genéricos é o mecanismo do TypeScript que permite ao compilador estreitar o tipo de um parâmetro genérico com base no contexto em que é usado. É útil ao trabalhar com tipos genéricos em instruções condicionais:

```
function process<T>(value: T): void {  
    if (typeof value === 'string') {  
        // O valor é estreitado para o tipo 'string'  
        console.log(value.length);  
    } else if (typeof value === 'number') {  
        // O valor é estreitado para o tipo 'number'  
        console.log(value.toFixed(2));  
    }  
}  
  
process('hello'); // 5  
process(3.14159); // 3.14
```

Tipos Estruturais Apagados

No TypeScript, os objetos não precisam corresponder a um tipo exato e específico. Por exemplo, se criarmos um objeto que satisfaça os requisitos de uma interface, podemos utilizar esse objeto em locais onde essa interface é necessária, mesmo que não haja uma conexão explícita entre eles. Exemplo:

```
type NameProp1 = {  
    prop1: string;  
};  
  
function log(x: NameProp1) {  
    console.log(x.prop1);  
}
```

```
const obj = {  
  prop2: 123,  
  prop1: 'Origin',  
};
```

```
log(obj); // Válido
```

Namespaces

No TypeScript, os namespaces são usados para organizar o código em contêineres lógicos, evitando colisões de nomes e fornecendo uma maneira de agrupar código relacionado. O uso da palavra-chave `export` permite acessar o namespace a partir de módulos externos.

```
export namespace MyNamespace {  
  export interface MyInterface1 {  
    prop1: boolean;  
  }  
  export interface MyInterface2 {  
    prop2: string;  
  }  
}  
  
const a: MyNamespace.MyInterface1 = {  
  prop1: true,  
};
```

Símbolos (Symbols)

Símbolos são um tipo de dados primitivo que representa um valor imutável, cuja unicidade global é garantida durante toda a execução do programa.

Símbolos podem ser usados como chaves para propriedades de objetos e fornecem uma maneira de criar propriedades não enumeráveis.

```
const key1: symbol = Symbol('key1');
const key2: symbol = Symbol('key2');

const obj = {
  [key1]: 'value 1',
  [key2]: 'value 2',
};

console.log(obj[key1]); // Saída: value 1
console.log(obj[key2]); // Saída: value 2
```

Em WeakMaps e WeakSets, símbolos agora são permitidos como chaves.

Diretivas Triple-Slash

As diretivas triple-slash são comentários especiais que fornecem instruções ao compilador sobre como processar um arquivo. Essas diretivas começam com três barras consecutivas (///), normalmente são colocadas no início de um arquivo TypeScript e não afetam o comportamento em tempo de execução.

As diretivas triple-slash são usadas para referenciar dependências externas, especificar o comportamento de carregamento de módulos, habilitar ou desabilitar certos recursos do compilador e muito mais. Alguns exemplos:

Referenciando um arquivo de declaração:

```
/// <reference path="path/to/declaration/file.d.ts" />
```

Indicar o formato do módulo:

```
///<amd|commonjs|system|umd|es6|es2015|none>
```

Habilitar opções do compilador, no exemplo a seguir, o modo estrito:

```
///<strict|noImplicitAny|noUnusedLocals|noUnusedParameters>
```

Manipulação de Tipos

Criando Tipos a partir de Tipos

É possível criar novos tipos compondo, manipulando ou transformando tipos existentes.

Tipos de Interseção (&):

Permitem combinar múltiplos tipos em um único tipo:

```
type A = { foo: number };  
type B = { bar: string };  
type C = A & B; // Interseção de A e B  
const obj: C = { foo: 42, bar: 'hello' };
```

Tipos de União (|):

Permitem definir um tipo que pode ser um de vários tipos:

```
type Result = string | number;  
const value1: Result = 'hello';  
const value2: Result = 42;
```

Tipos Mapeados:

Permitem transformar as propriedades de um tipo existente para criar um novo tipo:

```
type Mutable<T> = {  
    readonly [P in keyof T]: T[P];  
};  
type Person = {  
    name: string;  
    age: number;  
};  
type ImmutablePerson = Mutable<Person>; // As propriedades  
tornam-se somente de leitura
```

Tipos Condicionais:

Permitem criar tipos com base em algumas condições:

```
type ExtractParam<T> = T extends (param: infer P) => any ? P :  
never;  
type MyFunction = (name: string) => number;  
type ParamType = ExtractParam<MyFunction>; // string
```

Tipos de Acesso Indexado (Indexed Access Types)

No TypeScript, é possível acessar e manipular os tipos de propriedades dentro de outro tipo usando um índice, `Type[Key]`.

```
type Person = {  
    name: string;  
    age: number;  
};  
  
type AgeType = Person['age']; // number  
  
type MyTuple = [string, number, boolean];  
type MyType = MyTuple[2]; // boolean
```

Tipos Utilitários (Utility Types)

Vários tipos utilitários integrados podem ser usados para manipular tipos. Abaixo está uma lista dos mais usados:

Awaited<T>

Constrói um tipo que extrai recursivamente os tipos encapsulados em Promise.

```
type A = Awaited<Promise<string>>; // string
```

Partial<T>

Constrói um tipo com todas as propriedades de T definidas como opcionais.

```
type Person = {  
  name: string;  
  age: number;  
};
```

```
type A = Partial<Person>; // { name?: string | undefined; age?:  
number | undefined; }
```

Required<T>

Constrói um tipo com todas as propriedades de T definidas como obrigatórias.

```
type Person = {  
  name?: string;  
  age?: number;  
};
```

```
type A = Required<Person>; // { name: string; age: number; }
```

Readonly<T>

Constrói um tipo com todas as propriedades de T definidas como somente de leitura.

```
type Person = {  
  name: string;  
  age: number;  
};  
  
type A = Readonly<Person>;  
  
const a: A = { name: 'Simon', age: 17 };  
a.name = 'John'; // Inválido
```

Record<K, T>

Constrói um tipo com um conjunto de propriedades K, todas do tipo T.

```
type Product = {  
  name: string;  
  price: number;  
};  
  
const products: Record<string, Product> = {  
  apple: { name: 'Apple', price: 0.5 },  
  banana: { name: 'Banana', price: 0.25 },  
};  
  
console.log(products.apple); // { name: 'Apple', price: 0.5 }
```

Pick<T, K>

Constrói um tipo selecionando em T as propriedades especificadas por K.

```
type Product = {  
    name: string;  
    price: number;  
};  
  
type Price = Pick<Product, 'price'>; // { price: number; }
```

Omit<T, K>

Constrói um tipo omitindo de T as propriedades especificadas por K.

```
type Product = {  
    name: string;  
    price: number;  
};  
  
type Name = Omit<Product, 'price'>; // { name: string; }
```

Exclude<T, U>

Constrói um tipo excluindo todos os valores do tipo U de T.

```
type Union = 'a' | 'b' | 'c';  
type MyType = Exclude<Union, 'a' | 'c'>; // b
```

Extract<T, U>

Constrói um tipo extraindo todos os valores do tipo U de T.

```
type Union = 'a' | 'b' | 'c';  
type MyType = Extract<Union, 'a' | 'c'>; // a | c
```

Nonnullable<T>

Constrói um tipo excluindo null e undefined de T.

```
type Union = 'a' | null | undefined | 'b';  
type MyType = NonNullable<Union>; // 'a' | 'b'
```

Parameters<T>

Extrai os tipos dos parâmetros de um tipo de função T.

```
type Func = (a: string, b: number) => void;  
type MyType = Parameters<Func>; // [a: string, b: number]
```

ConstructorParameters<T>

Extrai os tipos dos parâmetros de um tipo de função construtora T.

```
class Person {  
    constructor(  
        public name: string,  
        public age: number  
    ) {}  
}  
type PersonConstructorParams = ConstructorParameters<typeof  
Person>; // [name: string, age: number]  
const params: PersonConstructorParams = ['John', 30];  
const person = new Person(...params);  
console.log(person); // Person { name: 'John', age: 30 }
```

ReturnType<T>

Extrai o tipo de retorno de um tipo de função T.

```
type Func = (name: string) => number;  
type MyType = ReturnType<Func>; // number
```

InstanceType<T>

Extrai o tipo de instância de um tipo de classe T.

```
class Person {  
    name: string;  
  
    constructor(name: string) {  
        this.name = name;  
    }  
  
    sayHello() {  
        console.log(`Hello, my name is ${this.name}!`);  
    }  
}
```

```
type PersonInstance = InstanceType<typeof Person>;
```

```
const person: PersonInstance = new Person('John');
```

```
person.sayHello(); // Saída: Hello, my name is John!
```

ThisParameterType<T>

Extrai o tipo do parâmetro 'this' de um tipo de função T.

```
interface Person {  
    name: string;  
    greet(this: Person): void;  
}  
type PersonThisType = ThisParameterType<Person['greet']>; //  
Person
```

OmitThisParameter<T>

Remove o parâmetro 'this' de um tipo de função T.

```
function capitalize(this: String) {  
    return this[0].toUpperCase() +  
    this.substring(1).toLowerCase();  
}  
  
type CapitalizeType = OmitThisParameter<typeof capitalize>; //  
() => string
```

ThisType<T>

Serve como um marcador para um tipo this contextual.

```
type Logger = {  
    log: (error: string) => void;  
};  
  
let helperFunctions: { [name: string]: Function } &  
ThisType<Logger> = {  
    hello: function () {  
        this.log('some error'); // Válido, pois "log" faz parte  
de "this".  
        this.update(); // Inválido  
    },  
};
```

Uppercase<T>

Converte para maiúsculas o nome do tipo de entrada T.

```
type MyType = Uppercase<'abc'>; // "ABC"
```

Lowercase<T>

Converte para minúsculas o nome do tipo de entrada T.

```
type MyType = Lowercase<'ABC'>; // "abc"
```

Capitalize<T>

Coloca a primeira letra em maiúscula no nome do tipo de entrada T.

```
type MyType = Capitalize<'abc'>; // "Abc"
```

Uncapitalize<T>

Coloca a primeira letra em minúscula no nome do tipo de entrada T.

```
type MyType = Uncapitalize<'Abc'>; // "abc"
```

NoInfer<T>

NoInfer é um tipo utilitário projetado para bloquear a inferência automática de tipos dentro do escopo de uma função genérica.

Exemplo:

```
// Inferência automática de tipos dentro do escopo de uma  
função genérica.  
function fn<T extends string>(x: T[], y: T) {  
    return x.concat(y);  
}  
const r = fn(['a', 'b'], 'c'); // O tipo aqui é ("a" | "b" |  
"c")[]
```

Com NoInfer:

```
// Exemplo de função que usa NoInfer para evitar inferência de
// tipo
function fn2<T extends string>(x: T[], y: NoInfer<T>) {
    return x.concat(y);
}

const r2 = fn2(['a', 'b'], 'c'); // Erro: Argumento de tipo
// "c" não é atribuível ao parâmetro do tipo '"a" | "b"'.

```

Outros

Erros e Tratamento de Exceções

O TypeScript permite capturar e tratar erros usando os mecanismos padrão de tratamento de erros do JavaScript:

Blocos Try-Catch-Finally:

```
try {
    // Código que pode lançar um erro
} catch (error) {
    // Trata o erro
} finally {
    // Código que sempre é executado, finally é opcional
}

```

Você também pode tratar diferentes tipos de erro:

```
try {
    // Código que pode lançar diferentes tipos de erros
} catch (error) {
    if (error instanceof TypeError) {
        // Trata TypeError
    } else if (error instanceof RangeError) {
        // Trata RangeError
    } else {
        // Trata outros erros
    }
}

```

```
    }  
}
```

Tipos de Erro Personalizados:

É possível definir erros mais específicos estendendo a classe Error:

```
class CustomError extends Error {  
    constructor(message: string) {  
        super(message);  
        this.name = 'CustomError';  
    }  
}  
  
throw new CustomError('This is a custom error.');
```

Classes Mixin (Mixin classes)

As classes mixin permitem combinar e compor comportamentos de múltiplas classes em uma única classe. Elas fornecem uma maneira de reutilizar e estender funcionalidades sem a necessidade de cadeias de herança profundas.

```
abstract class Identifiable {  
    name: string = '';  
    logId() {  
        console.log('id:', this.name);  
    }  
}  
  
abstract class Selectable {  
    selected: boolean = false;  
    select() {  
        this.selected = true;  
        console.log('Select');  
    }  
    deselect() {
```

```

        this.selected = false;
        console.log('Deselect');
    }
}
class MyClass {
    constructor() {}
}

// Estende MyClass para incluir o comportamento de Identifiable
e Selectable
interface MyClass extends Identifiable, Selectable {}

// Função para aplicar mixins a uma classe
function applyMixins(source: any, baseCtors: any[]) {
    baseCtors.forEach(baseCtor => {

Object.getOwnPropertyNames(baseCtor.prototype).forEach(name =>
{
    let descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(
        baseCtor.prototype,
        name
    );
    if (descriptor) {
        Object.defineProperty(source.prototype, name,
descriptor);
    }
});
});
}

// Aplica os mixins a MyClass
applyMixins(MyClass, [Identifiable, Selectable]);
let o = new MyClass();
o.name = 'abc';
o.logId();
o.select();

```

Recursos Assíncronos da Linguagem

Como o TypeScript é um superconjunto do JavaScript, ele inclui os recursos assíncronos integrados da linguagem, como:

Promises:

Promises são uma maneira de lidar com operações assíncronas e seus resultados usando métodos como `.then()` e `.catch()` para tratar condições de sucesso e erro.

Para saber mais: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise

Async/await:

As palavras-chave `async/await` permitem usar uma sintaxe mais próxima da síncrona para trabalhar com Promises. A palavra-chave `async` é usada para definir uma função assíncrona, e a palavra-chave `await` é usada dentro de uma função assíncrona para pausar a execução até que uma Promise seja resolvida ou rejeitada.

Para saber mais: [https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async function](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/async_function)
<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/await>

As seguintes APIs são bem suportadas no TypeScript:

Fetch API: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Fetch_API

Web Workers: [https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web Workers API](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Workers_API)

Shared Workers: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/SharedWorker>

WebSocket: [https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/WebSockets API](https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/WebSockets_API)

Iteradores e Geradores

O TypeScript oferece bom suporte tanto a iteradores quanto a geradores.

Iteradores são objetos que implementam o protocolo de iterador, fornecendo uma maneira de acessar elementos de uma coleção ou sequência um por um. Um iterador é uma estrutura que contém um ponteiro para o próximo elemento na iteração. Ele possui um método `next()` que retorna o próximo valor na sequência junto com um booleano indicando se a sequência terminou (`done`).

```
class NumberIterator implements Iterable<number> {
    private current: number;

    constructor(
        private start: number,
        private end: number
    ) {
        this.current = start;
    }

    public next(): IteratorResult<number> {
        if (this.current <= this.end) {
            const value = this.current;
            this.current++;
            return { value, done: false };
        } else {
            return { value: undefined, done: true };
        }
    }
}
```

```

    }
}

[Symbol.iterator](): Iterator<number> {
    return this;
}
}

const iterator = new NumberIterator(1, 3);

for (const num of iterator) {
    console.log(num);
}

```

Geradores são funções especiais definidas usando a sintaxe `function*` que simplifica a criação de iteradores. Eles usam a palavra-chave `yield` para definir a sequência de valores e pausar e retomar automaticamente a execução quando os valores são solicitados.

Geradores facilitam a criação de iteradores e são especialmente úteis para trabalhar com sequências grandes ou infinitas.

Exemplo:

```

function* numberGenerator(start: number, end: number):
Generator<number> {
    for (let i = start; i <= end; i++) {
        yield i;
    }
}

const generator = numberGenerator(1, 5);

for (const num of generator) {
    console.log(num);
}

```

O TypeScript também suporta iteradores assíncronos e geradores assíncronos.

Para saber mais:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Generator

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Iterator

Referência JSDoc TsDocs

Ao trabalhar com uma base de código JavaScript, é possível ajudar o TypeScript a inferir o tipo correto usando comentários JSDoc com anotações adicionais para fornecer informações de tipo.

Exemplo:

```
/**
 * Computa a potência de um dado número
 * @constructor
 * @param {number} base - O valor da base da expressão
 * @param {number} exponent - O valor do expoente da expressão
 */
function power(base: number, exponent: number) {
    return Math.pow(base, exponent);
}
power(10, 2); // function power(base: number, exponent:
              number): number
```

A documentação completa é fornecida neste link: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/jsdoc-supported-types.html>

A partir da versão 3.7, é possível gerar definições de tipo .d.ts a partir da sintaxe JSDoc do JavaScript. Mais informações podem ser encontradas aqui: <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/declaration-files/dts-from-js.html>

@types

Os pacotes da organização @types seguem uma convenção especial de nomenclatura e são usados para fornecer definições de tipo para bibliotecas ou módulos JavaScript existentes. Por exemplo:

```
npm install --save-dev @types/lodash
```

Esse comando instalará as definições de tipo de lodash em seu projeto atual.

Para contribuir com as definições de tipo de um pacote @types, envie um pull request para <https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped>.

JSX

JSX (JavaScript XML) é uma extensão da sintaxe da linguagem JavaScript que permite escrever código semelhante a HTML em seus arquivos JavaScript ou TypeScript. É comumente usado no React para definir a estrutura HTML.

O TypeScript estende as capacidades do JSX fornecendo verificação de tipos e análise estática.

Para usar JSX, você precisa definir a opção do compilador `jsx` em seu arquivo `tsconfig.json`. Duas opções de configuração

comuns:

- “preserve”: emite arquivos .jsx com o JSX inalterado. Esta opção diz ao TypeScript para manter a sintaxe JSX como está e não transformá-la durante o processo de compilação. Você pode usar esta opção se tiver uma ferramenta separada, como o Babel, que lida com a transformação.
- “react”: habilita a transformação JSX integrada do TypeScript. `React.createElement` será usado.

Todas as opções estão disponíveis aqui:
<https://www.typescriptlang.org/tsconfig#jsx>

Módulos ES6

O TypeScript suporta ES6 (ECMAScript 2015) e muitas versões subsequentes. Isso significa que você pode usar a sintaxe ES6, como funções de seta, literais de template, classes, módulos, desestruturação e muito mais.

Para habilitar recursos do ES6 em seu projeto, você pode especificar a propriedade `target` no `tsconfig.json`.

Um exemplo de configuração:

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "es6",
    "module": "es6",
    "moduleResolution": "node",
    "sourceMap": true,
    "outDir": "dist"
  },
  "include": ["src"]
}
```

Operador de Exponenciação ES7

O operador de exponenciação (**) calcula o valor obtido elevando o primeiro operando à potência do segundo operando. Ele funciona de forma semelhante a `Math.pow()`, mas com a capacidade adicional de aceitar BigInts como operandos. O TypeScript suporta totalmente este operador definindo `target` como `es2016` ou superior no arquivo `tsconfig.json`.

```
console.log(2 ** (2 ** 2)); // 16
```

A Instrução for-await-of

Este é um recurso do JavaScript totalmente suportado no TypeScript que permite iterar sobre objetos iteráveis assíncronos com `es2018` como versão de destino.

```
async function* asyncNumbers(): AsyncIterableIterator<number> {
    yield Promise.resolve(1);
    yield Promise.resolve(2);
    yield Promise.resolve(3);
}

(async () => {
    for await (const num of asyncNumbers()) {
        console.log(num);
    }
})();
```

Metapropriedade new.target

Você pode usar no TypeScript a metapropriedade `new.target`, que permite determinar se uma função ou construtor foi invocado usando o operador `new`. Ela permite detectar se um

objeto foi criado como resultado de uma chamada de construtor.

```
class Parent {
    constructor() {
        console.log(new.target); // Registra a função
        construtora usada para criar uma instância
    }
}

class Child extends Parent {
    constructor() {
        super();
    }
}

const parentX = new Parent(); // [Function: Parent]
const child = new Child(); // [Function: Child]
```

Expressões de Importação Dinâmica

É possível carregar módulos condicionalmente ou carregá-los sob demanda (lazy load) usando a proposta do ECMAScript para importação dinâmica, que é suportada no TypeScript.

A sintaxe para expressões de importação dinâmica no TypeScript é a seguinte:

```
async function renderWidget() {
    const container = document.getElementById('widget');
    if (container !== null) {
        const widget = await import('./widget'); // Importação
        dinâmica
        widget.render(container);
    }
}
```

```
renderWidget();
```

“tsc --watch”

Este comando inicia o compilador TypeScript com o parâmetro `--watch`, com a capacidade de recompilar automaticamente os arquivos TypeScript sempre que forem modificados.

```
tsc --watch
```

A partir da versão 4.9 do TypeScript, o monitoramento de arquivos depende principalmente de eventos do sistema de arquivos, recorrendo automaticamente à sondagem (polling) se um observador baseado em eventos não puder ser criado.

Operador de Asserção de Não Nulidade (Non-null Assertion Operator)

O operador de asserção de não nulidade (`!` pós-fixado), também chamado de asserção de atribuição definitiva (definite assignment assertion), é um recurso do TypeScript que permite afirmar que uma variável ou propriedade não é `null` nem `undefined`, mesmo que a análise estática de tipos do TypeScript sugira que ela possa ser. Com esse recurso, é possível eliminar verificações explícitas.

```
type Person = {  
    name: string;  
};  
  
const printName = (person?: Person) => {  
    console.log(`Name is ${person!.name}`);  
};
```

Declarações com Valor Padrão (Defaulted declarations)

Declarações com valor padrão são usadas quando uma variável ou parâmetro recebe um valor padrão. Isso significa que, se nenhum valor for fornecido para essa variável ou parâmetro, o valor padrão será usado em seu lugar.

```
function greet(name: string = 'Anonymous'): void {  
    console.log(`Hello, ${name}!`);  
}  
greet(); // Saída: Hello, Anonymous!  
greet('John'); // Saída: Hello, John!
```

Encadeamento Opcional (Optional Chaining)

O operador de encadeamento opcional `?.` funciona como o operador de ponto comum `.` para acessar propriedades ou métodos. No entanto, ele lida com valores `null` ou `undefined` encerrando a expressão e retornando `undefined`, em vez de lançar um erro.

```
type Person = {  
    name: string;  
    age?: number;  
    address?: {  
        street?: string;  
        city?: string;  
    };  
};  
  
const person: Person = {  
    name: 'John',  
};  
  
console.log(person.address?.city); // undefined
```

Operador de Coalescência Nula (Nullish coalescing operator)

O operador de coalescência nula `??` retorna o valor do lado direito se o lado esquerdo for `null` ou `undefined`; caso contrário, retorna o valor do lado esquerdo.

```
const foo = null ?? 'foo';
console.log(foo); // foo

const baz = 1 ?? 'baz';
const baz2 = 0 ?? 'baz';
console.log(baz); // 1
console.log(baz2); // 0
```

Tipos de Literais de Template (Template Literal Types)

Tipos de literais de template permitem manipular valores de string em nível de tipo e gerar novos tipos de string a partir de tipos existentes. Eles são úteis para criar tipos mais expressivos e precisos a partir de operações baseadas em string.

```
type Department = 'engineering' | 'hr';
type Language = 'english' | 'spanish';
type Id = `${Department}-${Language}-id`; // "engineering-english-id" | "engineering-spanish-id" | "hr-english-id" | "hr-spanish-id"
```

Sobrecarga de Função (Function overloading)

A sobrecarga de função permite definir múltiplas assinaturas de função para o mesmo nome de função, cada uma com diferentes tipos de parâmetros e de retorno. Quando você chama uma função sobrecarregada, o TypeScript usa os

argumentos fornecidos para determinar a assinatura de função correta:

```
function makeGreeting(name: string): string;
function makeGreeting(names: string[]): string[];

function makeGreeting(person: unknown): unknown {
    if (typeof person === 'string') {
        return `Hi ${person}!`;
    } else if (Array.isArray(person)) {
        return person.map(name => `Hi, ${name}!`);
    }
    throw new Error('Unable to greet');
}

makeGreeting('Simon');
makeGreeting(['Simone', 'John']);
```

Tipos Recursivos

Um tipo recursivo é um tipo que pode se referir a si mesmo. Isso é útil para definir estruturas de dados que possuem uma estrutura hierárquica ou recursiva (aninhamento potencialmente infinito), como listas encadeadas, árvores e grafos.

```
type ListNode<T> = {
    data: T;
    next: ListNode<T> | undefined;
};
```

Tipos Condicionais Recursivos

É possível definir relações complexas entre tipos usando lógica e recursão no TypeScript. Vamos detalhar em termos simples:

Tipos condicionais permitem definir tipos baseados em condições booleanas:

```
type CheckNumber<T> = T extends number ? 'Number' : 'Not a number';  
type A = CheckNumber<123>; // Tipo: 'Number'  
type B = CheckNumber<'abc'>; // Tipo: 'Not a number'
```

Recursão significa uma definição de tipo que se refere a si mesma dentro de sua própria definição:

```
type Json = string | number | boolean | null | Json[] | { [key: string]: Json };  
  
const data: Json = {  
  prop1: true,  
  prop2: 'prop2',  
  prop3: {  
    prop4: [],  
  },  
};
```

Tipos condicionais recursivos combinam lógica condicional e recursão. Isso significa que uma definição de tipo pode depender de si mesma por meio da lógica condicional, criando relações complexas e flexíveis entre tipos.

```
type Flatten<T> = T extends Array<infer U> ? Flatten<U> : T;  
  
type NestedArray = [1, [2, [3, 4], 5], 6];  
type FlattenedArray = Flatten<NestedArray>; // 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6
```

Suporte a Módulos ECMAScript no Node

O Node.js adicionou suporte a módulos ECMAScript a partir da versão 15.3.0, e o TypeScript tem suporte a módulos

ECMAScript para Node.js desde a versão 4.7. Esse suporte pode ser habilitado usando a propriedade `module` com o valor `nodenext` no arquivo `tsconfig.json`. Aqui está um exemplo:

```
{
  "compilerOptions": {
    "module": "nodenext",
    "outDir": "./lib",
    "declaration": true
  }
}
```

O Node.js suporta duas extensões de arquivo para módulos: `.mjs` para módulos ES e `.cjs` para módulos CommonJS. As extensões de arquivo equivalentes no TypeScript são `.mts` para módulos ES e `.cts` para módulos CommonJS. Quando o compilador TypeScript transpila esses arquivos para JavaScript, ele criará arquivos `.mjs` e `.cjs`.

Se você quiser usar módulos ES em seu projeto, você pode definir a propriedade `type` como “module” em seu arquivo `package.json`. Isso instrui o Node.js a tratar o projeto como um projeto de módulo ES.

Além disso, o TypeScript também suporta declarações de tipo em arquivos `.d.ts`. Esses arquivos de declaração fornecem informações de tipo para bibliotecas ou módulos escritos em TypeScript, permitindo que outros desenvolvedores os utilizem com a verificação de tipos e os recursos de preenchimento automático do TypeScript.

Funções de Asserção (Assertion Functions)

No TypeScript, funções de asserção são funções que indicam a verificação de uma condição específica com base em seu valor de retorno. Em sua forma mais simples, uma função `assert` examina um predicado fornecido e lança um erro quando o predicado é avaliado como falso.

```
function isNumber(value: unknown): asserts value is number {  
    if (typeof value !== 'number') {  
        throw new Error('Not a number');  
    }  
}
```

Ou pode ser declarada como uma expressão de função:

```
type AssertIsNumber = (value: unknown) => asserts value is  
number;  
const isNumber: AssertIsNumber = value => {  
    if (typeof value !== 'number') {  
        throw new Error('Not a number');  
    }  
};
```

Funções de asserção compartilham semelhanças com guardas de tipo (type guards). As guardas de tipo foram inicialmente introduzidas para realizar verificações em tempo de execução e garantir o tipo de um valor dentro de um escopo específico. Especificamente, uma guarda de tipo é uma função que avalia um predicado de tipo e retorna um valor booleano indicando se o predicado é verdadeiro ou falso. Isso difere ligeiramente das funções de asserção, nas quais a intenção é lançar um erro em vez de retornar falso quando o predicado não for satisfeito.

Exemplo de guarda de tipo:

```
const isNumber = (value: unknown): value is number => typeof  
value === 'number';
```

Tipos de Tuplas Variádicas (Variadic Tuple Types)

Tipos de tuplas variádicas são um recurso introduzido na versão 4.0 do TypeScript. Vamos começar revisando o que é uma tupla:

Um tipo de tupla é um array que possui um tamanho definido e no qual o tipo de cada elemento é conhecido:

```
type Student = [string, number];  
const [name, age]: Student = ['Simone', 20];
```

O termo “variádico” significa aridade indefinida (aceita um número variável de argumentos).

Uma tupla variádica é um tipo de tupla que possui todas as propriedades anteriores, mas o formato exato ainda não está definido:

```
type Bar<T extends unknown[]> = [boolean, ...T, number];  
  
type A = Bar<[boolean]>; // [boolean, boolean, number]  
type B = Bar<['a', 'b']>; // [boolean, 'a', 'b', number]  
type C = Bar<[]>; // [boolean, number]
```

No código anterior, podemos ver que o formato da tupla é definido pelo parâmetro genérico τ fornecido.

Tuplas variádicas podem aceitar múltiplos genéricos, tornando-as muito flexíveis:

```
type Bar<T extends unknown[], G extends unknown[]> = [...T, boolean, ...G];
```

```
type A = Bar<[number], [string]>; // [number, boolean, string]
type B = Bar<['a', 'b'], [boolean]>; // ["a", "b", boolean, boolean]
```

Com as novas tuplas variádicas, podemos usar:

- A sintaxe spread em tipos de tupla agora pode ser genérica, permitindo representar operações de ordem superior em tuplas e arrays mesmo quando não conhecemos os tipos concretos sobre os quais operamos.
- Os elementos rest podem ocorrer em qualquer posição de uma tupla.

Exemplo:

```
type Items = readonly unknown[];

function concat<T extends Items, U extends Items>(  
  arr1: T,  
  arr2: U  
) : [...T, ...U] {  
  return [...arr1, ...arr2];  
}

concat([1, 2, 3], ['4', '5', '6']); // [1, 2, 3, "4", "5", "6"]
```

Tipos Boxed (Boxed types)

Tipos boxed referem-se aos objetos wrapper usados para representar tipos primitivos como objetos. Esses objetos wrapper fornecem funcionalidades e métodos adicionais que não estão disponíveis diretamente nos valores primitivos.

Quando você acessa um método como `charAt` ou `normalize` em um primitivo `string`, o JavaScript o encapsula em um objeto

String, chama o método e depois descarta o objeto.

Demonstração:

```
const originalNormalize = String.prototype.normalize;
String.prototype.normalize = function () {
    console.log(this, typeof this);
    return originalNormalize.call(this);
};
console.log('\u0041'.normalize());
```

O TypeScript representa essa diferenciação fornecendo tipos separados para os primitivos e seus objetos wrapper correspondentes:

- string => String
- number => Number
- boolean => Boolean
- symbol => Symbol
- bigint => BigInt

Os tipos boxed geralmente não são necessários. Evite usar tipos boxed e, em vez disso, use os tipos primitivos, por exemplo, string em vez de String.

Covariância e Contravariância no TypeScript

Covariância e contravariância descrevem as relações entre tipos dentro de tipos genéricos. Um Dog é um Animal, mas nem todo Animal é um Dog.

Covariância (produção): uma função que retorna um Dog pode substituir uma que retorna um Animal. Todo cachorro é um animal, mas uma função que retorna qualquer animal pode retornar um gato.

```

class Animal {
    name = '';
}

class Dog extends Animal {
    breed = '';
}

type Producer<T> = () => T;

declare let produceAnimal: Producer<Animal>;
declare let produceDog: Producer<Dog>;

produceAnimal = produceDog; // Valid
produceDog = produceAnimal; // Error

```

Contravariância (consumo): uma função que aceita qualquer `Animal` pode substituir uma que aceita um `Dog`. Ela também aceita cachorros; uma função que aceita apenas cachorros não pode processar todos os animais.

```

type Consumer<T> = (value: T) => void;

declare let consumeAnimal: Consumer<Animal>;
declare let consumeDog: Consumer<Dog>;

consumeDog = consumeAnimal; // Valid
consumeAnimal = consumeDog; // Error with strictFunctionTypes

```

As setas indicam o sentido das atribuições seguras:

- `Dog -> Animal`
- `Producer<Dog> -> Producer<Animal>` (covariance)
- `Consumer<Animal> -> Consumer<Dog>` (contravariance)

Arrays mutáveis: TypeScript também permite atribuir `Dog[]` a `Animal[]`. Ambas as variáveis apontam para o mesmo array; inserir um `Animal` pelo tipo mais amplo pode colocar um elemento que não é cachorro no array.

```
const dogs: Dog[] = [new Dog()];
const animals: Animal[] = dogs;

animals.push(new Animal()); // Allowed, but unsafe
// dogs now contains an Animal that is not a Dog.
```

Opção do compilador: com `strictFunctionTypes`, parâmetros de funções independentes são verificados de maneira contravariante. Sem essa opção, TypeScript pode aceitar os dois sentidos (bivariância), mesmo sem segurança. Parâmetros declarados em métodos e construtores são uma exceção.

Anotações de Variância Opcionais para Parâmetros de Tipo

Desde o TypeScript 4.7, `out` indica covariância, `in` contravariância e `in out` invariância. Normalmente, o TypeScript infere a variância. As anotações devem corresponder ao uso do parâmetro genérico, não alterá-lo arbitrariamente.

```
type Producer<out T> = () => T;
type Consumer<in T> = (value: T) => void;
type Transformer<in out T> = (value: T) => T;
```

Assinaturas de Índice com Padrões de Strings de Template (Template String Pattern Index Signatures)

Assinaturas de índice com padrões de strings de template permitem definir assinaturas de índice flexíveis usando esses

padrões. Esse recurso permite criar objetos que podem ser indexados com padrões específicos de chaves do tipo string, fornecendo mais controle e especificidade ao acessar e manipular propriedades.

A partir da versão 4.4, o TypeScript permite assinaturas de índice para símbolos e padrões de strings de template.

```
const uniqueSymbol = Symbol('description');

type MyKeys = `key-${string}`;

type MyObject = {
  [uniqueSymbol]: string;
  [key: MyKeys]: number;
};

const obj: MyObject = {
  [uniqueSymbol]: 'Unique symbol key',
  'key-a': 123,
  'key-b': 456,
};

console.log(obj[uniqueSymbol]); // Saída: Unique symbol key
console.log(obj['key-a']); // 123
console.log(obj['key-b']); // 456
```

O Operador satisfies

O operador `satisfies` permite verificar se um determinado tipo satisfaz uma interface ou condição específica. Em outras palavras, ele garante que um tipo possui todas as propriedades e métodos exigidos de uma interface específica. É uma maneira de garantir que uma variável se encaixe na definição de um tipo. Aqui está um exemplo:

```

type Columns = 'name' | 'nickName' | 'attributes';

type User = Record<Columns, string | string[] | undefined>;

// Anotação de Tipo usando `User`
const user: User = {
  name: 'Simone',
  nickName: undefined,
  attributes: ['dev', 'admin'],
};

// Nas linhas seguintes, o TypeScript não conseguirá inferir corretamente
user.attributes?.map(console.log); // A propriedade 'map' não existe no tipo 'string | string[]'. A propriedade 'map' não existe no tipo 'string'.
user.nickName; // string | string[] | undefined

// Asserção de tipo usando `as`
const user2 = {
  name: 'Simon',
  nickName: undefined,
  attributes: ['dev', 'admin'],
} as User;

// Aqui também, o TypeScript não conseguirá inferir corretamente
user2.attributes?.map(console.log); // A propriedade 'map' não existe no tipo 'string | string[]'. A propriedade 'map' não existe no tipo 'string'.
user2.nickName; // string | string[] | undefined

// Usando o operador `satisfies`, podemos inferir os tipos corretamente agora
const user3 = {
  name: 'Simon',
  nickName: undefined,
  attributes: ['dev', 'admin'],
} satisfies User;

```

```
user3.attributes?.map(console.log);    // TypeScript infere
corretamente: string[]
user3.nickName; // TypeScript infere corretamente: undefined
```

Importações e Exportações Apenas de Tipo (Type-Only Imports and Export)

Importações e exportações apenas de tipo permitem importar ou exportar tipos sem importar ou exportar os valores ou funções associados a esses tipos. Isso pode ser útil para reduzir o tamanho do seu bundle.

Para usar importações apenas de tipo, você pode usar a palavra-chave `import type`.

O TypeScript permite usar extensões de arquivo de declaração e implementação (.ts, .mts, .cts e .tsx) em importações apenas de tipo, independentemente das configurações de `allowImportingTsExtensions`.

Por exemplo:

```
import type { House } from './house.ts';
```

As seguintes formas são suportadas:

```
import type T from './mod';
import type { A, B } from './mod';
import type * as Types from './mod';
export type { T };
export type { T } from './mod';
```

Declaração using e Gerenciamento Explícito de Recursos (Explicit Resource Management)

Uma declaração `using` é um vínculo imutável com escopo de bloco, semelhante ao `const`, usado para gerenciar recursos descartáveis (disposable). Quando o vínculo é inicializado com um valor, o método `Symbol.dispose` desse valor é registrado e executado posteriormente ao sair do escopo do bloco que o contém.

Isso se baseia no recurso de gerenciamento de recursos do ECMAScript, que é útil para realizar tarefas essenciais de limpeza após a criação do objeto, como fechar conexões, excluir arquivos e liberar memória.

Notas:

- Devido à sua introdução recente na versão 5.2 do TypeScript, a maioria dos ambientes de execução não tem suporte nativo. Você precisará de polyfills para: `Symbol.dispose`, `Symbol.asyncDispose`, `DisposableStack`, `AsyncDisposableStack`, `SuppressedError`.
- Além disso, você precisará configurar seu `tsconfig.json` da seguinte forma:

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "es2022",
    "lib": ["es2022", "esnext.disposable", "dom"]
  }
}
```

Exemplo:

```
//@ts-ignore
Symbol.dispose ??= Symbol('Symbol.dispose'); // Polyfill
simples
```

```

const doWork = (): Disposable => {
  return {
    [Symbol.dispose]: () => {
      console.log('disposed');
    },
  };
};

console.log(1);

{
  using work = doWork(); // Recurso é declarado
  console.log(2);
} // Recurso é descartado (ex: `work[Symbol.dispose]()` é
    avaliado)

console.log(3);

```

O código exibirá:

```

1
2
disposed
3

```

Um recurso elegível para descarte deve estar em conformidade com a interface Disposable:

```

// lib.esnext.disposable.d.ts
interface Disposable {
  [Symbol.dispose](): void;
}

```

As declarações `using` registram as operações de descarte de recursos em uma pilha, garantindo que os recursos sejam descartados na ordem inversa à de declaração:

```
{
    using j = getA(),
        y = getB();
    using k = getC();
} // descarta `C`, depois `B`, depois `A`.
```

Os recursos têm garantia de serem descartados, mesmo que haja código subsequente ou ocorram exceções. O descarte pode lançar uma exceção, possivelmente suprimindo outra. Para manter informações sobre erros suprimidos, uma nova exceção nativa, `SuppressedError`, é introduzida.

Declaração `await using`

Uma declaração `await using` lida com um recurso que pode ser descartado de forma assíncrona. O valor deve ter um método `Symbol.asyncDispose`, que será aguardado ao final do bloco.

```
async function doWorkAsync() {
    await using work = doWorkAsync(); // Recurso é declarado
} // Recurso é descartado (ex: `await work[Symbol.asyncDispose]`  
// é avaliado)
```

Um recurso descartável de forma assíncrona deve estar em conformidade com a interface `Disposable` OU `AsyncDisposable`:

```
// lib.esnext.disposable.d.ts
interface AsyncDisposable {
    [Symbol.asyncDispose](): Promise<void>;
}

//@ts-ignore
Symbol.asyncDispose ??= Symbol('Symbol.asyncDispose'); // Polyfill simples

class DatabaseConnection implements AsyncDisposable {
```

```

    // Um método que é chamado quando o objeto é descartado
    assincronamente
    [Symbol.asyncDispose]() {
        // Fecha a conexão e retorna uma Promise
        return this.close();
    }

    async close() {
        console.log('Closing the connection...');
        await new Promise(resolve => setTimeout(resolve,
1000));
        console.log('Connection closed.');
```

```

    }

    async function doWork() {
        // Cria uma nova conexão e a descarta assincronamente
        quando ela sair do escopo
        await using connection = new DatabaseConnection(); //
Recurso é declarado
        console.log('Doing some work...');
    } // Recurso é descartado (ex: `await
connection[Symbol.asyncDispose]()` é avaliado)

```

```
doWork();
```

O código exibe:

```

Doing some work...
Closing the connection...
Connection closed.
```

As declarações `using` e `await using` são permitidas nas instruções: `for`, `for-in`, `for-of`, `for-await-of`, `switch`.

Atributos de Importação (Import Attributes)

Os atributos de importação do TypeScript 5.3 (rótulos para importações) informam ao ambiente de execução como lidar com módulos (JSON, etc.). Isso melhora a segurança ao garantir importações claras e se alinha com a Política de Segurança de Conteúdo (CSP) para um carregamento de recursos mais seguro. O TypeScript garante que eles sejam válidos, mas deixa sua interpretação a cargo do ambiente de execução para o tratamento específico dos módulos.

Exemplo:

```
import config from './config.json' with { type: 'json' };
```

Com importação dinâmica:

```
const config = import('./config.json', { with: { type: 'json' } });
```

Verificação de Sintaxe de Expressões Regulares

A partir da versão 5.5.4, o TypeScript verifica literais de expressões regulares em busca de erros comuns em tempo de compilação (por exemplo, sintaxe inválida, retroreferências incorretas, recursos não suportados pela sua versão de destino do JavaScript). Isso ajuda a detectar erros mais cedo, mas não verifica strings passadas a `new RegExp("...")`.

```
let r = /(a)\2/; // Erro: Esta retroreferência se refere a um grupo que não existe.
```

import defer

`import defer` permite carregar um módulo, mas adiar sua execução até que você realmente use algo dele. Isso ajuda a evitar trabalho desnecessário e efeitos colaterais.

- Funciona apenas com: `import defer * as name from "module"`
- O código é executado somente quando você acessa uma exportação