

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角 121 号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net



扫描全能王 创建

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

任务来源：福建洁博利厨卫科技有限公司

检验性质：委托测试

报告编号：(2023)MJJC-W1280

签发日期：2023-11-28

第 1 页 共 4 页

委托单位	名称	福建洁博利厨卫科技有限公司			样品名称	激光TOF感应厨房抽拉龙头	
	地址	福州市仓山区建新镇浦上工业园B区54栋			商 标	洁博利/GIBO	
	电话	0591-88065592	邮编	/	型 号	GBL-9165D	
	传真	/	电子邮箱	/	规 格	/	
					等 级	合格品	
					出厂编号	kcm-9165j	
					生产日期	2023-09	
生产单位		福建洁博利厨卫科技有限公司					
抽样概况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样品概况	数量	3件			接收日期	2023-10-07	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》 GB/T 41863-2022《非接触式给水器具 节水性能通用技术要求》 GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》 《感应水龙头定时关水保护功能技术要求和试验方法》 《2023年度沸腾质量奖〔感应水龙头〕测评标准与评定方法》						
检 验 结 果	(详见续页)						
检 验 结 论	本报告仅提供实测数据，详见本报告续页。						
说 明	1. 生产单位和商标信息由委托单位提供； 2. 检验地点：防触电保护项目在马尾基地，其余项目在杨南街实验室。						
检验日期	2023-10-08 ~ 2023-11-25			检验地点	(详见说明栏)		

批准：

李勇

审定：

巫红军

主检：

阮晨涛

注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！



扫描全能王 创建

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2023)MJJC-W1280
第 2 页 共 4 页

激光 TOF 感应厨房抽拉龙头检验结果

样品描述及照片

1. 样品描述:

- ①产品用途: 水嘴;
- ②连接管螺纹类型: ☐金属管螺纹 ☒连接软管螺纹;
- ③供电方式: ☒直流 ☐交流 ☐交直流;
- ④明示定时关水时间: 180 s;
- ⑤明示水效等级: 级 ☒未标注;

2. 样品照片:



福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2023)MJJC-W1280
第 3 页 共 4 页

激光 TOF 感应厨房抽拉龙头检验结果

序号	检验项目 (依据标准)	技术要求	检验结果	单项判定
一、基础性能				
1	抗水压机械性能 (GB/T 41863-2022/4.1.8)	在静水压为 (2.5 ± 0.05) MPa 条件下, 阀芯及连接处不应有永久性变形和渗漏。	符合要求	合格
2	密封性能 (GB/T 41863-2022/4.1.9)	密封性能应符合 GB/T 41863-2022 标准中表 2 的要求。	符合要求	合格
3	抗安装负载 (CJ/T 194-2014/7.2)	按照 CJ/T 194-2014 标准中 8.2 条进行抗安装负载试验, 应无裂纹、无损坏。	符合要求	合格
4	断电保护 (CJ/T 194-2014/7.8.1)	给水器具在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。	符合要求	合格
		给水器具在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态。	符合要求	
5	欠压保护 (CJ/T 194-2014/7.8.2)	给水器具电源电压降至设定的欠压保护值时, 应具有信息提示功能。给水器具电源欠压至其不能正常工作时, 应处于关闭状态。	符合要求	合格
6	电池盒性能 (CJ/T 194-2014/7.10)	电池应放入独立密封的电池盒内, 更换电池应方便。电池盒应能多次更换电池, 不应出现破损或螺丝溢扣等现象。电池盒经耐潮湿性能试验后应能正常工作, 盒内金属部件不用有锈蚀现象。	符合要求	合格
7	水击性能 (CJ/T 194-2014/7.13)	关闭瞬间的峰值压力与静压之差 ≤ 0.2 MPa。	0.19 MPa	合格
8	乙酸盐雾试验 (CJ/T 194-2014/7.1.2)	按照 GB/T 10125-2021 进行 24h 乙酸盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R_a) 9 级的要求。	10 级	合格
9	耐高低温性能 (CJ/T 194-2014/7.14)	经高温、低温试验后应能正常工作, 并能在水压为 (0.05 ± 0.01) MPa 和 (0.60 ± 0.02) MPa 的条件下, 出水口无渗漏。	符合要求	合格
10	耐潮湿性能 (CJ/T 194-2014/7.15)	经潮湿试验后应能正常工作, 并能在水压为 (0.05 ± 0.01) MPa 和 (0.60 ± 0.02) MPa 的条件下, 出水口无渗漏。	符合要求	合格
11	防触电保护 (CJ/T 194-2014/7.3)	直流供电的给水器具应符合 GB 14536.1-2008 中 III 类防触电控制器要求。	符合要求	合格



福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2023)MJJC-W1280
第 4 页 共 4 页

激光 TOF 感应厨房抽拉龙头检验结果

序号	检验项目 (依据标准)	技术要求	检验结果	单项判定
二、耐用性能				
12	乙酸盐雾试验 (CJ/T 194-2014/7.1.2)	继续进行 24h 乙酸盐雾试验, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (Ra) 9 级的要求。	10 级	合格
13	工作寿命 (GB/T 41863-2022/4.2.6)	经 50 万次寿命试验后, 应符合 GB/T 41863-2022 标准中 4.1.4、4.1.9 的要求。	符合要求	合格
14	耐结垢性能 (GB/T 41863-2022/4.1.11)	经耐结垢性能试验后应能正常工作, 密封性能应符合 GB/T 41863-2022 标注中表 2 的规定。	符合要求	合格
三、节能性能				
15	水流量 (CJ/T 194-2014/7.10)	$0.05\text{L/s} \leq \text{流量 } Q \leq 0.125\text{L/s}$	出水方式 1: 0.05L/s; 出水方式 2: 0.05L/s	合格
16	整机能耗 (CJ/T 194-2014/7.6)	直流供电: 待机能耗 $\leq 0.2\text{mW}$	0.07mW	合格
17	流量均匀性 (GB 25501-2019)	$\leq 3.0\text{L/min}$	2.5L/min	合格
18	水效等级 (GB 25501-2019)	小于等于水效等级的 2 级	1 级	合格
19	定时关水保护功能 (感应水龙头定时关水保护功能技术要求和试验方法)	感应水龙头应具有定时关水保护功能, 定时关水时间与产品明示定时关水时间的误差应在 $\pm 10\%$ 之间。	+0.2%	合格

注: 基础性能中的抗水压机械性能、密封性能, 耐用性能中的乙酸盐雾试验、工作寿命、耐结垢性能和节能性能中的定时关水保护功能项目本院未取得资质认定, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

(以下无正文)

