

福建洁博利厨卫科技有限公司

产品/模块技术规格书

文件名称：BC-KZH-9168 控制盒规格书

文件编号：

版次：V1.0

编制/日期：2024 年 06 月 04 日

审查/日期：

核准/日期：

修改记录:

[illegible]

目录

1. 范围.....	1
2. 参考标准.....	1
3. 使用条件.....	1
4. 结构.....	1
5. 产品参数规格与性能.....	1
6. 贮存.....	2
7. 检测与要求.....	2

1. 范围

本规格书适用于 GBL-9166 面盆感应模块项目，用以定义 GBL-9166 面盆感应模块的功能模块和控制系统；
本规格书定义了 GBL-9166 面盆感应模块的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

2. 参考标准

CJ/T 194-2014 非接触式给水器具

3. 使用条件

- 工作场景：厨房/卫生间
- 环境温度：1℃～55℃
- 相对湿度：10%RH ～95%RH
- 工作水压： $0.05\text{MPa} \leq P \leq 0.8\text{MPa}$
- 适用水温：4℃～60℃
- 供电电源：需配合感应模块

4. 结构

配置控制盒效果图（详细参数见工程图纸）



5. 产品参数规格与性能

使用水温范围	4℃～65℃
电磁阀参数	DC 4.5V/20ms
使用压力范围	0.05-0.8MPa
水流量	动态压力 0.1MPa 的条件下，控制盒水流量 $\geq 8\text{L/min}$
密封性能	进水口水压分别为 0.05 MPa、0.6 MPa 时，给水器各密封部位及出水口处应无渗漏。
阀体强度	进水口水压调到 0.9 MPa 时，历时 30 S 阀体及各连接部位应无变形、无渗漏。
承受爆破压力	2.5MPa 保持 60S 不变形、不渗漏

开启时间	从感应到出水，时间不超过 1s（配合龙头感应模块）
关闭时间	从停止感应到关闭，关水时间不超过 1.5s（配合龙头感应模块）
耐高低温性能	1.将给水器放置于（55±2）℃试验箱内存储 4h 后，再置于室温恢复 2h 后应符合密封性能、阀体强度要求。 2.将给水器放置于（-10±3）℃试验箱内存储 4h 后，再置于室温恢复 2h 后应符合密封性能、阀体强度要求。
耐潮湿性能	将给水器放置于（-10±3）℃试验箱内存储 4h 后，再置于室温恢复 2h 后应符合密封性能、阀体强度要求。
工作寿命	50 万周期以上

6. 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

参照功能及性能

7. 检测与要求

参照产品参数规格与性能