

双模厨房感应水龙头控制总成技术参数规格书

序号	技术参数项目	单位	参数描述	备注
1	使用电压	V	AC220V/DC6V（开关电源适配器）	交/直流双用
			DC6V（四节五号碱性电池）	
2	静态功耗	uA	≤100	不含适配器待机功率
3	低电压指示（电池欠压指示）	V	当电池电压低于4.5±5%时，LED指示灯以1s两次的频率闪烁，指示电池电量低。	
4	低点电压检测保护	V	当电池电压低于4.5±5%时，LED低检指示，并保护关断电磁阀出水。	
5	断电保护功能	***	当电源断开时，感应器（电磁阀）能自动关断出水（样机不含断电保护功能，）	选配功能
6	冲水方式（使用功能）	S	即感即出水功能： 当手或物体进入感应范围自动出水，指示灯闪烁一次；当手或物体离开感应范围自动关水；（当连续出水超过3min±30S，机器自动关断出水，防止因感应范围内长时间有障碍物而误动作。） 开/关水功能： 当手或物体进入感应范围自动出水，指示灯闪烁一次；当手或物体再次感应自动关水；（当连续出水超过3min±30S，机器自动关断出水，防止因感应范围内长时间有障碍物而误动作。）	样机功能为即感应即出水，离开即关水功能配置
7	感应开启与关断响应时间		即感即出≤512ms 开/关水≤256ms	
8	适用水压	Mpa	0.05-0.7Mpa	
9	感应距离	cm	1、下部感应：出厂设定250mm±10%（对手感应）； 2、上部感应：出差设定50±20cm（对手感应）；	外设遥控器调距功能选配
10	抗光线干扰源（白炽灯/日光灯等）	cm	将灯光源置于感应器前方100mm，45°角斜上方处，测试感应距离误差≤10%	
11	抗电器干扰能力	***	不得受常用电器的干扰产生误动作；多台整机同时通感应工作，不得有误动作	
12	耐水压强度	Mpa	进水口水压逐步调至1.9MPa，并使给水器关闭，持续60S，阀体及各连接部位应无变形、无渗漏	适用型式试验
13	水密性能	Mpa	进水口水压调至0.05MPa，然后感应工作，观察60s，出水口处应无渗漏，重复三次。水压调至1.2 MPa，重复上述试验，检查出水口处应无渗漏	适用型式试验
14	出水流量	L/min	1、4.8L/min(含花洒整体) 2、10.5L/min（控制盒部分）	
15	耐久作动次数	万次	≥50	适用型式试验
16	防护等级	IP	54	适用型式试验
17	使用环境温度	°C	0-45	适用型式试验

制定：李达良