

INTRODUCCIÓN

Prolog es un lenguaje de programación que utiliza el paradigma lógico, su manera de utilización es por medio de hechos, reglas y consultas al motor del lenguaje para que de las respuestas con un enfoque lógico.

Prolog utiliza el lenguaje lógico ya que su propósito es procesar el razonamiento natural y lógico.

PRACTICA

Aplicaciones con Prolog: Resolver el problema de "las torres de Hanoi" y el de "la banana y el mono".

1. Torres De Hanoi:

- En el problema de la torre de hanoi se utilizan 4 variables donde se tiene que ciclar para poder ir alterando la cantidad de discos, se inicializa la cantidad de discos y se ejecuta mientras sea mayor a 1.
- Mostrara que disco superior se mueve y hacia donde siguiendo la logica que se ayuda con el espacio de auxiliares para ayudarse a mover efectivamente los discos del problema.
- Para ejecutarse se utiliza el comando de: `mover(n(3),origen,destino,auxiliar)`, así el código y el texto quedara de manera correcta y las funciones se realizaran de una manera en que el problema se resuelva con el número de discos designados como parametro de inicio.

2. Banana Y El Mono:

- En el problema de la banana y el mono se utilizan las funciones de mover para poder designar que el orden en el que el mono tiene que dar los movimientos, también se utilizan 2 estados, que determinan lugares importantes en la transición del programa.
- Mostrara el orden en el que ocurren los movimientos y si es capaz o no de obtener la banana en ciertas instancias.
- Para poder ser ejecutado se utiliza primero el comando de `trace` para poder ver las llamadas y luego se utiliza `puedeObtener(estado(enPuerta,enPiso,enVentana,noTiene))`.

Para ejecutar los programas con extensión .pl se utilizó el instalador oficial de prolog y la extensión de VSCode para su ejecución.

CONCLUSIONES

Prolog es un lenguaje de razonamiento lógico que es utilizado ampliamente en la inteligencia artificial y otros medios que procuran un razonamiento directo y natural.

Fue una buena herramienta para aprender el paradigma lógico y como realizar consultas a un compilador con una base de reglas por detrás.

ENLACES

[-Github](#)

[-Pagina Hugo](#)