

把(HOST)替换成http://21.40.33.243:8080，除了 ermo外，其他返回值都在data下

用户接口

公司注册（可用）						
	POST		{(HOST)/user/company-register			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	name	string	是		用户名	
	pwd	string	是		密码	
	s_name	string	是		简称	
	c_name	string	是		公司名称	
	province	string	是		省	
	city	string	是		市	
	district	string	是		区	
	address	string	是		地址	
	contacts	string	否		联系人	
	job	string	否		担任职务	
	mobile	string	是		手机号	
	email	string	否		邮箱	
	privacy	int	否		隐私设置，0 所有人可见	
	summary	string	否		公司简介	
	area_x	string	x		x	
	area_y	string	y		y	
	photo	data	是		数据流（上传的时候照片需要 先上传一下，大小控制在100k左右）	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败，99用户名已注册			
	uid	int	公司id			
	auto_id	int	用户扩展id			
	name	string	用户名			
	new_user_score	int	新用户送金币			
	login_score	int	每天登录送金币			

专家注册（可用）						
	POST		{(HOST)/user/expert-register			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	name	string	是		用户名	
	pwd	string	是		密码	
	s_name	string	是		昵称	
	t_name	string	是		真实姓名	
	province	string	是		省	
	city	string	是		市	
	district	string	是		区	
	address	string	是		地址	
	skill	int	是		专长	
	service	int	是		从业时间	
	mobile	string	是		手机号	
	email	string	否		邮箱	
	area_x	string	x		x	
	area_y	string	y		y	
	photo	data	是		数据流（上传的时候照片需要 先上传一下，大小控制在100k左右）	
	summary	string	否		个人简介	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败，99用户名已注册			
	uid	int	专家id			
	auto_id	int	用户扩展id			
	name	string	用户名			
	new_user_score	int	新用户送金币			
	login_score	int	每天登录送金币			

上传公司头像（可用）						
	POST		{(HOST)/user/update-company-logo			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	auto_id	int	是		用户扩展id	
	photo	data	是		数据流（上传的时候照片需要 先上传一下，大小控制在100k左右）	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

上传专家头像（可用）						
	POST		{(HOST)/user/update-expert-logo			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	auto_id	int	是		用户扩展id	
	photo	data	是		数据流（上传的时候照片需要 先上传一下，大小控制在100k左右）	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

用户登录（可用）						
	POST		{(HOST)/user/login			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	name	用户名	是			
	pwd	密码	是			
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败，98用户名不存在			
	auto_id	int	用户扩展id			
	uid	int	用户id			

公司列表(可用)						
	GET		{(HOST)/user/company-list?sort=({\$sort})&from=({\$from})&limit=({\$limit})			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	from	int	否		0 数据开始条数	
	limit	int	否		10 数据条数	
	sort	int	否		排序方式	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			
	total	int	总条数			
	short_name	string	昵称			
	true_name	string	真实姓名			
	elogo	string	专家头像			
	level	int	等级			
	area_x	string	x			
	area_y	string	y			
	auto_id	int	用户扩展id			
	uid	int	用户id			

公司详情(可用)						
	GET		{(HOST)/user/company-detail?uid=({\$uid})			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	uid	int	是		专家id	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	area_x	string	x		x	
	area_y	string	y		y	
	short_name	string	简称			
	company_name	string	公司名称			
	clogo	string	公司头像			
	ing	int	进行中的项目			
	province	string	省			
	city	string	市			
	district	string	区			
	summary	string	简介			
	mobile	string	手机			
	email	string	email			
	finish	int	已完成项目			
	comment_score	int	评分			
	job	string	担任职务			
	contacts	string	联系人			

修改公司资料（可用）						
	POST		{(HOST)/user/update-company-info			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	uid	int	是		用户id	
	s_name	string	是		简称	
	c_name	string	是		公司名称	
	province	string	是		省	
	city	string	是		市	
	district	string	是		区	
	address	string	是		地址	
	contacts	string	否		联系人	
	job	string	否		担任职务	
	mobile	string	是		手机号	
	email	string	否		邮箱	
	privacy	int	否		隐私设置，0 所有人可见	
	summary	string	否		公司简介	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

修改专家资料（可用）						
	POST		{(HOST)/user/update-expert-info			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	uid	int	是		用户id	
	name	string	是		用户名	
	pwd	string	是		密码	
	s_name	string	是		昵称	
	t_name	string	是		真实姓名	
	province	string	是		省	
	city	string	是		市	
	district	string	是		区	
	address	string	是		地址	
	skill	int	是		专长	
	service	int	是		从业时间	
	mobile	string	是		手机号	
	email	string	否		邮箱	
	summary	string	否		个人简介	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

专家列表（可用）						
	GET		{(HOST)/user/expert-list?from=({\$from})&limit=({\$limit})&sort=({\$sort})			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	from	int	否		0 数据开始条数	
	limit	int	否		10 数据条数	
	sort	int	否		排序方式，1技能评分，2头像识别，0距离	
	area	string	否		用逗号分割开（经纬度，市的中文字），参数做urlencode	
	skill	int	否		专长id	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			
	total	int	总条数			
	short_name	string	昵称			
	true_name	string	真实姓名			
	elogo	string	专家头像			
	level	int	等级			
	level_name	string	等级名称			
	skill	string	专长数组			
	area_x	string	x			
	area_y	string	y			
	auto_id	int	用户扩展id			
	uid	int	用户id			
	province	string	省			
	city	string	市			
	district	string	区			
	comment_level	int	评价等级			

专家详情(可用)						
	GET		{(HOST)/user/expert-detail?uid=({\$uid})			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	uid	int	是		专家id	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	area_x	string	x		x	
	area_y	string	y		y	
	short_name	string	昵称			
	true_name	string	真实姓名			
	elogo	string	专家头像			
	level	int	等级			
	skill	string	专长			
	province	string	省			
	city	string	市			
	district	string	区			
	service	int	工作年限			
	summary	string	简介			
	mobile	string	手机			
	email	string	email			
	finish	int	已完成项目			

更新公司的地理位置（可用）						
	POST		{(HOST)/user/update-company-areaxy			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	auto_id	int	是		用户扩展id	
	area_x	string	是		x	
	area_y	string	是		y	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

更新专家的地理位置（可用）						
	POST		{(HOST)/user/update-expert-areaxy			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	auto_id	int	是		用户扩展id	
	area_x	string	是		x	
	area_y	string	是		y	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

全部专家分类（可用）						
	GET		{(HOST)/user/skill-all			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	无					
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	name	string	名字			
	id	int	ID			
	children	array	子级数组			

需求接口

需求列表（可用）						
	GET		{(HOST)/task/list?uid=({\$uid})&status=({\$status})&sort=({\$sort})&from=({\$from})&limit=({\$limit})			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	uid	int	否		专家id	
	status	int	否		状态，0已发布，1进行中，2已完成	
	sort	int	否		排序方式，默认按照时间排序，1按照需求金额排序	
	from	int	否		0 数据开始条数	
	limit	int	否		10 数据条数	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	task_id	int	需求id			
	title	string	标题			
	clogo	string	公司logo			
	reward	int	悬赏金额			
	careax_x	string	公司位置x			
	careax_y	string	公司位置y			
	apply_num	int	申请专家数			
	total	int	总条数			

发布新需求（可用）						
	POST		{(HOST)/task/publish-new			
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	uid	int	是		用户id	
	title	string	是		标题	
	content	string	是		内容	
	category	int	是		分类	
	tips	string	否		对专家的要求	
	reward	int	是		悬赏	
	valid_time	date	是		有效期截止	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	ermo	int	状态码 1成功，0失败			

	reward	int	是		悬赏	
	valid_time	date	是		有效期截止	
返回数据	字段名	类型	备注	值		
	erno	int	状态码 1成功, 0失败			
需求详情(可用)						
	GET	{(HOST)/task/detail?id={id}&uid={uid}}				
请求参数	字段名	类型	是否必须	默认值	备注	
	id	int	是		需求id	
	uid	int	否		用户id	