



Kunngerðablaðið A

2025

Givið út 31. august 2025

Nr. 144

14. august 2025

Kunngerð um broyting í kunngerð um veiting av drekkivatni (Broyttir parametar og markvirði o.a.)

§ 1

Í kunngerð nr. 127 frá 22. november 2013 um veiting av drekkivatni, sum broytt við kunngerð nr. 103 frá 9. juli 2019, verða gjørdar hesar broytingar:

1. Sum stytthi á kunngerðini verður sett:

“(Drekkivatnskunngerðin)”

2. Inngangurin verður orðaður soleiðis:

“Við heimild í § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, §§ 6-8, § 15, §§ 23-24, § 43, stk. 2 og 3, § 56, stk. 1 og § 58, stk. 4 í løgtingslóg nr. 58 frá 26. mai 2010 um matvørur v.m. verður ásett:”

3. § 5, stk. 4, 2. pkt. verður orðað soleiðis:
“§ 6, stk. 1 og 2, sbt. skjali 1 í kunngerð um heilsufrøðiligar treytir fyri framleiðslu av matvørum og krøv til høli í sambandi við matvøruframleiðslu er somuleiðis galdandi fyri innaneftirlit hjá vatnveitarum.”

4. § 19 verður orðað soleiðis:

“§ 19. Avgerðir, tiknar við heimild í hesi kunngerð, kunnu kærast til Føroya Kærustovn. Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, at avgerðin er fráboðað.”

5. Skjal 2 í kunngerð nr. 127 frá 22. november 2013 um veiting av drekkivatni verður orðað sum ásett í skjali 1.

6. Skjal 4 í kunngerð nr. 127 frá 22. november 2013 um veiting av drekkivatni verður orðað sum ásett í skjali 2.

§ 2

Stk. 1. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Stk. 2. Veitarar av drekkivatni skulu í seinasta lagi 12. januar 2027 lúka markvirðini, ið eru ásett í hesi kunngerð.

Stk. 3. Undantikin frá freistini í stk. 2 eru markvirðini fyri blýggj og krom, sum skulu vera lokin í seinasta lagi 12. januar 2036.

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 14. august 2025

Sirið Stenberg (sign.)
landsstýriskvinna

/ Herálvur Joensen (sign.)

Góðskukrøv til drekkivatn

1. partur

Um talvurnar

Í talvunum í hesum skjali eru ásett ítøkilig krøv til drekkivatnsgóðskuna. Í teigunum er fyri hvønn einstakan parametur upplýst navn á parametri, mátieind, markvirði og tiltaki. Harafturat er ein teigur við vegleiðandi viðmerkingum.

Talva 1 vísir krøv viðvíkjandi sansabærum eginleikum (til at máta lit og turbiditet eru brúkt objektív fysisk mát).

Talvur 2 vísa krøv viðvíkjandi mikrobiologiskum kanningarparametrum. Talva 2.1 er fyri drekkivatn til brúkara, ið vanligar verður veitt gjøgnum rørskipan. Talva 2.2 vísir krøv til drekkivatn, sum verður bjóðað út í fløskum ella øðrum pakningi í smásølu.

Talvur 3 vísa krøv viðvíkjandi kemiskum og fysiskum parametrum. Talva 3.1 vísir parametrar, sum verða mátadír (kannaðir við mátitólum), meðan talva 3.2 vísir parametrar, sum verða útroknaðir.

2. partur

Markvirðini í talvunum 1, 2 og 3 eru galdandi á hesum støðum og við hesum allýsingum:

Fyri vatn, sum verður veitt gjøgnum rørskipan: Á tí staði, har vatnið verður latið móttakara.

Fyri vatn í fløsku ella øðrum ílati: Á tí staði, har vatnið verður latið í fløskuna ella ílatið.

Fyri vatn, brúkt á matvøruvirkjum: Á tí staði, har vatnið verður nýtt til matvøruviðgerðina.

Fyri vatn, veitt úr tanga: Á tí staði, har vatnið verður tikið úr tanganum.

3. partur

Lýsing av tiltøkum

Tá farið er út um ásetta markvirðið, skulu tiltøk beinanvegin setast í verk fyri at greiða orsakirnar til frávikini. Heilsufrøðiliga starvsstovan skal hava boð soleiðis, sum ásett er í hvørjum einstøkum føri.

Tað eru 3 ymisk tiltøk: A, B og C. Hesi vísa, hvat gerast skal í einstaka førinum, og hvørji undantøk, Heilsufrøðiliga starvsstovan kann loyva í einstaka førinum.

Tiltak A: Tiltøk skulu beinanvegin setast í verk soleiðis, at parameturvirðið verður innan fyri ásetta markvirðið. Veitast kunnu ikki undantaksloyvi fyri hesi markvirði. Heilsufrøðiliga starvsstovan skal beinanvegin hava boð. Fyri vatn í fløskum merkir slíkt frávik, at söluforboð eru galdandi.

Tiltak B: Neyðug tiltøk skulu setast í verk so skjótt sum gjørligt fyri at fáa parameturvirðið niður um markvirðið, og Heilsufrøðiliga starvsstovan skal hava boð. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann veita undantak frá einstaka markvirðinum, men hetta er treytað av, at undantakið ikki kann elva til heilsuvanda, og at tað ikki er gjørligt at fáa til vegar betri vatn. Undantaksloyvið skal vera so stutt sum gjørligt og ikki longri enn 3 ár.

Tiltak C: Neyðug tiltøk skulu setast í verk so skjótt sum gjørligt fyri at fáa parameturvirðið niður um markvirðið. Heilsufrøðiliga starvsstovan skal hava boð. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann veita undantaksloyvi frá markvirðinum í eitt tíðarskeið, um hetta verður mettt neyðugt og hóskandi fyri at fáa viðurskiptini í rættlag. Hetta er tó treytað av, at frávikini ikki kunnu metast at elva til heilsuvanda. Fyri vatnveitingar, sum ikki krevja góðkenning, kann undantaksloyvi gerast varandi.

4. partur

Talvurnar við góðskukrøvum

Talva 1: Sansabærir parametrar

Nr.	Parametrar	Eind	Markvirði	Tiltøk	Viðmerkingar
1	Litur	Milligramm/l Pt	20	B	
2	Luktur	Ávísingarmark	2 við 12° C 3 við 25° C	C	

3	Turbiditetur	NTU	1	B	Út frá vatnviðgerðartólum (beint eftir viðgerð).
			4	C	Inni hjá móttakara.

Talva 2: Mikrobiologiskir parametrar

Talva 2.1: Fyri vatn til móttakara/brúkara

Nr.	Parametrar	Eind	Markvirði	Tiltøk	Viðmerkingar
5	<i>Clostridium perfringens</i> (íroknað sporar)	Tal/100 ml	0	C	Um farið er út um ásetta markvirðið, skal vatnverkið eftirkanna og tryggja sær, at vatnið ikki kann elva til sjúku orsakað av sjúkuelvandi mikroorganismum. Her verður hugsað um t.d. Cryptosporium ella Norwalk-liknandi virus.
6	<i>E. coli</i>	Tal /100 ml	0	A	
7	Intestinalir enterokokkar	Tal /100 ml	0	A	
8	Kimtal 22° C	Tal /ml	-	C	Fyri virði omanfyri 100 skal orsøkin kannast.
9	Koliformar bakteriur	Tal /100 ml	0	B	

Talva 2.2: Fyri vatn, latið og boðið út í fløskum ella líknandi pakningi

Nr.	Parametrar	Eind	Markvirði	Tiltøk	Viðmerkingar
10	<i>Clostridium perfringens</i> (íroknaðir eru sporar)	Tal /100ml	0	A	Um farið er út um ásetta markvirðið, skal vatnverkið eftirkanna og tryggja sær, at vatnið ikki kann elva til sjúku. Her verður hugsað um sjúkuelvandi mikroorganismur, t.d. Cryptosporium ella Norwals-liknandi virus.
11	<i>E. coli</i>	Tal /250 ml	0	A	
12	Intestinale enterokokkar	Tal /250 ml	0	A	
13	Kimtal 22° C	Tal /ml	100	A	
14	Kimtal 37° C	Tal /ml	20	A	
15	Koliformar bakteriur	Tal /250 ml	0	A	
16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Tal /250 ml	0	A	

Talva 3: Kemiskir og fysiskir parametrar

Talva 3.1: Fyri parametrar, sum verða mátaðir

Nr.	Parametrar	Eind	Markvirði	Tiltøk	Viðmerkingar
17	1,2-dikloroetan	µg/l	3,0	B	
18	Aluminium	mg/l	0,2	C	
19	Ammonium	mg/l	0,50	C	
20	Antimon	µg/l	5,0	B	
21	Arsen	µg/l	10	B	
22	Benzen	µg/l	1,0	B	

23	Bisphenol A	µg/l	2,5	B	
24	Benzo(a)pyren	µg/l	0,010	B	
25	Blýggj	µg/l	5	B	Sýni skal takast á slíkan hátt, at tað gevur eina umboðandi mynd av vikuligum miðalvirði fyri vatnið, sum brúkarin fær. Markvirðið upp á 5µg/l skal vera lokið seinast tann 12. januar 2036. Markvirðið inntil tá, er 10 µg/l.
26	Bor	mg/l	1,0	B	
27	Bromat	µg/l	5	B	Nýtist bert at kannast, um vatnið verður ozonerað, ella um kemisku evnini, sum brúkt verða, innihalda bromid ella bromat.
28	Chlorat	mg/l	0,25	B	Eitt parameturvirði upp á 0,70 mg/l verður nýtt, har ein sóttreinsingarháttur, sum framleiðir chlorat og klordioxid, verður nýttur til at sóttreinsa drekkivatn. Hesin parametur verður bert mátaður, tá ið slíkur sóttreinsingarháttur verður nýttur.
29	Chlorit	mg/l	0,25	B	Eitt parameturvirði upp á 0,70 mg/l verður nýtt, har ein sóttreinsingarháttur, sum framleiðir chlorit og klordioxid, verður nýttur til at sóttreinsa drekkivatn. Hesin parametur verður bert mátaður, tá ið slíkur sóttreinsingarháttur verður nýttur.
30	Cyanid	µg/l	10	B	
31	Fluorid	mg/l	1,5	B	
32	Halogenaðar edikssýrur (HAA)	µg/l	60	B	Nýtist bert at kannast, tá ið sóttareinsingarháttur til reinsan av drekkivatni verður nýttur, sum kann elva til HAA. Tað er summurin av fylgjandi fimm evnum: monochlor-, dichlor- og trichlorethansyre og mono- og dibromethansyre.
33	Glykolir	µg/l	1	B	Nýtist bert at kannast, tá illgruni er um dálking við slíkum evnum.
34	Hydrokarbonir, mineraloljur	µg/l	10	B	Nýtist bert at kannast, tá illgruni er um dálking við slíkum evnum.
35	Jarn	mg/l	0,2	C	
36	Kadmium	µg/l	5,0	B	Sýni skal takast á slíkan hátt, at hetta gevur eina umboðandi mynd av vikuligum miðalvirði fyri vatnið, sum brúkarin fær.

37	Kemisk oksygen-nýtsla, COD-Mn (KMnO ₄)	mg/l	5,0	C	Nýtist ekki at kannast, um parameturin TOC verður kannaður.
38	Klorid	mg/l	200	C	Vatnið skal ekki vera tærandi (korrosívt).
39	Leiðingarevni	mS/m) við 25° C	250	C	Vatnið skal ekki vera tærandi (korrosívt).
40	Kopar	mg/l	0,1 1,0	B B	Sýni skal takast av vatni, sum er farið ígjøgnum vatnviðgerðartólini (beint eftir viðgerð). Hjá móttakaranum.
41	Krom	µg/l	25	B	Hjá móttakaranum. Markvirðið upp á 25 µg/l skal vera lokið seinast tann 12. januar 2036. Inntil tá er markvirðið 50 µg/l.
42	Kyksilvur	µg/l	0,5	B	
43	Microcystin-LR	µg/l	1,0	B	Nýtist bert at kannast, tá ið møgulig uppblóman er í vatnkeldu (øktur cyanobakteriellur kyknutýttleiki ella uppblóman)
44	Mangan	mg/l	0,05	C	
45	Natrium	mg/l	200	C	
46	Nikkul	µg/l	20	B	Sýni skal takast á slíkan hátt, at tað gevur eina umboðandi mynd av tí vatni, sum brúkarin nýtir.
47	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	10	B	
48	Nitritt (NO ₂ -N)	mg/l	0,05	B	
49	pH (mát fyri hvussu súrt vatnið er)		6,5 - 9,5	C	Vatnið skal ekki vera tærandi (korrosívt). Fyri vatn í fløskum ella í øðrum pakningi, sum ikki inniheldur kolsýru, eru markvirðini 4,5 ≤ pH ≤ 9,5. Fyri vatn í fløskum ella øðrum pakkitilfari, sum ætlanin er at selja sum vatn við tilsettari koltvíiltu ella við koltvíiltu, íkomnari av natúrgivnum orsøkum, kann markvirðið vera lægri enn 4,5.
50	Pestisidir	µg/l	0,10	B	Markvirðið er galdandi fyri hvørt einstakt pestisid (plantuverjuevni) ¹ Fyri aldrin, dieldrin, heptaklor og heptaklorepoxyd er markvirðið 0,030 mikrogramm/l. Tað er bert neyðugt at kanna fyri tey plantuverjuevni, sum sannlíkt kunnu vera í viðkomandi vatnveitingarskipan.

51	Pestisidir – totalt	µg/l	0,50	B	Pestisidir (plantuverjuevni o.tíl.) – samanlagt. Hetta er summurinn av teim einstöku pestisidunum, sum kannað verða og kvantifiserað eftir kanningarætlan, sum upplýst undir viðmerkingunum fyri einstaka plantuverjuevnið.
52	PFAS - Sum	µg/l	0,004	B	Summurinn av perflouroktansulfonsýru (PFOS), perflouroktansýru (PFOA), perfluronansýra (PFNA) og perfluorhexansulfonsýra (PFHxS). Nýtist ikki at kannast, um tað á annan hátt kann skjalprógvast, at virðini eru langt undir markvirðinum.
53	Polysyklisk aromatisk hydro-karboner (PAH)	µg/l	0,10	B	Galdandi samanlagda innihald av hesum evnum: - benzo(b)fluoranten - benzo(k)fluoranten - benzo(ghi)perylene - indeno(1,2,3-cd)pyrene
54	Radon	Bq/l	100	C	Nýtist ikki at kannast, um tað á annan hátt kann skjalprógvast, at virðini eru langt undir markvirðinum. Um innihaldið av radon í vatninum í onkrum húsarhaldi er omanfyri 500 Bq/l, eiga tiltøk at setast í verk.
55	Selen	µg/l	10	B	
56	Sulfat	mg/l	100	C	Vatnið skal ikki vera tærandi (korrosivt).
57	Tetrakloreten og trikloreten	µg/l	10	B	Samanlagda innihaldið (virðið) av hesum parametrum.
58	Total indikativ dosa	mSv/ár	0,10	C	Umfatar ikki tritium, kalium-40, radon og evni, avleidd úr radon. Nýtast ikki at kannast, um tað á annan hátt kann skjalprógvast, at virðini eru langt undir markvirðinum.
59	Totalt organiskt karbon (TOC)	mg/l	5,0	C	Ikki neyðugt at kanna í vatnveitingum, sum veita minni enn 10.000 m³ um samdøgrið.
60	Trihalometanir – samanlagt	µg/l	50	B	Galdandi fyri samanlagda innihaldið av hesum evnum: kloroform bromoform dibromklormetan bromdiklormetan

61	Tritium	Bq/l	100	C	Nýtist ekki at kannast, um tað á annan hátt kann skjalprógvast, at virðini eru langt undir markvirðinum.
----	---------	------	-----	---	--

¹ Við pestisidir (plantuverjuevni o.tíl.) er at skilja: Organisk evni at drepa flogkykt, ókrút, soppar, parasittar, midur, algur, rottur, slím og líknandi vörur (m.o. vakstrarregulerandi evni) og teirra metabolittar, restir og produkt.

Talva 3.2: Fyri parametrar, sum verða útroknaðir

Nr.	Parametrar	Eind	Markvirði	Tiltøk	Viðmerkingar
56	Akrylamid	µg/l	0,10	Sí viðm.	Parameturin nýtist ekki at kannast, men verður útroknaður. Tá kemisk vora við akrylamidinnihaldi verður beinleiðis tilsett (doserað), sum liður í viðgerðini av drekkivatninum, vísir parameturvirðið til restinnihald av monomerum í vatninum. Hetta virðið verður roknað út frá maximalum innihaldi av monomerum í polymeruppløysingum og tí brúktu doseringsnøgðini. Um útrokningarnar vísa, at virðini eru ov høg, má nøgðin (doseringin), sum verður tilsett, lækkast. Tá talan einans er um dálking frá byggítílfari, sum kemur í samband við vatnið, vísir parameturvirðið til restinnihald av monomerum í vatninum. Hetta verður útroknað sambært spesifikatiónum av maximum uppløysn, út frá royndum við samsvarandi polymerum (er galdandi millum annað fyri epoxytilfar, brúkt at tetta við, ella sum fílturtilfar).
57	Epiklorhydrin	µg/l	0,10	Sí viðm.	Sama viðmerking sum fyri akrylamid.
58	Vinylklorid	µg/l	0,50	B	Parameturin nýtist ekki at kannast, men verður bert útroknaður. Virðið vísir til restinnihald av monomerum í vatninum, útroknað í samsvari við spesifikatiónir fyri maksimalu uppløysn frá samsvarandi polymerum, tá hesir eru í sambandi við vatn (er galdandi fyri PVC-tilfar).

”

Um góðskustýring á kanningarstovunum, kanningarhættir og góðskukrøv í sambandi við kanningarnar**A. Krøv um góðskustýring**

Vatnveitingarskipanir, ið skulu góðkennast, skulu fyri einfalt og víðkað rutinueftirlit brúka kanningarstovu, sum er undir eftirliti av akkrediteringsorgani ella av einum persóni, ið er góðkendur av Heilsufrøðiligu starvsstovuni.

Kanningar í sambandi við neteftirlit skulu gerast eftir viðurkendum og standardiseraðum kanningarhættum á eini kanningarstovu, sum hevur góðskutrygging av kanningunum.

Sýnistøka, flutningur og goymsla av sýnunum skulu somuleiðis gerast sambært viðurkendum arbeiðsrutinum og mannagongdum.

B. Parametrar, har kanningarháttur er ásettur

Her verður víst til fylgjandi referensuhættir at brúka, til CEN/ISO-hættir eru ásettir. Alternativir hættir, sum eru góðkendir, kunnu eisini nýtast.

	Referanshættir
<i>E. coli</i>	MF, EN ISO 9308-1
Koliformar bakteriar	MF, EN ISO 9308-1
Intestinalir enterokokkar	EN ISO 7899-2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 12780
Tal av mikroorganismum 22° C og 37° C	EN ISO 6222
<i>Clostridium perfringens</i>	mCP agar (sí 98/83/EF)
Luktur	EN 1622 / NMKL 185, 2005 (bert til einfalt og víðkað rutinueftirlit)
Turbiditetur	EN ISO 7027

C. Parametrar við ávísingarmarkum góðskukrøvum

Fyri hesar parametrar eru ásett góðskukrøv viðvíkjandi neyvleika (nøjagtighed), beinleika (præcision), ávísingarmark (detektionsgrænse), sum brúktu kanningarhættir skulu lúka.

Uttan mun til hvussu viðkvæmir (“følsom”) kanningarhættirnir eru, so skulu úrslitini upplýsast við sama tali av desimalum, sum markvirðini í talvu 3 hava.

Parametur	Miðalvirðisneyvleiki (nøjagtighed) í % av markvirðinum ¹	Variansneyvleiki (præcision) í % av markvirðinum ²	Ávísingarmark í % av markvirðinum ³
1,2-dikloretan	25	25	10
Aluminium	10	10	10
Ammonium	10	10	10
Antimon	25	25	25
Arsen	10	10	10
Benzen	25	25	25
Bisphenol A	50		
Benzo(a)pyren	25	25	25
Blýggj	30		
Bor	10	10	10
Bromat	50	50	50
Chlorat	40		
Chlorit	40		
Cyanid	20	20	20
Fluorid	10	10	10
Jarn	10	10	10
Kadmium	10	10	10

Klorid	10	10	10
Kemískt oksýgenforbrúk, COD-Mn (KMnO ₄)	25	25	10
Leiðingarevni	10	10	10
Kopar	10	10	10
Krom	30		
Kyksilvur	20	10	20
Mangan	10	10	10
Natrium	10	10	10
Nikkul	10	10	10
Nítrat	10	10	10
Nítrítt	10	10	10
PAH	25	25	25
Pestísídir	25	25	25
PFAS - Sum	50		
Selen	10	10	10
Sulfat	10	10	10
Tetrakloreten og tríklóreten	25	25	10
Trihalometanir	50	50	20

¹ Miðalvirðisneyvleiki (nøjagtighed) er eitt mál fyri systematiskan feil og er munurin millum miðalvirðið á einum stórum tali av endurtiknum mátingum og sanna virðið, dividerað við sanna virðinum. Mátið verður eisini kallað “frávik frá sonnum virði”.

² Variansneyvleiki (precision) er eitt mál fyri tilvildarligar feilir, lýst sum standardfrávik í spreidding av úrslitum uttanum miðalvirðið, dividerað við sanna virðinum. Góðtakiligur neyvleiki er tvær ferðir relativa standardfrávik. Mátið verður eisini kallað varianskvotientur.

³ Ávísingarmarkið er annaðhvørt: Triggjar ferðir relativt standarfrávik við endurtiknum mátingum av einum umboðandi sýni við lágum innihaldi ella fimm ferðir relativt standarfrávik við endurtiknum mátingum fyri eitt blint sýni.

D. Parametrar uttan ásettan kanningarhátt

Litur

Totalt organískt karbon

Hydrokarbonir

Glykolir

”