

앱-웹 로그인 연동 방식

- 연동 방식 (고객사)

- 네이티브앱(고객사)의 메뉴에서 제3자동의 후 카달로그서비스 진입 요청
- 네이티브앱(고객사)에 로그인된 회원의 정보 중 "UserNo"를 카달로그에 요청
- 네이티브앱(고객사)에서 카달로그 요청시 암호화된 UserNo값을 URL파라미터 호출 (GET방식)

- UserNo 복호화 후 진행 프로세스 (카달로그서비스)

1. UserNo값이 기존에 있으면 로그인 수행
2. UserNo값이 존재 하지 않으면, 회원가입 수행(DB INSERT 과정)
 - 2-1. 서비스이용약관 팝업 또는 페이지 띄움 (동의를 해야만 카달로그서비스 이용가능)
 - 2-2. 닉네임과 지역, 프로필이미지를 입력 받은 후 메인 페이지 이동
 - 2-3. [2-1]에서 확인한 서비스이용약관은 마이페이지에서 내용 확인이 가능
 - 2-4. [2-3]에서 서비스이용약관에 대해 철회할 수 있으며, 재 진입시 서비스이용약관 이 다시 뜸
 - 2-5. [2-4]에서 약관동의 없이 진입이 불가함

* 약관 철회는 탈퇴랑은 다른 개념 (고객사측의 앱에서는 제3자동의를 하고 왔기때문에 데이터는 저장된 상태)



로그인 연동 시나리오 (최초 연동)

□ 회원정보 연동 규격

- URL 형식
 . /xxx?p=abc
- Method : GET
 - Parameters

. Value : userno=xxx

. xxx필드 복호화 결과 : 12345&12341234 (userno×tamp)

. timestamp = 서버시간

※ 협의 후 확정 예정

□ 암호화 방식

- 지역화폐 연동 시 전문 전체 암호화 필수 처리 (AES/CBC/PKCS5Padding + Base64 인코딩)
 - 개인정보 포함 시 파라미터 Value 암호화 추가 필요 (SEED/ECB/NoPadding)
- ※ 해당 암호화 방식은 보안단에 기준에 따라 결정 필요

구체적인 암호화 방식이나 암호화 키값은 추후 전달 예정이고,
먼저 고객사 측에서 암호화 데이터를 보낼 **endpoint URL 경**
로가 필요.

암호화 데이터를 받아들일 카달로그 url을 먼저 따주실수 있나
요 ?

ex) domain.com/endpoint/?p=xxxxx