

TPMS – Renault Symbioz: pressione, segnali e reset

Cosa fa il sistema

Il Symbioz monta **sensori diretti** nella valvola di ogni ruota (eccetto la ruota di scorta), che misurano la pressione in tempo reale durante la guida. Lo stato è visibile anche sullo schermo openR link con codice colore:

Verde = pressione corretta; **Arancione** = pressione insufficiente; **Rosso** = ruota forata o molto sgonfia; **Grigio** = nessun segnale dal sensore.

Messaggi che puoi vedere sul quadro

Messaggio	Cosa fare
"Regolare pressione pneumatici"	Gonfiare tutte e 4 le ruote a freddo ai valori corretti, poi reinizializzare
"Foratura" (spia rossa + segnale acustico)	Fermarsi in sicurezza, non superare 80 km/h, usare il kit di gonfiaggio
"Sensori pneumatici controllare"	Spia lampeggiante → ruota di scorta montata o sensore guasto → concessionaria

Pressioni consigliate

I valori esatti si trovano sull'**etichetta A** aprendo la portiera lato guidatore. Le pressioni vanno sempre verificate a **pneumatici freddi** (auto ferma da almeno 2–3 ore). Se non è possibile controllarle a freddo, aggiungere **+0,2 / +0,3 bar** rispetto al valore indicato. Non sgonfiare mai uno pneumatico caldo.

Come riferimento generale per il Symbioz E-Tech (controllare sempre l'etichetta reale):

Utilizzo	Anteriore	Posteriore
Standard (vuoto / normale)	~2,3 bar	~2,3 bar
Carico / autostrada	~2,5 bar	~2,7 bar

 Questi sono valori indicativi — **la targhetta sulla portiera guidatore è la fonte ufficiale** per il tuo esemplare specifico.

Come reinizializzare (reset)

Quando è obbligatorio: dopo ogni gonfiaggio, sostituzione o rotazione ruote.

Procedura via schermo openR link:

Dal sistema multimediale aprire la sezione **Pressione pneumatici**, premere **"Reimposta"**, poi confermare con **"Sì"**. La procedura va eseguita **a veicolo fermo con il contatto inserito**. Quando la reinizializzazione è terminata, un messaggio di conferma compare sullo schermo.

La spia si spegne **dopo alcuni minuti di guida** una volta avviata la reinizializzazione.

Causa frequente di falsi allarmi sul Symbioz

Diversi proprietari segnalano la spia TPMS che si accende anche con pressioni corrette. Spesso la causa è la **batteria 12V ausiliaria scarica** che genera una cascata di avvisi (ABS, ESP, TPMS) tutti falsi, non reali guasti agli pneumatici.

Prossimo passo: se la spia si riaccende subito dopo il reset con le gomme correttamente gonfiate, verifica prima la carica della batteria 12V — è la causa più comune sul Symbioz prima di ipotizzare un sensore difettoso.