E. Lembar Kerja Praktikum (LKP)

Cetak bagian ini. Isi dengan tulisan tangan, lalu unggah sebagai satu PDF ke LMS/Codata.

LK-1. Blok while

Nama: Gilang Miftahul Riski	NIM: 2611533016	Kelas: C	Tanggal: 05-11-2026

1.2 Tabel trace

Iterasi	Nilai stock saat dicek	stock >= 2?	stock setelah body	sold setelah body
1	7	true	5	2
2	5	true	3	4
3	3	true	1	6
4	1	false	1	6

Output program: sold:6 left:1

1.3 Bug log

Bug	Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Terus menampilkan angka 5	Tidak ada -=	Tidak ada pengurangan nilai count	Menambahkan count -=1	Memastikan nilai count selalu berkurang
Angka 1 tidak muncul	Hanya menampilkan sampai 2	Kondisi while count > 1	Kondisi while count >=1	Memeriksa kondisi perulangan dengan benar

1.4 Urutan potongan kode

K, H, B, E, C, I, G, E, J, D, F, A

LK-2. Blok for dan range()

Nama: Gilang Miftahul Riski	NIM: 2611533016	Kelas: C	Tanggal: 05-11-2026

2.2 Prediksi range()

Ekspresi	Nilai yang dihasilkan	Jumlah iterasi
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(10, 0, -2)`	10, 8, 6, 4, 2	5
`range(5, 5)`	-	0
`range(5, 1)`	-	0

2.3 Tabel trace

Iterasi	number	result sebelum	result sesudah
1	2	1	2
2	3	2	6
3	4	6	24

Mengapa `result` dimulai dari 1?

Karena 1 merupakan identitas perkalian.

2.5 Pilih loop

No	Pilihan	Alasan
1	For	Karena jumlah perulangannya sudah diketahui.
2	While	Karena jumlah perulangan belum diketahui, jadi program akan terus meminta input sampai pengguna mengetik exit.
3	For	Karena jumlah bilangan yang akan dijumlahkan sudah ditentukan nilai n.
4	While	Karena jumlah perulangan belum diketahui, jadi program terus menggandakan saldo belum melebihi targetnya.

LK-3. Blok Nested Loop

Nama: Gilang Miftahul Riski	NIM: 2611533016	Kelas: C	Tanggal: 05-11-2026

3.2 Hitung iterasi

Kode	Jawaban	Cara menghitung
A	15	Baris 3 * kolom 5
B	10	1+2+3+4
C	26	(3+10) * 2 = 26

3.3 Tabel trace

No	row	column	Nilai ditampilkan
1	1	1	1
2	1	2	2
3	2	1	2
4	2	2	4
5	3	1	3
6	3	2	6

3.4 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Bintang tercetak dalam satu baris	Print terakhir tidak menjorok ke dalam	Memindahkan print ke dalam loop luar	Memeriksa setiap barisnya

3.6 Pseudocode segitiga terbalik

```
BACA height

UNTUK row DARI height TURUN SAMPAI 1

    UNTUK column DARI 1 SAMPAI row

        TAMPILKAN "*" DAN satu spasi, TANPA pindah baris

    PINDAH BARIS
```

LK-4. Blok break dan continue

Nama: Gilang Mfitahul Riski	NIM: 2611533016	Kelas: C	Tanggal: 05-11-2026

4.2 Prediksi output

Kode	Prediksi	Hasil aktual	Penjelasan jika berbeda
A	1, 2, 3	1 2 3	Hasil output muncul di baris berikutnya karena print(number) secara otomatis berpindah ke baris baru setelah mencetak. Angka-angkanya tetap sama.
B	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1 2 3 4 5 6 7	Hasil output muncul di baris berikutnya karena print(number) secara otomatis berpindah ke baris baru setelah mencetak. Angka-angkanya tetap sama.
C	11, 21, 31	11 21 31	Hasil output muncul di baris berikutnya karena print(column) secara otomatis berpindah ke baris baru setelah mencetak. Angka-angkanya tetap sama.

4.3 Bug log

Gejala	Penyebab	Perbaikan	Cara mencegah
Menampilkan 1 dan tidak berhenti (perulangan tak terbatas)	Ketika number = 2, kondisi number % 2 == 0 bernilai true. Kemudian continue akan langsung melompat kembali ke awal perulangan tanpa mengeksekusi number += 1. Jadi, nilai number akan tetap 2 selamanya.	Tambahkan number += 1 sebelum continue.	Memastikan variabel penghitung selalu bertambah.

Perbedaan break dan continue menurut kata-kata Anda

Break Adalah menghentikan semua perulangan secara paksa sebelum waktunya habis, sedangkan continue adalah melewati sisa kode pada iterasi saat ini dan langsung melompat ke awal iterasi berikutnya.