Tabel perbandingan layer OSI dan TCP/IP.

Tabel 1. Model OSI

NO	Layer	Fungsi Utama
1.	Application (7)	Menyediakan layanan jaringan yang berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna.
2.	Presentation (6)	Mengatur format data, enkripsi, dan kompresi
3.	Session (5)	Membuat, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi.
4.	Transport (4)	Mengatur komunikasi end-to-end, segmentasi, dan kontrol kesalahan.
5.	Network (3)	Menentukan alamat dan rute pengiriman paket.
6.	Data Link (2)	Mengatur pengiriman data dalam bentuk frame dan komunikasi antar perangkat pada jaringan yang sama.
7.	Physical (1)	Mengirimkan data dalam bentuk bit melalui media fisik.

Tabel 2. Model TCP/IP

NO	Layer	Fungsi Utama
1.	Application	Menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi dan menangani format serta sesi komunikasi.
2.	Transport	Mengatur komunikasi end-to-end dan pengiriman data antar host.
3.	Internet	Mengatur pengalamatan dan routing paket.

4.	Network Access/ Link	Mengatur akses ke media jaringan serta pengiriman frame dan bit.

Model OSI dan TCP/IP merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi dalam jaringan komputer. Model OSI terdiri dari 7 layer, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, dan Application. Sementara itu, model TCP/IP terdiri dari 4 layer, yaitu Network Access/Link, Internet, Transport, dan Application. Perbedaan utama keduanya terletak pada jumlah layer dan pembagian fungsinya. Pada TCP/IP, beberapa layer OSI digabung menjadi satu, sehingga model TCP/IP lebih sederhana dan lebih banyak digunakan dalam implementasi jaringan Internet.