



MINIATURE CIRCUIT BREAKER HEIVO

Solusi utama untuk perlindungan
instalasi listrik anda



MCB HEIVO

HEIVO menghadirkan solusi proteksi listrik yang dirancang dengan presisi dan kualitas terjamin.

Tersedia dalam beragam varian:

- MCB 1 Pole – Praktis untuk instalasi rumah tangga dan beban sederhana.
- MCB 3 Pole – Kokoh untuk sistem tiga fasa dan kebutuhan industri.
- Shunt Release - Solusi kendali (trip) MCB otomatis
- MCB 2/4 Pole - Customize request

Dengan komitmen pada keandalan dan keamanan, HEIVO terus mendukung setiap langkah Anda dalam membangun instalasi listrik yang lebih aman dan efisien.

FITUR MCB HEIVO



Pemadam Busur Api



Kontak Ketebalan 1.75mm



Mekanisme Self-Cleaning



**Efisiensi Tinggi
& Low Power Loss**



Terminal Kabel Anti Longgar

JAMINAN KUALITAS DAN MUTU

Produk kami telah tersertifikasi SNI 8528-1:2018 dan telah lulus sertifikasi SPM dengan referensi SPLN 108:1993 sebagai bentuk pembuktian terhadap kualitas produk kami.

Selain itu kami pun juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produk dalam Negeri. Dengan persentase nilai TKDN hingga 67,16% menunjukkan tingkat kandungan lokal yang signifikan.





Apa itu MCB?

MCB (Miniature Circuit Breaker) adalah perangkat pengaman listrik yang secara otomatis memutus aliran arus ketika terjadi kelebihan beban atau korsleting, sehingga melindungi instalasi listrik dari kerusakan dan resiko kebakaran. Dibanding sekering tradisional, MCB lebih praktis karena dapat di-reset setelah trip tanpa perlu diganti

Fungsi Utama MCB

- ✓ Melindungi instalasi listrik dari kerusakan
- ✓ Mencegah kebakaran akibat kebocoran arus
- ✓ Dapat digunakan sebagai sakelar manual

TYPE & SPESIFIKASI PRODUK

MCB

	1 POLE		3 POLE
Type	HEI-MC1	HEI-MC2	HEI-MC3
Rating	2A - 25A	35A - 50A	10A - 35A
Voltase	230V		400V
Trip Power	-		
Pull-up Voltage	-		
Frequency	50/60Hz		
Icn	6kA		
Ics	6kA		
Class	3		
Temp	33°C		
Reference	SPLN 108:1993		

MCB 1 Pole



MCB 3 Pole



Shunt Release & Auxiliary Contact

Type	HEI-MS	HEI-MT	HEI-MA
Voltage	240~400V		-
Trip Power	240W/VA		-
Pull-up Voltage	0.7~1.1		-
Reference	IEC 60050-441		IEC 60947-1
	IEC 62683-1:2017		IEC 60947-7-1

Shunt Release + Auxiliary Contact



PT HIRO ELECTRIC INDUSTRIES



Factory

Jl. Raya Cikande Rangkasbitung KM. 03
Gabus, Kopo, Kab. Serang
Banten - Indonesia 42178



Representative Office

Ruko Icon 21 B-16 Jl. Meruya Ilir Raya No. 8
Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat
DKI Jakarta - Indonesia 11620



CONTACT US

(021) 38 777 094 

www.hiro-electric.id 