



Trilha

CLAUDE CODE

O PRÓXIMO PASSO DA SUA CARREIRA

AULA 03



Claude Code não vai mais *apagar* seu banco.

Travas *determinísticas* para projetos de dados
com Python, SQL e um pouco de bash.



+300 Profissionais

Nosso grupo:

*Para networking,
suporte e update*

Esteja sempre atualizado sobre Claude Code



Claude.ai *fala*. Claude Code *age*.

Mesmo modelo, produtos diferentes. A diferença está no que cada um pode fazer no seu computador.

Claude.ai

INTERFACE DE CHAT

- Responde texto
- Explica código
- Você copia e cola manualmente
- Não toca em nada no seu disco
- Não roda comandos

Claude Code

AGENTE DE TERMINAL

- ✓ Lê seus arquivos
- ✓ Edita código direto no disco
- ✓ Roda comandos no seu terminal
- ✓ Faz commits, instala pacotes, acessa APIs
- ✓ Tudo via tools — próximo slide



Tudo que o Claude Code *faz* é via tool. (é o agir)

✓ AUTO • TOOLS SEGURAS • SÓ LEEM • RODAM SEM PERGUNTAR



Read
lê arquivo



Grep
busca texto



Glob
lista arquivos



WebSearch
busca web

⚠ ASK • TOOLS QUE MODIFICAM • PEDEM APROVAÇÃO • HOOKS VIVEM AQUI

Write

cria arquivo

Edit

modifica arquivo

MultiEdit

várias edições

Bash

roda comando

WebFetch

baixa URL

Agent

subagente

MCP tools

integrações

Slash cmds

/init /compact



Quantas tools numa *única tarefa*?

Você pede ao Claude: "analisa schema da tabela vendas e cria query de ticket médio mensal". Olha o que acontece por baixo dos panos.

O QUE VOCÊ DIGITA NO CLAUDE CODE

VOCÊ:

Analisa o schema da tabela vendas no banco SQLite em db/loja.db e cria uma query em queries/ticket_medio.sql que calcula o ticket médio mensal. Depois roda pra testar.

1 PROMPT · 8 TOOL USES

4 rodavam sozinhas (leitura/busca)

4 pedem aprovação (escrita/bash)

Sem hook, você aprova uma por uma. Com hook, você define regras que auto-aprovam o seguro e bloqueiam o perigoso.

O QUE O CLAUDE FAZ

Glob

queries/**/*.*sql

descobre queries existentes

Read

CLAUDE.md

carrega convenções do projeto

Read

db/schema.*sql

entende as tabelas

Bash

sqlite3 db/loja.db ".schema vendas"

confirma schema no banco

Grep

"ticket_medio" em queries/

checa se já existe algo similar

Write

queries/ticket_medio.*sql

cria a query nova

Bash

sqlite3 db/loja.db < queries/ticket_medio.*sql

executa pra testar

queries/ticket_medio.*sql

Slash cmds

/init /compact



É *aqui* que o hook entra.

Toda chamada de tool passa por um ciclo de 5 momentos. Dois deles disparam hooks — e é aí que você entra no meio do agente.

1

você envia um prompt

"crie um script scripts/limpar_duplicatas.py que remove duplicatas"

2

claude decide chamar uma tool

Raciocina que precisa criar arquivo. Escolhe Write com file_path e content.

3

PreToolUse dispara · HOOK

Seu hook recebe o JSON com nome e parâmetros da tool — antes dela executar. Pode bloquear.

4

tool executa

Se não foi bloqueada, a ação acontece: arquivo é criado, comando roda, etc.

5

PostToolUse dispara · HOOK

Hook recebe parâmetros + resultado. Pode rodar linter/formatter/auditoria.

PreToolUse

Antes da tool executar.

Pode bloquear.

Vê só os parâmetros.

→ prevenção

PostToolUse

Depois da execução.

Dá feedback pro claude.

Vê parâmetros + resultado.

→ correção



O espectro: *probabilístico* → determinístico.

Claude Code tem quatro formas de você controlar o comportamento dele. Três dependem do LLM decidir obedecer. Uma não.

← LLM DECIDE (PODE IGNORAR)

CÓDIGO RIGOROSAMENTE EXECUTA →

0 1

CLAUDE.md

TEXT O N O C O N T E X T O

Instruções em markdown que vão pro contexto. Competem com tudo mais. Claude lê, interpreta e pode seguir.

PROBABILÍSTICO

0 2

Skills

M A R K D O W N C A R R E G A D O

Playbook reutilizável. Claude decide se carrega e se segue. Melhor que CLAUDE.md, mas ainda LLM decidindo.

PROBABILÍSTICO

0 3

Agents

S U B A G E N T E D E D I C A D O

Claude com system prompt customizado. Ainda é LLM — pode pular validações se ficar convencido.

PROBABILÍSTICO

0 4

Hooks

S H E L L F O R A D O L L M

Código shell que roda fora do LLM. Exit code numérico. Zero ambiguidade. Se configurou, executa.

DETERMINÍSTICO

REGRA PRÁTICA

Use CLAUDE.md/Skills/Agents pra orientar o Claude ("prefira pandas sobre numpy"). Use hooks pra garantir comportamento crítico ("nunca rode DELETE sem WHERE"). Nunca confie segurança à camada probabilística.