

Galets de came



Dimensions			Charges de base		Limite de fatigue	Charges radiales maximales		Vitesse limite	Masse	Désignation
D	d	B	dynamique C	statique C ₀	P _u	dynamique F _r	statique F ₀			
mm			kN		kN	kN		tr/min	kg	-
32	10	9	4,62	2	0,085	3,4	4,9	12000	0,041	361200 R
32	10	14	7,28	3,65	0,156	4,25	6	11000	0,06	305800 C-2Z
35	12	10	6,24	2,6	0,11	3,25	4,65	11000	0,052	361201 R
35	12	15,9	9,75	4,75	0,2	3,9	5,6	9500	0,076	305701 C-2Z
35	12	15,9	9,75	4,75	0,2	3,9	5,6	9500	0,076	305801 C-2Z
40	15	11	7,02	3,2	0,134	5	7,2	9500	0,074	361202 R
40	15	15,9	10,8	5,7	0,24	6	8,5	9000	0,1	305702 C-2Z
40	15	15,9	10,8	5,7	0,24	6	8,5	9000	0,10	305802 C-2Z
47	17	12	8,84	4,15	0,176	8,15	11,6	8500	0,11	361203 R
47	17	17,5	13,8	7,65	0,325	9,5	13,4	8000	0,16	305703 C-2Z
47	17	17,5	13,8	7,65	0,325	9,5	13,4	8000	0,16	305803 C-2Z
52	20	14	11,4	5,4	0,228	7,35	10,6	7500	0,16	361204 R
52	20	20,6	17,8	9,8	0,415	8,3	12	7000	0,22	305704 C-2Z
52	20	20,6	17,8	9,8	0,415	8,3	12	7000	0,22	305804 C-2Z
62	25	15	12,7	6,8	0,285	12,9	18,3	6300	0,24	361205 R
62	25	20,6	19,9	12,2	0,52	15,3	22	6000	0,32	305705 C-2Z
62	25	20,6	19,9	12,2	0,52	15,3	22	6000	0,32	305805 C-2Z
72	30	16	17,4	9,3	0,4	14,3	20,4	5300	0,34	361206 R
72	30	23,8	27	17	0,71	17,3	24,5	5000	0,48	305706 C-2Z
72	30	23,8	27	17	0,71	17,3	24,5	5000	0,48	305806 C-2Z
80	35	17	22,1	11,8	0,5	12,7	18	4500	0,43	361207 R
80	35	27	34,5	21,6	0,915	16,6	24	4300	0,64	305707 C-2Z
80	35	27	34,5	21,6	0,915	16,6	24	4300	0,64	305807 C-2Z