

Configuração de Redes e Servidores

Aula 4

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

3 de setembro de 2026



Squid Proxy Server I

squid-cache.org

Optimising Web Delivery

[docs](#) | [download](#) | [donate](#) | [support](#) | [about](#) | [contact](#) | [shop](#) | [blog](#)



Squid Proxy Server II

Squid: Otimizando a entrega

Squid é um proxy de cache que suporta os protocolos HTTP, HTTPS, FTP e outros. Reduz a largura de banda e melhora os tempos de resposta através do armazenamento em cache e da reutilização de páginas frequentemente solicitadas. O Squid dispõe de controles de acesso abrangentes e constitui um excelente acelerador de servidores. Funciona na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Microsoft Windows e é GNU GPL.



Squid Proxy Server III

Aproveitando ao máximo sua conexão com a Internet

Squid é utilizado por centenas de fornecedores de serviços de Internet para otimizar o fluxo de dados entre o cliente e servidor, melhorando o desempenho e armazenamento em cache de conteúdos utilizados com frequência para poupar largura de banda.



Squid Proxy Server IV

Aceleração e distribuição de conteúdo

Milhares de sites utilizam o Squid para aumentar drasticamente a entrega dos conteúdos. O Squid pode reduzir a carga e melhorar a velocidade de entrega aos clientes, copiando apenas os conteúdos que estão a ser utilizados, em vez de copiar tudo de forma ineficiente.

Por fim, a configuração avançada de encaminhamento de conteúdos do Squid permite-lhe criar clusters de conteúdos para encaminhar e equilibrar a carga de pedidos através de uma variedade de servidores web.



Por que usar Squid?

Crescimento exponencial

Os criadores do protocolo HTTP identificaram o crescimento exponencial e, preocupados com o mecanismo de distribuição, adicionaram poderosas primitivas de armazenamento em cache.

- Validado
- Revalidado
- Armazenado



Navegadores

As páginas são guardadas localmente para evitar consultas constantes à rede (especialmente úteis quando se navega por páginas estáticas)

Redes de computadores

Por meio de um software que compartilha a conexão ou link, software este também chamado de proxy, que tem por função rotear as requisições a IPs externos à rede da qual faz parte. Os proxies têm capacidade de caching: ao armazenar o conteúdo de páginas web já visitadas pelos usuários da rede na qual faz parte e fornecer esse conteúdo às novas requisições, minimizam o consumo da largura de banda e agilizam a navegação.



- 1 Instale o Squid-cache na máquina virtual
- 2 Mostre-me as ações do serviço (squid)
- 3 Configure para que não seja possível abrir nenhuma página com o domínio .bet na máquina virtual





nginx (“engine x”) is an HTTP web server, reverse proxy, content cache, load balancer, TCP/UDP proxy server, and mail proxy server. Originally written by Igor Sysoev and distributed under the 2-clause BSD License. Enterprise distributions, commercial support and training are available from F5, Inc.



Nginx II

Pré-requisitos

```
sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates  
lsb-release debian-archive-keyring -y
```

Importar e autenticar chaves

```
curl https://nginx.org/keys/nginx_signing.key|gpg --  
--dearmor |sudo tee /usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg >  
/dev/null
```



Verificar chaves

```
gpg --dry-run --quiet --no-keyring --import --import-options  
import-show  
/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg
```



Referências I

-  FREEDESKTOP. *Journald Documentation*. Disponível em: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/systemd-journald.service.html>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  RSYSLOG. *Rsyslog Documentation*. Disponível em: <https://www.rsyslog.com/doc/>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.
-  FREEDESKTOP. *journalctl Documentation*. Disponível em: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/latest/journalctl.html>. Acesso em: 26 de agosto de 2026.

