



Modelos compartilhados – Onboarding CDF v1.2

**Cognite Data Fusion (CDF) | Horizontal +
UR**

Revisão: 1.2 – Gilson Cesar da Costa

Data Revisão: 24/06/2026

ÍNDICE DE REVISÕES – DOCUMENTO CONFIDENCIAL

[illegible]

Sumário

1. MODELOS COMPARTILHADOS.....	4
2. MODELOS DE PRODUÇÃO E BACKLOG.....	4
3. MODELOS DE EXECUÇÃO E EVIDÊNCIA.....	4
4. INVENTÁRIO DO PACOTE.....	4

1. Modelos compartilhados

Índice dos modelos de **entrega e validação** reutilizáveis do pacote. Abra-os apenas quando precisar registrar uma entrega, padronizar um material ou validar um vídeo. Todos apontam para arquivos reais deste pacote.

2. Modelos de produção e backlog

- ``docs/governanca/09-TEMPLATES/01-BRIEFING-DE-VIDEO.md`` — para que serve: padronizar o briefing de

um vídeo (objetivo, escopo, demonstração e evidência). Quando usar: antes de gravar qualquer vídeo da série V00-V16.

- ``docs/governanca/09-TEMPLATES/02-CARTAO-DE-BACKLOG.md`` — para que serve: descrever um item de

backlog de onboarding com critério de aceite e dono da validação. Quando usar: ao abrir ou refinar um item (ONB/CDF/DOC/PRJ/EVAL).

- ``docs/governanca/09-TEMPLATES/03-VALIDACAO-DE-VIDEO.md`` — para que serve: registrar a revisão

técnica e operacional de um vídeo. Quando usar: na aprovação antes de publicar.

3. Modelos de execução e evidência

- ``checklists/CHECKLIST-MESTRE.md`` — para que serve: guiar a jornada ponta a ponta (ONB-01 ->

EVAL-01) com DoR/DoD e bloqueios críticos. Quando usar: do início ao fim do onboarding.

- ``docs/treinamento/Vxx/CHECKLIST.md`` — para que serve: passos acionáveis e evidência exigida de cada

vídeo/atividade. Quando usar: ao executar cada `Vxx` (na mesma pasta do roteiro e do guia).

- ``docs/treinamento/V15-OPERACAO-SUPORTE-E-ESCALONAMENTO/modelo-incidente.md`` — para que serve:

registrar um diagnóstico seguro para triar e escalonar um chamado. Quando usar: na atividade de operação (V15) e em incidentes reais de treino.

4. Inventário do pacote

- ``docs/entrada/manifesto-materiais.json`` — para que serve: inventário legível por máquina de todos

os vídeos, pastas, arquivos e checklists do pacote. Quando usar: para automação,

conferência de completude ou geração de índices.