CMD 명령어 정리

개인 관리 웹앱 운영/빌드/초기화/관리자 서버 실행 명령어 모음

이 문서는 개인 관리 웹앱 운영 중 자주 쓰는 명령어와 점검 절차를 빠르게 확인하기 위한 정리본입니다.

기본 위치

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
set "NODE=C:₩Users₩USER₩.cache₩codex-runtimes₩codex-primary-runtime₩dependencies₩node₩bin₩node.exe"
```

이 PDF의 명령어는 긴 Node 경로를 줄이기 위해 "%NODE%" 변수를 사용합니다. 새 CMD 창을 열면 기본 위치 명령을 먼저 실행하세요.

통합 사이트 실행

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
npm run dev
```

접속 주소: http://localhost:5173/

npm이 안 될 때 대체 실행

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" scripts₩generate-firebase-config.mjs
"%NODE%" node_modules₩vite₩bin₩vite.js --host 127.0.0.1 --port 5173
```

관리자 사이트 실행

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
set PM_STATIC_PREVIEW_PORT=5181
"%NODE%" scripts₩static-preview.cjs
```

접속 주소: http://127.0.0.1:5181/

관리자 모드 확인 주소: http://127.0.0.1:5181/pm-env.js?v=1

```
window.PM_APP_TARGET = "admin-standalone";
```

서버 종료와 포트 정리

서버가 켜진 CMD 창에서 Ctrl + C를 누르면 종료됩니다. 포트가 계속 사용 중이면 PID를 확인해 강제 종료합니다.

```
netstat -ano | findstr :5173
netstat -ano | findstr :5181
taskkill /PID PID번호 /F
```

서버 재시작

통합 서버

```
netstat -ano | findstr :5173
taskkill /PID PID번호 /F
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
npm run dev
```

관리자 서버

```
netstat -ano | findstr :5181
taskkill /PID PID번호 /F
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
set PM_STATIC_PREVIEW_PORT=5181
"%NODE%" scripts₩static-preview.cjs
```

Firebase 설정 파일 다시 생성

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" scripts₩generate-firebase-config.mjs
findstr PM_APP_TARGET pm-env.js
findstr PM_APP_TARGET dist-admin₩pm-env.js
```

통합 사이트 빌드

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" scripts₩generate-firebase-config.mjs
"%NODE%" node_modules₩typescript₩bin₩tsc --noEmit
"%NODE%" node_modules₩vite₩bin₩vite.js build
"%NODE%" scripts₩copy-static-assets.mjs dist
```

관리자 사이트 빌드

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
set VITE_APP_TARGET=admin-standalone
"%NODE%" scripts₩generate-firebase-config.mjs
"%NODE%" node_modules₩typescript₩bin₩tsc --noEmit
"%NODE%" node_modules₩vite₩bin₩vite.js build --outDir dist-admin
"%NODE%" scripts₩copy-static-assets.mjs dist-admin
set VITE_APP_TARGET=
"%NODE%" scripts₩generate-firebase-config.mjs
```

마지막 generate-firebase-config 명령은 루트 개발 서버를 다시 main 모드로 돌리는 용도입니다.

코드 문법 점검

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" --check app.js
"%NODE%" --check services₩authService.js
"%NODE%" --check services₩systemAdminService.js
"%NODE%" --check scripts₩static-preview.cjs
"%NODE%" node_modules₩typescript₩bin₩tsc --noEmit
```

시스템 오너 지정

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" scripts₩set-system-owner.mjs --email 본인이메일@example.com
```

워크스페이스 이름 지정

```
"%NODE%" scripts₩set-system-owner.mjs --email 본인이메일@example.com --workspace-name "내 관리 워크스페이스"
```

오너 제외 회원 초기화

> 오너 계정은 남기고 나머지 Auth 계정/회원 문서를 삭제합니다. 업무 데이터는 최대한 남기는 스크립트입니다.

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" scripts₩delete-non-owner-accounts.mjs --owner-email 본인이메일@example.com
```

실행 중 아래 문구를 정확히 입력해야 삭제됩니다.

```
CONFIRM_DELETE_NON_OWNER_ACCOUNTS
```

전체 테스트 데이터 초기화

> 주의: Auth 전체 사용자, Firestore users, workspaces 컬렉션 문서를 삭제하는 테스트용 초기화입니다.

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
"%NODE%" scripts₩reset-firebase-test-data.mjs
```

실행 중 아래 문구를 정확히 입력해야 삭제됩니다.

```
CONFIRM_RESET
```

Firestore Rules

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
notepad firestore.rules
```

Firebase Console에서 붙여넣고 게시합니다. Firebase CLI가 있으면 아래 명령으로 배포할 수 있습니다.

```
firebase deploy --only firestore:rules
```

버전과 모드 확인

```
cd /d "C:₩Users₩USER₩Documents₩My Web"
findstr "authService.js?v= systemAdminService.js?v= app.js?v=" index.html
findstr "authService.js?v= systemAdminService.js?v= app.js?v=" dist-admin₩index.html
findstr PM_APP_TARGET pm-env.js
findstr PM_APP_TARGET dist₩pm-env.js
findstr PM_APP_TARGET dist-admin₩pm-env.js
```

브라우저 열기

```
start http://localhost:5173/
start http://127.0.0.1:5181/
start http://127.0.0.1:5181/pm-env.js?v=1
```