Instytut Informatyki UWr

Wstęp do informatyki

Lista 10

C: Typ struct elem zdefiniowany jest następująco:

```
struct elem {
 int val;
 struct elem *next;
 };
```

W rozwiązaniach zadań można korzystać z funkcji

```
struct elem *utworz(int wart)
```

tworzącej listę jednoelementową z kluczem wart (p. slajdy do wykładu).

Python: Listy wiązane tworzymy przy pomocy klasy ListItem zdefiniowanej następująco:

```
class ListItem:
def __init__(self,value):
  self.val = value
  self.next = None
```

A zatem listę jednoelementową z kluczem wart tworzymy tak:

```
ListItem(wart)
```

Zadania:

Napisz funkcje realizujące następujące operacje:

- 1. [0.5] Dołączenie nowego elementu na koniec listy.
- 2. [0.5] Usunięcie ostatniego elementu z listy.
- 3. [1] Dołączenie jednej listy na koniec drugiej.
- 4. [1] Usuniecie z listy wszystkich elementów o podanej wartości pola val. Złożoność czasowa Twojego rozwiązania powinna być O(n), gdzie n to liczba elementów na liście.
- 5. [1] Napisz funkcję wypisującą na standardowym wyjściu elementy listy w odwrotnej kolejności do ich występowania w liście. Nie należy przy tym zmieniać kolejności elementów w liście ani tworzyć nowej listy. *Wskazówka*.
 - Wykorzystaj następującą obserwację: aby wypisać od końca elementy niepustej listy L, wystarczy najpierw wypisać od końca elementy L bez pierwszego elementu, a potem wypisać pierwszy element L.
- 6. [1] Napisz funkcję umożliwiającą odwrócenie kolejności elementów w liście.
- 7. [1] Napisz funkcję, która rozdzieli daną listę na dwie podlisty: jedną zawierającą elementy z kluczami dodatnimi a drugą elementy z kluczami ujemnymi.
- 8. [2] Zaproponuj typ danych dla elementów listy dwukierunkowej, tj. takiej, w której każdy element zawiera wskaźnik na następny i wskaźnik na poprzedni element w liście (elementy pierwszy i ostatni mają odpowiednie wskaźniki ustawione na NULL/None). Napisz funkcje realizujące operacje kolejkowe na takiej liście: dodanie elementu na koniec kolejki, usunięcie elementu z początku kolejki.

9. [1] Napisz funkcję, która scala dwie **uporządkowane** listy dając również w wyniku listę uporządkowaną. W Twojej implementacji nie powinny być tworzone nowe elementy listy a jedynie zmieniane wskaźniki.

Zadania dodatkowe, nieobowiązkowe (nie wliczają się do puli punktów do zdobycia na ćwiczeniach, punktacja została podana tylko jako informacja o trudności zadań wg wykładowcy)

- 10. [0.5] Wypisanie na standardowym wyjściu wszystkich dodatnich elementów z listy.
- 11. [0,5] Przedstaw sposób implementacji stosu przy pomocy list, czyli podaj funkcje realizujące operacje: wstaw element na szczyt stosu, usuń element ze szczytu stosu, zainicjuj (pusty) stos.
- 12. [1] Napisz funkcję umożliwiającą odwrócenie kolejności elementów na liście jednokierunkowej. W Twojej implementacji nie powinny być tworzone nowe elementy listy a jedynie zmieniane wskaźniki.
- 13. [1] Napisz funkcje pozwalające usuwać i dodawać elementy do **uporządkowanej** listy dwukierunkowej.