

Auftraggeber:

Rettenbacher KG
Familie Anne Rettenbacher
Edtstraße 25
A-5522 Faistenau

Velosolutions Austria / Trailtech.at
Klosterangerstraße 3
6020 Innsbruck
Web: www.velosolutions.com

000 / MARTINERHOF

"MTB Trail-Center Martinerhof - Außenbereich"

Salzburg, Faistenau A-5522

Technischer Bericht

Ausgangslage & Planung:

Das Wohlfühlhotel Martinerhof am Tennengebirge plant die Erweiterung seiner bestehenden Sommerangebote (Erlebnisbauernhof, Wellness mit Freibad, Tennis, Bogenschießen, Wandern & E-Bike) mit speziellen Radsport-Angeboten. Dafür wurden von uns MTB-Trails am Martinerhof in Form eines Trail-Parks konzipiert, welche verschiedene Schwierigkeitsgrade für Mountainbiker aller Könnensstufen bieten sollen. Die Anlage richtet sich vor allem an sportlich aktive Familien und sportbegeisterte Gäste des Martinerhofes. Der Planungsbereich umfasst eine Wiesenfläche mit rd. 150 x 90 m (Gesamtfläche ca. 13.500 m²), die im Winter als Ski-Übungshang genutzt wird. Die Hangneigung beträgt rd. 20% (11° bis max. 25° Grad Steilheit), die Seehöhe liegt zwischen 989 und 1017 m (Höhenunterschied 28 m). Ein 60 m Förderband ermöglicht den Transport von ca. 992 m bis auf 1005 m Seehöhe (rd. 13 Höhenmeter).

Das Gelände wird im Übrigen von der Edtstraße erschlossen und bietet durch seine topografische Vielfalt ideale Voraussetzungen für ein abwechslungsreiches Trail-Angebot.

Die vorliegende Planung sieht rd. 1200 Laufmeter MTB-Trails mit Skills-Elementen, North Shores und einem Trick-Sprung mit Weichlandung vor. Das Trail-Netzwerk beinhaltet den "Blauen Jump Trail", "Grünen Trail", "Gras-Slalom", "Grünen Top-Uphill", "Red Trail", "Grünen Airbag-Uphill", "Top-Connector", "Run-In Airbag", "Mid-Connector-Uphill" und "Grünen Top-Uphill-Connector" (siehe Lageplan). Die technischen Details und Schwierigkeitsklassen sind den Trailtabellen zu entnehmen.

Technische Beschreibung:

Die Herstellung sämtlicher Trails erfolgt in Erdbauweise unter Verwendung des mineralischen, autochthonen, verwitterten Unterbodens im Massenausgleich. Zur Herstellung einer möglichst glatten Fahrbahn wird, sofern das autochthone Material nicht ausreicht, eine 15 cm starke, bindende Deckschicht aus Wegschotter (Brechsand 0/16) zugeführt, aufgebracht und verdichtet. Dabei wird ausschließlich regionales Material, das in Textur und Farbgebung dem autochthonen Material entspricht, verwendet. Falls vernässte Stellen gequert werden müssen, wird eine ungebundene Tragschicht aus Grobschlag samt Geotextil (ca. 30 cm Stärke) aufgebracht. Böschungen werden mit einer Steilheit von 3:2 realisiert. Die maximale Grabtiefe entspricht der Mächtigkeit des Oberbodens inkl. rd. -10 cm (die oberste Schicht des mineralischen Unterbodens kann stellenweise tiefere Einträge aus dem organischen Oberboden aufweisen, welche entfernt werden müssen).

Mittels 3-5% Quergefälle zur Talseite hin und einem "Rolling Contour Design" wird ein flächiger Wasserabfluss über den Fahrbahnquerschnitt talseitig bewerkstelligt. Eine Sammlung von Oberflächenwässern und punktuelle Ableitungen wird

grundsätzlich vermieden. Wo notwendig wird mittels Spitzgraben einer Wasseransammlung bzw. -stauung entgegengewirkt, indem Wasser zu lokalen Tiefpunkten geleitet wird. An Kurveninnenseiten (120-180°) werden Oberflächenwässer zum Teil flächig versickert oder wenn notwendig über den Kurvenausgang abgeleitet. An Stellen, wo eine Ableitung über den Fahrbahnquerschnitt nicht möglich ist, wird das Wasser unterhalb der Fahrbahn mittels Drainage abgeleitet.

Im Zuge der Feintrassierung/-modellierung werden Fahrbahnwellen ("Roller") und Sprünge ("Table-Top Jumps") mit einer maximalen Höhe von 1,5 m über dem Urgelände erzeugt.

Trick-Sprung mit Weichlandung:

Zur Erhöhung der Attraktivität wird ein BAGJUMP Airbag-Jump-System mit Upgrade to Tough-Tech Premium Topsheet und Gebläse "Airblower FP 5006 230 V" errichtet. Der Absprung wird mit einer Höhe von ca. 2,0 m und einer Länge von ca. 4,0 m konstruiert, wobei die Absprungneigung einen kontrollierten Übergang in die Flugphase ermöglicht. Der Landebereich besteht aus dem professionellen BAGJUMP Airbag-System mit den Abmessungen 6,0 m x 5 m x 2,5 m (Länge x Breite x Höhe), das eine weiche und gepolsterte Landefläche bietet. Das System inkludiert Custom Branding und Anlieferung sowie Holzrampen für den Airbag-Sprung. Der Sprungbereich wird hindernisfrei gestaltet und bietet ausreichend Anlauf- und Auslaufbereich für sicheres Training.

Begrünungs- und Landschaftspflege-Maßnahmen:

Die Begrünung der talseitigen Böschungen erfolgt lückenlos und Zug um Zug während der Feintrassierung mittels der während des Baus seitlich gelagerten Vegetationssoden. Bergseitig werden Vegetationssoden dort aufgebracht, wo ein mögliches Abrutschen in die Wegtrasse nicht zu erwarten ist.

In Bereichen der Strecken, wo die Weganlagen stärker in Erscheinung treten, kann mit der Pflanzung von Jungbäumen und Strauchgruppen ein Sichtschutz hergestellt werden und ungewollte Auswirkungen auf das Landschaftsbild abgemindert werden.

Maschinen:

Die Erdbewegungen erfolgen mittels Bagger (2,5-5t). Die Feinmodellierung und Verdichtung erfolgt mittels Handgeräten bzw. motorbetriebenen Rüttelplatten.

Holzkonstruktionen:

Für die Herstellung von Holzkonstruktionen wie Absprungrampen, "Skinsies" und Drops" werden Stützen und Querträger mit mindestens 10 cm x 10 cm Querschnitten und Abstände $\leq 2,0$ m verwendet. Längsträger werden mit 6 cm x 12 cm Querschnitten bei Abständen $\leq 0,5$ m und Spannen $\leq 1,30$ m ausgeführt. Der Fahrbelag (Bohlen) hat eine Mindestdicke von 4,0 cm mit Fugen von 0,5 - 1,0 cm (in Kurven bis 2,0 cm). Geländer werden mit einer Mindesthöhe von 1,20 m über Fahrbahn und einem maximalen Abstand der Geländer-Elemente von 0,50 m (licht) errichtet.

Beilagen:

- *Technischer Bericht* → 000__[..].pdf
- *Lageplan* → 001__[..].pdf
- *Tabellen* → 002__[..].pdf

Datum: 22.10.2025

Verfasser: Kay Cichini

E-Mail: kay.cichini@velosolutions.com

Web: www.velosolutions.com