































Faretti ad incasso con diffusore in vetro satinato o trasparente

ALA  Ø mm 105 - h mm 13	DEB  Ø mm 116 - h mm 17	MEG  Ø mm 100 - h mm 25	RAY  Ø mm 95 - h mm 15
ARI  Ø mm 105 - h mm 6	FOX  Ø mm 100 - h mm 38	NED  Ø mm 95 - h mm 18	ROK  Ø mm 100 - h mm 17
ATO  mm 95 x 95 - h mm 20	GIN  Ø mm 90 - h mm 25	NIK  Ø mm 100 - h mm 25	SAX  Ø mm 110 - h mm 15
BAN  Ø mm 105 - h mm 20	GIO  Ø mm 110 - h mm 18	OYO  Ø mm 116 - h mm 20	SCU  Ø mm 110 - h mm 13
BEA  Ø mm 120 - h mm 12	JAP  Ø mm 100 - h mm 38	PAL  Ø mm 100 - h mm 16	SET  Ø mm 105 - h mm 15
BIG  Ø mm 120 - h mm 30	LIZ  Ø mm 100 - h mm 18	PIC  Ø mm 95 - h mm 14	TOM  Ø mm 110 - h mm 36
BIT  Ø mm 90 - h mm 6	LOT  Ø mm 110 - h mm 20	QUA  mm 110 x 110 - h mm 10	VIC  Ø mm 100 - h mm 25
MAT  Ø mm 118 - h mm 13			

ALA - ARI - ATO - BAN - BEA - BIT - DEB - FOX - GIO - JAP - LIZ - LOT - MAT - MEG - NED - NIK - OYO - PAL - PIC - QUA - RAY - ROK - SAX - SCU - SET - TOM - VIC			
 mm 80	GU 5,3	12V max 50W	IP 20
	GU / GZ 10	220V max 50W	

Montatura: metallo verniciato bianco



Diffusore: vetro satinato o trasparente



Foro del controsoffitto



Certificazione IMQ, Italia



Corrispondenza alle direttive comunitarie



Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili



Distanza minima tra la lampadina e l'oggetto da illuminare



Classe III



Classe I



GU 4
GU 5,3
GX 5,3















GZ 10
GU 10



Raccolta differenziata

Faretti in alluminio pressofuso

AQUALUCE  Ø mm 79	GIROFIX 11  Ø mm 57	MULTIQUADRO 11  mm 75 x 75
CUBETTINO PARETE  mm 80 x 80 x h 90 x prof. 140	GIROFIX 16  Ø mm 80	MULTIQUADRO 16  mm 89 x 89
CUBETTINO UNO  mm 90 x 90	MULTIGIRO 11  Ø mm 75	TWIST QUADRO  mm 77 x 77 - h mm 103
CUBETTINO DUE  mm 90 x 170	MULTIGIRO 16  Ø mm 89	TWIST TONDO  Ø mm 77 - h mm 103

AQUALUCE  mm 70	GU 5,3	12V max 50W	IP54	CE
CUBETTINO PARETE GU / GZ 10	220V max 50W	IP20	CE	
CUBETTINO UNO  mm 80x80	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
CUBETTINO DUE  mm 80x160	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
GIROFIX 11  mm 50	GU 4	12V max 35W	IP20	CE
GIROFIX 16  mm 70	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MULTIGIRO 11  mm 66	GU 4	12V max 35W	IP20	CE
MULTIGIRO 16  mm 82	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
MULTIQUADRO 11  mm 66	GU 4	12V max 35W	IP20	CE
MULTIQUADRO 16  mm 82	GU 5,3	12V max 50W	IP20	CE
TWIST QUADRO - TWIST TONDO GU / GZ 10				220V max 75W IP20 CE
KIT GU / GZ 10 - 220V max 50W				CE
per Cubettino Uno, Cubettino Due, Multigiro 16 e Multiquadro 16				



Foro del controsoffitto



Corrispondenza alle direttive comunitarie



Idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili



Distanza minima tra la lampadina e l'oggetto da illuminare



Classe III



Classe I



GU 4
GU 5,3



GZ 10
GU 10



Raccolta differenziata