KERETA API

PERATURAN DINAS 16B
(PD 16B)

Dinas Kereta Rel Listrik

Ditetapkan dengan keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Nomor KEP.U/HK.215/II/2/KA-2012 Tanggal 21 Pebruari 2012

KERETA API

Nilai Utama

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: KEP.U/HK.215/II/2/KA-2012

TENTANG

PERATURAN DINAS 16B (PD 16B)

DINAS KERETA REL LISTRIK

DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Menimbang : a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api perlu diatur mengenai dinas kereta rel listrik;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) tentang Peraturan Dinas mengenai Dinas Kereta Rel Listrik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api Menjadi Perusahaan (PERSERO) Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17171 HT.01.01 TH. 1999 Tanggal 1 Oktober 1999 *jo* Nomor AHU-999484.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Persero, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 218 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 219 Tahun 2010 tentang Pelaksana Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang Ada Saat Ini oleh PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 221 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian.
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri;

Memperhatikan :

1. Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor Kep.U/OT.003/III/6/KA-2009 Tanggal 21 Maret 2009 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Pusat PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);
2. Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/IX/8/KA-2009 Tanggal 28 September 2009 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kru

Kereta Api di Bawah Manajer Operasi di Lingkungan PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) *jo* Keputusan Direksi Nomor Kep.U/OT.003/XI/4/KA-2009 Tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan dan Tambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kru Kereta Api.

3. Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP.U/HK.215/VII/1/KA-2010 Tanggal 26 Juli 2010 tentang Peraturan Dinas 3 (PD3) mengenai Semboyan.
4. Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor KEP.U/HK.215/IX/3/KA-2011 Tanggal 23 September 2011 tentang Peraturan Dinas 19 (PD 19) Jilid I mengenai Urusan Perjalanan Kereta Api dan Urusan Langsir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PERATURAN DINAS 16B (PD 16B) MENGENAI DINAS KERETA REL LISTRIK.

PERTAMA : Peraturan Dinas 16B mengenai Dinas Kereta Rel Listrik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keselamatan dan Keamanan, *Executive Vice President* serta *Vice President* di pusat dan daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

KETIGA :
a. Untuk memberikan kesempatan kepada petugas operasional di lapangan dalam memahami Peraturan Dinas 16B ini, Direktur Teknik, Direktur Operasi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keselamatan dan Keamanan, *Executive Vice President* serta *Vice President* di pusat dan daerah melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaannya selama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direksi ini ditetapkan.
b. Peraturan Dinas 16B ini berlaku efektif bagi petugas operasional di lapangan setelah berakhirnya masa sosialisasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai.

6

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Peraturan Dinas 16B mengenai Dinas Kereta Rel Listrik telah dapat diselesaikan.

Peraturan Dinas ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Khusus tentang pengertian awak sarana kereta api dan awak kereta api dalam Peraturan Dinas ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 baik yang tersebut dalam pengertian, batang tubuh maupun dalam penjelasannya. Hal itu mengingat pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 terdapat pengertian yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007.

Peraturan Dinas ini berlaku pada lintas raya dengan lebar jalan rel 1.067 mm yang menggunakan jaringan listrik aliran atas.

Peraturan Dinas ini harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) dalam menjalankan tugasnya, guna mewujudkan keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan kenyamanan dalam pengoperasian kereta api.

Bandung, 21...Febr..... 2012
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

IGNASIUS JONAN
Direktur Utama

DARMAWAN DAUD
Wakil Direktur Utama

KURNIADI ATMOSASMITO Direktur Keuangan	JUDARSO WIDYONO Direktur Teknik	BAMBANG IRAWAN Direktur Operasi
JOKO MARGONO Direktur Personalia dan Umum	RONO PRADIPTO Direktur Keselamatan dan Keamanan	SULISTYO WIMBO HARDJITO Direktur Komersial

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564; Faksimile 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdiknas.go.id; Pos-el (*E-mail*): badanbahasa@indo.net.id

SURAT KETERANGAN

Nomor 61/H3.2/PB/2012

Kepala Bidang Pembelajaran
Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menerangkan bahwa

Peraturan Dinas yang berjudul

Peraturan Dinas 16B (PD 16B)
mengenai Dinas Kereta Rel Listrik

yang disusun oleh
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

telah disunting dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar.

Jakarta, 23 Februari 2012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Dr. Fatrul Zabadi
NIP 19641217 199303 1 002

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN

No.	Ditetapkan dengan Surat Keputusan			Berlaku mulai tanggal	Ditetapkan oleh
	Dari	Tanggal	Nomor		

DAFTAR ISI

BAB I ARTI DAN ISTILAH I-1

BAB II KETENTUAN UMUM II-1

Bagian Kesatu — Dinasan Kereta Rel Listrik II-1
Bagian Kedua — Pembagian dan Pengaturan Dinasan Kereta Rel Listrik dan Awak Kereta Api II-1
Bagian Ketiga — Persiapan Serah Terima KRL II-2
Paragraf 1 — Pemeriksaan KRL di Dipo/PUK II-2
Paragraf 2 — Menghidupkan KRL II-2
Paragraf 3 — Pemeriksaan KRL Setelah Hidup II-3
Bagian Keempat — Serah Terima KRL II-4
Bagian Kelima — Awak Sarana Kereta Api II-5
Bagian Keenam — Persyaratan Awak Kereta Api II-6
Bagian Ketujuh — Penugasan Awak Sarana Kereta Api II-7
Paragraf 1 — Penugasan Masinis II-7
Paragraf 2 — Penugasan Pembantu Masinis II-9
A. Asisten Masinis (Apabila Ada) II-9
B. Kondektur (Apabila Ada) II-10
C. Teknisi Kereta Api II-11
Paragraf 3 — Pemberitahuan kepada Awak Kereta Api Jika Terjadi Perubahan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api II-11
Bagian Kedelapan — Dinas Cadangan II-12

BAB III DINAS KERETA API II-1

Bagian Kesatu — Dokumen Perjalanan Kereta Api III-1
Paragraf 1 — Laporan Kereta Api III-1
Paragraf 2 — Tabel Kereta Api III-2
Bagian Kedua — Mulai Dinas Awak Kereta Api III-3
Bagian Ketiga — Penggunaan Radio Masinis III-4
Bagian Keempat — Keberangkatan Kereta Api III-5
Bagian Kelima — Pengereman Kereta Api III-6
Paragraf 1 — Umum III-6
Paragraf 2 — Percobaan Rem Statis III-6
Paragraf 3 — Percobaan Rem Dinamis III-7
Bagian Keenam — Kereta Api dalam Perjalanan III-7
Paragraf 1 — Pengaturan Kecepatan Kereta Api di Jalan Bebas III-7
Paragraf 2 — Tindakan pada Waktu Menghadapi Bahaya III-8
Paragraf 3 — Tindakan pada Waktu Menghadapi Indikasi Sinyal Utama III-9
Paragraf 4 — Pemakaian Suling KRL dalam Dinas Perjalanan Kereta Api III-12
Paragraf 5 — Kewajiban Awak Kereta Api Memperhatikan Bagian Belakang Kereta Api III-13

Paragraf 6	Masinis Tidak Dapat Melanjutkan Tugas dalam Perjalanan	III-13
	A. Masinis Dibantu Asisten Masinis	III-13
	B. Masinis Tanpa Dibantu Asisten Masinis	III-13
Paragraf 7	Kereta Api Berhenti atau Berjalan Langsung di Suatu Stasiun	III-14
Paragraf 8	Tindakan Selama Kereta Api Berhenti di Stasiun Antara atau di Perhentian	III-15
Bagian Ketujuh	Kereta Api Berhenti di Stasiun Akhir	III-16
Paragraf 1	Akhir Dinasan Masinis	III-16
Paragraf 2	Akhir Dinas Kereta Rel Listrik	III-17
Bagian Kedelapan	Persilangan dan Penyusulan	III-17
Paragraf 1	Persilangan	III-17
Paragraf 2	Pemindahan Persilangan	III-18
Paragraf 3	Penyusulan	III-19
Bagian Kesembilan	Berjalan Jalur Kiri pada Petak Jalan Jalur Ganda	III-19
Bagian Kesepuluh	Melindungi Rangkaian Kereta Api atau Bagian Rangkaian Kereta Api di Jalan Bebas	III-21
Bagian Kesebelas	Berhenti di Jalan Bebas dan Perjalanan Kembali	III-21
Paragraf 1	Berhenti di Jalan Bebas	III-21
Paragraf 2	Kereta Api Kembali ke Stasiun Terakhir Dilewati	III-23
Bagian Kedua Belas	Tindakan Bilamana *Go No Go Item* Tidak Terpenuhi	III-24
Paragraf 1	Lampu Kabin	III-24
Paragraf 2	Suling Kereta Rel Listrik	III-25
Paragraf 3	Perangkat Siaga	III-25
Paragraf 4	Kipas Pembersih Kaca (*wiper*)	III-25
Paragraf 5	Lampu Utama	III-26
Paragraf 6	Radio Masinis	III-26
Paragraf 7	Pengukur Kecepatan	III-27
Paragraf 8	Pemadam api	III-27
Paragraf 9	Stopblok	III-27
Paragraf 10	Voltmeter 1.500 V DC	III-27
BAB IV KETENTUAN KHUSUS		**IV-1**
Bagian Kesatu	Menutup Jalur Raya yang Tidak Boleh Dilalui	IV-1
Bagian Kedua	Tindakan pada Waktu Kereta Api Keluar dari Rel di Jalan Bebas	IV-2
Bagian Ketiga	Kerusakan Rangka Bawah pada KRL	IV-3
Bagian Keempat	Gangguan Pantograf	IV-3
Bagian Kelima	Alat Perangkai Kereta Api Putus dalam Perjalanan	IV-4
Bagian Keenam	Perjalanan Kereta Api ke/dari Tempat Rintang Jalan	IV-5
Bagian Ketujuh	Melindas Orang atau Hewan Besar	IV-5
Bagian Kedelapan	Pengurangan Kecepatan Hingga 5 Km/Jam	IV-6
Bagian Kesembilan	Pengiriman KRL Dingin	IV-6
Bagian Kesepuluh	Tindakan Mencegah Bahaya Kebakaran	IV-6

Bagian Kesebelas Menjalankan KRL dan Izin Berada di Kabin Masinis IV-7
Bagian Kedua Belas Larangan pada Waktu Menjalankan Kereta Api IV-8
Bagian Ketiga Belas Tindakan Masinis pada Saat Melalui *Blank Area* IV-8
Bagian Keempat Belas Larangan Mengerem pada Waktu Melalui Jalur Lurus pada Wesel Inggris IV-8

BAB V DINAS LANGSIR V-1
Bagian Kesatu Ketentuan Umum V-1
Bagian Kedua Pelaksanaan Langsir V-1
Bagian Ketiga Langsir Keluar Tanda Batas Gerakan Langsir V-2
Bagian Keempat Pemakaian Suling KRL pada Waktu Langsir V-2

BAB VI KETENTUAN PENUTUP VI-3

BAB I
ARTI DAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kereta Rel Listrik** (selanjutnya disebut KRL) adalah sarana perkeretaapian yang mempunyai penggerak sendiri menggunakan sumber tenaga listrik.
2. **JPR** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penjagaan aset sarana (*rolling stock assets*) di pusat.
3. **JTL** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan lokomotif, kereta rel diesel dan kereta rel listrik di pusat.
4. **JOR** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan operasi dan dinasan sarana di pusat.
5. **JOP** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengendalian operasi dan dinasan sarana di pusat.
6. **JOC** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian dinasan awak kereta api dan kondektur di pusat.
7. **JPOD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian operasi kereta api di daerah.
8. **JPTD** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas perawatan dan keandalan kereta rel listrik di daerah.
9. **JPAK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penugasan awak sarana kereta api untuk dinas kereta api dan cadangan di stasiun tempat kedudukan awak sarana kereta api.
10. **Kepala Dipo KRL (**selanjutnya disebut KDK) adalah seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pemeliharaan KRL untuk siap operasi guna dinas kereta api dan cadangan.
11. **PUK** adalah subunit di bawah unit pelaksana teknis dipo KRL yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan harian dan perbaikan KRL dan menyiapkan rangkaian KRL untuk dinas kereta api di stasiun awal pemberangkatan.
12. **Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (**selanjutnya disebut PPKP) adalah petugas yang berada di Pusat Pengendali Perjalanan Kereta Api Daerah (PK) yang melaksanakan pengaturan perjalanan kereta api melalui alat komunikasi di wilayah pengendaliannya

13. **Pengatur Perjalanan Kereta Api** (selanjutnya disebut PPKA) adalah pegawai yang ditugasi untuk mengatur dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan langsir dalam batas stasiunnya untuk wilayah pengaturan setempat atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturan daerah.
14. **Juru langsir** adalah seorang petugas yang berhak memandu langsiran atas perintah PPKA dalam urusan langsir di stasiun.
15. **Dinasan KRL** adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pemakaian KRL, untuk keperluan dinas kereta api dan cadangan.
16. **Hubungan blok otomatis tertutup** adalah sinyal blok menunjukkan indikasi "berhenti" pada kondisi jalur tidak ada perjalanan kereta api.
17. **Hubungan blok otomatis terbuka** adalah sinyal blok menunjukkan indikasi "berjalan" pada kondisi jalur tidak ada perjalanan kereta api yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis oleh peralatan itu.
18. **O.23** adalah tanda izin berada dalam kabin lokomotif/KRL/KRD yang dikeluarkan oleh JOC.
19. **O.61 KRL** (selanjutnya disebut O.61) adalah tanda kecakapan pengenalan tugas asisten masinis kereta api dan masinis langsir yang dikeluarkan oleh JPOD.
20. **O.62 KRL** (selanjutnya disebut O.62) adalah tanda kecakapan mengoperasikan KRL sebagai asisten masinis kereta api dan masinis langsir yang dikeluarkan oleh JPOD.
21. **O.63** adalah tanda kecakapan seorang awak kereta api tentang pemahaman lintas yang akan didinasi yang dikeluarkan oleh JPAK stasiun tujuan.
22. **O.64** KRL (selanjutnya disebut O.64) adalah tanda kecakapan teknis pengoperasian jenis KRL tertentu yang dikeluarkan oleh JOC bagi seorang awak kereta api tingkat madya dan utama.
23. **Laporan Teknis KRL (**selanjutnya disebut T.200) adalah laporan yang berisi data teknis KRL dan kejadian yang berhubungan dengan kondisi KRL selama dalam perjalanan.
24. **KRL Dingin** adalah KRL dalam keadaan mati dan semua pantograf dalam posisi turun (*engine off*).
25. **Suling KRL** adalah peralatan operasional KRL yang dipergunakan untuk memperdengarkan semboyan suara.

26. **PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)** selanjutnya disebut Perusahaan.
27. **Menteri** adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Dinasan Kereta Rel Listrik

Pasal 2

(1) JOR berkewajiban dan bertanggung jawab menyusun dinasan KRL setelah menerima program kesiapan KRL dari JPR dan melaksanakan pengawasan dinasan KRL sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengaturan dinasan KRL dikirim/dibagikan kepada semua pejabat yang berkepentingan.

(2) JTL menjamin perawatan dan keandalan KRL sesuai dengan program dinasan KRL yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Pembagian dan Pengaturan Dinasan Kereta Rel Listrik dan Awak Kereta Api

Pasal 3

(1) Dinasan KRL diatur dalam tabel dinasan KRL (O.18) sesuai dengan kebutuhan operasi kereta api dan perawatan yang ditetapkan oleh direksi.

(2) Pendistribusian KRL ke tiap-tiap dipo induk diselenggarakan oleh JTL berdasarkan ketetapan dalam O.18.

(3) Dalam keadaan luar biasa (misalnya: rintang jalan, kerusakan pada KRL atau kelambatan yang luar biasa) JPOD dapat mengubah dinasan KRL di daerahnya dengan tujuan untuk menormalkan dinasan KRL sesuai dengan yang telah ditetapkan setelah berkoordinasi dengan JPTD dan mendapat persetujuan dari pimpinan daerah.

(4) Dalam pengaturan dinasan KRL untuk tiap Dipo ditetapkan:
   a. jumlah minimal dari tiap jenis KRL yang harus ada di Dipo;
   b. jumlah jenis KRL untuk semua kereta api yang harus dijalankan setiap hari;
   c. jumlah KRL cadangan;
   d. jumlah KRL untuk perawatan di Dipo dan Balai Yasa.

(5) Untuk perjalanan kereta api fakultatif atau kereta api luar biasa, kebutuhan KRL diatur oleh JPOD setelah berkoordinasi dengan JPTD yang bersangkutan dengan persetujuan JOR.

(6) Pengaturan dinasan awak kereta api, baik untuk kereta api reguler maupun fakultatif, harus memperhitungkan juga ketersediaan tenaga pengganti yang cukup sehingga dinasan tidak melampaui batas jam kerja.

(7) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh JPOD/JPAK yang bersangkutan, dengan persetujuan JOC.

(8) Dinasan KRL dan dinasan awak kereta api untuk esok harinya harus ditulis pada papan yang disediakan dan digantungkan di dalam ruang JPAK.

Bagian Ketiga
Persiapan Serah Terima KRL

Paragraf 1
Pemeriksaan KRL di Dipo/PUK

Pasal 4

(1) KRL yang akan dioperasikan harus dipastikan memenuhi standar kelaikan yang dinyatakan oleh KDK yang bersangkutan.

(2) Sebelum KRL dioperasikan harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh petugas perawatan di dipo/PUK dalam kondisi KRL mati dan pantograf belum dinaikkan.

(3) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan lembar pemeriksaan (*check sheet*), antara lain,
   a. pantograf;
   b. rangka bawah;
   c. rangka atas;
   d. rem parkir;
   e. kabin masinis;
   f. *go no go item*; dan
   g. kelengkapan inventaris.

Paragraf 2
Menghidupkan KRL

Pasal 5

(1) Petugas perawatan di dipo/PUK sebelum menghidupkan KRL harus memastikan bahwa air kondensasi pada tangki induk udara tekan telah dibuang terlebih dahulu serta rem parkir dalam keadaan baik dan terikat.

(2) Setelah petugas melakukan pemeriksaan, pantograf dinaikkan sampai yakin menempel pada kawat *trolley*. Selanjutnya, KRL dihidupkan sesuai dengan prosedur untuk tiap-tiap jenis KRL.

Paragraf 3
Pemeriksaan KRL Setelah Hidup

Pasal 6

(1) Setelah KRL dihidupkan, petugas perawatan di dipo/PUK beserta masinis langsir/masinis yang akan dinas kereta api melakukan pemeriksaan bersama sesuai dengan lembar pemeriksaan (*check sheet*) dari jenis KRL, antara lain, sebagai berikut.
   a. Pemeriksaan fungsi indikator:
      1) tegangan (voltameter);
      2) arus (amperemeter);
      3) tekanan udara (manometer);
      4) peralatan lain (misalnya, indikator gangguan, buka/tutup pintu).
   b. Mencoba fungsi rem KRL untuk memastikan rem bekerja dengan baik.
   c. Mencoba KRL berjalan maju dan mundur untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja dengan baik.
   d. Mencoba fungsi:
      1) pintu;
      2) kipas angin;
      3) pengatur sirkulasi udara;
      4) pengatur temperatur udara (AC);
      5) lampu penerangan; dan
      6) peralatan informasi penumpang (media audio dan/atau media visual).
   e. Pemeriksaan fungsi yang tertuang di dalam bentuk *go no go item*:
      1) lampu kabin masinis;
      2) suling KRL;
      3) perangkat siaga (*deadman device*);
      4) kipas pembersih kaca;
      5) lampu utama (*headlight*);
      6) radio masinis;
      7) pengukur kecepatan;
      8) pemadam api, 1 (satu) buah untuk setiap kereta;
      9) stopblok (pengganjal roda), 4 (empat) buah untuk setiap kereta.
   f. Kelengkapan peralatan inventaris terdiri atas:
      2 (dua) buah bendera merah dan 2 (dua) buah skip semboyan 21.

(2) Masinis langsir sebagaimana pada ayat (1) adalah masinis yang melakukan langsir KRL dari dipo ke stasiun untuk diserahkan kepada masinis yang akan dinas kereta api atau melakukan langsir KRL, yang

diterima dari masinis yang telah selesai dinas kereta api, dari stasiun ke dipo.

Bagian Keempat
Serah Terima KRL

Pasal 7

(1) Serah terima KRL dinas kereta api dapat dilaksanakan di:
   a. dipo atau
   b. stasiun.

(2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 3 tidak ada kelainan, semua peralatan dan penunjukkan indikator sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lembar pemeriksaan (*check sheet*), data hasil pemeriksaan dicatat pada T.200. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan lembar pemeriksaan oleh petugas perawatan dipo/PUK dan masinis langsir/masinis yang akan dinas kereta api sebagai tanda serah terima.

(3) Setelah melakukan serah terima sebagaimana pada ayat (2), masinis melakukan tindakan sebagai berikut.
   a. Untuk pelaksanaan serah terima di dipo:
      1) keluar dari dipo, masinis langsir KRL yang bersangkutan harus memastikan telah membawa T.200 dan lembar pemeriksaan kondisi KRL yang telah ditandatangani;
      2) selama melakukan gerakan langsir di halaman dipo, masinis harus memastikan sendiri bahwa jalur yang akan dilalui tidak terhalang dan wesel-wesel pada kedudukan benar;
      3) di luar halaman dipo, pelangsiran KRL ke emplasemen untuk dinas kereta api harus dipandu oleh juru langsir;
      4) di stasiun, KRL diserahkan kepada masinis dinas kereta api disertai T.200, sedangkan lembar pemeriksaan diserahkan kepada PPKA.
   b. Untuk pelaksanaan serah terima di emplasemen stasiun tempat KRL menginap/*stabling*:
      1) KRL yang akan dinas (dioperasikan):
         a) PUK melakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 3 bersama dengan masinis yang akan dinas, kemudian setelah hasil pemeriksaan menyatakan bahwa KRL laik operasi, lembar pemeriksaan ditandatangani bersama oleh masinis yang akan dinas dan PUK;

b) PUK, selain memeriksa dan mengisi lembar pemeriksaan, melakukan pemeriksaan juga berdasar pada T.200 yang sebelumnya dibawa dari dipo KRL, sebagai acuan data teknis;
c) pengecekan KRL yang dilakukan oleh PUK sesuai dengan "lembar pemeriksaan" kelaikan operasi KRL;
d) "lembar pemeriksaan" yang telah ditandatangani oleh PUK dan masinis diserahkan kepada PPKA sebagai bukti bahwa KRL telah diperiksa dan siap dioperasikan;
e) penyerahan KRL dari PUK kepada masinis yang akan dinas kereta api dilengkapi dengan T.200.

2) KRL selesai dinas:
PUK menerima KRL dilengkapi dengan T.200 dan lisan dari masinis yang telah selesai dinas. Selanjutnya, PUK melakukan perawatan terhadap KRL sesuai dengan ketentuan teknis perawatan, untuk persiapan dinas selanjutnya atau menyerahkan KRL kepada masinis langsir untuk dilangsir ke dipo.

c. Untuk pelaksanaan serah terima di stasiun pergantian awak kereta api:
1) masinis yang telah selesai dinas menyerahkan KRL berikut laporan teknis KRL (T.200) kepada masinis yang menggantikan dinasan disaksikan oleh PUK. Selanjutnya, PUK melapor kepada PPKA/Pap berkaitan kesiapan KRL untuk dinas selanjutnya;
2) awak kereta api yang menggantikan dinasan kereta api di stasiun pergantian awak kereta api harus secara langsung melakukan serah terima dengan awak kereta api yang telah selesai dinas dan melakukan pemeriksaan serta memastikan kebenaran isi T.200.
3) selain menyerahkan T.200 kepada masinis yang menggantikan dinasan, masinis yang menyerahkan KRL menyampaikan informasi secara lisan perihal kelainan pada KRL selama dalam perjalanan kepada masinis pengganti dan PUK.

Bagian Kelima
Awak Sarana Kereta Api

Pasal 8

(1) Awak sarana kereta api adalah petugas yang ditugasi di dalam kereta api selama perjalanan kereta api, yang terdiri dari awak kereta api dan dapat dibantu kondektur, teknisi kereta api, dan/atau petugas lainnya.

(2) Awak kereta api sebagaimana pada ayat (1) bertugas mengoperasikan kereta api.

(3) Awak kereta api sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas masinis dan asisten masinis, dengan ketentuan:
   a. untuk pengoperasian kereta api antarkota, masinis dibantu oleh asisten masinis;
   b. untuk pengoperasian kereta api perkotaan masinis dapat dibantu oleh asisten masinis.

(4) Masinis sebagaimana pada ayat (3) bertindak sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api.

(5) Asisten masinis sebagaimana ayat (3) dalam melaksanakan tugas harus menaati perintah masinis.

(6) Apabila awak sarana kereta api untuk kereta api tertentu tidak diperlukan adanya kondektur, teknisi kereta api atau petugas lain sebagaimana pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Direksi.

(7) Apabila awak kereta api untuk pengoperasian kereta api tertentu tidak diperlukan adanya asisten masinis sebagaimana pada ayat (3), diatur tersendiri oleh Direksi.

Bagian Keenam
Persyaratan Awak Kereta Api

Pasal 9

(1) Sebagai awak kereta api harus:
   a. memiliki sertifikat kecakapan awak kereta api yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pekeretaapian, Badan Hukum dan/atau lembaga yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
   b. memiliki tanda kecakapan sesuai dengan jenis KRL dan lintas yang akan didinasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Perusahaan;
   c. lulus uji kesehatan fisik dan psikis sesuai dengan peraturan Perusahaan.

(2) Tingkatan sertifikasi kecakapan awak kereta api sebagaimana pada ayat (1) huruf b, penugasannya sebagai berikut:
   a. awak kereta api pertama, dapat ditugasi sebagai:
      1) asisten masinis kereta api atau
      2) masinis langsir.
   b. awak kereta api muda, dapat ditugasi sebagai:
      1) masinis kereta api atau langsir; atau
      2) asisten masinis kereta api.
   c. awak kereta api madya, dapat ditugasi sebagai:

1) masinis kereta api atau langsir; atau
2) asisten masinis kereta api.

(3) Untuk dapat ditugasi sebagai asisten masinis kereta api atau masinis langsir, seseorang harus:
a. serendah-rendahnya memiliki sertifikat kecakapan awak kereta api pertama dan memiliki O.61 yang diterbitkan oleh JPAK;
b. mengikuti dinas perjalanan kereta api dan langsir tanpa dibebani tanggung jawab operasional (sebagai orang ketiga), sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, di bawah pembinaan JPAK untuk:
1) menguasai taktis mengoperasikan KRL;
2) memahami lintas yang akan dijalani meliputi:
a) dapat menyebutkan urutan nama stasiun-stasiun, tempat-tempat perhentian, jalur-jalur simpang, dan jembatan kurung yang ada pada lintas yang bersangkutan;
b) persinyalan dan semboyan-semboyan yang ada pada lintas yang bersangkutan;
3) menguasai alat komunikasi pada KRL.
c. memiliki tanda kecakapan sebagai asisten masinis (O.62) yang ditandatangani oleh JPAK dan KDK serta disahkan oleh JPOD setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan b serta lulus uji yang dilakukan oleh JPAK bersama KDK.

(4) Untuk dapat ditugasi sebagai masinis kereta api, seseorang harus:
a. serendah-rendahnya memiliki sertifikat kecakapan awak kereta api muda;
b. lulus uji dan mendapat tanda kecakapan pemahaman lintas (O.63) yang akan didinasi dari JPAK stasiun tujuan;
c. lulus uji dan mendapatkan tanda kecakapan taktis pengoperasian jenis KRL tertentu (O.64) yang dikeluarkan oleh JPOD setelah mendapat rekomendasi dari KDK dan JPAK setempat, kemudian disahkan oleh JOC.

Bagian Ketujuh
Penugasan Awak Sarana Kereta Api

Paragraf 1
Penugasan Masinis

Pasal 10

(1) Seseorang dapat diserahi tugas untuk menjalankan kereta api sebagai masinis jalan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (4).

(2) Masinis pemegang tanda kecakapan pemahaman lintas (O.63) dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menjalankan kereta api di lintas tersebut maka yang bersangkutan dianggap tidak paham lagi tentang lintas yang dimaksud dan harus mengulangi kegiatan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (4) huruf c.

(3) Masinis berkewajiban membina asisten masinis dalam hal taktik mengoperasikan KRL.

(4) Pada waktu dinas kereta api atau dinas langsir, masinis bertanggung jawab atas perjalanan kereta api atau langsir yang dipimpinnya dan harus mematuhi:
   a. isyarat, sinyal, tanda, dan marka;
   b. perintah yang diberikan oleh PPKA/Pap selama berada di stasiun;
   c. perintah dari petugas yang mempunyai wewenang untuk memimpin suatu langsiran selama dinas langsir;
   d. Perintah PPKP selama dalam perjalanan.

(5) Masinis bertanggung jawab penuh atas akibat dari kelalaian dalam melakukan kewajiban yang ditugaskan kepadanya sebagaimana pada ayat (4).

(6) Masinis yang ditugasi melaksanakan dinas menjalankan kereta api, harus senantiasa memperhatikan tujuan utama operasi kereta api, yaitu tertib pengoperasian kereta api agar selamat, aman, dan tepat waktu.

(7) Masinis, sebagai pemimpin kereta api, mempunyai tugas sebagai berikut.
   a. Memimpin awak sarana kereta api yang ditugasi dalam kereta api;
   b. Mengerjakan pengisian Lapka;
   c. Mengawasi pemasangan dan pencabutan semboyan yang diwajibkan pada kereta apinya;
   d. Melakukan komunikasi secara rutin dengan PPKP:
      1) pada saat keberangkatan, antara lain,
         a) kesiapan awak sarana kereta api;
         b) kesiapan rangkaian kereta api;
         c) kelengkapan dan kondisi *go no go item*.
      2) selama dalam perjalanan, antara lain,
         a) posisi kereta api, posisi kereta api lawan persilangan, atau penyusulan;
         b) segala kejadian dan penyimpangan terhadap perjalanan kereta api;
         c) kondisi kereta api dalam perjalanan;
         d) pembatas kecepatan di lintas.

e) memperhatikan keadaan jalur dan semboyan-semboyan yang diperlihatkan, di samping itu harus mengawasi pekerjaan asisten masinis.

(8) Masinis harus memastikan bahwa perintahnya dilaksanakan oleh asisten masinis/pembantu masinis.

(9) Dalam keadaan tertentu, apabila masinis harus menjalani dinas kereta api pada suatu lintas yang belum dipahami, misalnya pengalihan perjalanan kereta api atau dinas kereta api inspeksi, JPAK setempat harus menugasi seorang awak kereta api yang telah memahami lintas tersebut untuk mendampingi masinis sebagai penunjuk jalan.

(10) Setiap melewati stasiun, masinis diwajibkan melihat tabel kereta api dan Lapka meskipun telah hafal untuk memastikan apakah kereta apinya berjalan langsung/berhenti/berhenti luar biasa di stasiun berikutnya.

(11) Untuk memberikan kepastian bahwa awak kereta api telah melihat dan memahami makna semboyan yang diberikan untuk kereta apinya, awak kereta api diwajibkan menunjuk dan mengucapkan makna semboyan diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut.

(12) Dalam perjalanan, masinis tidak diperbolehkan bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan asisten masinis, petugas lain di KRL atau pihak lain di luar kabin yang tidak berkaitan dengan perjalanan kereta apinya, melalui radio masinis atau alat komunikasi lain.

(13) Masinis berkewajiban untuk memperhatikan seluruh semboyan pada jalur yang dilewati dengan dibantu asisten masinis dan harus memperingatkan asisten masinis apabila melalaikan kewajiban tersebut.

(14) Apabila di dalam kabin masinis ikut serta seorang teknisi yang bertugas untuk mengawasi kondisi KRL, selain mengisi Lapka sebagai petugas yang turut jalan di dalam kabin, masinis harus memberikan T.200 kepada teknisi tersebut untuk diisi dan ditandatangani.

Paragraf 2
Penugasan Pembantu Masinis

Pasal 11

A. Asisten Masinis (apabila ada)

(1) Seseorang dapat diserahi tugas untuk membantu masinis sebagai asisten masinis setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (3).

(2) Selama dinas, dalam perjalanan kereta api, asisten masinis berkewajiban:
   a. mematuhi dan menaati perintah masinis;
   b. memberi masukan/mengingatkan keadaan yang membahayakan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api kepada masinis;
   c. membantu masinis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4).

(3) Apabila masinis tidak dapat melanjutkan tugas dalam perjalanan, asisten masinis harus dapat menggantikan tugas masinis untuk menjalankan kereta api sampai ada masinis pengganti.

(4) Dalam mengoperasikan kereta api asisten masinis mempunyai tugas:
   a. memperhatikan seluruh semboyan pada jalur yang dilewati walaupun tugas tersebut juga menjadi kewajiban masinis;
   b. apabila tidak ada petugas lain, membantu masinis dalam memandu jalannya kereta api dengan kecepatan terbatas atau dalam pemasangan semboyan untuk mengamankan rangkaian kereta api jika terjadi gangguan pada prasarana dan/atau sarana kereta api;
   c. menjadi juru langsir di stasiun antara untuk kereta api yang didinasinya apabila tidak ada juru langsir;
   d. menerima dan menyerahkan administrasi angkutan dan surat dinas.
   e. membuat laporan tentang peristiwa luar biasa (bentuk No. 94), dan permintaan kereta api penolong (KAP);
   f. memeriksa rangkaian kereta dan menyaksikan percobaan pengereman di kereta paling belakang bersama PUK dan menandatangani hasil percobaan pengereman;
   g. mencatat semua kejadian termasuk jam datang, berangkat, dan langsung ke dalam Lkdr (untuk kereta api yang tanpa kondektur).

B. Kondektur (apabila ada)

(5) Kondektur sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) adalah pegawai yang ditugasi oleh JPAK untuk dinas kereta api guna membantu masinis dalam mengoperasikan KRL dan bertugas:
   a. memeriksa dan mengisi Lkdr serta surat angkutan;
   b. menyaksikan percobaan pengereman statis (apabila tidak ada TKA);
   c. memeriksa dan menertibkan penumpang atau barang;
   d. membantu masinis dalam pemberangkatan kereta api;
   e. membantu masinis dalam memandu jalannya kereta api dengan kecepatan terbatas atau dalam pemasangan semboyan untuk mengamankan rangkaian kereta api apabila terjadi gangguan pada prasarana dan/atau sarana kereta api; dan

f. sebagai koordinator bagi para teknisi kereta api dan petugas lain di rangkaian kereta api dalam melaksanakan tugas.

C. Teknisi Kereta Api

(6) Teknisi Kereta Api KRL (TKA) sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) adalah pegawai yang ditugasi oleh kepala dipo KRL untuk dinas kereta api guna membantu masinis dalam mengoperasikan KRL, dan dipastikan kepadanya telah diberikan tanda kecakapan yang ditandatangani oleh KDK dan disahkan oleh JPTD.

(7) Teknisi kereta api dalam membantu masinis, mempunyai tugas:
   a. melakukan pemeriksaan dan perbaikan ringan peralatan atau fasilitas sarana kereta api dan/atau sarana kereta api;
   b. menyaksikan percobaan pengereman statis;
   c. mengoperasikan fasilitas sarana kereta api;
   d. membantu masinis melakukan langsir dari dipo sampai dengan emplasemen stasiun dan sebaliknya;
   e. membantu masinis dalam memandu jalanannya kereta api dengan kecepatan terbatas atau dalam pemasangan semboyan untuk mengamankan rangkaian kereta api apabila terjadi gangguan pada prasarana dan/atau sarana kereta api.

Paragraf 3
Pemberitahuan kepada Awak Kereta Api Jika Terjadi Perubahan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

Pasal 12

(1) Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang berkaitan dengan pengoperasian kereta api, meliputi:
   a. peralatan persinyalan;
   b. peralatan telekomunikasi; dan
   c. instalasi listrik.

(2) Apabila terjadi perubahan fasilitas pengoperasian kereta api yang dapat membahayakan perjalanan kereta api, misalnya mulai dipergunakannya perangkat persinyalan baru, perubahan atau pemindahan letak, atau penghapusan semboyan-semboyan tetap, JPAK harus menyampaikan pemberitahuan perubahan tersebut kepada setiap awak kereta api yang akan menjalani dinas.

(3) Sebagai pernyataan bahwa pemberitahuan perubahan sebagaimana pada ayat (2) telah diketahui dan dimengerti, awak kereta api diharuskan menandatangani bukti pemberitahuan perubahan tersebut.

Bagian Kedelapan
Dinas Cadangan

Pasal 13

(1) KRL untuk dinas cadangan di tempatkan di dipo/stasiun sesuai dengan dinasan KRL (O.18) yang dikeluarkan oleh JOR dan KRL dinas cadangan harus dalam keadaan siap operasi.

(2) Dinasan awak kereta api cadangan diatur oleh JPAK dengan mencantumkan "dinas cadangan" pada lembar dinasan harian awak kereta api, dengan ketentuan sebagai berikut.
   a. Awak kereta api cadangan harus selalu berada di tempat kedudukan JPAK, kecuali ditugasi di stasiun tertentu oleh JPAK.
   b. Selesai dinas cadangan, awak kereta api harus melapor kepada JPAK bahwa jam dinas sudah berakhir. Selanjutnya, awak kereta api menandatangani daftar hadir serta mengisi kolom waktu jam selesai dinas.

BAB III
DINAS KERETA API

Bagian Kesatu
Dokumen Perjalanan Kereta Api

Paragraf 1
Laporan Kereta Api

Pasal 14

(1) Laporan kereta api (Lapka) berisi:
   a. catatan nama awak sarana kereta api dan susunan rangkaian kereta api;
   b. catatan PPKA/Pap sebagai petunjuk bagi awak kereta api dalam perjalanan kereta api; dan
   c. laporan kejadian selama dalam perjalanan kereta api dan langsiran.

(2) PPKA/Pap stasiun awal pemberangkatan, stasiun pergantian awak kereta api, atau stasiun pemeriksa harus mengisi dan memeriksa kolom yang ditentukan di dalam Lapka, antara lain, tentang:
   a. nama awak sarana kereta api berikut nomor registrasi perintah perjalanan dinas (PPD);
   b. nama, nomor, dan jenis kereta api serta nama stasiun awal dan stasiun tujuan;
   c. jenis dan nomor seri KRL serta dipo induk;
   d. pernyataan kesiapan sarana untuk dinas kereta api termasuk percobaan pengereman dari petugas terkait;
   e. rangkaian kereta api;
   f. pemberitahuan penting, misalnya, terjadi gangguan hubungan blok, gangguan peralatan persinyalan, dan huru-hara;
   g. persilangan luar biasa;
   h. berjalan hati-hati (pembatasan kecepatan);
   i. berhenti luar biasa; dan
   j. pemberitahuan khusus, misalnya, kereta api jalan atau batal.

(3) Apabila tidak ada kejadian sebagaimana pada ayat (1) huruf b, khusus untuk lintas yang akan dilalui oleh kereta api tersebut, PPKA/Pap stasiun permulaan atau stasiun pergantian awak kereta api dalam kolom yang disediakan pada Lapka ditulis *tiada* dan diparaf.

(4) Apabila masinis selama dinas menerima pemberitahuan luar biasa mengenai dinas kereta api atau perintah yang tidak sesuai dengan perintah-perintah yang telah diberikan sebelumnya, seperti pemindahan persilangan dan adanya perjalanan lori, jika belum diberitahukan secara

tertulis, masinis harus meminta kepada PPKA/Pap untuk mencatat kejadian tersebut dalam Lapka.

(5) Segala catatan perubahan maupun tambahan harus dibubuhi paraf PPKA/Pap dan nama stasiun ditulis lengkap.

(6) Apabila di perjalanan kehilangan laporan kereta api, masinis berkomunikasi mempergunakan radio masinis dengan PPKA/Pap stasiun pertama di muka seizin PPKP dan kereta api langsung diperbolehkan berhenti luar biasa di stasiun pertama di muka untuk meminta salinan Lapka yang hilang.

(7) Apabila kondektur dan TKA melihat suatu cacat pada rangkaian yang diperiksa, kondektur harus segera memberitahukan cacat itu kepada PPKA/Pap dan masinis. Dalam hal ini masinis yang akan menentukan bahwa cacat tersebut membahayakan atau tidak. Jika perlu, PPKA/Pap harus bertindak sesuai dengan rekomendasi masinis dan hasilnya dicatat dalam Lapka.

Paragraf 2
Tabel Kereta Api

Pasal 15

(1) Masinis kereta api harus membawa tabel kereta api (O.100) yang sesuai dengan dinasan kereta apinya yang telah ditandatangani oleh JPOD dengan dibubuhi tanggal saat penandatanganan

(2) O.100 sebagaimana pada ayat (1) harus memuat keterangan:
   a. nomor kereta api atau nomor perjalanan luar biasa (PLB);
   b. jam berangkat, jam datang, atau jam langsung di stasiun dan di tempat persimpangan;
   c. nama stasiun, perhentian, dan blokpos harus ditulis lengkap;
   d. berhenti (jika perlu), langsung, atau berhenti pada hari tertentu di perhentian;
   e. persilangan biasa ditandai dengan tanda X;
   f. persilangan dengan kereta api yang menurut peraturan perjalanan atau daftar waktu, yang berjalan pada hari tertentu adalah persilangan biasa; dalam tabel kereta api persilangan tersebut dicatat sebagai persilangan biasa;
   g. stasiun pemeriksa diberi tanda garis bawah tipis, seperti yang terlihat dalam Gapeka;
   h. kereta api dimasukkan ke jalur buntu di stasiun yang bukan stasiun buntu diberi tanda ☒;

i. lama perjalanan biasa dan lama perjalanan tercepat dari stasiun ke stasiun;
j. batas kecepatan kereta api;
k. letak stasiun diterangkan melalui kilometer dan hektometer yang dibulatkan;
l. untuk petak jalan dinas tutup:
   1) di depan nama stasiun batas biasa harus dituliskan singkatan "SBB";
   2) jam berangkat, jam datang, atau jam langsung di stasiun batas biasa dan stasiun batas sementara, demikian juga jam langsung di stasiun tutup.

(3) Bilamana seorang masinis harus menjalankan kereta api, tetapi belum mempunyai O.100, sebelum berangkat seorang masinis harus diberi O.100 salinan yang dibuat dan ditandatangani oleh PPKA. Akan tetapi, pada waktu masuk stasiun, bukan stasiun buntu yang mempunyai jalur buntu, masinis harus bersiap-siap, kemungkinan kereta apinya dimasukkan ke jalur buntu karena dalam O.100 salinan yang dibuat oleh PPKA tidak diberi tanda ☒ sebagaimana pada ayat (2) huruf h.

Bagian Kedua
Mulai Dinas Awak Kereta Api

Pasal 16

(1) Dalam membuat dinasan, JPAK harus memastikan bahwa awak kereta api yang akan didinasi:
   a. memiliki sertifikat kecakapan yang masih berlaku;
   b. memiliki tanda kecakapan pemahaman lintas (O.63) untuk lintas yang akan didinasi (khusus untuk masinis);
   c. telah menjalani pemeriksaan kesehatan berkala dengan hasil baik.

(2) Kesiapan awak kereta api sebelum dinas, antara lain,
   a. harus sudah melapor kepada JPAK, mengisi daftar hadir, dan menyatakan siap untuk menjalankan dinas kereta api selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) menit sebelum kereta api berangkat;
   b. telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dinas;
   c. telah menyatakan siap menjalankan dinas;
   d. telah membawa arloji, suling mulut, senter, dan dokumen perjalanan, misalnya, permintaan kereta api penolong (bentuk.93) dan pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa (bentuk.94);
   e. telah menerima perintah perjalanan dinas dan O.100 dari JPAK;

f. telah menerima Lapka dari PPKA/Pap paling lambat 10 (sepuluh) menit sebelum keberangkatan kereta api. Jika ada yang kurang jelas, masinis dapat meminta penjelasan langsung kepada PPKA/Pap.

Ketentuan tentang waktu sebagaimana pada huruf a dan f dapat ditetapkan lain oleh JPOD sesuai dengan kebutuhan setempat.

(3) Di stasiun pergantian awak kereta api, awak kereta api yang akan menyerahkan dinasan lanjutan kepada penggantinya wajib memberitahukan segala kejadian tentang KRL secara tertulis di dalam T.200 disertai pemberitahuan secara lisan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Radio Masinis

Pasal 17

(1) Radio masinis berfungsi untuk komunikasi antara PPKP, PPKA, dan masinis dengan mode komunikasi sebagai berikut.
   a. *Mode group conference*, yaitu komunikasi antara PPKP, PPKA dan masinis.
   b. *Mode individual call,* yaitu panggilan masinis ke PPKP dan selanjutnya dapat disambungkan oleh PPKP kepada PPKA apabila diperlukan.
   c. *Mode emergency call,* yaitu panggilan yang dapat dilakukan oleh PPKP, PPKA, atau masinis dengan prioritas panggilan tertinggi.

(2) Pada saat akhir dinas, masinis wajib *check out* dan menyampaikan kondisi radio masinis ke PPKP.

(3) Setiap menghadapi tanda "memindahkan *channel* radio" (semboyan 8L), masinis wajib menyesuaikan *channel* radio seperti yang tertera pada tanda dimaksud atau pada tabel *channel* radio masinis.

(4) Prosedur tetap penggunaan radio masinis, dalam hal ini masinis wajib:
   a. melakukan *check in* kepada PPKP 10 (sepuluh) menit setiap awal dinasan kereta api dan PPKP wajib meregistrasi nomor kereta api tersebut;
   b. menanyakan kepada PPKP tentang posisi kereta api lawan persilangan atau penyusulan;
   c. meminta dan memberikan informasi kepada PPKP selama dalam perjalanan;
   d. melaksanakan serah terima radio masinis setiap selesai dinas dan hal itu dicatat dalam T.200 jika ada kerusakan.

Bagian Keempat
Keberangkatan Kereta Api

Pasal 18

(1) Masinis hanya boleh menggerakkan kereta apinya untuk berangkat, apabila:

a. di stasiun:

1) telah melihat indikasi "berjalan" (semboyan 5) atau indikasi "berjalan hati-hati" (semboyan 6) pada sinyal keluar yang berlaku baginya atau telah menerima bentuk perintah MS;
2) telah memastikan pemberian semboyan 40 dari PPKA;
3) telah menerima semboyan 41 dengan suling mulut atau pemberitahuan siap berangkat dengan *buzzer* dari kondektur, sedangkan untuk kereta api tanpa kondektur, masinis telah memastikan bahwa semua pintu tertutup dengan baik; dan
4) telah memastikan jalur keluar yang akan dilalui tidak terhalang.

b. di perhentian:

telah menerima semboyan 41 dengan suling mulut atau pemberitahuan siap berangkat dengan *buzzer* dari kondektur, sedangkan untuk kereta api tanpa kondektur, masinis telah memastikan bahwa semua pintu tertutup dengan baik.

(2) Apabila belum mendapat kepastian masuk untuk kereta api lawan persilangan sebagaimana ditetapkan dalam O.100, masinis hanya boleh menggerakkan kereta apinya untuk berangkat dan setelah mendapat penjelasan serta perintah berangkat dari PPKA.

(3) Pada petak jalan jalur tunggal, apabila melihat kereta api yang harus bersilang dengan kereta apinya memasuki emplasemen, masinis harus memastikan bahwa kereta api yang sedang masuk tersebut tidak memasang "tanda jalur kereta api tidak aman" (semboyan 31), tidak terdengar semboyan 39, dan lengkap dengan "tanda akhiran kereta api" (semboyan 21).

(4) Kereta api yang sedang bergerak berangkat dari stasiun, kemudian karena suatu hal terpaksa harus berhenti, kereta api tidak boleh melanjutkan perjalanannya sebelum mendapat perintah berangkat lagi dari PPKA.

Bagian Kelima
Pengereman Kereta Api

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

(1) Rangkaian KRL harus terdiri dari kereta-kereta yang memiliki peralatan rem dalam keadaan lengkap dan berfungsi dengan baik.

(2) Dalam keadaan darurat, apabila pada rangkaian KRL di tengah perjalanan didapati kereta yang mengalami kerusakan alat pengereman, tetapi saluran udaranya masih berfungsi dengan baik, kereta yang bersangkutan hanya difungsikan sebagai saluran udara tekan (U) sampai dengan stasiun akhir.

(3) Penggunaan rem darurat (*emergency*) hanya untuk mencegah kecelakaan.

Paragraf 2
Percobaan Rem Statis

Pasal 20

(1) Percobaan rem statis KRL dilakukan di dipo/PUK setelah selesai pemeriksaan dan pada saat:
   a. dilakukan perubahan susunan rangkaian;
   b. terjadi pelepasan saluran rem guna pemeriksaan/perbaikan.

(2) Untuk rangkaian KRL yang akan dinas kereta api, kegiatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh petugas perawatan bersama dengan masinis langsir dan dicatat dalam T.200.

(3) Pada percobaan pengereman statis, tekanan udara pada saat *release manometer brake pipe* di kabin masinis harus menunjukkan tekanan udara antara 4,8 kg/cm^2 sampai dengan 5,2 kg/cm^2.

(4) Petugas perawatan memeriksa rem blok KRL paling belakang, pada waktu dilakukan percobaan pengereman harus dalam kondisi mengikat.

(5) Apabila persyaratan sebagaimana pada ayat (3) dan (4) tidak terpenuhi, pengereman rangkaian KRL harus diperbaiki.

Paragraf 3
Percobaan Rem Dinamis

Pasal 21

(1) Setelah percobaan rem statis berhasil baik, masinis harus melakukan percobaan rem dinamis pada saat:
   a. rangkaian KRL masih berada di emplasemen dipo/stasiun, dengan cara menggerakkan hendel tenaga sampai dengan ada gerakan maju, kemudian hendel tenaga dikembalikan pada kedudukan "0". Selanjutnya, dilakukan pengereman hingga KRL berhenti;
   b. kereta api berangkat dari stasiun pemberangkatan dan sebelum melewati wesel terjauh harus segera melakukan percobaan rem dinamis dan memastikan bahwa pengereman rangkaian bekerja dengan baik.

(2) Apabila saat melakukan percobaan pengereman sebagaimana pada ayat (1) huruf a, tekanan udara terus menurun, KRL tersebut tidak diperbolehkan dioperasikan, tetapi harus segera dilaporkan kepada pengawas pemeliharaan untuk dimintakan KRL pengganti atau untuk perbaikan.

Bagian Keenam
Kereta Api dalam Perjalanan

Paragraf 1
Pengaturan Kecepatan Kereta Api di Jalan Bebas

Pasal 22

(1) Masinis diharuskan menjalankan kereta api secara taktis, sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan dalam O.100, dan upaya mencegah kelambatan kereta api merupakan salah satu kewajiban penting bagi masinis.

(2) Apabila terjadi kelambatan, masinis harus berusaha mengurangi kelambatan dengan mempercepat jalannya kereta api, tetapi tidak boleh melebihi batas kecepatan maksimum dan tidak boleh mengurangi waktu perjalanan minimum dari stasiun ke stasiun yang telah ditetapkan dalam O.100.

(3) Apabila kereta api melalui petak jalan yang belum atau baru sebagian saja yang telah ditilik oleh petugas pemeriksa jalur (PPJ),
   a. oleh PPKA, masinis diberi perintah "berjalan hati-hati" (bentuk 90), dan untuk kereta api langsung diberhentikan luar biasa di stasiun guna pemberian bentuk tersebut;

b. apabila telah menerima bentuk 90, masinis harus lebih waspada serta senantiasa melihat keberadaan PPJ dan dilarang mengejar kelambatan pada jalur yang berlaku perintah BH tersebut.

(4) Masinis diharuskan memperhatikan dan menaati setiap semboyan.

(5) Apabila menghadapi "isyarat berjalan hati-hati", masinis harus mengurangi kecepatan kereta api dan tidak diperbolehkan melebihi batas kecepatan maksimum yang dimaksud oleh semboyan tersebut, kemudian saat masinis menghadapi "tanda penghabisan pembatas kecepatan", kereta api diperbolehkan mulai berjalan sesuai dengan kecepatan yang diizinkan.

(6) Pelanggaran terhadap "isyarat berjalan hati-hati" dapat mengakibatkan sebagian atau seluruh rangkaian kereta api jatuh dari rel atau terguling maka terhadap masinis yang tidak menaati semboyan tersebut harus diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

(7) Pemberitahuan tentang pengurangan kecepatan kereta api di luar pembatas kecepatan yang telah ada sebelumnya di suatu jalur harus terlebih dahulu dicatat dan diparaf dalam Lapka oleh PPKA yang bersangkutan.

(8) Apabila melihat orang atau hewan di jalur yang akan dilalui, masinis segera memperdengarkan semboyan 35.

(9) Pada saat kereta api sedang berjalan dan masinis mendapat pemberitahuan bahaya dari pembantunya yang berada pada rangkaian kereta api, masinis segera memperdengarkan "pemberitahuan bahaya" (semboyan 39) dan menghentikan kereta apinya.

(10) Masinis bertanggung jawab atas ketepatan pemberian semboyan pada kereta apinya, sedangkan untuk pemasangan semboyan pada kereta api, masinis dapat menyerahkan kepada pembantunya.

Paragraf 2

Tindakan pada Waktu Menghadapi Bahaya

Pasal 23

(1) Pada waktu menghadapi bahaya, masinis dan asisten masinis harus mengambil tindakan yang tepat dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindarkan atau memperkecil dampak dari kecelakaan yang tidak dapat dihindari.

(2) Apabila upaya sebagaimana pada ayat (1) telah dilakukan, tetapi masinis dan asisten masinis di dalam kabin masinis sudah tidak mampu lagi untuk berupaya, masinis dan asisten masinis diperbolehkan meninggalkan kabin masinis untuk menyelamatkan diri.

(3) Dalam menghadapi bahaya, rem darurat harus digunakan dengan memperhatikan keselamatan penumpang dan rangkaian kereta api.

(4) Apabila terjadi kebakaran sewaktu menjalankan kereta api, masinis segera menghentikan kereta apinya dan menekan tombol *pantho down* agar pantograf turun/lepas, sedangkan pembantu masinis segera mengambil alat pemadam api serta berusaha untuk memadamkan api.

Paragraf 3

Tindakan pada Waktu Menghadapi Indikasi Sinyal Utama

Pasal 24

(1) Pada waktu menghadapi sinyal masuk atau sinyal keluar yang menunjukkan indikasi "berhenti", masinis harus menghentikan kereta apinya di muka sinyal masuk atau sinyal keluar yang dihadapi, kemudian masinis harus memperdengarkan semboyan 35.

(2) Apabila kereta api melanggar indikasi sinyal utama yang berindikasi "berhenti", masinis segera memberitahukan kejadian tersebut kepada PPKA melalui PPKP dengan menggunakan radio masinis atau memerintahkan pembantunya menuju stasiun untuk memberitahukan kejadian tersebut dan kereta api harus tetap berhenti sampai menerima perintah lebih lanjut dari PPKA stasiun yang bersangkutan.

(3) Apabila sinyal masuk atau sinyal keluar belum dilayani, semboyan 35 diperdengarkan berkali-kali, dan setelah sinyal masuk atau sinyal keluar dilayani menunjukkan indikasi "berjalan", masinis diperbolehkan melanjutkan perjalanannya setelah terlebih dahulu memperdengarkan semboyan 35 sebagai petunjuk bahwa kereta api siap berjalan.

(4) Apabila sinyal masuk atau sinyal keluar tetap berindikasi "berhenti", masinis segera menghubungi PPKA baik dengan bantuan PPKP melalui radio masinis maupun memerintahkan kondektur menuju stasiun untuk meminta penjelasan perihal indikasi sinyal tersebut, kemudian menunggu perintah lebih lanjut dari PPKA stasiun yang bersangkutan.

(5) Apabila ragu-ragu terhadap indikasi sinyal masuk atau sinyal keluar, masinis harus mengambil tindakan terberat dengan menghentikan kereta apinya di muka sinyal masuk atau sinyal keluar yang dihadapi dan memperdengarkan semboyan 35. Selanjutnya, masinis segera

menghubungi PPKA baik dengan bantuan PPKP melalui radio masinis maupun memerintahkan kondektur menuju stasiun untuk meminta penjelasan perihal indikasi sinyal tersebut, kemudian menunggu perintah lebih lanjut dari PPKA stasiun yang bersangkutan.

(6) Apabila pada persinyalan elektrik masinis menghadapi sinyal masuk padam, masinis harus mengambil tindakan terberat dengan menghentikan kereta apinya di muka sinyal yang dihadapi dan memperdengarkan semboyan 35. Selanjutnya, masinis segera menghubungi PPKA baik dengan bantuan PPKP melalui radio masinis maupun memerintahkan kondektur menuju stasiun untuk meminta penjelasan perihal indikasi sinyal tersebut, kemudian menunggu perintah lebih lanjut dari PPKA stasiun yang bersangkutan.

(7) Setelah melakukan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (4), (5), dan (6), masinis diperbolehkan melewati sinyal masuk yang dihadapi dengan "berjalan hati-hati" (kecepatan tidak melebihi 30 km/jam), apabila:
   a. sinyal darurat pada sinyal tersebut menunjukkan indikasi "berjalan hati-hati" (segitiga berwarna putih atau huruf "M" menyala) dan menyala paling lama 90 detik;
   b. menerima bentuk perintah melewati sinyal yang berindikasi "berhenti" (bentuk 92) yang ditandatangani oleh PPKA yang bersangkutan; atau
   c. di belakang sinyal tersebut diperlihatkan "isyarat perintah masuk" (semboyan 4A) oleh petugas stasiun atas perintah PPKA setelah kereta api melewati sinyal berindikasi "berhenti" tersebut, masinis harus menghentikan kereta apinya di dekat "isyarat perintah masuk" guna menerima petunjuk dari petugas stasiun. Selanjutnya, petugas tersebut mencatat dalam Lapka mengenai:
      1) sinyal masuk berindikasi "berhenti" yang sudah dilalui;
      2) sinyal-sinyal yang akan dilalui; dan
      3) jalur yang akan dilalui untuk masuk berhenti atau langsung.

(8) Kereta api diperbolehkan melewati sinyal keluar yang menunjukkan indikasi "berhenti" dengan kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam saat melalui wesel apabila kepada masinis:
   a. diperlihatkan sinyal darurat (semboyan 6A), pada persinyalan elektrik atau
   b. telah diberikan bentuk perintah melalui sinyal yang berindikasi "berhenti" (bentuk 92) yang ditandatangani oleh PPKA yang menguasai sinyal tersebut.

(9) Setelah melakukan tindakan sebagaimana pada ayat (4), (5), dan (6), ternyata PPKA tidak ada di tempat atau tidak dapat melakukan pekerjaannya, kondektur melapor kepada masinis. Selanjutnya, masinis melalui radio masinis meminta petunjuk dari PPKP.

(10) Apabila sinyal blok antara di jalan bebas pada persinyalan elektrik menunjukkan indikasi "berhenti",

a. untuk jalur dengan hubungan blok otomatis tertutup:

1) masinis harus menghentikan kereta apinya di muka sinyal yang dihadapi, kemudian menghubungi PPKA stasiun berikutnya melalui PPKP menggunakan radio masinis untuk meminta penjelasan mengenai kondisi petak blok di belakang sinyal blok tersebut. Setelah mendapat penjelasan dan izin dari PPKA stasiun berikutnya atau PPKP, masinis dapat melanjutkan perjalanan kereta apinya;

2) apabila komunikasi tidak berhasil atau tidak mendapat kepastian kondisi petak blok di belakang sinyal blok tersebut dari PPKA atau PPKP, setelah 5 (lima) menit sejak kereta api berhenti dan kondektur telah melaporkan kepada masinis bahwa rangkaian siap diberangkatkan kembali, kereta api diperbolehkan "berjalan hati-hati" melewati sinyal blok yang dihadapi untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tidak lebih dari 15 km/jam sampai stasiun pertama yang dituju dan berhenti untuk memperoleh catatan dari PPKA stasiun yang bersangkutan tentang keadaan tersebut pada Lapka dan kondektur berada di kabin masinis;

3) apabila masinis melakuan sebagaimana pada butir 1) atau 2), masinis harus memperhatikan kemungkinan terpasangnya semboyan 3 dan/atau "tanda akhiran kereta api" untuk kereta api di depannya dan masinis harus berusaha untuk menghentikan kereta apinya pada semboyan 3 pada jarak 100 meter dari "tanda akhiran kereta api"di depannya.

b. untuk jalur ganda dengan hubungan blok otomatis terbuka:

1) masinis harus menghentikan kereta apinya di muka sinyal yang dihadapi, kemudian menghubungi PPKA stasiun berikutnya melalui PPKP menggunakan radio masinis untuk meminta penjelasan mengenai kondisi petak blok di belakang sinyal blok tersebut. Selanjutnya, masinis atas penjelasan dan izin PPKA stasiun berikutnya atau PPKP, masinis dapat melanjutkan perjalanan kereta apinya;

2) apabila komunikasi tidak berhasil atau tidak mendapat kepastian kondisi petak blok di belakang sinyal blok tersebut dari PPKA atau

PPKP, untuk tindakan selanjutnya setelah 5 (lima) menit sejak kereta api berhenti dan kondektur telah melaporkan kepada masinis bahwa rangkaian siap diberangkatkan kembali, kereta api diperbolehkan "berjalan hati-hati" melewati sinyal blok yang dihadapi untuk melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tidak lebih dari 15 km/jam;

3) apabila melakukan sebagaimana pada butir 1) atau 2), masinis harus memperhatikan kemungkinan terpasangnya semboyan 3 dan/atau "tanda akhiran kereta api" untuk kereta api di depannya dan masinis harus berusaha untuk memberhentikan kereta apinya pada semboyan 3 pada jarak 50 meter dari "tanda akhiran kereta api" di depannya.

Paragraf 4

Pemakaian Suling KRL dalam Dinas Perjalanan Kereta Api

Pasal 25

(1) Pemberian semboyan dengan suling KRL harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan.

(2) Masinis diharuskan memperdengarkan "tanda minta perhatian" (semboyan 35) apabila:

a. akan menggerakkan kereta api untuk berangkat dan telah mendapat "isyarat kereta api siap berangkat" (semboyan 41) dari kondektur, sedangkan untuk kereta api tanpa kondektur, masinis telah memastikan bahwa semua pintu tertutup dengan baik;
b. melihat ada orang berjalan di atas jalur yang akan dilalui;
c. mendekati suatu perhentian atau stasiun saat melalui wesel pertama;
d. melihat "tanda memperdengarkan semboyan 35" (semboyan 8K) yang dipasang di sebelah jalur kereta api;
e. kereta api luar biasa yang perjalanannya belum diberitahukan kepada petugas di jalan bebas, pada saat mendekati perlintasan atau melihat petugas perawatan prasarana yang sedang bekerja di jalan bebas;
f. pada saat pandangan masinis terhalang karena tikungan, hujan lebat, kabut, angin ribut, atau kerumunan masa sehingga suatu kereta api tidak dapat terdengar, semboyan 35 sering kali diperdengarkan;
g. kereta api menghadapi sinyal masuk yang menunjukkan indikasi "berhenti", semboyan 35 baru diperdengarkan setelah kereta api berhenti di muka sinyal yang dihadapi dan apabila sinyal masuk belum menunjukkan indikasi "berjalan" masinis diwajibkan mengulangi semboyan tersebut berkali-kali.

Paragraf 5

Kewajiban Awak Kereta Api Memperhatikan Bagian Belakang Kereta Api

Pasal 26

(1) Pada saat rangkaian terakhir kereta api akan melewati wesel terjauh di stasiun, masinis harus memperhatikan tanda akhiran kereta api (semboyan 21) untuk memastikan tidak adanya bagian belakang rangkaian kereta api tertinggal atau terlepas.

(2) Selama dalam perjalanan, masinis dan asisten masinis diwajibkan memperhatikan bagian belakang kereta api untuk mengetahui ada/tidaknya tanda bahaya atau keadaan yang dapat membahayakan perjalanan kereta api yang diperlihatkan oleh petugas kereta api.

Paragraf 6

Masinis Tidak Dapat Melanjutkan Tugas dalam Perjalanan

Pasal 27

A. Masinis Dibantu Asisten Masinis

(1) Apabila dalam perjalanan karena suatu hal masinis tidak dapat melakukan tugasnya, asisten masinis harus segera menghentikan kereta api dan memberitahukan hal tersebut kepada kondektur.

(2) Asisten masinis melaporkan kejadian dengan menggunakan radio masinis kepada PPKP.

(3) Apabila masinis tetap tidak dapat melakukan tugasnya, asisten masinis diharuskan mengambil alih pekerjaan masinis sampai dengan stasiun terdekat tempat seorang masinis lain dapat menggantikannya dan kondektur diwajibkan turut dalam kabin masinis untuk membantu masalah operasional sebagaimana mestinya dan bertugas sebagai asisten masinis pembantu.

B. Masinis Tanpa Dibantu Asisten Masinis

(4) Apabila masinis karena suatu hal tidak dapat melanjutkan perjalanan, masinis segera melaporkan kepada PPKP bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan dinasannya dan akan menghentikan kereta apinya di stasiun terdekat.

(5) Setelah kereta api berhenti di stasiun sebagaimana pada ayat (4), masinis harus:

a. mengamankan rangkaian kereta api dengan mengikat rem rangkaian, mengikat rem parkir, mengunci kabin, dan memastikan bahwa kabin tidak dapat dimasuki oleh orang yang tidak berhak;
b. memerintahkan pembantunya untuk mengganjal roda dengan stopblok;
c. melaporkan kepada PPKA tentang kondisi dan tindakan yang telah dilakukan.

(6) Apabila masinis tidak dapat melanjutkan perjalanan kereta apinya ke stasiun terdekat, ia segera melapor kepada PPKP bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan perjalanan dan menghentikan kereta apinya di petak jalan, kemudian meminta masinis pengganti.

(7) Setelah kereta api berhenti di petak jalan sebagaimana pada ayat (6), masinis mengambil tindakan pengamanan dengan mengikat rem rangkaian dan rem parkir. Selanjutnya, memerintahkan pembantunya untuk mengganjal roda dengan stopblok serta memasang semboyan 3 di depan dan di belakang kereta api

(8) Masinis tidak diperbolehkan meninggalkan rangkaian kereta api sebelum serah terima dengan masinis pengganti.

Paragraf 7
Kereta Api Berhenti atau Berjalan Langsung di Suatu Stasiun

Pasal 28

(1) Pada waktu mendekati atau memasuki stasiun, masinis dan asisten masinis harus memperhatikan semboyan yang diperlihatkan dan jalur yang akan dilalui.

(2) Apabila ternyata jalur yang akan dilalui kereta api tidak bebas, masinis harus berusaha menghentikan kereta apinya untuk menghindari bahaya.

(3) Kereta api tidak boleh berhenti selain di tempat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perjalanan, kecuali atas perintah pejabat yang berwenang terhadap perjalanan kereta api atau dalam keadaan memaksa.

(4) Masinis harus memadamkan lampu utama jarak jauh pada saat:
a. berpapasan dengan kereta api lain di jalur ganda;
b. berhenti di stasiun.

(5) Apabila kereta api yang menurut peraturan perjalanan berjalan langsung di suatu stasiun harus diberhentikan luar biasa, PPKA akan

mempertahankan sinyal masuk dan sinyal keluar pada indikasi "berhenti", dan masinis harus melakukan tindakan sebagai berikut.

a. Menghentikan kereta apinya di muka sinyal masuk yang berindikasi "berhenti" (semboyan7);
b. Setelah kereta api berhenti di muka sinyal masuk yang berindikasi "berhenti" (semboyan 7), masinis memperdengarkan semboyan "tanda minta perhatian" (semboyan 35);
c. Setelah PPKA mengubah sinyal masuk menjadi indikasi "berjalan hati-hati" (semboyan 6), masinis melanjutkan perjalanan memasuki emplasemen sesuai dengan kecepatan yang diizinkan dan berhenti di tempat semboyan 3 atau sinyal keluar yang masih menunjukkan indikasi "berhenti" (semboyan 7).

(6) Apabila masinis telah menerima catatan dalam Lapka dari PPKA/Pap stasiun sebelumnya tentang pemberhentian luar biasa,

a. harus memperhatikan sinyal masuk yang akan dihadapi di stasiun berikutnya, kemungkinan masih berindikasi "berhenti" (semboyan 7);
b. memperdengarkan semboyan 35 di muka sinyal masuk apabila sinyal masuk masih berindikasi "berhenti" (semboyan 7). Setelah PPKA mengubah sinyal masuk menjadi indikasi "berjalan" (semboyan 5) atau "bejalan hati-hati" (semboyan 6), masinis melanjutkan perjalanan memasuki emplasemen;
c. setelah masuk di emplasemen sebagaimana huruf b, kereta api berhenti di muka sinyal keluar meskipun sinyal tersebut menunjukkan indikasi "berjalan" (semboyan 5). Selanjutnya, masinis menunggu perintah dari PPKA stasiun yang bersangkutan.

(7) Batas berhenti untuk kereta api yang masuk pada penghabisan jalur di suatu stasiun ditunjukkan oleh semboyan atau alat sebagai berikut.

a. Indikasi "berhenti" (Semboyan 7);
b. "Isyarat berhenti" (Semboyan 3);
c. "Tanda batas ruang bebas" (semboyan 18) antara dua jalur kereta api;
d. Perintang, pelalau, stopblok, atau alat lain yang sejenis (hanya di jalur buntu).

Paragraf 8
Tindakan Selama Kereta Api Berhenti di Stasiun Antara atau di Perhentian

Pasal 29

(1) Selama berhenti di suatu stasiun antara, masinis dan asisten masinis harus memastikan indikator peralatan dalam kabin berfungsi dengan baik untuk perjalanan selanjutnya.

(2) Apabila kereta api berhenti di stasiun dan melewati tanda batas penghabisan jalur utama sehingga kereta api tersebut harus mundur kembali, masinis hanya boleh menggerakkan kereta apinya setelah menerima "isyarat mundur" dari PPKA/Pap dan masinis tidak diperbolehkan menggerakkan mundur kereta apinya sebelum mengulangi perintah PPKA/Pap tersebut dengan suling KRL.

(3) Apabila kereta api berhenti di perhentian dan melewati penghabisan peron sehingga kereta api tersebut harus mundur kembali, masinis hanya boleh menggerakkan kereta apinya setelah menerima "isyarat mundur" dari pembantunya (kondektur/TKA) yang telah diperintahkannya untuk mengawasi keamanan jalur di belakang rangkaian dan naik turun penumpang.

(4) Bilamana dalam perjalanan mengetahui suatu kejadian yang luar biasa, masinis harus melaporkan kejadian tersebut kepada PPKP dan KS/PPKA stasiun di depannya, serta mencatat dalam Lapka.

(5) Untuk keperluan memberitahukan tentang kejadian luar biasa sebagaimana pada ayat (4), kereta api langsung harus berhenti.

(6) Di stasiun pemeriksa, Lapka harus diperiksa oleh PPKA/Pap dan masinis tidak diperbolehkan berangkat sebelum menerima kembali Lapka yang telah diperiksa dan dibubuhi paraf oleh PPKA/Pap.

Bagian Ketujuh
Kereta Api Berhenti di Stasiun Akhir

Paragraf 1
Akhir Dinasan Masinis

Pasal 30

(1) Apabila KRL telah mengakhiri dinas dan disiapkan kembali untuk dinasan berikutnya, masinis harus memastikan KRL tersebut dalam keadaan istirahat dan tidak dimungkinkan untuk digerakkan oleh pihak lain, dengan cara:
   a. menempatkan hendel pembalik arah pada posisi netral;
   b. mengikat rem parkir;
   c. mengunci pintu kabin masinis; dan
   d. mengganjal roda dengan stopblok.

(2) Di stasiun pergantian awak kereta api atau stasiun tujuan kereta api:
   a. masinis dan asisten masinis menyerahkan Lapka kepada PPKA/Pap untuk diberi catatan jam datang dan diparaf serta dilaporkan secara lisan kejadian penting selama dalam perjalanan (apabila ada),

b. Lapka diserahkan kepada JPAK stasiun yang bersangkutan untuk diperiksa dan diberi catatan. Selanjutnya, lapka diserahkan kembali kepada masinis.

(3) Di stasiun kedudukan awak kereta api:
a. masinis dan asisten masinis menyerahkan Lapka kepada PPKA/Pap untuk diberi catatan jam datang dan diparaf serta dilaporkan secara lisan kejadian penting selama dalam perjalanan (apabila ada),
b. Lapka diserahkan kepada JPAK, dan
c. masinis/asisten masinis melihat dinasan untuk esok harinya, juga membaca pengumuman-pengumuman dan lainnya di kantor JPAK, kemudian yang bersangkutan diperbolehkan meninggalkan kantor setelah mendapat izin dari JPAK atau yang mewakili.

Paragraf 2
Akhir Dinas Kereta Rel Listrik

Pasal 31

(1) Apabila perjalanan dinas KRL berakhir, masinis harus menyerahkan KRL berikut laporan teknik (T.200) yang telah diisi dan ditandatangani serta disampaikan secara lisan tentang segala kejadian teknis KRL selama dalam menjalankan dinas kepada:
a. petugas perawatan apabila penyerahan dilakukan di dipo atau
b. PUK apabila penyerahan dilakukan di stasiun akhir.

(2) Sebelum menyerahkan KRL, masinis tidak diperbolehkan meninggalkan KRL sebelum memastikan bahwa:
a. hendel tenaga pada posisi *idle* atau "0";
b. hendel pembalik arah pada posisi kedudukan "netral";
c. hendel rem diletakkan pada posisi *off*;
d. rem parkir dalam kedaan mengikat/difungsikan;
e. saklar lampu utama dalam kedudukan *off*; dan
f. kabin masinis telah dikunci.

Bagian Kedelapan
Persilangan dan Penyusulan

Paragraf 1
Persilangan

Pasal 32

(1) Persilangan kereta api di lintas jalur tunggal harus dilakukan di stasiun.

(2) Persilangan dibagi atas dua jenis, yaitu:

a. persilangan biasa, adalah persilangan dengan kereta api biasa;
b. persilangan luar biasa, adalah persilangan dengan kereta api fakultatif/luar biasa.

(3) Persilangan tercatat dalam:
a. daftar waktu, malka, dan wam;
b. tabel kereta api (hanya persilangan biasa); dan
c. Lapka (hanya persilangan luar biasa).

Paragraf 2
Pemindahan Persilangan

Pasal 33

(1) Persilangan yang tercatat dan yang tidak tercatat dalam peraturan perjalanan dapat dipindahkan ke stasiun lain dengan tujuan untuk mengurangi keterlambatan suatu kereta api dan/atau kereta api lainnya.

(2) Pada waktu hubungan blok normal, masinis dibebaskan atas pengawasan persilangan.

(3) Pada waktu hubungan blok terganggu, PPKA harus memberitahukan kepada masinis tentang gangguan tersebut dan mencatat dalam lapka. Selanjutnya, masinis berkewajiban atas pengawasan persilangan.

(4) Selama masinis berkewajiban atas pengawasan persilangan sebagaimana ayat (3) maka
a. kereta api tidak diperbolehkan berjalan langsung melewati stasiun tempat persilangan atau berangkat dari stasiun tempat persilangan sebelum masinis memastikan bahwa kereta api lawan persilangan yang tercatat dalam lapka, tabel kereta api, atau pemberitahuan tentang persilangan (Ptp) sudah masuk;
b. ketentuan sebagaimana huruf a tidak berlaku jika persilangan ternyata telah dipindahkan lagi yang dibuktikan dengan Ptp;
c. apabila masinis kereta api langsung tidak mendapat kepastian bahwa kereta api lawan persilangan sudah masuk, masinis harus menghentikan kereta apinya dan meminta penjelasan kepada PPKA/Pap.

(5) Pemberian Ptp mengandung perintah bahwa kereta api harus meneruskan perjalanan dengan tidak perlu menunggu kereta api lawan persilangan.

(6) Pemberian Ptp kepada masinis harus dilakukan menggunakan tanda terima dan disebutkan nama stasiun persilangan yang resmi dan yang baru.

(7) Kereta api yang dipindahkan persilangannya dengan bentuk Ptp setelah berangkat atau berjalan langsung dari stasiun persilangan resmi apabila menurut Gapeka di stasiun persilangan baru berjalan langsung tidak perlu diberhentikan, kecuali kalau kereta api lawan persilangan belum masuk.

(8) Apabila suatu kereta api karena terlambat perjalanannya sudah harus bersilang dengan kereta api lawannya sebelum sampai di stasiun persilangan resmi, kepada masinis kereta api diberikan bentuk Ptp oleh PPKA stasiun persilangan baru dengan catatan bahwa persilangan telah terjadi.

Paragraf 3
Penyusulan

Pasal 34

(1) Penyusulan tidak tercatat dalam Lapka dan dalam tabel kereta api.

(2) Masinis tidak diwajibkan mengetahui penyusulan dan pemindahan penyusulan.

Bagian Kesembilan
Berjalan Jalur Kiri pada Petak Jalan Jalur Ganda

Pasal 35

(1) Berjalan jalur kiri adalah kereta api dari kedua jurusan hanya melalui satu jalur sehingga kereta api dari satu jurusan harus berjalan jalur kiri, sedangkan kereta api dari jurusan sebaliknya tetap berjalan jalur kanan.

(2) Semua kereta api berjalan langsung dari kedua arah pada petak jalan yang salah satu jalurnya ditutup maka harus diberhentikan luar biasa di stasiun permulaan petak jalan yang akan dilalui.

(3) Semua kereta api yang berjalan pada jalur kiri yang bersamaan dengan terganggunya hubungan komunikasi maka harus dikawal oleh seorang petugas stasiun yang berada di kabin masinis, dengan memakai identitas ban lengan berwarna oranye dengan panjang 20cm dan lebar 10cm bertuliskan PENGAWAL warna hitam pada lengan kiri sebagaimana diatur dalam PD 19 jilid I.

(4) Selama berjalan pada jalur kiri ketentuan yang mengatur tentang pemindahan persilangan tidak berlaku dan tidak perlu dicatat dalam Lapka, kecuali pemindahan penyusulan tetap sebagaimana mestinya.

(5) Karena semboyan pembatas kecepatan yang terpasang di petak jalan hanya dapat terlihat dan berlaku bagi kereta api yang berjalan pada jalur

kanan, untuk kereta api yang berjalan pada jalur kiri pembatasan kecepatan tersebut diberitahukan dan ditulis dalam bentuk "perintah berjalan jalur kiri" (perintah BK) oleh PPKA/Pap stasiun awal petak jalan yang salah satu jalurnya ditutup.

(6) Pada jalur ganda, semua sinyal hanya dilayani dan diberlakukan untuk kereta api yang berjalan pada jalur kanan, sedangkan untuk kereta api yang akan dan berjalan pada "jalur kiri" diberlakukan:

a. masinis kereta api yang akan melalui jalur kiri harus diberi tahu terlebih dahulu secara lisan dan kepada masinis diberi bentuk "perintah BK" dari PPKA/Pap stasiun awal petak jalan yang salah satu jalurnya ditutup dan bentuk tersebut juga merupakan izin bagi masinis untuk melewati sinyal keluar yang tidak dilayani karena sesungguhnya berlaku untuk jalur yang tidak dilalui;

b. kereta api yang berjalan pada jalur kiri harus berhenti:

1) di muka "tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda" (semboyan 8D) yang terpasang pada jalur kiri sejajar sinyal masuk jalur kanan yang berlaku untuk jalur yang tidak dilalui;

2) di muka "tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda" yang terpasang pada jalur kiri sejajar sinyal blok dan sinyal jalan silang; yang berlaku untuk jalur yang tidak dilalui,

c. kereta api diperbolehkan melewati "tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda" dengan "berjalan hati-hati" (kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam) apabila masinis telah:

1) menerima bentuk perintah MS yang ditandatangani oleh PPKA yang bersangkutan atau

2) melihat "isyarat perintah masuk" (semboyan 4A) dari petugas stasiun atas perintah PPKA.

(7) Sebelum ketentuan "berjalan jalur kiri" diberlakukan, PPKA stasiun yang jalur kanannya ditutup melakukan tindakan sebagai berikut.

a. Memberitahukan kepada semua penjaga perlintasan dan petugas perawatan jalan rel di petak jalan yang bersangkutan;

b. Jika pemberitahuan sebagaimana pada huruf a tidak berhasil, hal tersebut harus diberitahukan kepada masinis kereta api pertama yang melalui jalur kiri agar dalam menjalankan kereta apinya berjalan hati-hati sambil memperdengarkan "tanda kereta api berjalan jalur kiri" (semboyan 39A) sebagai pemberitahuan kepada petugas penjaga perlintasan dan petugas perawatan jalan rel di petak jalan yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh
Melindungi Rangkaian Kereta Api atau Bagian Rangkaian Kereta Api di Jalan Bebas

Pasal 36

(1) Apabila karena suatu sebab kereta api berhenti di jalan bebas, masinis harus:
   a. mengikat rem rangkaian dan mengikat rem parkir dan
   b. memerintahkan pembantunya untuk mengganjal roda dengan stopblok dan memasang atau memperlihatkan isyarat berhenti (semboyan 3) untuk melindungi kereta apinya terhadap kemungkinan adanya kereta api yang datang dari arah depan dan/atau belakang.

(2) Semboyan 3 harus dipasang atau diperlihatkan pada jarak paling sedikit 50 meter dari rangkaian kereta api yang dilindungi dan harus terlihat oleh masinis kereta api yang kemungkinan datang sedikitnya pada jarak 600 meter.

Bagian Kesebelas
Berhenti di Jalan Bebas dan Perjalanan Kembali

Paragraf 1
Berhenti di Jalan Bebas

Pasal 37

(1) Berhenti di jalan bebas hanya diperbolehkan:
   a. menurut peraturan perjalanan;
   b. atas perintah pimpinan daerah;
   c. untuk menghindari kecelakaan;
   d. karena kerusakan prasarana dan/atau sarana; atau
   e. karena kecelakaan.

(2) Kereta api yang berhenti di jalan bebas karena suatu kecelakaan boleh meneruskan perjalanannya atas perintah PPKP dan setelah masinis memastikan bahwa tidak terdapat kerusakan sarana yang membahayakan perjalanan kereta api.

(3) Apabila kereta api berhenti karena suatu sebab yang bukan disebabkan oleh tertahan sinyal utama yang menunjukkan indikasi "berhenti" dan masinis terpaksa menghentikan kereta apinya di jalan bebas, masinis harus segera memberitahukan kepada PPKP perihal penyebabnya dan pernyataan perlu atau tidak permintaan kereta api penolong, kemudian mencatat dalam Lapka. Langkah selanjutnya adalah sebagai berikut.

a. Untuk petak jalan dengan hubungan blok tertutup:
   1) untuk petak jalan jalur tunggal, saat kereta api berhenti, masinis harus segera memerintahkan kepada pembantunya untuk memasang semboyan 3 di belakang dan di muka sedikitnya pada jarak 100 meter dan harus dapat terlihat oleh masinis kereta api yang kemungkinan datang dari arah belakang paling sedikit dari jarak 600 meter;
   2) untuk petak jalan jalur ganda, saat kereta api berhenti, masinis harus segera memerintahkan kepada pembantunya untuk memasang semboyan 3 hanya di belakang kereta api sebagaimana pada butir 1) dan apabila telah dimintakan kereta api penolong semboyan 3 juga dipasang di sebelah muka;
   3) apabila dapat dipastikan bahwa kereta api berhenti tidak lebih dari 5 menit, pemasangan semboyan 3 sebagaimana pada butir 1) atau 2) tersebut di atas tidak perlu dilakukan.

b. Untuk petak jalan jalur ganda dengan hubungan blok otomatis terbuka (misalnya, pada lintas jabodetabek),
   1) masinis harus segera memerintahkan kepada pembantunya untuk memasang semboyan 3 di belakang kereta api sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 36 dan apabila telah dimintakan kereta penolong semboyan 3 juga dipasang di sebelah muka;
   2) apabila dapat dipastikan bahwa kereta api berhenti tidak lebih dari 5 menit, pemasangan semboyan 3 sebagaimana pada butir 1) tersebut di atas tidak perlu dilakukan.

(4) Apabila kereta api berhenti sebagaimana pada ayat (3), karena gangguan pada KRL, awak kereta api diperbolehkan berusaha menanggulangi gangguan tersebut hanya atas seizin PPKP.

(5) Jika permintaan kereta api penolong telah diajukan, baik secara tertulis maupun melalui alat komunikasi, kereta api yang membutuhkan pertolongan tersebut tidak boleh berpindah tempat sebelum kereta api penolong datang, kecuali apabila kereta api penolong tidak diperlukan lagi,

a. setelah disampaikan pembatalan permintaan pertolongan kepada PPKP, masinis dapat melanjutkan perjalanannya sampai stasiun terdekat atas izin PPKP;

b. jika hubungan komunikasi dengan PPKP tidak dapat dilakukan, masinis dapat menjalankan kereta apinya menuju stasiun terdekat dengan kecepatan tidak melebihi 5 km/jam yang didahului dan diikuti petugas, masing-masing pada jarak 100 meter sambil

memperlihatkan semboyan 3, yang diperlihatkan di muka dan belakang kereta api.

(6) Kereta api penolong harus digandeng pada kereta api yang ditolong.

(7) Untuk menghindari kelambatan kereta api lainnya, apabila kereta api mogok dapat didorong oleh kereta api di belakangnya dengan ketentuan sebagai berikut.
   a. Pengereman kereta api yang didorong harus dapat dilayani;
   b. Tidak pada jalur yang menurun;
   c. Alat perangkai harus dapat tergandeng dengan baik;
   d. Tersedia alat komunikasi antara masinis kereta api yang mendorong dan kereta api yang didorong; dan
   e. Kecepatan tidak diperbolehkan lebih dari 30 km/jam.

(8) Apabila kereta api penolong akan dijalankan, KDK atau petugas yang ditunjuk harus mengawal kereta api penolong tersebut.

Paragraf 2
Kereta Api Kembali ke Stasiun Terakhir Dilewati

Pasal 38

(1) Kereta api tidak diperbolehkan berjalan kembali ke stasiun terakhir yang dilewati, kecuali:
   a. terjadi rintang jalan;
   b. konvoi;
   c. kereta api penolong;

(2) Kereta api berjalan kembali ke stasiun terakhir yang dilewati sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi salah satu ketentuan di bawah ini.
   a. Telah mendapat izin dari PPKA stasiun terakhir yang dilewati selama masih dalam batas satu petak blok.
   b. Perjalanan kembali telah direncanakan.

(3) Dalam keadaan yang sangat memaksa, kereta api boleh berjalan kembali dari jalan bebas ke stasiun terakhir yang dilewati setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (2) huruf a, dengan tindakan sebagai berikut.
   a. Apabila hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan PPKA stasiun di belakangnya dengan menggunakan radio masinis melalui PPKP, perjalanan kembali tersebut diatur oleh PPKA stasiun yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut.
      1) Kereta api yang kembali kecepatannya tidak diperbolehkan lebih dari 30 km/jam.

2) Pada petak jalan jalur tunggal, kereta api yang kembali diperbolehkan masuk stasiun apabila sinyal masuk telah menunjukkan indikasi "berjalan" atau "berjalan hati-hati", atau setelah menerima bentuk "perintah MS" atau "isyarat perintah masuk".
3) Pada petak jalan jalur ganda, kereta api yang kembali diperlakukan sebagai kereta api yang berjalan jalur kiri yang akan masuk stasiun.

b. Apabila hubungan komunikasi sebagaimana pada huruf a tidak dapat dilakukan, masinis dapat menjalankan kereta apinya kembali ke stasiun asal selama kereta api belum melewati sinyal blok antara, sebagai perjalanan kembali yang tidak diatur oleh PPKA, dengan ketentuan sebagai berikut.
   1) Perjalanan kembali tersebut tidak boleh lebih dari kecepatan 5 km/jam dan didahului oleh petugas yang berjalan sambil memperlihatkan semboyan 3 pada jarak 100 meter.
   2) Kereta api yang berjalan kembali harus berhenti di muka sinyal masuk meskipun menunjukkan indikasi "berjalan" atau "berjalan hati-hati". Selanjutnya, kereta api hanya boleh masuk stasiun setelah masinis menerima bentuk "perintah MS" atau "isyarat perintah masuk".

c. Untuk kereta api yang berjalan kembali, "tanda akhiran kereta api" (semboyan 21) tetap pada tempatnya sebagai tanda bahwa kereta api berjalan berlawanan arah.

(4) Untuk kereta api kembali yang disebabkan terjadinya rintang jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dapat melewati beberapa petak blok setelah mendapat izin dari PPKP, tetapi dibatasi paling jauh sampai stasiun terakhir yang dilewati dan untuk kereta api di belakangnya telah diambil tindakan pengamanan dengan memasang semboyan 3 pada jarak 50 meter dari rencana kereta api yang kembali harus berhenti dan dapat terlihat pada jarak 100 meter oleh masinis kereta api di belakangnya.

Bagian Kedua Belas
Tindakan Bilamana *Go No Go Item* Tidak Terpenuhi

Paragraf 1
Lampu Kabin

Pasal 39

(1) KRL yang berlampu kabin masinis tidak dapat dinyalakan, pada malam hari tidak diperbolehkan melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan,

dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Jika dalam perjalanan malam hari lampu kabin masinis tidak dapat dinyalakan, masinis harus memberitahukan keadaan tersebut kepada PPKP dan dapat meneruskan perjalanan sampai dengan stasiun yang ditunjuk oleh PPKP untuk dilakukan perbaikan.

Paragraf 2
Suling Kereta Rel Listrik

Pasal 40

(1) Jika suling KRL tidak berfungsi, KRL tidak boleh melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan, dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Apabila kerusakan itu terjadi sewaktu dalam perjalanan, masinis harus segera memberitahukan hal tersebut kepada PPKP dan kereta api dapat meneruskan perjalanan dengan "berjalan hati-hati" (kecepatan tidak melebihi 30 km/jam) sampai stasiun yang ada PUK/dipo untuk perbaikan atau menunggu KRL pengganti.

Paragraf 3
Perangkat Siaga

Pasal 41

(1) KRL yang perangkat siaganya (*deadman device*) tidak berfungsi tidak boleh melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Jika kerusakan *deadman device* terjadi sewaktu dalam perjalanan, masinis harus memberitahukan keadaan tersebut kepada PPKP dan memerintahkan salah satu pembantunya guna mendampingi masinis meneruskan perjalanan sampai dengan stasiun yang ada PUK/dipo untuk perbaikan atau menunggu KRL pengganti.

Paragraf 4
Kipas Pembersih Kaca (*Wiper*)

Pasal 42

(1) KRL yang kipas pembersih kacanya tidak berfungsi tidak diperbolehkan melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Apabila kerusakan itu terjadi sewaktu dalam perjalanan, KRL tetap dapat melanjutkan dinas kereta api selama kipas pembersih kaca masih dapat di operasikan menggunakan tuas darurat.

(3) Apabila kerusakan sebagaimana pada ayat (2) terjadi pada saat hujan deras, masinis harus memberitahukan kerusakan tersebut kepada PPKP, kemudian kereta api dengan berjalan hati-hati dapat meneruskan perjalanan dengan kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam sampai dengan stasiun pertama berikutnya, dan apabila masinis menganggap tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, masinis harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada PPKP dan menunggu keputusan selanjutnya.

Paragraf 5
Lampu Utama

Pasal 43

(1) KRL yang lampu utama (*headlight*) padam tidak diperbolehkan melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan pada malam hari/cuaca gelap, dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Apabila kerusakan itu terjadi sewaktu dalam perjalanan malam hari/cuaca gelap, masinis harus segera memberitahukan hal tersebut kepada PPKP dan kereta api dapat meneruskan perjalanan dengan "berjalan hati-hati" (kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam) sambil memperdengarkan semboyan sampai stasiun pertama yang ada PUK/dipo, kemudian masinis menunggu perbaikan atau KRL pengganti.

Paragraf 6
Radio Masinis

Pasal 44

(1) Jika radio masinis tidak dapat dipergunakan, KRL tidak boleh melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan, dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Jika kerusakan itu terjadi sewaktu dalam perjalanan, masinis tetap melanjutkan perjalanan dan harus memberhentikan kereta apinya di stasiun pertama berikutnya serta melaporkan keadaan tersebut kepada KS/PPKA. Selanjutnya, KS/PPKA melaporkan kondisi tersebut kepada PPKP dan masinis meneruskan perjalanan sampai dengan stasiun yang tersedia radio pengganti atau KRL pengganti.

Paragraf 7
Pengukur Kecepatan

Pasal 45

(1) KRL, yang pengukur kecepatan tidak berfungsi, tidak boleh melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan, dan apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(2) Apabila kerusakan itu terjadi sewaktu dalam perjalanan, masinis harus memberitahukan keadaan tersebut kepada PPKP dan kereta api dapat meneruskan perjalanan sampai dengan stasiun yang tersedia KRL pengganti.

Paragraf 8
Pemadam Api

Pasal 46

(1) Pemadam api pada KRL sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pada setiap kereta tidak kedaluwarsa dan harus dalam keadaan tersegel.

(2) KRL, yang pemadam apinya kedaluwarsa atau tidak tersegel, tidak boleh melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan dan apabila KRL tetap akan didinaskan, pemadam api harus diganti.

Paragraf 9
Stopblok

Pasal 47

(1) Stopblok (pengganjal roda) pada KRL harus tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) buah pada setiap kereta.

(2) KRL yang tidak membawa stopblok sebagaimana pada ayat (1), tidak boleh melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan dan apabila KRL tetap akan didinaskan, stopblok harus dilengkapkan.

Paragraf 10
Voltmeter 1.500 V DC

Pasal 48

(3) KRL, yang voltmeter traksi 1.500 VDC tidak dapat menunjukkan nilai tegangan listrik aliran atas, tidak diperbolehkan melakukan dinas kereta api atau dinas cadangan. Apabila kerusakan tidak dapat diperbaiki, KRL tersebut harus segera diganti.

(4) Apabila kerusakan itu terjadi sewaktu dalam perjalanan, masinis harus memberitahukan keadaan tersebut kepada PPKP dan kereta api dapat meneruskan perjalanan sampai dengan stasiun yang tersedia KRL pengganti.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Menutup Jalur Raya yang Tidak Boleh Dilalui

Pasal 49

(1) Setiap pegawai/petugas yang mengetahui bahwa sebagian dari jalur raya tidak dapat dilalui atau tidak dapat dilalui dengan kecepatan yang ditetapkan maka pegawai/petugas tersebut harus segera melakukan segala tindakan untuk melindungi bagian jalur tersebut dan memasang semboyan 3 atau semboyan pembatas kecepatan.

(2) Pada jalur ganda, apabila jalur sebelahnya terhalang atau hanya dapat dilalui dengan kecepatan terbatas karena terjadi gangguan pada jalur atau kecelakaan kereta api, jalur tersebut harus segera dilindungi dengan semboyan 3 untuk memberhentikan kereta api atau memasang semboyan pembatas kecepatan.

(3) Pada bagian jalur yang tidak dapat dilalui harus segera ditutup dengan memperlihatkan semboyan 3 pada kedua arah pada jarak 500 meter dan dapat terlihat oleh masinis paling dekat dari jarak 600 meter. Dalam pemasangannya, petugas harus mendahulukan pihak yang diperkirakan akan ada kereta api yang datang terlebih dahulu.

(4) Apabila di tempat yang terhalang sebagaimana pada ayat (2) ada kereta api yang berhenti, jarak pemasangan semboyan 3 harus dihitung dari kereta api yang berhenti tersebut.

(5) Masinis yang melihat jalur sebelahnya terhalang atau hanya dapat dilalui dengan kecepatan terbatas sebagaimana pada ayat (2), ia harus menghentikan kereta apinya.

(6) Setelah pemasangan semboyan dilakukan pada kedua arah tempat yang membahayakan sebagaimana pada ayat (2) selesai, masinis sebagaimana pada ayat (5) boleh memberangkatkan kereta apinya untuk meneruskan perjalanan setelah melaporkannya kepada PPKP, dengan memastikan juga tindakan sebagai berikut.
   a. Semboyan yang telah dipasang untuk menutup jalur yang terhalang atau untuk pembatasan kecepatan harus dijaga. Jika tidak terdapat petugas perawatan jalan rel sebagai penjaga, harus ditunjuk petugas dari awak sarana kereta api yang ditinggalkan untuk penjagaan tersebut.

b. Pada siang hari, semboyan 31 telah dipasang pada kereta api yang meneruskan perjalanannya, sedangkan pada malam hari, mulai dari sinyal masuk stasiun semboyan 39 harus diperdengarkan.
Masinis harus mencatat dalam Lapka dan memberitahukan juga secara lisan kepada kondektur agar mencatat kejadian tersebut dalam Lkdr.

c. Masinis harus menghentikan kereta apinya di stasiun pertama yang didatangi, kemudian masinis melalui kondektur segera memberitahukan kepada PPKA dengan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa (bentuk No. 94) bahwa sebagian jalan di sebelah petak jalan yang baru dilewati terhalang sehingga kereta api tidak dapat lewat atau hanya dapat lewat dengan kecepatan orang berjalan kaki.

(7) Apabila kereta api yang berhenti tidak dapat meneruskan perjalanan karena jalan terhalang, masinis harus segera memerintahkan pembantunya untuk memasang semboyan 3 sebagaimana ketentuan pada ayat (3). Selanjutnya, masinis melaporkan kepada PPKP dan/atau salah satu PPKA pada petak jalan yang terhalang melalui alat komunikasi atau memerintahkan pembantu masinis menuju ke stasiun terdekat, melalui jalan pintas yang tercepat, jika mungkin, mempergunakan kendaraan jalan raya.

Bagian Kedua
Tindakan pada Waktu Kereta Api Keluar dari Rel di Jalan Bebas

Pasal 50

Apabila kereta api keluar dari rel, masinis melaporkan dan meminta kereta api penolong berikut kereta api pengganti kepada PPKP dan selanjutnya:

a. masinis memerintahkan pembantunya untuk memasang semboyan 3 di muka dan di belakang rangkaian sebagaimana dalam Pasal 36;

b. setelah kereta api penolong datang, kemudian proses pengangkatan telah dilakukan dan kereta api berhasil dinaikkan ke rel, masinis dapat melanjutkan perjalanan kereta api dengan kecepatan tidak lebih dari 15 km/jam dengan dipandu oleh teknisi sampai dengan stasiun pertama berikutnya; dan

c. setelah sampai di stasiun pertama berikutnya:
   1) masinis berkewajiban melapor kepada KS/PPKA atas kejadian tersebut berikut membuat laporan "kejadian luar biasa" (Kjlb) berdasarkan data yang didapat dari tempat kejadian,

2) kereta api yang telah mengalami keluar dari rel tersebut tidak diperbolehkan untuk dipergunakan untuk meneruskan perjalanan kereta api sehingga harus digunakan KRL pengganti.

Bagian Ketiga
Kerusakan Rangka Bawah pada KRL

Pasal 51

(1) Apabila masinis mengetahui kerusakan pada rangka bawah (misalnya, gandar putus, pegas tumpuan putus atau gantungan pegas terlepas),
   a. kereta api tidak diperbolehkan meneruskan perjalanan;
   b. masinis melaporkan kepada PPKP serta meminta kereta api penolong beserta regu perbaikan dari dipo;
   c. kereta api yang rusak dilindungi semboyan 3 yang dipasang di bagian muka dan belakang dan dimulai dari belakang rangkaian sebagaimana dalam Pasal 36;
   d. setelah kereta api dapat digerakkan dengan bantuan kereta api penolong, perjalanan dapat dilanjutkan sampai dengan stasiun berikutnya dengan kecepatan tidak lebih dari 5 km/jam dan dikawal regu perbaikan;
   e. setelah sampai di stasiun, masinis berkewajiban melaporkannya kepada PPKA/Pap atas kejadian tersebut berikut membuat laporan "kejadian luar biasa" (Kjlb) berdasarkan data yang didapat dari tempat kejadian,
   f. sereta api yang mengalami kerusakan tersebut tidak diperbolehkan untuk meneruskan perjalanan kereta api. Selanjutnya, perjalanan kereta api mempergunakan KRL pengganti.

(2) Setelah diperbaiki, kereta api yang ditinggal dapat ditarik masuk ke dipo untuk dilakukan perbaikan.

Bagian Keempat
Gangguan Pantograf

Pasal 52

(1) Apabila terjadi gangguan pantograf, masinis melakukan tindakan sebagai berikut.
   a. Memberhentikan kereta apinya dan menombol *pantho down* di kabin masinis agar semua pantograf turun. Selanjutnya, meminta kepada pusat pengendali Listrik Aliran Atas (LAA) melalui PPKP untuk memutuskan suplai listrik aliran atas ke tempat kejadian dan selanjutnya setiap melaksanakan pekerjaan hanya atas petunjuk PPKP.

b. Memerintahkan pembantu masinis untuk memasang stopblok dan melindungi rangkaian dengan semboyan 3 sebagaimana dalam Pasal 36.
c. Setelah voltmeter traksi 1.500 V DC di kabin masinis tidak menunjukkan nilai tegangan listrik aliran atas (menunjukkan angka 0) yang artinya suplai listrik telah terputus, masinis memerintahkan pembantu masinis melakukan pengamanan dengan cara mengunci/mengikat pantograf. Apabila pembantu masinis tidak dapat melakukan, untuk melakukan pekerjaan tersebut harus menunggu petugas perawatan KRL.
d. Setelah pengamanan pantograf sebagaimana pada butir 3) dilakukan, untuk menjalankan kembali KRL, masinis meminta kepada pusat pengendali LAA melalui PPKP untuk menghidupkan kembali suplai listrik. Setelah suplai listrik dialirkan, masinis menaikkan pantograf lain yang masih berfungsi dari kabin masinis.
e. Setelah mendapat kepastian bahwa listrik aliran atas sudah terhubung dengan tanda voltmeter di kabin masinis menunjukkan tegangan listrik aliran atas antara 1.200--1.800 volt, masinis memerintahkan pembantu masinis melepas stopblok serta semboyan 3.
f. Masinis melapor ke PPKP bahwa kereta api siap untuk berjalan kembali serta minta izin untuk meneruskan perjalanan.

(2) Setelah mendapat izin dari PPKP, kereta api dapat melanjutkan perjalanan.

Bagian Kelima
Alat Perangkai Kereta Api Putus dalam Perjalanan

Pasal 53

Apabila rangkaian kereta api terputus, masinis:
a. segera memerintahkan pembantunya mengikat semua rem parkir dari kedua bagian rangkaian yang terputus dan mengganjal roda dengan stopblok.
b. segera melaporkan kejadian tersebut kepada PPKP serta meminta kereta penolong.
c. melindungi dengan semboyan 3 sebagaimana dalam Pasal 36 pada kedua bagian rangkaian terputus dan selanjutnya menunggu perintah dari PPKP.

Bagian Keenam
Perjalanan Kereta Api ke/dari Tempat Rintang Jalan

Pasal 54

(1) Apabila pada petak jalan jalur tunggal terjadi rintang jalan sehingga harus dilakukan pemindahan penumpang (*over stapen*) antarkereta api, masinis tetap membawa rangkaiannya masing-masing.

(2) Pada petak jalan jalur tunggal antara stasiun dan tempat rintang jalan hanya diperbolehkan berjalan satu kereta api. Akan tetapi, dalam keadaan terpaksa diperbolehkan pada bagian jalan tersebut dijalankan kereta api penolong dengan kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam dan kereta api yang ditolong tidak diizinkan melakukan gerakan.

(3) Apabila rintang jalan sudah dapat dilalui kereta api, tetapi belum diwartakan, sedangkan stasiun sementara belum diadakan, kereta api dari petak jalan yang terjadi rintang jalan diperbolehkan berjalan melalui tempat tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
   a. Apabila dari kedua arah tempat rintang jalan ada kereta api penolong, keduanya harus disatukan dan dijalankan dengan kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam ke salah satu stasiun pada petak jalan tersebut.
   b. Apabila di tempat rintang jalan hanya terdapat satu kereta api penolong, kereta api tersebut diperbolehkan kembali ke stasiun asal dengan kecepatan tidak lebih dari 30 km/jam.

Bagian Ketujuh
Melindas Orang atau Hewan Besar

Pasal 55

(1) Jika kereta api melindas orang atau hewan besar, masinis harus menghentikan kereta apinya dan melaporkan kejadian tersebut kepada PPKP dan apabila kereta api meluncur jauh tidak diperbolehkan mundur tanpa izin dari PPKP.

(2) Setelah melakukan tindakan sebagaimana pada ayat (1) dan memastikan tidak ada kerusakan yang membahayakan perjalanan pada rangkaian KRL-nya, masinis dapat melanjutkan perjalanan kereta apinya menuju stasiun pertama berikutnya.

(3) Sesampainya kereta api di stasiun sebagaimana pada ayat (2), masinis memerintahkan kepada kondektur untuk melaporkan kejadian tersebut kepada KS/PPKA berikut menyerahkan laporan Kjlb serta dicatat dalam Lapka.

(4) Setelah mendapat laporan sebagaimana pada ayat (3), KS/PPKA harus segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Bagian Kedelapan
Pengurangan Kecepatan Hingga 5 Km/Jam

Pasal 56

Apabila suatu sebab, kereta api harus berjalan dengan kecepatan hingga 5 km/jam, masinis menunjuk seorang pembantunya untuk berjalan di belakang kereta api, guna memperlihatkan "isyarat berhenti" (semboyan 3) dan harus diperlihatkan pada jarak paling sedikit 100 meter dari rangkaian kereta api yang dilindungi dan harus dapat terlihat oleh masinis kereta api yang kemungkinan datang dari arah belakang paling sedikit dari jarak 100 meter.

Bagian Kesembilan
Pengiriman KRL Dingin

Pasal 57

(1) Menarik KRL dingin hanya boleh dijalankan dengan kereta api luar biasa.

(2) Pengiriman KRL dingin, dapat dilakukan dengan ketentuan:
   a. KDK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengiriman KRL dingin ke balai yasa atau ke tempat lain;
   b. dikawal oleh petugas pemeliharaan KRL dan apabila diperlukan harus melayani rem parkir dan memeriksa bagian-bagian yang berada di bawah rangka dasar di stasiun-stasiun pemberhentian.

(3) Pengiriman KRL dingin harus dibatasi dan hanya dilakukan jika dipandang sangat perlu karena pengiriman KRL lebih utama dilakukan dengan memakai tenaga penggerak sendiri.

Bagian Kesepuluh
Tindakan Mencegah Bahaya Kebakaran

Pasal 58

(1) Kabin masinis harus bersih dari kotoran atau bahan lain yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, termasuk tidak diperbolehkan menyalakan api.

(2) Di dalam setiap kabin masinis harus tersedia minimal 1 (satu) alat pemadam api yang berbahan tidak berbahaya terhadap arus listrik, tidak kedaluwarsa, dan berfungsi baik.

Bagian Kesebelas
Menjalankan KRL dan Izin Berada di Kabin Masinis

Pasal 59

(1) Selain masinis, yang diperbolehkan untuk menjalankan KRL dengan didampingi oleh masinis dinas kereta api adalah:
   a. pejabat yang memiliki "tanda kecakapan menjalankan KRL" (O.64) yang masih berlaku;
   b. calon masinis yang melakukan praktik menjalankan KRL, dengan izin tertulis dari JPOD; dan
   c. asisten masinis yang memiliki O.64 yang masih berlaku ketika masinis tidak dapat melanjutkan tugasnya

(2) Turut jalan di dalam kabin masinis hanya diperbolehkan dengan menunjukkan "izin berada di kabin masinis" (O.23) yang dikeluarkan oleh Direksi.

(3) Menurut bidang pekerjaannya, "izin khusus berada di kabin masinis" dapat diberikan pula kepada pejabat, petugas, atau pihak lain di luar perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi.

(4) Pejabat atau petugas yang turut jalan dalam kabin masinis sebagaimana pada ayat (2) dan (3) diwajibkan mencatat dengan jelas lintas yang dilalui selama yang bersangkutan turut jalan dalam kabin masinis pada Lapka, serta membubuhkan nama, tanda tangan, dan jabatannya.

(5) Awak Kereta Api harus memastikan tidak ada orang yang tidak memiliki izin sebagaimana pada ayat (2) dan (3) berada di kabin masinis.

(6) Pada kereta api perkotaan, selain awak kereta api, tidak diperbolehkan lebih dari 2 (dua) pejabat atau petugas dalam kabin masinis sebagaimana diatur pada ayat (2). Jika lebih dari jumlah tersebut, masinis berhak menolak, kecuali dalam keadaan tertentu dan mendapat izin khusus dari Direksi atau Pimpinan Daerah.

(7) Pejabat atau petugas yang turut jalan dalam kabin masinis, selama dalam perjalanan, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat mengganggu masinis dalam melakukan tugasnya dan harus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh masinis.

Bagian Kedua Belas
Larangan pada Waktu Menjalankan Kereta Api

Pasal 60

Awak kereta api, termasuk pejabat atau petugas yang turut jalan dalam KRL, dilarang keras:

a. bercakap-cakap di dalam kabin masinis atau berkomunikasi dengan pihak lain melalui alat komunikasi (radio masinis, telepon seluler, atau alat komunikasi lain) tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan dinas kereta api;
b. merokok, meminum minuman yang mengandung alkohol dan mengonsumsi zat psikotropika (narkoba); dan
c. membawa barang-barang di luar keperluan dinas awak kereta api .

Bagian Ketiga Belas
Tindakan Masinis pada Saat Melalui Blank Area

Pasal 61

Apabila KRL menghadapi tanda awal jaringan listrik aliran atas tidak bertegangan (semboyan 8H1), masinis harus mengosongkan tenaga untuk menghindari KRL mendapat pasokan daya listrik dari dua sumber yang berbeda. Selanjutnya, setelah melewati tanda "akhir jaringan listrik aliran atas tidak bertegangan" (semboyan 8H2), masinis diperbolehkan memasukkan tenaga kembali.

Bagian Keempat Belas
Larangan Mengerem pada Waktu Melalui Jalur Lurus pada Wesel Inggris

Pasal 62

Guna mencegah kemungkinan roda KRL bergerak keluar dari rel pada waktu langsir melalui jalur lurus di wesel inggris, dilarang melakukan pengereman dan pemberian tenaga secara mendadak.

BAB V
DINAS LANGSIR

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 63

(1) Melangsir KRL sedapat mungkin dilayani dari kabin paling depan (maju). Setiap mengubah gerakan langsir masinis berupaya untuk pindah kabin.

(2) Melangsir KRL mundur, juru langsir harus berada di kabin belakang dengan menggunakan suling KRL, *buzzer*, atau alat lain berupa peralatan elektronik yang dapat memberikan isyarat langsir.

(3) Langsir di emplasemen stasiun harus atas perintah PPKA/Pap stasiun yang bersangkutan dan pelaksaannya dipandu oleh juru langsir.

(4) Pada waktu langsir, masinis tidak diperbolehkan menyerahkan pengoperasian KRL kepada siapa pun juga yang tidak berhak.

(5) Kecepatan langsiran setinggi-tingginya 30 km/jam, sedangkan langsiran melalui peron tidak boleh lebih dari kecepatan orang berjalan kaki dan untuk menjamin keselamatan umum, langsiran harus didahului juru langsir yang memperlihatkan bendera merah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Langsir

Pasal 64

(1) Masinis harus memastikan dan menaati segala semboyan langsir yang ditunjukkan juru langsir, kecuali:
   a. semboyan yang diberikan untuk melakukan gerakan langsir membahayakan;
   b. pemberian semboyan langsir tidak jelas;
   c. pemberian semboyan dilakukan oleh lebih dari seorang secara bersamaan.

(2) Rangkaian yang dilangsir harus selalu dipandu dan diantar juru langsir, apabila:
   a. mundur;
   b. melewati perlintasan.

(3) Untuk keselamatan langsiran, juru langsir harus memberitahukan kepada masinis tentang langsiran yang akan dikerjakan.

(4) Setiap mengakhiri langsiran, KRL harus di tempatkan pada posisi tidak melampaui "tanda batas ruang bebas" (semboyan 18), rem parkir dalam keadaan terikat/difungsikan, dan roda diganjal stopblok.

(5) "Maju" dalam langsiran selalu berarti ke arah masinis berada di kabin masinis, sedangkan "Mundur" adalah arah sebaliknya.

Bagian Ketiga
Langsir Keluar Tanda Batas Gerakan Langsir

Pasal 65

(1) Di stasiun, gerakan langsir keluar emplasemen ke arah jalan bebas dibatasi oleh tanda batas gerakan langsir yang dipasang pada jarak 50 meter di belakang:
   a. sinyal masuk pada jalur tunggal;
   b. sinyal masuk jalur kanan pada jalur ganda;
   c. sinyal masuk jalur kiri pada jalur ganda;
   d. tanda batas berhenti jalur kiri pada jalur ganda.

(2) Gerakan langsir melampaui "tanda batas gerakan langsir" diperbolehkan dengan ketentuan:
   a. dilakukan dalam keadaan yang memaksa;
   b. atas perintah PPKA/Pap dengan cara menulis dalam Lapka yang bersangkutan dengan keterangan ke petak jalan langsiran boleh melampaui "tanda batas gerakan langsir".

Bagian Keempat
Pemakaian Suling KRL pada Waktu Langsir

Pasal 66

(1) Pada waktu langsir, semboyan 51 diperdengarkan oleh masinis dengan suling KRL sebagai tanda mengerti atas semboyan yang diberikan oleh juru langsir, kecuali isyarat langsir maju (semboyan 46) dan langsir mundur (semboyan 47).

(2) Pada waktu langsir melewati daerah yang ramai (misalnya, di dekat pasar atau jalan raya), masinis harus sering kali memperdengarkan semboyan 35, kecepatan dibatasi maksimal 5 km/jam dan harus didahului oleh juru langsir yang melambaikan bendera merah.

(3) Apabila suling KRL mengalami kerusakan dan harus dilangsir ke dipo yang cukup jauh untuk keperluan perbaikan, sebagai pengganti suling KRL dapat digunakan suling mulut, selompret, atau dengan cara KRL ditarik menggunakan KRL lain atau lokomotif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

(1) Peraturan Dinas 16B mengenai Dinas Kereta Rel Listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor. KEP..... Tanggal..... dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

(2) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan dinas kereta rel listrik masih tetap berlaku selama belum diatur dalam Peraturan Dinas ini serta akan diterbitkan ketetapan khusus sebagai perubahan dan tambahan Peraturan Dinas ini.