```
MariaDB [veterinario]> DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_media_var;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [veterinario]> DELIMITER //
MariaDB [veterinario]> CREATE PROCEDURE pa_media_var()
   -> BEGIN
   -> DECLARE media_pedro DECIMAL(4,2);
   ->
   -> SELECT AVG(YEAR(CURDATE())-YEAR(fechaNacim)) INTO media_pedro
   -> FROM mascotas
   -> WHERE propietario='Pedro López';
   -> SELECT CONCAT('La media de edad de los animales de pedro es: ',media_pedro) AS 'Media';
   -> END//
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

2.

```
MariaDB [veterinario]> DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_media_par;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.000 sec)

MariaDB [veterinario]> DELIMITER //
MariaDB [veterinario]> CREATE PROCEDURE pa_media_par(nombre VARCHAR(40))
    -> BEGIN
    -> DECLARE media_persona DECIMAL(4,2);
    ->
    -> SELECT AVG(YEAR(CURDATE())-YEAR(fechaNacim)) INTO media_persona
    -> FROM mascotas
    -> WHERE propietario=nombre;
    -> SELECT CONCAT('La media de edad de los animales de',nombre,' es: ',media_persona) AS 'Media';
    -> END//
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

Consultas para los dos propietarios de la tabla:

```
MariaDB [veterinario]> DROP PROCEDURE IF EXISTS pa_media_par2;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.001 sec)

MariaDB [veterinario]> DELIMITER //
MariaDB [veterinario]> CREATE PROCEDURE pa_media_par2 (nombre VARCHAR(40), mediaEdad DECIMAL(4,2))
-> BEGIN
-> DECLARE media_persona DECIMAL(4,2);
->
-> SELECT AVG(YEAR(CURDATE())-YEAR(fechaNacim)) INTO media_persona
-> FROM mascotas
-> WHERE propietario=nombre;
->
-> SELECT CONCAT('La media de edad de los animales de ',nombre,' es: ',media_persona) AS 'Media';
->
-> SET mediaEdad = media_persona;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

```
MariaDB [veterinario]> CREATE PROCEDURE pa_mascotas_borrar(nombreMascota VARCHAR(10))
-> BEGIN
-> DELETE FROM mascotas WHERE nombre=nombreMascota;
-> END//
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```