

## 1. ( CON LAS TABLAS YA CREADAS Y DOS CUENTAS INSERTADAS)

### 1.1 TRIGGER UPDATE

TABLA CUENTAS ANTES DE UPDATE ( HISTORIAL\_CUENTAS VACIO)

```
MariaDB [banco]> select * from CUENTAS;
+-----+-----+
| n_cuenta | saldo  |
+-----+-----+
| kakaroto | 777.00 |
| kikiriki | 6969.69 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

TABLA CUENTAS TRAS DOS UPDATE

```
MariaDB [banco]> SELECT * FROM CUENTAS;
+-----+-----+
| n_cuenta | saldo  |
+-----+-----+
| kakaroto | 521.00 |
| kikiriki | 6969.69 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

TABLA HISTORIAL\_CUENTAS

```
MariaDB [banco]> SELECT * FROM HISTORIAL_CUENTAS;
+-----+-----+-----+-----+
| n_cuenta | fecha_modificacion | saldo_anterior | saldo_actual |
+-----+-----+-----+-----+
| kakaroto | 2024-04-26 09:35:03 | 777.00 | -231.00 |
| kakaroto | 2024-04-26 09:38:24 | -231.00 | 521.00 |
+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)
```

## 1.2 TRIGGER NO SEQUE