

Food Delivery

Sommario

Package Entity	2
Utente (classe astratta)	3
RuoloUtente (enumeration)	3
Cliente	4
Ristoratore	4
Amministratore	4
Ristorante	5
Piatto	6
OrarioApertura	6
Carrello	7
Ordine	8
Package Entity.StatoOrdine	9
StatoOrdine (interfaccia)	9
NomeStatoOrdine (enumeration)	9
StatoInviato	9
StatoInPreparazione	9
StatoInConsegna	9
StatoConsegnato	9
StatoRifiutato	9
Package Entity.Gestori	10
GestoreUtenti	10
GestoreRistoranti	10
GestoreOrdini	11
Package Controller	12
ControllerSessione	12
ControllerEffettuaOrdine	12

Notazione utilizzata

- **Grassetto**: indica che l'attributo/metodo è stato realizzato nel mio codice, quelli non in grassetto non erano necessari all'interno del mio caso d'uso.
- Sottolineatura: indica che l'attributo/metodo è statico.
- *Corsivo*: indica che l'attributo/metodo è astratto.
- +: indica che l'attributo/metodo è public.
- -: indica che l'attributo/metodo è private.

Package Entity

Utente (classe astratta)

Attributi

- id**: Long
- username**: String
- password**: String
- nome**: String
- cognome**: String
- email**: String
- indirizzo**: String

Metodi costruttori

- +**Utente**()
- +**Utente**(String username, String password, String nome, String cognome, String email, String indirizzo)

Metodi getter e setter

- +**getId**(): Long
- +**getUsername**(): String
- +**getPassword**(): String
- +**getNome**(): String
- +**getCognome**(): String
- +**getEmail**(): String
- +**getIndirizzo**(): String

Metodi di logica applicativa

- +**verificaCredenziali**(String username, String password, RuoloUtente ruolo): boolean

RuoloUtente (enumeration)

Literals

- CLIENTE
- RISTORATORE
- AMMINISTRATORE

Cliente

Attributi

- carrello**: Carrello
- storicoOrdini**: List<Ordine>

Metodi costruttori

- +**Cliente**()
- +**Cliente**(String username, String password, String nome, String cognome, String email, String indirizzo)

Metodi getter e setter

- +**getCarrello**(): Carrello
- +**getStoricoOrdini**(): List<Ordine>

Ristoratore

Attributi

- ristoranti**: List<Ristorante >

Metodi costruttori

- +**Ristoratore**()
- +**Ristoratore**(String username, String password, String nome, String cognome, String email, String indirizzo)

Amministratore

Metodi costruttori

- +**Amministratore**()
- +**Amministratore**(String username, String password, String nome, String cognome, String email, String indirizzo)

Ristorante

Attributi

- id**: Long
- nome**: String
- descrizione**: String
- indirizzo**: String
- proprietario**: Ristoratore
- orariApertura**: List<OrarioApertura>
- menu**: List<Piatto>

Metodi costruttori

- +**Ristorante**()
- +**Ristorante**(String nome, String descrizione, String indirizzo, Ristoratore proprietario)

Metodi getter e setter

- +**getId**(): Long
- +**getProprietario**(): String
- +**getNome**(): String
- +**getDescrizione**(): String
- +**getIndirizzo**(): String
- +**getOrariApertura**(): List<OrarioApertura>
- +**getMenu**(): List<Piatto>
- +**getOrdini**(): List<Ordine>

Metodi di logica applicativa

- +**aggiornaDatiRistorante**(Ristorante ristorante, String nome, String descrizione, String indirizzo): boolean
- +**isAperto**(): boolean
- +**aggiungiOrarioApertura**(DayOfWeek giornoSettimana, LocalTime oraApertura, LocalTime oraChiusura): boolean

Metodi di Menu (che è stato eliminato nel codice)

- +**aggiungiPiatto**(String nome, String descrizione, String prezzo): boolean
- +**ricercaPiattoPerId**(Long idPiatto): Piatto
- +**aggiornaDatiPiatto**(Piatto piatto, String nome, String descrizione, float prezzo)
- +**rimuoviPiatto**(Piatto piatto)

Piatto

Attributi

- id**: Long
- nome**: String
- descrizione**: String
- prezzo**: float
- ristorante**: Ristorante

Metodi costruttori

- +**Piatto**()
- +**Piatto**(String nome, String descrizione, String prezzo, Ristorante ristorante)

Metodi getter e setter

- +**getId**(): Long
- +**getNome**(): String
- +**getDescrizione**(): String
- +**getPrezzo**(): float

Metodi di logica applicativa

- +**aggiornaDati**(String nome, String descrizione, float prezzo): boolean

OrarioApertura

Attributi

- id**: Long
- giornoSettimana**: DayOfWeek
- oraApertura**: LocalTime
- oraChiusura**: LocalTime
- ristorante**: Ristorante

Metodi costruttori

- +**OrarioApertura**()
- +**OrarioApertura**(DayOfWeek giornoSettimana, LocalTime oraApertura, LocalTime oraChiusura)

Metodi getter e setter

- +**getGiornoSettimana**(): DayOfWeek
- +**getOraApertura**(): LocalTime
- +**getOraChiusura**(): LocalTime

Carrello

Attributi

- cliente**: Cliente
- piatti**: List<Piatto>

Metodi costruttori

- +**Carrello**(Cliente cliente)

Metodi getter e setter

- +**getPiatti()**: List<Piatto>

Metodi di logica applicativa

- +**ricercaPiatto**(Long idPiatto): Piatto
- +**aggiungiPiatto**(Piatto piatto): boolean
- +**svuotaCarrello()**: void

Ordine

Attributi

- id**: Long
- cliente**: Cliente
- ristorante**: Ristorante
- listaPiatti**: List<Piatto>
- indirizzoConsegna**: String
- stato**: StatoOrdine

Metodi costruttori

- +**Ordine**()
- +**Ordine**(Cliente cliente, Ristorante ristorante, List<Piatto> listaPiatti, String indirizzoConsegna, StatoOrdine stato)

Metodi getter e setter

- +**getId**(): Long
- +**getIndirizzoConsegna**(): String
- +**getListaPiatti**(): List<Piatto>
- +**getStato**(): StatoOrdine
- +**setStato**(StatoOrdine stato): void

Metodi di logica applicativa

- +**accettaOrdine**(): boolean
- +**rifiutaOrdine**(): boolean
- +**avviaConsegna**(): boolean
- +**confermaRicezione**(): boolean

Package Entity.StatoOrdine

StatoOrdine (interfaccia)

Metodi astratti (Pattern State)

+**avanza**(Ordine ordine): void

+**annulla**(Ordine ordine): void

+**getNomeStato**(): NomeStatoOrdine

NomeStatoOrdine (enumeration)

Literals

INVIATO

IN_PREPARAZIONE

IN_CONSEGNA

CONSEGNATO

RIFIUTATO

StatoInviato

StatoInPreparazione

StatoInConsegna

StatoConsegnato

StatoRifiutato

Package Entity.Gestori

GestoreUtenti

Attributi

-**gestorePersistenza**: GestorePersistenza

Metodi costruttori

+**GestoreUtenti**()

Metodi di logica applicativa

+**ricercaUtentePerId**(Long idUtente): Utente

+**ricercaUtentePerUsername**(String username): Utente

+**creaUtente**(String username, String password, String nome, String cognome, String email, String indirizzo, RuoloUtente ruolo): boolean

+**eliminaUtente**(Utente utente): boolean

GestoreRistoranti

Attributi

-**gestorePersistenza**: GestorePersistenza

Metodi costruttori

+**GestoreRistoranti**()

Metodi di logica applicativa

+**ricercaRistorantePerId**(Long idRistorante): Ristorante

+**ricercaRistorantiPerProprietario**(Ristoratore proprietario): List<Ristorante>

+**creaRistorante**(String nome, String descrizione, String indirizzo, Ristoratore proprietario): boolean

+**creaRistoranteRitornaOggetto**(String nome, String descrizione, String indirizzo, Ristoratore proprietario): Ristorante

+**getRistoranti**(): List<Ristorante>

+**getRistorantiAperti**(): List<Ristorante>

+**getRistorantiPiuAttivi**(): List<Ristorante>

GestoreOrdini

Attributi

-**gestorePersistenza**: GestorePersistenza

Metodi costruttori

+**GestoreOrdini**()

Metodi di logica applicativa

+ricercaOrdinePerId(Long idOrdine): Ordine

+**creaOrdine**(Cliente cliente, Ristorante ristorante, String indirizzo): boolean

+getStoricoOrdini(Cliente cliente): List<Ordine>

+getOrdiniInviati(Ristorante ristorante): List<Ordine>

+getNumeroOrdini(): int

+volumeMedioOrdini(): int

Package Controller

ControllerSessione

Attributi

+**utenteLoggato**: Utente

Metodi di logica applicativa

+**login**(String username, String password, RuoloUtente ruolo): boolean

ControllerEffettuaOrdine

Metodi di logica applicativa

+**ricercaRistorantiAperti**(): List<String[]>

+**consultaMenuRistorante**(Long idRistorante): List<String[]>

+**aggiungiPiattoAlCarrello**(Long idRistorante, Long idPiatto): boolean

+**isCarrelloVuoto**(): boolean

+**inviaOrdine**(Long idRistorante, String indirizzo): boolean