

## ID-Micro-Fix von Joe Lisibach:

# Der effizienteste 3-in-1-Fertigmörtel für Versetzarbeiten



Bisher benötigte man für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einsatzteilen, Versetzmörtel, Tragschicht, Deckbelag, drei Arbeiter, einen Kompressor, einen Abbauhammer, eine Walze und einen Lastwagen für den Transport von Mannschaft und Material.



Mit ID-Micro-Fix, dem neuen Spitzenprodukt von Joe

Lisibach, werden Versetzarbeiten jetzt wesentlich vereinfacht. Die feinkörnige (Granulometrie 0-8 mm), dunkelgraue Mischung ist als Versetzmörtel, Tragschicht und Deckbelag geeignet. Sie haftet auf Beton ebenso hervorragend wie auf Asphalt. Verdichten oder Walzen erübrigt sich. Deshalb benötigt man für Versetzarbeiten mit ID-Micro-Fix statt drei nur noch zwei Arbeiter und für den Transport lediglich einen Kleinlaster. Dank der kurzen Trocknungszeit ist eine Belastung bereits

nach zwei Stunden möglich (bei 20°C). Das bedeutet sehr kurze Strassensperrzeiten von maximal acht Stunden. Die Anwendung (Handmischung, Betonmischer oder Rührwerk) ist denkbar einfach und die Konsistenz mit Wasserzugabe gut dosierbar (standfest für Fixierung, flüssig für das Verfüllen). Ein weiterer Vorteil des Einkomponenten-Fertigmörtels ist seine hohe Frost-Tausalzbeständigkeit (Scetauroute-Zulassung)

### Versetzung eines Schachtdeckels: Chronologischer Arbeitsablauf



**07.00 Uhr:** Absperren inkl. Signalisation. Anschneiden, Aufbruch Belag, Entfernen der bestehenden Schachtabdeckungen und Reinigung der Aufbruchfläche



**08.30 Uhr:** Versetzen des neuen Kofeldeckels



Mischen von ID-Micro-Fix mit Wasser (standfest für die Fixierung/ flüssig für das Verfüllen)



**09.00 Uhr:** Einfüllen der ID-Micro-Fix-Mischung als Tragschicht



**09.30 Uhr:** Anbringen des Fugenbandes inkl. Kleber am Belagsrand, Verfüllen bis Oberkante Deckbelag



**10.30 Uhr:** Abtalouschieren



**14.00 Uhr:** Verkehrsfreigabe



**Joe Lisibach**  
**Chemische Baustoffe**

Schnellbinder, Benetzungs-Trennmittel, Versetzmörtel, Verguss- und Montagemörtel, Haftemulsion, Schalöl, Schutzbeschichtung

Langrütstrasse 63a, 8635 Dürnten  
Tel. 055 260 25 55, Fax 055 260 25 56  
[www.joe-lisibach.ch](http://www.joe-lisibach.ch)