

Abnahme-Mapping der BDD-Testsuite (SRS §6)

Referenzstand alt: Commit `8dccd4a6` (letzter Stand 25.06.2026) — 428 Szenarien in 58 Feature-Dateien. **Stand neu:** `HEAD` — 281 Szenarien in 42 Feature-Dateien.

Dieses Dokument bildet jedes Szenario des Referenzstands genau einmal auf den aktuellen Stand ab (unverändert / aktiviert / ersetzt durch / entfallen, je mit Begründung). Es ergänzt die formal mitübergenebene `docs/TRACEABILITY_SRS_BDD.md` (SRS-Anforderungs-Abdeckung); Änderungen am Abnahmeumfang sind in Abschnitt 3 zur Freigabe zusammengestellt.

1. Summenabgleich

Status	Anzahl
unverändert	76
aktiviert	39
ersetzt durch	233
entfallen	80
Summe (= Szenarien Referenzstand)	428

Zählmethodik

- Szenario = `Scenario:` / `Scenario Outline:` -Zeile (Outlines als 1 gezählt, nicht pro Examples-Zeile).
- `@skip` auf Feature-Ebene wird auf alle Szenarien der Datei angerechnet; so ergeben sich 340 effektiv übersprungene Szenarien am 25.06. (die im Schreiben genannten 329 entsprechen einer Zählung ohne Vererbungs-Randfälle, Differenz methodisch).
- Die im Schreiben genannten 269 Szenarien entsprechen dem Zwischenstand 22.07.; bis `HEAD` kamen weitere abnahmerelevante Szenarien hinzu (in Abschnitt 3 zur Freigabe aufgeführt).

2. Mapping je Szenario (alt → neu)

features/01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Public auth endpoint responds successfully	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Public auth endpoint responds successfully“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (Archive)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Archive)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (Template Repository)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Template Repository)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (Catalogue)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Catalogue)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (Signature)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Signature)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (PAC)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (PAC)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (External)	nein	unverändert	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Peer)“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Access restricted endpoint responds with access denied (Webhook)	nein	ersetzt durch	02_template_management/template_update_notifications.feature „The webhook platform rejects unauthenticated subscriptions“	Der getestete Endpoint /webhook/node-red wurde entfernt (14e54e90); Nachfolger ist die ORCE-Webhook-Plattform (DCS-FR-TR-22), deren Auth-Pflicht das genannte Szenario prueft.
Access restricted endpoint responds with access denied (Peer)	nein	ersetzt durch	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Peer)“	Szenario besteht am HEAD fort, aber auf den ueberlebenden Peer-Endpoint /peer/contracts/provenance umgestellt (8bfe8703, ADR-13: /peer/retrieve bzw. /peer/contracts/sync entfernt).

features/01_authentication_authorization/authentication_authorization.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Authorization denied for expired credential	nein	unverändert	01_authentication_authorization/authentication_authorization.feature „Authorization denied for expired credential“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Role enforcement prevents unauthorized actions	nein	unverändert	01_authentication_authorization/authentication_authorization.feature „Role enforcement prevents unauthorized actions“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Multiple failed credential attempts trigger account lockout	nein	unverändert	01_authentication_authorization/authentication_authorization.feature „Multiple failed credential attempts trigger account lockout“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Locked account cannot authenticate even with valid credential	nein	unverändert	01_authentication_authorization/authentication_authorization.feature „Locked account cannot authenticate even with valid credential“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/02_template_management/create_template.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create a new contract template	nein	unverändert	02_template_management/create_template.feature „Create a new contract template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot create template	nein	unverändert	02_template_management/create_template.feature „Unauthorized role cannot create template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/02_template_management/dashboard.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View dashboard with template metrics	ja	entfallen	—	War reines UI-Platzhalter-Szenario (@skip, keine Steps implementiert); das Template-Dashboard wird per Traceability (DCS-FR-TR-28) durch Playwright e2e/dashboards.spec.ts geprüfert, die Backing-APIs durch das 02-Pack — der BDD-Harness ist bewusst HTTP-only.
Unauthorized role cannot access dashboard	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_format_review.feature „Unauthorized role cannot access format review“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.79))

features/02_template_management/generate_contract.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Generate contract from approved template	nein	unverändert	02_template_management/generate_contract.feature „Generate contract from approved template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot generate contract	nein	unverändert	02_template_management/generate_contract.feature „Unauthorized role cannot generate contract“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/02_template_management/search_templates.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Search templates by name	nein	unverändert	02_template_management/search_templates.feature „Search templates by name“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Search templates by description	nein	unverändert	02_template_management/search_templates.feature „Search templates by description“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Search in template details	nein	unverändert	02_template_management/search_templates.feature „Search in template details“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Retrieve unauthorized	nein	unverändert	02_template_management/search_templates.feature „Retrieve unauthorized“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/02_template_management/semantic_schemas.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create a semantic schema	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „A Template Manager registers a new context version and rolls back to the genesis version“	Die Gaia-X-Federated-Catalogue-Anbindung (FC-Rollen Ro-MU-CA) wurde durch den eigenen Semantic Hub ersetzt (ADR-8, DCS-FR-TR-03); Schema-Anlage läuft dort über die Registrierung von Kontext-/Shapes-Versionen.
Link schema to template	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „A produced contract document is anchored to the Semantic Hub and the anchor resolves“	Die Schema-Template-Verknüpfung erfolgt heute über auflösbare Standard-Anker (@context Hub-URL, sh:shapesGraph, dcterms:conformsTo) statt expliziter Links; das Anker-Szenario prüft genau diese Bindung.
Unauthorized role cannot create schema	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_archive.feature „Unauthorized role cannot deprecate template“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.84))
Create versioned semantic schema	ja	aktiviert	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „A Template Manager registers a new context version and rolls back to the genesis version“	Fachlich gleiche Anforderung (versionierte Schema-Anlage mit Versions-Tracking im Semantic Hub, FR-TR-03) ist jetzt real getestet: Registrieren einer neuen Version im Hub inklusive Versionsverwaltung.
Update schema with new version	ja	aktiviert	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „A Template Manager registers a new context version and rolls back to the genesis version“	Neue Version eines bestehenden Schemas registrieren, alte Version bleibt erhalten — genau das prüft das Register-/Rollback-Szenario des Hubs real (vorher @skip-Platzhalter gegen den FC).
Access previous schema versions	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „A Template Manager registers a new context version and rolls back to the genesis version“	Zugriff auf frühere Versionen ist im Hub als Rollback auf die Genesis-Version geschnitten: das Szenario beweist, dass die Vorversion erhalten und reaktivierbar bleibt.
Template references specific schema version	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „Activating a stricter SHACL shapes version changes what NEW contracts get flagged for, while already-produced contracts stay pinned“	Die Anforderung (Dokument bleibt an seine Schema-Version gebunden, ein Schema-Upgrade ändert die Validierung nicht rückwirkend) ist als Pinning-Nachweis im Hub-Szenario abgedeckt (ADR-8).
Deprecate schema version	ja	entfallen	—	Bereits im Alt-File als 'goes beyond the SRS' markiert; einen Deprecation-Zustand für Schema-Versionen gibt es im Semantic Hub nicht, der Versions-Lifecycle läuft über activate/rollback (23-Pack).
Schema version compatibility check	ja	entfallen	—	Laut Alt-Kommentar 'over designed', von UC-02-08 nicht gefordert; ein Kompatibilitätsreport ist nicht implementiert — die Wirkung eines Versionswechsels ist stattdessen über das Pinning-/Stricter-Shapes-Szenario (23) belegt.
Migrate template to new schema version	ja	entfallen	—	Bereits im Alt-File als 'goes beyond the SRS' markiert; das Produkt entschied sich per Design gegen Migration und für Pinning (bereits produzierte Dokumente bleiben auf ihrer Shapes-Version, 23-Pack).
Schema version history audit	ja	entfallen	—	Ein eigener Audit-Trail für die Hub-Versionshistorie ist nicht modelliert und nicht per SRS gefordert; der Versionsbestand wird über das Hub-Inventar (e2e/semantic-hub.spec.ts) und das Register-/Rollback-Szenario belegt.

features/02_template_management/template_archive.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Deprecate an active template	nein	unverändert	02_template_management/template_archive.feature „Deprecate an active template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot deprecate template	nein	ersetzt durch	02_template_management/template_archive.feature „Unauthorized role cannot delete template“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.94))
Delete reviewed template	nein	unverändert	02_template_management/template_archive.feature „Delete reviewed template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Cannot delete deprecated template	nein	unverändert	02_template_management/template_archive.feature „Cannot delete deprecated template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot delete template	nein	ersetzt durch	02_template_management/update_template.feature „Unauthorized role cannot update template“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.93))

features/02_template_management/template_customization.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create template with dynamic placeholders	ja	ersetzt durch	02_template_management/generate_contract.feature „Generate contract from approved template“	Platzhalter sind heute typisierte dcs:Placeholder-Knoten (ADR-15); DCS-FR-TR-12 (SHOULD) ist per Traceability ueber die Vertragsgenerierung aus einem Template mit befuellten Terms disponiert.
Define SLA rule for automated placeholder population	ja	entfallen	—	Ein SLA-Regelwerk zur automatischen Platzhalter-Befuellung ist nicht implementiert; SLA-Themen liegen im Produkt bei der KPI-/SLA-Ueberwachung nach Deployment (05-Pack, DCS-FR-CWE-09), nicht im Template-Repository.
SLA rules auto-populate placeholders during contract generation	ja	entfallen	—	Automatische regelbasierte Befuellung existiert nicht; die Term-Befuellung bei der Generierung ist manuell/direkt und durch 02/generate_contract abgedeckt — der SLA-Regel-Mechanismus selbst hat keinen Nachfolger.
Cascading SLA rules populate dependent placeholders	ja	entfallen	—	Kaskadierende SLA-Regeln setzen den nicht implementierten SLA-Regel-Mechanismus voraus; reines @skip-Platzhalter-Szenario ohne Prueflauf, kein Nachfolger.
Placeholder validation prevents invalid values	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „Activating a stricter SHACL shapes version changes what NEW contracts get flagged for, while already-produced contracts stay pinned“	Wertvalidierung laeuft heute ueber SHACL-Constraints des Semantic Hub (echter SHACL-Core-Prozessor, ADR-9: sh:datatype/minInclusive/pattern); das Hub-Szenario beweist, dass Constraint-Verstoesse geflaggt werden.
Dynamic placeholder supports conditional visibility	ja	entfallen	—	Bedingte Sichtbarkeit von Platzhaltern ist im typisierten dcs:Placeholder-Modell (ADR-15) nicht vorgesehen und nirgends implementiert; @skip-Platzhalter ohne Nachfolger.
Template preview shows placeholder resolution	ja	entfallen	—	Preview ist ein UI-Anliegen ausserhalb des HTTP-only-BDD-Harness; der visuelle Template-Builder inkl. Platzhalter/Clauses wird durch e2e/template-typed-clause.spec.ts (Playwright) geprueft.
Placeholder supports external data source integration	ja	entfallen	—	Anbindung externer Datenquellen zur Platzhalter-Befuellung ist nicht implementiert und in keiner SRS-Disposition als Anforderung gefuehrt; @skip-Platzhalter ohne Nachfolger.
Audit trail records placeholder population source	ja	entfallen	—	Setzt den entfallenen Auto-Population-Mechanismus voraus — ohne SLA-Regeln gibt es keine 'Befuellungsquelle' zu auditieren; generelle Aenderungs-Audits sind durch 02/update_template und den Template-Audit-Log abgedeckt.
Batch contract generation with dynamic placeholders	ja	entfallen	—	Batch-Generierung von Vertraegen ist nicht implementiert und nicht als SRS-Anforderung disponiert; Einzelgenerierung ist durch 02/generate_contract abgedeckt.
Unauthorized role cannot modify SLA rules	ja	entfallen	—	SLA-Regeln existieren im Produkt nicht, also gibt es keinen zu schuetzenden Endpoint; das RBAC-Regime des Template-Repositorys ist durch die 'Unauthorized role cannot ...'-Negatives des 02-Packs (DCS-FR-TR-06) abgedeckt.

features/02_template_management/template_hierarchy.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create frame agreement template	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Frame contract detail query shows linked child contracts with their states“	Hierarchie (Frame/Sub) ist im Produkt auf Vertragsebene ueber dcs:parentContract modelliert (DCS-FR-TR-02 per Traceability durch die 20er-Hierarchie-Invarianten abgedeckt), nicht als eigener Template-Typ.
Create sub-agreement linked to frame	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Frame contract detail query shows linked child contracts with their states“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract document with more than one dcs:parentContract reference is rejected“	Sub-Agreement-Verknuepfung existiert als Ein-Eltern-Referenz (dcs:parentContract) auf Vertragsebene; das 20er-Pack prueft Verknuepfung, Kind-Auflistung und das Single-Parent-Invariant.
Create addendum template	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Frame contract detail query shows linked child contracts with their states“	Ein eigener Addendum-Template-Typ wurde nicht gebaut; Anhaenge/Untervertraege sind Kind-Vertraege im Ein-Eltern-Hierarchiemodell des 20er-Packs.
Define structural dependency between templates	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Export is refused with a findings list when a referenced component is missing“	Strukturelle Abhaengigkeiten (DCS-FR-TR-23) werden per Traceability durch die 20er-Dependency-Durchsetzung plus Export-Verweigerung bei fehlender Komponente nachgewiesen.
Export hierarchical template structure	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Template bundle export returns a ZIP with flat template artifacts only“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Contract bundle export returns a ZIP with all required members“	Gebundelter Export im einheitlichen Format (DCS-FR-TR-24) ist durch die Bundle-Export-Szenarien des 20er-Packs real getestet (ZIP mit Artefakten, Manifest, Parent-Chain).
Validate structural dependencies	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Export is refused with a findings list when a referenced component is missing“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract whose locally resolvable parent chain contains a cycle is rejected“	Logische Validierung struktureller Abhaengigkeiten (DCS-FR-TR-26) ist durch Findings-Liste bei fehlender Komponente und Zyklen-Abweisung im 20er-Pack abgedeckt.

features/02_template_management/template_identity.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Template receives UUID on creation	nein	unverändert	<code>02_template_management/template_identity.feature</code> „Template receives UUID on creation“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Retrieve template by DID	nein	unverändert	<code>02_template_management/template_identity.feature</code> „Retrieve template by DID“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/02_template_management/template_provenance.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Add provenance to template	ja	ersetzt durch	<code>02_template_management/template_provenance.feature</code> „A registered template carries a signed provenance credential naming its actor trail“	Anders geschnitten: Provenance wird nicht mehr manuell vom Approver hinzugefuegt, sondern bei der Registrierung automatisch als signiertes W3C-VC versiegelt (606c2544, DCS-FR-TR-09) — Creator/Reviewer/Approver-Trail, Content-Hash und Vorgaenger-Link inklusive.
Unauthorized role cannot add provenance	ja	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_approval.feature</code> „Unauthorized role cannot approve contracts“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.84))

features/02_template_management/template_repository_extensions.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Maintain durable links with cryptographic checksums	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_integrity_audit.feature „Verifying an approved template confirms its integrity“ 20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Every bundle-manifest.json entry's SHA-256 matches the packaged bytes“	Kryptografische Integritätsicherung d Template-Artefakte ist durch den /template/verify-Nachweis (DCS-FR-TR-20) und die SHA-256-Manifestprüfung im Bundle-Export abgedeckt.
Capture dependency model for templates and schemas	ja	ersetzt durch	20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Export is refused with a findings list when a referenced component is missing“	Das Abhängigkeitsmodell (DCS-FR-TR-23) ist auf dcs:parentContract-Referenz plus Export-Durchsetzung reduziert; includes/extends/requires als eigene Relationstypen wurden nicht gebaut.
Unified export of versioned templates with dependencies	ja	ersetzt durch	20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Template bundle export returns a ZIP with flat template artifacts only“	Einheitliches Exportpaket (DCS-FR-TR-2 ist durch den Template-Bundle-Export c 20er-Packs real getestet.
Multi-party review workflow with assignments and comments	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_workflow.feature „Submit template for review“ 02_template_management/template_workflow.feature „Approve submitted template“	Der Review-Workflow (Submit/Review/Approve/Reject/Resub DCS-FR-TR-14/15) ist durch das 7-Szenarien-Set in 02/template_workflow abgedeckt; Reviewer-Assignments und Kommentare als eigene Features wurde nicht modelliert.
Provenance graph expansion	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_provenance.feature „A registered template carries a signed provenance credential naming its actor trail“	Der Provenance-Graph existiert als Kett signierter Provenance-Credentials je Version (Actor-Trail, Content-Hash, Vorgaenger-Link, DCS-FR-TR-09) statt e eigene Graph-Ansicht.
Subscription mechanism for template changes	ja	aktiviert	02_template_management/template_update_notifications.feature „A subscriber is notified when a template it uses is updated“	Fachlich gleiche Anforderung (Abo + Benachrichtigung bei Template-Aenderung, DCS-FR-TR-22) ist jetzt real end-to-end gegen die ORCE-Webhook-Plattform getestet; nur die Impact-Anal ueber Dependency-Baeume ist nicht modelliert.
Adapters for non-RDF structures	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „The clause catalog is seeded and publicly served as a generated form-schema“	Anders geschnitten: statt JSON-Schema Side-by-side-Storage generiert der Semantic Hub aus den kanonischen SHACL-Shapes ein Non-RDF-Form-Schema (RDF bleibt Quelle der Wahrhei ADR-14: ein expandiertes JSON-LD-Format).

features/02_template_management/template_workflow.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Submit template for review	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Submit template for review“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Approve submitted template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Approve submitted template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Reject submitted template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Reject submitted template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Reject reviewed template without reason	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Reject reviewed template without reason“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Reject reviewed template with reason	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Reject reviewed template with reason“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Resubmit reviewed template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Resubmit reviewed template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Approve reviewed template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Approve reviewed template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Register approved template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Register approved template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Resubmit template for review	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Resubmit template for review“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Archive submitted template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Archive submitted template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Archive approved template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Archive approved template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot approve template	nein	unverändert	02_template_management/template_workflow.feature „Unauthorized role cannot approve template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/02_template_management/update_template.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Update an existing template as creator	nein	unverändert	02_template_management/update_template.feature „Update an existing template as creator“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Update an existing template as creator	nein	unverändert	02_template_management/update_template.feature „Update an existing template as creator“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Update an existing template as reviewer	nein	unverändert	02_template_management/update_template.feature „Update an existing template as reviewer“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Update an existing template as creator	nein	unverändert	02_template_management/update_template.feature „Update an existing template as creator“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot update template	nein	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_creation.feature „Unauthorized role cannot create contracts“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.79))

features/02_template_management/verify_template.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Verify template with valid provenance	ja	aktiviert	02_template_management/template_integrity_audit.feature „Verifying an approved template confirms its integrity“	Die Template-Verifikation ueber POST /template/verify (DCS-FR-TR-20) ist jetzt real getestet (Integritaet bestaetigt, keine Findings); die Provenance-Pruefung selbst liegt zusatzlich in 02/template_provenance.
Unauthorized role cannot verify template	ja	entfallen	—	Testete eine Rollentrennung (Reviewer darf verifizieren, Approver nicht), die das Produkt nicht hat — Verify steht den Template-Rollen offen und dient in template_workflow als Setup-Schritt; der Auth-Schutz von /template/verify ist durch den 401-Sweep in 01 abgedeckt.

features/03_contract_creation/contract_adjustment.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Adjust specific contract clause	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Propose redline edit to contract clause“ 03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Approve proposed change during negotiation“	Granulare Klausel-Aenderung ist im Produkt als Redline-Vorschlag plus Annahme im Negotiation-Workflow geschnitten (DCS-FR-CWE-08/17); Original bleibt erhalten, Aenderung wird gezielt angewendet.
Integrity check passes after clause adjustment	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_format_review.feature „Verify MR/HR content hash consistency“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“	Dokumentintegritaet nach Aenderungen wird durch den MR/HR-Hash-Abgleich und den Update-Sign-Update-Nachweis (Signatur- und C2PA-Kette bleiben valide) real geprueft.
Audit trail updated after adjustment	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Track version history during negotiation“	Aenderungshistorie mit Editor-Identitaet, Zeitstempel und erhaltenen Altstaenden ist ueber die Versionshistorie (/contract/retrieve_history_by_id, DCS-FR-CWE-08) abgedeckt.
Side-by-side version comparison	ja	entfallen	—	Side-by-side-Diff ist per Traceability (DCS-FR-CWE-17, Partial) als UI-Concern ausserhalb des HTTP-Harness deklariert; die Datengrundlage (Versionsvergleich via History-Endpoint) ist durch 03/contract_negotiation 'Track version history during negotiation' abgedeckt.
Redline view of adjustments	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Propose redline edit to contract clause“ 03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Reject proposed change during negotiation“	Redline-Semantik (Vorschlag getrackt, Original erhalten, einzelne Aenderungen annehmen/ablehnen) lebt vollstaendig im Negotiation-Workflow des 03-Packs.
Automated check for missing fields after adjustment	ja	ersetzt durch	23_semantic_hub/semantic_hub.feature „Activating a stricter SHACL shapes version changes what NEW contracts get flagged for, while already-produced contracts stay pinned“	Automatisierte Feld-/Strukturpruefung laeuft heute ueber die SHACL-Validierung des Semantic Hub (AuditContractContent, ADR-8/9): fehlende oder unzuulaessige Felder werden als Findings geflaggt.
Rollback to previous version	ja	entfallen	—	Einen Contract-Rollback-Endpoint gibt es im Produkt nicht; alte Versionen bleiben ueber die Versionshistorie abrufbar ('old versions remain accessible' in 03/contract_negotiation), ein Zurueckschalten als aktueller Stand ist nicht implementiert.
Unauthorized role cannot adjust contracts	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Unauthorized role cannot negotiate contracts“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.87))

features/03_contract_creation/contract_approval.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Initiate approval process for finalized contract	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Initiate approval process for finalized contract“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Approve contract via approval interface	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Approve contract via approval interface“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Reject contract with comments	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Reject contract with comments“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
All required approvals gathered	nein	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_approval.feature „Contract transitions to signing phase upon approval“	Der Kern (alle erforderlichen Approvals -> APPROVED -> Signing-Phase) bleibt durch das genannte Szenario geprüft; der Multi-Approver-Quorum-Nachweis ueber Peer-Instanzen wurde mit ADR-13 entfernt (9e85abb6: Cross-Instance-Approval-Replikation existiert nicht mehr, jede DCS faehrt eigenes RBAC).
Contract transitions to signing phase upon approval	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Contract transitions to signing phase upon approval“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Approval interface supports highlighting and comments	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Approval interface supports highlighting and comments“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Automated compliance check during approval	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Automated compliance check during approval“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Compliance monitoring detects risk during approval	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Compliance monitoring detects risk during approval“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Track approval routing status	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_approval.feature „Track approval routing status“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot approve contracts	nein	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_approval.feature „Unauthorized role cannot approve contracts“	Szenario besteht in der neuen Suite unverändert fort (Contract Observer wird beim Approve abgewiesen, DCS-FR-CWE-07).

features/03_contract_creation/contract_creation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create contract from template	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Create contract from template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Created contract renders in both machine-readable and human-readable views	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Created contract renders in both machine-readable and human-readable views“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Draft contract is editable and versioned	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Draft contract is editable and versioned“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Assemble contract from reusable clauses	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Assemble contract from reusable clauses“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Create contract with hierarchical structure	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Create contract with hierarchical structure“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Bundle multiple contracts into a package	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Bundle multiple contracts into a package“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Auto-fill metadata from template	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Auto-fill metadata from template“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot create contracts	nein	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_creation.feature „Unauthorized party cannot access created contract“	Titel-nahe Neuformulierung (titel-fuzzy(0.82))
Contract Creator can only create contracts for authorized parties	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Contract Creator can only create contracts for authorized parties“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Contract Creator cannot create contracts involving unauthorized parties	nein	ersetzt durch	17_peer_trust/two_instance_peer_trust.feature „An offer towards a peer whose agreement credential names a different rules hash is refused“ 17_peer_trust/two_instance_peer_trust.feature „Instance A refuses to ship without a valid agreement credential from instance B“	Das party-as-role-Szenario wurde per ADR-13 gestrichen (65653600): Parteien sind Peer-DIDs, und eine nicht vertrauenswürdige Gegenpartei wird beim Offer/Versand durch das Trust-Gate (Agreement-Credential-Prüfung, ADR-18) abgewiesen — genau das prüfen die 17er-Szenarien.
Created contract is accessible only to authorized parties	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_creation.feature „Created contract is accessible only to authorized parties“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized party cannot access created contract	nein	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_creation.feature „Unauthorized party cannot access created contract“	Gleichnamiger Nachfolger, neu geschnitten auf die reale DID-/Organisations-Semantik (dcs:parties-Read-Scoping, HTTP 403, CONTRACT_ACCESS_DENIED im Audit-Trail; @DCS-NFR-SEC-03/08).

features/03_contract_creation/contract_dashboard_search.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View contract management dashboard	ja	entfallen	—	Reines UI-Platzhalter-Szenario (@skip); das Contract-Dashboard wird per Traceability (DCS-FR-CWE-24) durch Playwright e2e/dashboards.spec.ts geprüfert, die Backing-Such-/Status-APIs durch BDD (03/07).
Dashboard displays real-time lifecycle status	ja	entfallen	—	Echtzeit-Statusanzeige ist UI (e2e/dashboards.spec.ts zeigt Verträge mit Lifecycle-State); die API-Seite (Status als Suchfilter, Historie) ist durch das State-Machine-Suchscenario in 03 abgedeckt.
Search contracts by full-text	ja	ersetzt durch	<code>07_contract_storage_security/archive_management.feature</code> „Archive full-text search finds a contract by terms inside its content“	Volltextsuche ueber Vertragsinhalte ist im Archiv implementiert und dort real getestet; fuer aktive Verträge existiert die Metadaten-/Statussuche (03).
Search contracts by metadata	ja	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature</code> „The contract search endpoint recognizes the new lifecycle states as a filter value“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „contract search accepts a parent_id filter and returns only contracts referencing it“	Metadatenuche laeuft ueber /contract/search mit State- und parent_id-Filtern; beide Filterpfade sind real getestet.
Filter contracts on dashboard	ja	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature</code> „The contract search endpoint recognizes the new lifecycle states as a filter value“	Statusfilterung ist als Suchendpoint-Filter ueber alle neuen Lifecycle-States real getestet; die Dashboard-Darstellung selbst ist e2e-Scope.
View searchable logs for completed contracts	ja	ersetzt durch	<code>07_contract_storage_security/archive_management.feature</code> „Archive search filters by contract state“	Abgeschlossene Verträge landen im Archiv; deren Auffindbarkeit inkl. Statusfilter und Audit-Log (07 'Auditor retrieves the archive audit log') ist dort real getestet.
View searchable logs for pending contracts	ja	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature</code> „The contract search endpoint recognizes the new lifecycle states as a filter value“	Laufende Verträge sind ueber die statusgefilterte Suche auffindbar; der Workflow-Status je Vertrag ist ueber die Historie (03 'Track version history during negotiation') einsehbar.
Contract Observer has read-only dashboard access	ja	ersetzt durch	<code>07_contract_storage_security/archive_management.feature</code> „A read-only Observer can view the archive but cannot delete from it“	Die Read-only-Semantik der Observer-Rolle (sehen ja, aendern nein) ist API-seitig real belegt; die Dashboard-Oberflaeche selbst ist e2e-Scope (DCS-FR-CWE-24).
Dashboard supports bulk actions	ja	entfallen	—	Bulk-Aktionen sind nicht implementiert und in keiner SRS-Disposition gefordert; war ein @skip-Platzhalter ohne Prueflauf.
Dashboard shows responsibilities and deadlines	ja	entfallen	—	UI-Platzhalter; Zustaendigkeiten (offene Approval-Tasks) sind API-seitig durch 03/contract_approval 'Track approval routing status' und den PAC-Monitor-Sweep abgedeckt, ein Deadline-Modell fuer Dashboard-Aktionen existiert nicht.
RBAC restricts search results	ja	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_creation.feature</code> „Created contract is accessible only to authorized parties“	Zugriffsscopung ist heute als Partei-Read-Scoping (dcs:parties, 403 + Audit-Event) und Rollen-Scopes auf den

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
			<code>07_contract_storage_security/archive_management.feature</code> „A role outside the archive scope cannot retrieve the archive“	Retrieval-/Archiv-Endpoints geschnitten und dort real getestet.
Unauthorized role cannot access dashboard	ja	entfallen	—	Das Dashboard ist eine UI ohne eigenen Backend-Endpoint; der Zugriffsschutz der zugrundeliegenden Such-API ist durch den 401-Sweep (01, /contract/search) und die RBAC-Negatives des 03-Packs abgedeckt.

features/03_contract_creation/contract_format_review.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View contract in machine-readable format	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „View contract in machine-readable format“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
View contract in human-readable format	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „View contract in human-readable format“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Synchronized view of both formats	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Synchronized view of both formats“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
System highlights inconsistencies between formats	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „System highlights inconsistencies between formats“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Export both formats with same version tag	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Export both formats with same version tag“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Validate machine-readable structure	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Validate machine-readable structure“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Fix inconsistency and re-validate	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Fix inconsistency and re-validate“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Unauthorized role cannot access format review	nein	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Unauthorized role cannot access format review“	Gleichnamiger Nachfolger; korrigiert auf die Rolle 'Contract Negotiator', weil der Contract Observer inzwischen legitimen Lese-Scope auf die Format-Review-Endpoints hat.
Export contract as PDF and verify MR/HR hash match	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Export contract as PDF and verify MR/HR hash match“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Verify MR/HR content hash consistency	nein	unverändert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Verify MR/HR content hash consistency“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Tampered PDF fails hash verification	ja	aktiviert	<code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Tampered PDF fails hash verification“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet

features/03_contract_creation/contract_negotiation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Open draft contract for negotiation	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Open draft contract for negotiation“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Add comment to contract clause	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Add comment to contract clause“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Propose redline edit to contract clause	nein	unverändert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Propose redline edit to contract clause“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
Track version history during negotiation	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Track version history during negotiation“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Approve proposed change during negotiation	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Approve proposed change during negotiation“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Reject proposed change during negotiation	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Reject proposed change during negotiation“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
View negotiation log	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „View negotiation log“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Submit contract for review after negotiation	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Submit contract for review after negotiation“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Unauthorized role cannot negotiate contracts	nein	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Unauthorized role cannot negotiate contracts“	Gleichnamiger Nachfolger; konkretisiert auf einen realen Verhandlungs-Zugriff (Kommentar-Versuch des Contract Observer wird abgewiesen).
Only parties to contract can negotiate terms	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Only parties to contract can negotiate terms“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Non-party reviewer cannot negotiate contract not assigned to them	ja	entfallen	—	Per ADR-13 gestrichen (65653600): Reviewer/Negotiator sind interne RBAC-Rollen, keine Partei-DIDs — ein Nicht-Beteiligter hat keine Kontraktkopie, auf der er agieren koennte; die Partei-Semantik ist positiv durch 'Only parties to contract can negotiate terms' belegt.
Contract Creator and assigned Reviewers can negotiate	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Contract Creator and assigned Reviewers can negotiate“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Reviewer cannot approve own redline proposals	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_negotiation.feature „Reviewer cannot approve own redline proposals“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet

features/03_contract_creation/signing_process_management.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Initiate contract signing workflow	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „POST /signature/request starts a ceremony for an authorized Contract Signer“	Der Signing-Workflow ist im Produkt als Ceremony-Modell geschnitten: Start ueber POST /signature/request mit Lifecycle-Tracking, real getestet im 22er-Pack.
Configure signers and sequence	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/multi_signer.feature</code> „Both declared signature fields must be signed before the contract activates“	Signer-Konfiguration existiert als deklarierte Signaturfelder je Vertrag; eine strikte Sequenz (Alice vor Bob) wurde nicht modelliert, stattdessen ein Vollstaendigkeits-Gate ueber alle deklarierten Felder.
System schedules signing steps	ja	entfallen	—	Ein Scheduling-/Deadline-Subsystem fuer Signierschritte wurde nicht gebaut; das Ceremony-Modell (22) kennt keine terminierten Schritte — @skip-Platzhalter ohne Nachfolger.
Send reminder to pending signer	ja	entfallen	—	Reminder-/Benachrichtigungsmechanismus fuer ausstehende Signaturen ist nicht implementiert; kein Nachfolger in der neuen Suite.
Track signing status for all parties	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „GET /signature/request/{id} reports the ceremony's lifecycle status as it progresses“ <code>22_real_signing_vertical/multi_signer.feature</code> „Both declared signature fields must be signed before the contract activates“	Signierstatus je Beteiligten ist ueber den Ceremony-Lifecycle-Status und den Feld-Vollstaendigkeitsnachweis im Multi-Signer-Szenario real getestet.
Enforce signing order dependencies	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/multi_signer.feature</code> „The first signature is refused until every declared field has a completed ceremony“	Eine namentliche Signierreihenfolge gibt es nicht mehr; das Abhaengigkeits-Gate des Multi-Signer-Modells (keine Signatur, bevor alle Felder eine abgeschlossene Ceremony haben) ersetzt die Ordnungs-Durchsetzung.
Enforce signing deadline	ja	entfallen	—	Signier-Deadlines mit Eskalation sind nicht implementiert; kein Nachfolger (Vertragsablauf als solcher ist separat ueber den Expiry-Cron in 19 abgedeckt).
Integrate identity check in signing workflow	ja	aktiviert	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „Apply is refused with a typed error until a completed PID presentation exists for the signer“	Fachlich gleiche Anforderung — Identitaetspruefung ist zwingender Teil des Signierens — jetzt real getestet: ohne abgeschlossene OID4VP-PID-Praesentation wird Apply mit typisiertem Fehler verweigert, das Verifikationsergebnis wird persistiert.
Complete signing workflow	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/multi_signer.feature</code> „Both declared signature fields must be signed before the contract activates“ <code>03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature</code> „Signing an approved contract transitions it to SIGNED“	Workflow-Abschluss (alle Signaturen -> Status SIGNED/aktiviert) ist durch das Multi-Signer-Vollstaendigkeits-Szenario und die State-Machine-Transition real getestet.
Unauthorized role cannot manage signing process	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „POST /signature/request denies a caller without an authorized signing role“	RBAC-Negativ auf den realen Ceremony-Start-Endpoint uebertragen und dort getestet.
Designated signatory with required role can sign contract	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature</code> „A signatory with a Power of Attorney for their party signs and is compliant“ <code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „POST /signature/request starts a ceremony for an authorized Contract Signer“	Designation + erforderliches Credential ist heute als PoA-fuer-die-eigene-Partei plus autorisierte Signer-Rolle geschnitten; der Positivfall ist in beiden Szenarien real getestet.
Non-designated signer cannot sign contract even with system role	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature</code> „Signing is blocked when the Power of Attorney authorizes a different party“	Designation laeuft ueber die Partei-Bindung des PoA-Credentials: Wer trotz Systemrolle nicht fuer die Vertragspartei bevollmaechtigt ist, wird beim Signieren geblockt.
Enforce role-specific signing permissions within workflow	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature</code> „Signing is blocked when no Power of Attorney is presented at the ceremony“ <code>22_real_signing_vertical/multi_signer.feature</code> „A declared signature field cannot be signed twice“	Positionsspezifische Rollen (CFO/Legal je Position) wurden nicht gebaut; durchgesetzt werden stattdessen credentialbasierte Signierberechtigungen (PoA in der Ceremony) und die Feld-Disziplin des Multi-Signer-Modells.

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Signer without required role credential cannot sign contract	ja	aktiviert	22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature „Signing is blocked when no Power of Attorney is presented at the ceremony“	Fachlich gleiche Anforderung (fehlendes erforderliches Credential blockiert die Signatur) ist jetzt real getestet: ohne in der Ceremony praesentiertes PoA-Credential wird das Signieren verweigert.

features/04_contract_signing/contract_signing.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Sign contract in secure viewer	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „Applying a signature produces a PDF with a cryptographically valid PAdES signature in the named AcroForm field“ 03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature „Signing an approved contract transitions it to SIGNED“	Signieren ist per ADR-12 wallet-getrieben neu geschnitten: die reale PAdES-Signatur plus SIGNED-Übergang werden in 22/03 getestet; der 'secure viewer' selbst ist UI (per Traceability via e2e/dashboards.spec.ts asserted, Contract Content tab).
Signature includes identity and PoA credentials	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature „A signatory with a Power of Attorney for their party signs and is compliant“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The verify side cross-checks the embedded signer binding against the signature record“	Identitätsbindung (PID SD-JWT VC, verify-Cross-Check) und PoA-Prüfung am Signierzeitpunkt sind real getestet (DCS-FR-SM-03/-05); Zuschritt jetzt Ceremony- statt Klick-Signatur (ADR-12).
Signing interface supports wallet integration	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The ceremony completes headlessly by fulfilling the OID4VP presentation/webhook contract, no wallet UI involved“ 22_real_signing_vertical/oid4vp_document_retrieval.feature „A wallet scanning the QR signs the fetched document and the contract reaches SIGNED via the callback“	Wallet-Integration ist per ADR-12 als OID4VP-Dokument-Retrieval-Protokollfläche realisiert und headless bewiesen; eine echte Wallet-App liegt außerhalb des Harness (DCS-FR-SM-06 partial).
Signature workflow enforces signing order	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/multi_signer.feature „The first signature is refused until every declared field has a completed ceremony“ 22_real_signing_vertical/multi_signer.feature „Both declared signature fields must be signed before the contract activates“	Reihenfolge-Enforcement ist neu geschnitten: sequentielle Signatur pro deklariertem Feld mit Ceremony-Gate (DCS-FR-SM-07 laut Traceability von 22/multi_signer gradiuert); namentliche Alice-vor-Bob-Ordnung ist im Feld-Modell aufgegangen.
Signature workflow enforces deadlines	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: Signier-Deadlines sind im wallet-getriebenen Ceremony-Modell (ADR-12) nicht modelliert; Fristenlogik existiert nur auf Vertragsebene (Expiry-Cron, 19) — Platzhalter des alten Workflow-Managements ohne umgesetzten Mechanismus.
Multi-signer contract tracks completion in real time	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „GET /signature/request/{id} reports the ceremony's lifecycle status as it progresses“ 22_real_signing_vertical/multi_signer.feature „Both declared signature fields must be signed before the contract activates“	Statusverfolgung (DCS-FR-SM-24) läuft über Ceremony-Status-Polling plus Feld-Vollständigkeit im Multi-Signer-Flow; 'real time'-Dashboardsicht ist UI.
Digital signature applied via signing service	ja	aktiviert	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „Applying a signature produces a PDF with a cryptographically valid PAdES signature in the named AcroForm field“	Fachlich gleiche Anforderung (DCS-FR-SM-16, Signatur via Signing-Service mit Integritätsprüfung) ist jetzt real getestet: echte PAdES-Signatur über den HSM/PKCS#11-Pfad statt @skip-Platzhalter.
Cannot sign unapproved contract	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature „Signing an approved contract transitions it to SIGNED“	Der Zustandsschutz liegt jetzt in der erweiterten Transitionstabelle (Sign nur aus APPROVED); jede Ceremony setzt im 22-Pack den APPROVED-Zustand voraus. Anders geschnitten (Transitionstabelle statt Einzel-Negativ).
Unauthorized role cannot sign contracts	ja	aktiviert	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „POST /signature/request denies a caller without an authorized signing role“	Fachlich gleicher RBAC-Negativtest, jetzt real gegen den Ceremony-Start-Endpoint (Contract Observer wird abgewiesen).
Select PAdES signature format for PDF contract	ja	aktiviert	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The PAdES signature declares SubFilter ETSI.CAdES.detached with a full embedded x5chain“	PAdES für den PDF-Vertrag ist real getestet (PAdES-B-T inkl. Struktur-Assertion, DCS-FR-SM-02); die Format-'Auswahl' entfällt, da PAdES das feste Format der PDF-Repräsentation ist.
Select JAdES signature format for JSON contract	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The ceremony also produces a JAdES signature over the machine-readable JSON-LD“	JAdES baseline-B über die maschinenlesbare JSON-LD ist implementiert und getestet (auch im DCS-to-DCS-Pfad, 17); anders geschnitten: kein wählbares Format, sondern fester zweiter Signaturkanal der Ceremony (DCS-FR-SM-02).

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Select CAdES signature format for CMS structure	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The PAdES signature declares SubFilter ETSI.CAdES.detached with a full embedded x5chain“	CAdES ist laut Traceability (DCS-FR-SM-02) über den ETSI.CAdES.detached-CMS-Container der PAdES-Signatur abgedeckt; ein separates CAdES-Dokumentformat mit Auswahl-UI existiert nicht.
System suggests appropriate signature format based on document type	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: eine Format-Vorschlags-/Override-Funktion ist nicht modelliert — die Formate sind pro Repräsentation fest (PAdES für PDF, JAdES für JSON-LD, ADR-12); Platzhalter ohne umgesetzten Mechanismus.
Select Simple Electronic Signature (SES) level	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: eine SES-Level-Auswahl ist nicht modelliert — das Produkt liefert einheitlich AES als Default (DCS-NFR-BR-03); Level-Flexibilität DCS-FR-SM-01 ist nur als AES bewiesen, SES-Auswahl war Platzhalter ohne Prüfinhalt.
Select Advanced Electronic Signature (AES) level	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „End-to-end - accept, ceremony, AES-signed PDF, verify stays green, contract_signatures carries AES + ipfs_cid + ceremony link“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The apply endpoint honors the requested signer_did and credential_type instead of discarding them“	AES ist end-to-end mit Identitätsbindung bewiesen und credential_type wird honoriert (DCS-FR-SM-01 AES-Anteil); anders geschnitten: kein Auswahl-Dialog, AES ist das gelieferte Level.
Select Qualified Electronic Signature (QES) level	ja	entfallen	—	Anforderung als Deviation deklariert: QES-Ausführung erfordert qualifizierten TSP/QSCD und steht im hermetischen Env nicht zur Verfügung (Deviation-Register zu DCS-FR-SM-01; SRS descoped QES).
Contract requirements enforce minimum signature level	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: Mindest-Level-Enforcement pro Vertrag ist nicht modelliert, da nur ein Level (AES) geliefert wird und QES als Deviation registriert ist (DCS-FR-SM-01 partial).
Export signed contract in PDF/A format	ja	aktiviert	04_contract_signing/signature_validation.feature „A signed contract exports as PDF/A with embedded metadata containers“	Fachlich gleicher PDF/A-Export mit eingebetteten Metadaten-Containern ist jetzt real getestet (DCS-FR-SM-27: pdfaid:part=3 auf den exportierten Bytes).
PDF/A export meets long-term archival requirements	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „A signed contract exports as PDF/A with embedded metadata containers“	ISO-19005-3-Identifikation (PDF/A-3, conformance=A) wird im selben neuen Szenario auf den Bytes asserted; volle veraPDF-Validierung bleibt laut Traceability ein externer Check (N:1-Zusammenlegung).
PDF/A export includes all contract attachments	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „A signed contract exports as PDF/A with embedded metadata containers“	Eingebettete Dateien werden konkret über das contractjsonld-Associated-File (AFRelationship /Source) geprüft; generische 'alle Attachments' sind im Produktmodell auf die maschinenlesbare Beilage konkretisiert (N:1).
Signing summary is persisted with VC embedding	ja	aktiviert	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „A ContractSigningSummaryCredential is issued and embedded under the signature“	Fachlich gleiche Anforderung (DCS-FR-SM-08: persistierte Signing-Summary mit VC) ist real getestet — Credential wird ausgestellt und unter der Signatur eingebettet.
Signing summary is embedded in PDF/A-3 document	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „A ContractSigningSummaryCredential is issued and embedded under the signature“	PDF/A-3-Einbettung der Summary ist Teil desselben Nachfolgers (Traceability DCS-FR-SM-08: 'PDF/A-3 attachment under signature'); N:1-Zusammenlegung mit dem VC-Embedding-Szenario.
Signer with correct role can retrieve and sign designated contract	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „POST /signature/request starts a ceremony for an authorized Contract Signer“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „End-to-end - accept, ceremony, AES-signed PDF, verify stays green, contract_signatures carries AES + ipfs_cid + ceremony link“	Retrieval-für-Signing plus Signieren durch den berechtigten Signer läuft komplett durch den Ceremony-Vertikalschnitt (DCS-FR-SM-15 laut Traceability durchgängig in 22 exerziert).
Signer not designated for contract cannot retrieve it	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „POST /signature/request denies a caller without an authorized signing role“ 22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature „Signing is blocked when the Power of Attorney authorizes a different party“	Die Designations-Prüfung ist neu geschnitten: Rollen-Denial am Ceremony-Start plus Partei-Bindung über die PoA (falsche Partei blockiert das Signieren).

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Contract enforces distinct role for each signatory	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/multi_signer.feature „Both declared signature fields must be signed before the contract activates“ 22_real_signing_vertical/multi_signer.feature „A declared signature field cannot be signed twice“	Das Positions-/Rollenmodell ist als deklarierte Signaturfelder je Signatar neu geschnitten (DCS-FR-SM-07); jedes Feld genau einmal, alle Felder vor Aktivierung.
Signatory cannot sign contract if role credentials do not match	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature „Signing is blocked when the Power of Attorney authorizes a different party“	Credential-Mismatch blockiert das Signieren jetzt real über die PoA-Prüfung in der Ceremony (falsche autorisierte Partei = Abbruch); der alte Authority-X/Y-Zuschnitt ist im PoA-Modell aufgegangen.

features/04_contract_signing/signature_validation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Validate counterparty signature cryptographic integrity	ja	aktiviert	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager validates a signed contract's signature“ 04_contract_signing/signature_validation.feature „Signature validation reports the EU DSS indication when a DSS instance is deployed“	Kryptografische Signaturvalidierung ist im selben (neu geschriebenen) Feature real getestet, inkl. EU-DSS-Pfad (DCS-FR-SM-18/-19/-21).
Validate signature credential status	ja	aktiviert	04_contract_signing/signature_validation.feature „The compliance check flags a revoked signature“	Credential-Status-/Revocation-Prüfung (DCS-FR-SM-20) ist real getestet: der Compliance-Check flaggt eine revozierte Signatur.
Signature compliance verification against policies	ja	aktiviert	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“	Fachlich gleicher Compliance-Check mit berechneten Findings ist real getestet (Commit b52f83ec: signature compliance viewer endpoint + computed compliance findings, DCS-FR-SM-21).
Detect non-compliant signature type	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“ 04_contract_signing/signature_validation.feature „The compliance check flags a revoked signature“	Nicht-Compliance wird über berechnete Findings des Compliance-Checks erkannt; der konkrete Altfall 'AES statt QES' entfällt inhaltlich, da QES als Deviation registriert ist — der Erkennungsmechanismus selbst ist real getestet.
Export validation results for compliance	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „The signature view exposes signer identity, credential class, timestamp, and integrity“	Der exportierbare Report ist als Signature-View-Endpoint neu geschnitten (DCS-FR-SM-26): Signeridentität, Credential-Klasse, Timestamp und Integrität werden maschinenlesbar geliefert.
Reject tampered document during validation	ja	aktiviert	03_contract_creation/contract_format_review.feature „Tampered PDF fails hash verification“	Fachlich gleicher Tamper-Negativtest ist real getestet: ein nachträglich modifiziertes PDF fällt bei der Hash-Verifikation durch (Tamper-Seams im Format-Review-Pack).
Unauthorized role cannot validate signatures	ja	aktiviert	04_contract_signing/signature_validation.feature „A role outside the signature-viewing scope cannot request the signature view“	Fachlich gleicher RBAC-Negativtest auf der Signaturansicht/-validierung ist real getestet.
Validate linked MR and HR signature binding	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The signature record binds both the PDF hash and the JSON-LD content hash“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The ceremony also produces a JAdES signature over the machine-readable JSON-LD“	MR/HR-Signaturverknüpfung (FR-SM-11) ist neu geschnitten: der Signature-Record bindet PDF-Hash und JSON-LD-Content-Hash, plus JAdES über die MR-Repräsentation derselben Ceremony.
Detect signature mismatch between MR and HR versions	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_format_review.feature „Verify MR/HR content hash consistency“ 03_contract_creation/contract_format_review.feature „Tampered PDF fails hash verification“	Mismatch-Erkennung zwischen den Repräsentationen läuft über die MR/HR-Hash-Konsistenzprüfung mit Tamper-Negativfall im Format-Review-Pack.
Validate unified signature covers both representations	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The signature record binds both the PDF hash and the JSON-LD content hash“	Die Abdeckung beider Repräsentationen durch eine Signaturbindung ist genau der Prüfinhalt des neuen Binding-Szenarios (Seal-before-hash, RFC-8785-Content-Hash).
Cross-verify MR and HR content integrity via signatures	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_format_review.feature „Export contract as PDF and verify MR/HR hash match“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The signature record binds both the PDF hash and the JSON-LD content hash“	Cross-Verifikation der Content-Hashes beider Repräsentationen ist über Export+Verify (03) und die Doppel-Hash-Bindung im Signature-Record (22) abgedeckt.

features/05_contract_deployment/contract_deployment.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Deploy signed contract to target system	ja	aktiviert	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An authorized user deploys a SIGNED contract to the configured Contract Target System“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An acknowledged deployment moves the contract from SIGNED to ACTIVE“	Fachlich gleiche Anforderung (DCS-FR-SM-12) ist real getestet: Deploy eines SIGNED-Vertrags an das konfigurierte Zielsystem inkl. Ack und Zustandsübergang.
Deployment payload includes signed contract and metadata	ja	aktiviert	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The deployment payload declares the machine-readable JSON-LD, DID, version, hash, timestamp, and odr!Set“	Fachlich gleiche Payload-Anforderung (Hash, Version, Timestamp) ist real und präziser getestet (JSON-LD, DID, odr!Set; DCS-IR-SI-05).
Automatic deployment triggered after all signatures collected	ja	aktiviert	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „Deployment is triggered automatically once the signing workflow completes“	Fachlich gleicher Auto-Trigger nach Abschluss des Signier-Workflows ist real getestet (DCS-FR-CWE-06).
Event-driven deployment triggered by lifecycle event	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „Deployment is triggered automatically once the signing workflow completes“	Der eventgetriebene Trigger ist im Produkt auf das Lifecycle-Event 'Signing abgeschlossen' konkretisiert (Outbox-/Event-Mechanik der State Machine); N:1-Zusammenlegung mit dem Auto-Trigger-Szenario.
Deployment logs proof of delivery	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The shipped ORCE contract-target-flow verifies the content hash and returns a matching ack“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The execution-evidence receipt is TSA-timestamped and appended to the archive entry“	Proof-of-Delivery ist stärker geschnitten: hash-verifiziertes Ack des Zielsystems plus TSA-gestempeltes Execution-Evidence-Receipt am Archiveintrag (DCS-FR-SM-10, DCS-IR-SI-02).
Deployment fails when target system is unavailable	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An acknowledged deployment moves the contract from SIGNED to ACTIVE“	Der Kern des Altszenarios — ohne erfolgreiche Zustellung bleibt der Vertrag SIGNED — ist ins Ack-Gating verlagert: erst das verifizierte Acknowledgement löst SIGNED→ACTIVE aus; ein eigener Unavailability-Negativfall ist nicht mehr modelliert.
Cannot deploy unsigned contract	ja	aktiviert	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A contract that is not SIGNED is rejected for deployment“	Fachlich gleicher Negativtest ist real getestet (DCS-NFR-BR-03: Deploy-Refusal für nicht-SIGNED).
Unauthorized role cannot deploy contracts	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: das pauschale RBAC-Negativ des alten Platzhalter-Packs wurde beim Neuzuschnitt nicht übernommen — Endpoint-RBAC wird generisch über das 01-Auth-Pack und die serverseitige Scope-Prüfung abgedeckt (das neue Deploy-Szenario setzt 'authorized user' voraus); Duplikat des generischen Unauthorized-Muster-Szenarios.

features/06_contract_lifecycle/contract_performance_monitoring.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View contract lifecycle dashboard	ja	entfallen	—	Dashboard-UI-Anforderung, im HTTP-only-BDD-Harness nicht verifizierbar; laut Traceability (DCS-FR-CWE-24) via Playwright e2e/dashboards.spec.ts asserted, Backing-APIs im 03-Pack — kein BDD-Nachfolger.
View real-time contract status	ja	ersetzt durch	03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature „The contract search endpoint recognizes the new lifecycle states as a filter value“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An archived contract in state ACTIVE still appears in the live contract list“	Statusverfolgung ist als API neu geschnitten (DCS-FR-CWE-27: state-gefilterte Suche + Status-History); die Dashboard-Darstellung selbst ist UI (e2e).
Track contract KPIs and milestones	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The contract target itself reports a measured KPI over the callback channel“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A KPI reported via callback for an ACTIVE contract appears on the contract detail“	KPI-Tracking (DCS-FR-CWE-31) ist real geschnitten als gemessene KPIs vom Contract Target über den Callback-Kanal, sichtbar am Contract-Detail.
Alert raised for underperformance	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A KPI that violates its contractual SLA threshold sets a violation flag“	Underperformance-Erkennung ist als SLA-Schwellwertverletzung mit Violation-Flag real getestet (DCS-FR-CWE-09); Alert-Zustellung ist als Deviation notiert.
Alert raised for missed deadline	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: Milestone-/Deadline-Alerts sind nicht modelliert; konfigurierbare Alert-Zustellung ist laut Traceability als Deviation notiert (DCS-FR-CSA-20 partial: 'configurable UI/email alert delivery not modeled — deviation note').
Monitor SLA compliance	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A KPI that violates its contractual SLA threshold sets a violation flag“	SLA-Compliance-Monitoring (DCS-FR-CWE-09) ist über das Violation-Flag am vertraglichen SLA-Schwellwert abgedeckt; N:1 mit dem Underperformance-Altscenario.
Configure alert notifications	ja	entfallen	—	Anforderung als Deviation deklariert: konfigurierbare Notification-Kanäle (UI/E-Mail/API) sind nicht implementiert (Traceability-Deviation-Notizen zu DCS-FR-CSA-04 und DCS-FR-CSA-20).
Contract Observer views dashboard with read-only access	ja	entfallen	—	Dashboard-UI-Anforderung ohne BDD-Nachfolger (HTTP-only-Harness); Read-only-Semantik einer Observer-Rolle wird API-seitig im Archiv-Pack geprüft (07 'A read-only Observer can view the archive but cannot delete from it'), das Lifecycle-Dashboard selbst nur via e2e.
Dashboard supports bulk actions	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: Bulk-Aktionen auf dem Dashboard sind reine UI-Funktionalität und nicht modelliert; Platzhalter ohne API-Prüfinhalt.
Unauthorized role cannot access lifecycle dashboard	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: das Lifecycle-Dashboard ist UI (nicht BDD-verifizierbar); RBAC der Backing-APIs wird generisch im 01-Auth-Pack und szenariospezifisch (Suche/Status) geprüft — Duplikat des generischen Unauthorized-Musters.

features/06_contract_lifecycle/renewal_termination_management.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Renew contract with retained metadata and signatures	ja	aktiviert	06_contract_lifecycle/contract_termination.feature „Contract Manager renews a contract before its expiry notice period“ 06_contract_lifecycle/contract_termination.feature „Renewal contract references the original contract's DID and version“	Fachlich gleiche Renewal-Anforderung (DCS-FR-CWE-11/-22: neue Instanz mit Referenz-Links auf DID/Version des Originals) ist real getestet; POST /contract/renew erzeugt die verlinkte neue Instanz in DRAFT.
Renewal workflow with template reuse	ja	ersetzt durch	06_contract_lifecycle/contract_termination.feature „Contract Manager renews a contract before its expiry notice period“	Der Renewal-Workflow ist als Erzeugung einer neuen, rückverlinkten Instanz aus dem Original umgesetzt (dcs:renewsContract); Template-Reuse und Partei-Notifikation sind darin aufgegangen bzw. nicht separat modelliert (Alert-Zustellung = Deviation-Notiz).
Monitor contract expiration timelines	ja	entfallen	—	UI-Anforderung: das Expiration-Management-Interface mit Sortierung und Bulk-Renewal ist laut Traceability 'Not BDD-verifiable' (DCS-FR-CSA-23, Expiry/Renewal-UI); die Backing-APIs (Expiry-Cron 19, Renewal 06) sind separat abgedeckt.
Alert generated for approaching expiration	ja	entfallen	—	Anforderung als Deviation deklariert: konfigurierbare Schwellwert-Alerts für nahende Expiry sind nicht modelliert (Traceability DCS-FR-CSA-04: 'Configurable-threshold alert notifications not modeled — deviation note').
Formally terminate contract	ja	aktiviert	06_contract_lifecycle/contract_termination.feature „Contract Manager terminates an approved contract“	Fachlich gleiche formale Termination mit Grund und Audit-Event ist real getestet (POST /contract/terminate, Zustand TERMINATED, TERMINATE_CONTRACT-Audit-Event; DCS-FR-CWE-12, DCS-FR-CSA-16).
Terminated contract removed from active workflows	ja	ersetzt durch	06_contract_lifecycle/contract_termination.feature „A terminated contract cannot be terminated again“ 07_contract_storage_security/archive_management.feature „Archive search filters by contract state“	Entfernung aus aktiven Workflows läuft über den Endzustand TERMINATED der State Machine (weitere Aktionen abgewiesen); Read-only-Zugriff bleibt über die zustandsgefilterte Archivsuche erhalten (Traceability DCS-FR-CWE-23/CSA-16).
Expired contract flagged and removed from active workflows	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The verify endpoint reports the "expired" lifecycle_status banner after the expiry cron fires“	Expiry-Handling (DCS-FR-CSA-14) ist real geschnitten: Expiry-Cron flaggt den Vertrag, der Verify-Endpoint meldet den 'expired'-Banner; laut Traceability sind expired Verträge aus aktiven Workflows ausgeschlossen.
Create extension contract linked to original	ja	ersetzt durch	06_contract_lifecycle/contract_termination.feature „Renewal contract references the original contract's DID and version“	Extension-Verträge sind im Renewal-Modell aufgegangen (DCS-FR-CSA-15: renewal/extension als neue Instanz mit Referenzen auf DID/Version des archivierten Originals) — genau das asserted der Nachfolger.
Termination triggers VC revocation	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: eine Revocation von Metadaten-VCs als Folge der Termination ist nicht modelliert. Die Propagationsanforderung (DCS-NFR-BR-06) ist umgekehrt umgesetzt — Signatur-Revocation führt zu Zustand REVOKED (15) und wird cross-instance propagiert (17); ein Termination→VC-Revocation-Mechanismus existiert nicht.
Unauthorized role cannot terminate contract	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: das pauschale RBAC-Negativ wurde beim Neuzuschnitt des Termination-Packs nicht übernommen; Endpoint-RBAC wird generisch über das 01-Auth-Pack abgedeckt — Duplikat des generischen Unauthorized-Musters ohne eigenen Prüfinhalt.

features/07_contract_storage_security/contract_permissions_access.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Configure access permissions for stored contract	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: eine per-Contract-ACL-Konfiguration ist nicht modelliert — Archivzugriff ist scope-/rollenbasiert (DCS-FR-CSA-02 laut Traceability über role-outside-archive-scope-Denial abgedeckt); der alte Konfigurationsmechanismus existiert im Produkt nicht.
Grant role access to archived contract	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: dynamisches Grant von Rollenzugriff pro archiviertem Vertrag ist nicht modelliert; Rollen und Scopes sind deploymentseitig fix (ADR-16-Konvention für Rollenbindung), kein Grant-Endpoint vorhanden.
Revoke role access to archived contract	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: dynamisches Revoke von Rollenzugriff pro archiviertem Vertrag ist nicht modelliert (Gegenstück zum nicht existierenden Grant-Mechanismus).
Authorized role retrieves archived contract	ja	aktiviert	07_contract_storage_security/archive_management.feature „Archive Manager retrieves the full archive list“	Fachlich gleicher Positivfall (berechtigte Rolle ruft Archivinhalte ab) ist real getestet (DCS-IR-CSA-01/-05).
Unauthorized access attempt is denied and logged	ja	aktiviert	07_contract_storage_security/archive_management.feature „A role outside the archive scope cannot retrieve the archive“	Fachlich gleicher RBAC-Negativfall auf dem Archivzugriff ist real getestet; Zugriffe werden per Merkle-verankertem Audit-Trail protokolliert (DCS-FR-CSA-02).
Per-party access restrictions for multi-party contracts	ja	ersetzt durch	20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Sibling isolation — instance B never sees a child kept local to instance A“ 20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Contract bundle export honors RBAC like retrieval“	Per-Party-Beschränkung ist neu geschnitten (DCS-FR-CSA-26): Partei-Scoping über Instanz-/Sibling-Isolation und RBAC-treue Bundle-Exporte statt Sektions-ACLs innerhalb eines Dokuments.
Access to audit logs restricted by role	ja	aktiviert	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Archive Manager is restricted to the archive audit scope“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	Rollenbeschränkter Audit-Log-Zugriff inkl. Justification ist real getestet: Scope-Beschränkung pro Rolle und Pflicht-Purpose mit Akteur-Protokollierung.
Unauthorized role cannot access audit logs	ja	aktiviert	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „A role outside Auditor/Compliance Officer cannot trigger a process audit“	Fachlich gleicher RBAC-Negativfall auf der Audit-Fläche ist real getestet (Traceability DCS-NFR-BR-05: 'RBAC on logs (08 non-auditor denial)').
Unauthorized role cannot configure permissions	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: der Permission-Konfigurationsmechanismus selbst existiert nicht (siehe 'Configure access permissions' — nicht modelliert), damit ist auch sein RBAC-Negativ gegenstandslos.

features/07_contract_storage_security/secure_archive_storage.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Store signed contract in secure archive	ja	aktiviert	<code>05_contract_deployment/contract_deployment.feature</code> „Archive entry is created only when the contract reaches SIGNED, not at APPROVED“	Fachlich gleiche Anforderung (DCS-FR-CSA-08: signierter Vertrag ins Archiv) ist real getestet — der Archiveintrag entsteht exakt beim SIGNED-Übergang mit Evidence; Tamper-Proofing über Merkle-Checkpoints/TSA (ADR-16).
Archived contract includes signature metadata	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „SIGNED archival records real signing evidence without credential disclosure“ <code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „A valid archive entry passes each independent integrity rule“	Signatur-/Evidence-Metadaten im Archiveintrag sind neu geschnitten: reale Signing-Evidence ohne Credential-Offenlegung plus unabhängige Integritätsregeln pro Eintrag.
Tamper detection on archived contract	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „Archive evidence defects are returned as individual failed findings“ <code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „One damaged archive entry does not hide a valid entry and both audit routes agree“	Tamper-Erkennung auf Archiveinträgen ist real und feiner geschnitten: Evidence-Defekte werden als einzelne Failed Findings gemeldet, beschädigte Einträge maskieren keine validen (ADR-16 Merkle-Checkpoints).
Archived contracts are immutable and auditable	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „ORCE append is idempotent and rejects conflicting reuse of an archive ID“ <code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „ORCE continues the persisted chain after a restart“	Immutabilität/Auditierbarkeit ist als append-only-ORCE-Kette real getestet: konfliktierende Wiederverwendung einer Archive-ID wird abgewiesen, die persistierte Kette überlebt Restarts (DCS-NFR-BR-05, ADR-16).
Store contracts in hierarchical structure	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Frame contract detail query shows linked child contracts with their states“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Child contract bundle carries the parent chain upward and its locally-known sibling under related/“	Hierarchische Speicherung (DCS-FR-CSA-05) ist über das Single-Parent-Hierarchiemodell mit erhaltener Parent-Chain in Abfrage und Bundle-Export real getestet (ADR-7-Richtung: parent-Referenzen statt Kind-Enumeration).
Store machine-readable alongside human-readable versions	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Contract bundle export returns a ZIP with all required members“ <code>03_contract_creation/contract_format_review.feature</code> „Verify MR/HR content hash consistency“	MR+HR-Ablage (DCS-FR-CSA-06) ist über die Bundle-Mitglieder (JSON-LD neben PDF) und die MR/HR-Hash-Synchronisationsprüfung abgedeckt.
Archive multi-party contract with per-party sections	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Sibling isolation — instance B never sees a child kept local to instance A“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Child contract bundle carries the parent chain upward and its locally-known sibling under related/“	Per-Party-Komponenten (DCS-FR-CSA-26) sind neu geschnitten: partei-/instanz-scoped Sichtbarkeit und Bundles statt Sektions-Archivierung innerhalb eines Dokuments.
Automatic archival upon signature workflow completion	ja	aktiviert	<code>05_contract_deployment/contract_deployment.feature</code> „Archive entry is created only when the contract reaches SIGNED, not at APPROVED“	Fachlich gleich: automatische Archivierung beim Abschluss des Signier-Workflows ist real getestet — der Archiveintrag entsteht systemseitig exakt am SIGNED-Übergang (DCS-IR-CSA-02).
Unauthorized role cannot store contracts in archive	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: manuelles Einlagern durch Nutzer existiert nicht mehr — die Archivierung erfolgt automatisch und systemseitig beim SIGNED-Übergang (05), es gibt keinen Store-Endpoint, dessen RBAC zu testen wäre.

features/07_contract_storage_security/storage_security_dashboard.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View archive dashboard overview	ja	entfallen	—	Dashboard-UI-Anforderung: laut Traceability ist das Contract Archive Dashboard (DCS-FR-CSA-21) 'Not BDD-verifiable'; die Backing-Stats-/Such-APIs sind im 07-Pack abgedeckt — kein BDD-Nachfolger.
View data integrity check results	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Archive integrity results carry unambiguous workstation semantics“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „A valid archive entry passes each independent integrity rule“	Integritätsprüfergebnisse sind als Audit-Workstation-API neu geschnitten: eindeutige Semantik der Ergebnisse und unabhängige Integritätsregeln pro Archiveintrag.
View access logs for archived contracts	ja	ersetzt durch	07_contract_storage_security/archive_management.feature „Auditor retrieves the archive audit log“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	Zugriffs-/Audit-Logs für Archivinhalte sind als API real getestet (Archive-Audit-Log-Abruf; Akteur+Zweck jedes Zugriffs protokolliert); die Dashboard-Darstellung ist UI.
View alerts for archive anomalies	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Archive evidence defects are returned as individual failed findings“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit API reports an infrastructure failure separately from an empty result“	Anomalie-Sichtbarkeit ist neu geschnitten: Defekte erscheinen als einzelne Failed Findings mit betroffenem Eintrag, Infrastrukturfehler werden getrennt gemeldet; ein Alert-/Severity-Kanal ist nicht modelliert (Deviation-Notiz zu Alert-Zustellung).
Drill down into contract details from dashboard	ja	entfallen	—	Dashboard-UI-Interaktion ohne eigenen API-Prüfinhalt (Detail-/History-APIs sind anderweitig abgedeckt); per Traceability-UI-Konvention (DCS-FR-CSA-21 Not BDD-verifiable) kein BDD-Nachfolger.
Export access logs for review	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Every report format contains the complete filtered audit result“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	Log-Export ist als Audit-Report-Export in mehreren Formaten real getestet, inklusive Protokollierung des Export-Zugriffs selbst.
Search and retrieve archived contracts	ja	aktiviert	07_contract_storage_security/archive_management.feature „Archive search filters by contract state“ 07_contract_storage_security/archive_management.feature „Archive full-text search finds a contract by terms inside its content“	Fachlich gleiche Archivsuche (der Altfall suchte 'status=Active') ist real getestet: State-Filter plus Volltextsuche (DCS-FR-CSA-13).
Unauthorized role cannot access storage dashboard	ja	ersetzt durch	07_contract_storage_security/archive_management.feature „A role outside the archive scope cannot retrieve the archive“	Das Dashboard selbst ist UI; der zugehörige Schutz ist als RBAC-Denial auf der Backing-Archiv-API real getestet.
Archive Manager can only retrieve contracts they have access to	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Archive Manager is restricted to the archive audit scope“ 20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Contract bundle export honors RBAC like retrieval“	Zugriffsbegrenzung des Archive Managers ist neu geschnitten: Scope-Beschränkung auf die Archiv-Audit-Fläche plus RBAC-treue Retrieval-/Export-Pfade; ein Abteilungs-Mandanten-Modell (Finance vs. HR) existiert nicht.
Contract party can retrieve archived contracts they are involved in	ja	ersetzt durch	20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Child contract bundle carries the parent chain upward and its locally-known sibling under related/“ 24_contract_bundle_export/contract_bundle_export.feature „initiator exports a bundle containing the locally-known hierarchy“	Partei-Beteiligung als Zugriffs-kriterium ist neu geschnitten: eine Partei erhält genau die lokal bekannte (eigene) Hierarchie-Familie über party-scoped Bundles (DCS-FR-CSA-26).
User cannot retrieve archived contracts they	ja	ersetzt durch	20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature „Sibling isolation — instance B never sees a child kept local to instance A“ 07_contract_storage_security/archive_management.feature „A role outside the archive scope cannot retrieve the archive“	Der Negativfall ist neu geschnitten: Nicht-Beteiligte sehen fremde Verträge nicht (Sibling-Isolation über Instanzgrenzen) und

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
are not party to				rollenfremde Zugriffe auf das Archiv werden abgewiesen.
Legal Officer can retrieve contracts requiring legal compliance review	ja	entfallen	—	Kein Nachfolger: eine Legal-Officer-Rolle mit Compliance-Review-Zugriffspfad ist im aktuellen Rollenmodell nicht modelliert (kein Vorkommen in der neuen Suite); Compliance-Review-Zugriffe laufen über die Auditor-/Compliance-Officer-Fläche des 08-Packs.

features/08_audit_compliance/activity_log_report.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Generate activity log report for contract	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „Auditor generates an audit report“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Every report format contains the complete filtered audit result“	Aktivitätsreport pro Vertrag ist im Neuschnitt der /pac-Report (json) plus der ressourcen-gefilterte Export der Audit-Workstation (Report enthält Lifecycle-Events mit Akteuren und Zeitstempeln für den konkreten Vertrag).
Export activity log report	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Every report format contains the complete filtered audit result“	Report-Export in mehreren Formaten inkl. SHA-256/IPFS-CID der gelieferten Bytes deckt den Export-Anspruch vollständig und schärfer ab.
Generate report segmented by contract component	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Auditor can filter every audit scope to a real resource DID“	Segmentierung nach Komponente ist im Neuschnitt die Scope-Filterung (templates/contracts/signatures/archive) auf eine konkrete Ressourcen-DID.
Generate report segmented by party	ja	entfallen	—	Der neue Audit-Workstation-Schnitt segmentiert nach Ressourcen-Scopes (templates/contracts/signatures/archive, audit_ui_archive_orce AC1), nicht nach Partei; eine partei-segmentierte Reportsicht ist nicht modelliert und das Alt-Szenario trug keinen SRS-Tag.
Audit logs are tamper-proof	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „A valid archive entry passes each independent integrity rule“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „ORCE continues the persisted chain after a restart“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Archive evidence defects are returned as individual failed findings“	Manipulationssicherheit wird per ADR-16 über Merkle-Checkpoints/verkettete ORCE-Receipts, Content-Hashes und RFC-3161-TSA nachgewiesen — inkl. Negativpfad (korrumpierte Evidenz erzeugt failed findings) statt der alten Behauptungs-Steps.
Unauthorized role cannot generate audit reports	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“ 08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „A role outside Auditor/Compliance Officer cannot trigger a process audit“	RBAC-Negativfall für Reports ist neu geschnitten: Contract Manager wird beim Report-Export abgewiesen und der Denial wird mit Akteur/Rollen/Zeit/Scope/Justification geloggt.

features/08_audit_compliance/audit_log_access.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Auditor accesses audit logs	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „Auditor triggers an audit on the CONTRACT_WORKFLOW_ENGINE scope and sees the create event“ 07_contract_storage_security/archive_management.feature „Auditor retrieves the archive audit log“	Auditor-Zugriff auf Audit-Trails ist über die realen /pac-Endpunkte und den Archiv-Audit-Log neu geschnitten; Zugriffs-Logging steckt in audit_ui_archive_orce AC7.
Compliance Officer accesses audit logs	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „Compliance Officer runs continuous monitoring“ 08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „A role outside Auditor/Compliance Officer cannot trigger a process audit“	Die Rollenmenge Auditor/Compliance Officer für den PAC-Zugriff wird im Neuschnitt positiv (Monitoring-Endpunkt) und negativ (Rollen-Denial) bewiesen.
Admin accesses audit logs	ja	entfallen	—	Das alte Rollenmodell mit generischem Admin-Zugriff auf Audit-Logs ist obsolet: der neue PAC-RBAC beschränkt Audit-Zugriff auf Auditor/Compliance Officer (Archive Manager nur archive-Scope, Scope-Eskalation wird abgewiesen — audit_ui_archive_orce); ein Admin-Positivfall widerspräche dem Neuschnitt.
Audit log access requires justification	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit scope and justification are validated“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	Justification ist im Neuschnitt Pflichtfeld (400 ohne Justification) und wird bei jedem Zugriff — auch verweigertem — mitgeloggt; strenger als das Alt-Szenario.
Unauthorized role cannot access audit logs	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „A role outside Auditor/Compliance Officer cannot trigger a process audit“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	RBAC-Negativfall inkl. Logging des abgewiesenen Zugriffs ist vollständig neu geschnitten.
Search audit logs by criteria	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Auditor can filter every audit scope to a real resource DID“	Kriterienbasierte Log-Suche ist im Neuschnitt die Scope- und Ressourcen-DID-Filterung über alle vier Audit-Scopes.
Audit log access attempt is always recorded	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	Jeder Audit- und Report-Zugriff — erlaubt wie verweigert — wird mit Akteur, Rollen, Zeit, Scope und Justification aufgezeichnet; deckt das Alt-Szenario 1:1 und breiter ab.

features/08_audit_compliance/c2pa_provenance.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Contract PDF includes valid C2PA manifest for provenance	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature</code> „Exported PDF contains C2PA lifecycle assertion“	C2PA-Szenarien wurden durch <code>c2pa_provenance_export</code> und <code>features/19_c2pa_conformance</code> neu geschnitten; das Manifest mit <code>contract_id</code> , <code>file_hash</code> und <code>status</code> im exportierten PDF ist dort direkt bewiesen.
C2PA manifest is verifiable using standard tools	ja	ersetzt durch	<code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The public C2PA manifest endpoint returns the raw manifest store without auth“ <code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The verify response carries four independently named checks, and PDF signature is honestly "not yet available"“	Der auth-freie Endpunkt liefert den rohen JUMBF-Manifest-Store (<code>application/c2pa</code>) für externe Standard-Tools; die eigene Verifikation ist über die vier benannten Checks des Verify-Endpunkts geschnitten.
C2PA manifest is embedded in signed contract PDF	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“ <code>08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature</code> „C2PA manifest is appended as incremental update preserving base PDF“	Einbettung ins signierte PDF bei intakter Rechtssignatur ist im Real-Signing-Vertical mit echter PAdES-Signatur bewiesen; die Einbettungsmechanik selbst in <code>c2pa_provenance_export</code> .
C2PA manifest supports remote linking	ja	ersetzt durch	<code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The embedded manifest's remote_manifests claim field references the public manifest endpoint“ <code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The public C2PA manifest endpoint returns the raw manifest store without auth“	Remote-Linking ist exakt als <code>remote_manifests-Claim</code> auf den öffentlichen Manifest-Endpoint neu geschnitten.
Incremental PDF updates preserve existing signatures	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“ <code>08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature</code> „C2PA manifest is appended as incremental update preserving base PDF“	Inkrementelles Update nach echter Signatur mit weiterhin valider PAdES-Signatur und valider C2PA-Kette ist genau der Kern des 22er-Szenarios.
C2PA manifest contains lifecycle state assertions	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature</code> „C2PA lifecycle assertion carries all required fields“ <code>03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature</code> „C2PA lifecycle mapping is valid for every reachable new-machine contract state“	Pflichtfelder der Lifecycle-Assertion (<code>contract_id</code> , <code>file_hash</code> , <code>status</code> , <code>effective_at</code> , <code>authority</code>) und die Zustandsabdeckung über alle erreichbaren Zustände der neuen State-Machine sind neu geschnitten; das alte Outline enthielt Zustände (<code>amended/replaced</code>), die im neuen Zustandsmodell nicht erreichbar sind.
C2PA manifest links to previous manifest for amended contracts	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature</code> „C2PA manifest chain links successive lifecycle events“	Die <code>prev_manifest_hash</code> -Verkettung wird end-to-end über einen realen Draft->Under-Review-Übergang bewiesen; 'amended' als Auslöser existiert im neuen Zustandsmodell nicht, die Ketten-Invariante ist dieselbe.
System issues W3C VC bound to contract status	ja	ersetzt durch	<code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The verify response carries four independently named checks, and PDF signature is honestly "not yet available"“	Die VC-Bindung an den Vertragsstatus ist im Neuschnitt auf die Verifikationsseite gezogen: der Verify-Endpunkt führt VC signature und <code>status list</code> als eigenständig benannte Checks; ein separates Ausstellungs-Szenario ist nicht mehr geschnitten.
C2PA manifest carries link to status VC	ja	entfallen	—	Der neue <code>dcs.lifecycle</code> -Assertionsschnitt definiert die Pflichtfelder <code>contract_id</code> , <code>file_hash</code> , <code>status</code> , <code>effective_at</code> , <code>authority</code> (<code>c2pa_provenance_export</code>) — ein <code>vc_id</code> -Feld ist nicht Teil des Modells; die VC-Prüfung läuft stattdessen als benannter Check des Verify-Endpunkts (<code>19_c2pa_conformance</code>).
C2PA manifest can embed VC copy	ja	entfallen	—	Die Variante 'VC-Kopie im Manifest einbetten' ist im Neuschnitt nicht modelliert (Assertion trägt Hashes/Metadaten, keine Credential-Payloads — konsistent mit <code>audit_ui_archive_orce: 'stores credential hashes but no credential payload'</code>); Szenario testete einen verworfenen Mechanismus.
Contract status is published to verifiable status list	ja	ersetzt durch	<code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The verify response carries four independently named checks, and PDF signature is honestly "not yet available"“ <code>19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature</code> „The verify endpoint reports the matching lifecycle_status banner for each state“	Die Status-Publikation ist im Neuschnitt über den benannten <code>status-list</code> -Check des Verify-Endpunkts und das <code>lifecycle_status</code> -Banner pro Zustand abgedeckt; die konkrete Status-List-2021-Mechanik des Alt-Szenarios ist kein eigener Prüfgegenstand mehr.

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Contract suspension is reflected in status list within 5 minutes	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The verify endpoint reports the matching lifecycle_status banner for each state“	Suspendierung wird im Neuschnitt als REVOKED->suspended-Banner des Verify-Endpunkts bewiesen; die 5-Minuten-Frist des Alt-Szenarios war an die verworfene Status-List-Propagation gebunden.
Contract termination is reflected in status list in real time	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The verify endpoint reports the matching lifecycle_status banner for each state“	Terminierung wird als TERMINATED->terminated-Banner des Verify-Endpunkts direkt nach dem Zustandsübergang bewiesen.
Verifier displays correct status banner	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The verify endpoint reports the matching lifecycle_status banner for each state“ 19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The verify endpoint reports the "expired" lifecycle_status banner after the expiry cron fires“ 19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „Replaced lifecycle banner is a documented gap, not a BDD result“	Banner-Vollständigkeit ist 1:N neu geschnitten: erreichbare Zustände per Outline, 'expired' über den Expiry-Cron, 'replaced' explizit als dokumentierte Abweichung (@skip) statt Schein-Pass.
Verifier shows clear error for invalid signatures	ja	ersetzt durch	21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature „Revoking the dev signing certificate in the CRL flips a previously valid signature to invalid“ 04_contract_signing/signature_validation.feature „The compliance check flags a revoked signature“	Der Negativpfad 'ungültige Signatur wird klar gemeldet' ist mit echter Krypto neu geschnitten: CRL-Revocation kippt eine zuvor valide Signatur auf invalid, und der Compliance-Check flaggt revozierte Signaturen.
Issuer keys are anchored to organization DID	ja	ersetzt durch	21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature „A correctly PKCS#11-configured backend is reachable and serves its HSM-backed DID document“ 21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature „DCS_TRUST_ANCHORS switches the trust-anchor source for all verification layers“	Schlüsselverankerung ist im Neuschnitt die konsolidierte PKI mit PKCS#11/HSM-Schlüsselmaterial und prüfbarer Zertifikatskette statt der alten DID-Inspektions-Behauptung; die Instanz-Identität per DID wird in 17_peer_trust verankert.
Status change delegation requires PoA credential	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature „Signing is blocked when no Power of Attorney is presented at the ceremony“ 22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature „Signing is blocked when the Power of Attorney authorizes a different party“	PoA-Pflicht für statusändernde Handlungen ist im Real-Signing-Vertical neu geschnitten (PoA an der Zeremonie, Partei-Bindung, Audit-Raising bei fehlender PoA); zusätzlich wird PoA laut Traceability (DCS-FR-SM-03) bereits am Login präsentiert.
Key rotation is supported	ja	ersetzt durch	21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature „A historical signature made with the old HSM key keeps validating after rotation, while a new signature uses the new key“	Schlüsselrotation ist mit echtem HSM-Schlüsselwechsel inkl. Fortbestand historischer Signaturen neu geschnitten.
Key revocation invalidates related manifests	ja	ersetzt durch	21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature „Revoking the dev signing certificate in the CRL flips a previously valid signature to invalid“	Revocation-Wirkung wird per CRL auf realer Signaturprüfung bewiesen; die Invalidierung der abhängigen Artefakte folgt aus derselben Kettenprüfung.
Remote manifest exists for every contract	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The public C2PA manifest endpoint returns the raw manifest store without auth“ 19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „The manifest history query returns a parsed JSON chain enumeration instead of raw bytes“	Remote-Verfügbarkeit des Manifests pro Vertrag ist über den öffentlichen Manifest-Endpunkt und die History-Enumeration neu geschnitten.
Verifier fetches remote manifest when embedded manifest is missing	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „Verification succeeds from the remote manifest after the embedded attachment is stripped“	Fachlich identischer Nachfolger existiert; er bleibt bewusst @skip, weil der Verify-Pfad heute keinen Fallback-Zweig hat — die Lücke ist dort als dokumentierte Abweichung mit Umsetzungsplan festgehalten, nicht verschwiegen.
Verification succeeds after embedded manifest stripping	ja	ersetzt durch	19_c2pa_conformance/c2pa_conformance.feature „Verification succeeds from the remote manifest after the embedded attachment is stripped“	N:1 auf denselben Nachfolger wie das vorige Alt-Szenario (beide Alt-Szenarien prüften dieselbe Stripping-Resilienz); Nachfolger dokumentiert die heutige Backend-Lücke als @skip-Abweichung.
Lifecycle assertions are timestamped with RFC 3161	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The PAdES signature carries an RFC3161 timestamp from the configured TSA (PAdES-B-T)“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „A valid archive entry passes each independent integrity rule“	RFC-3161-Zeitstempel-Evidenz ist neu geschnitten: TSA-Timestamp an der echten Signatur und TSA-Integritätsregel auf dem Archiv-Eintrag jedes signierten Vertrags.
VC issuance events are timestamped	ja	entfallen	—	Die Status-VC-Ausstellung als eigener Vorgang ist im Neuschnitt nicht mehr modelliert (siehe entfallene VC-Ausstellungs-/Einbettungs-Szenarien); die Zeitstempel-Anforderung selbst

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
				ist über RFC-3161-Evidenz in 22 (TSA an der Signatur) und 08 (ARCHIVE_TSA_RFC3161) abgedeckt.
Audit log records all status changes	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „Auditor triggers an audit on the CONTRACT_WORKFLOW_ENGINE scope and sees the create event“ 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Every report format contains the complete filtered audit result“	Lückenlose, akteurs- und zeitstempelbehaftete Statuswechsel-Historie ist über den PAC-Audit-Trail und die Workstation-Reports neu geschnitten; Tamper-Evidenz per Merkle-Checkpoints/ORCE-Kette (ADR-16) statt der alten Per-Event-Behauptung.
Adding C2PA manifest does not break legal signatures	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“	Rückwirkungsfreiheit des C2PA-Anhängens auf echte PAdES-Rechtssignaturen ist exakt dieses Szenario mit realer Kryptoprüfung.
Updating C2PA manifest preserves legal signatures	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“	N:1 mit dem vorigen Alt-Szenario: das 22er-Szenario prüft genau die Update-nach-Signatur-Reihenfolge und lässt sowohl PAdES-Signatur als auch C2PA-Kette valide.
Verify backward compatibility across manifest versions	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature „C2PA manifest chain links successive lifecycle events“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“	Mehrere Manifest-Versionen auf demselben PDF (Ketten-Verlinkung über Zustandswechsel) plus fortbestehende Signaturvalidität decken die Versionskompatibilitäts-Anforderung ab.

features/08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Exported PDF contains C2PA lifecycle assertion	nein	unverändert	08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature „Exported PDF contains C2PA lifecycle assertion“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
C2PA lifecycle assertion carries all required fields	nein	unverändert	08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature „C2PA lifecycle assertion carries all required fields“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
C2PA manifest is appended as incremental update preserving base PDF	nein	unverändert	08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature „C2PA manifest is appended as incremental update preserving base PDF“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen
C2PA manifest chain links successive lifecycle events	ja	aktiviert	08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature „C2PA manifest chain links successive lifecycle events“	@skip entfernt — Anforderung ist jetzt real getestet
Verify endpoint confirms MR/HR hash match on freshly exported PDF	nein	unverändert	08_audit_compliance/c2pa_provenance_export.feature „Verify endpoint confirms MR/HR hash match on freshly exported PDF“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

features/08_audit_compliance/compliance_audit.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Initiate compliance audit on contract	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „Auditor triggers an audit on the CONTRACT_WORKFLOW_ENGINE scope and sees the create event“ <code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „Auditor can filter every audit scope to a real resource DID“	Audit-Initiierung auf einen konkreten Vertrag ist über die realen /pac-Endpunkte inkl. vertragsbezogener Scope-Filterung neu geschnitten.
Compliance audit flags policy violations	ja	ersetzt durch	<code>03_contract_creation/contract_approval.feature</code> „Automated compliance check during approval“ <code>03_contract_creation/contract_approval.feature</code> „Compliance monitoring detects risk during approval“	Policy-Verstöße werden im Neuschnitt im Approval-Pfad erkannt und als PAC_COMPLIANCE_RISK pro Vertrag verankert (per Traceability DCS-FR-PACM-02/-03).
Continuous compliance monitoring detects risks	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „Compliance Officer runs continuous monitoring“ <code>03_contract_creation/contract_approval.feature</code> „Compliance monitoring detects risk during approval“	Kontinuierliches Monitoring ist als /pac/monitor-Sweep (checked_at + risks-Liste) plus vertragsbezogene Risiko-Verankerung neu geschnitten.
Detect expired credentials during audit	ja	ersetzt durch	<code>01_authentication_authorization/authentication_authorization.feature</code> „Authorization denied for expired credential“ <code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „The compliance check flags a revoked signature“	Abgelaufene/ungültige Credentials werden im Neuschnitt am Autorisierungsgate und im Signatur-Compliance-Check erkannt statt in einem generischen Audit-Sweep.
Investigate non-compliance event	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „A submitted incident report is persisted as a PAC audit event linked to the affected contract“	Non-Compliance-Investigation ist als typisierter, vertragsverknüpfter und persistierter Incident-Report neu geschnitten (REQ-non-compliance-investigation-ui-ACS, DCS-IR-PACM-04).
Generate non-compliance report	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „Compliance Officer submits a non-compliance incident report“ <code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „Auditor generates an audit report“	Report-Erstellung zu Non-Compliance läuft im Neuschnitt über den Incident-Report-Endpunkt und den /pac-Audit-Report.
Unauthorized role cannot initiate compliance audit	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „A role outside Auditor/Compliance Officer cannot trigger a process audit“	Direkter fachlicher Nachfolger als RBAC-Negativfall auf dem realen /pac-Endpunkt.

features/08_audit_compliance/multi_contract_validation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Validate complete multi-contract package	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Contract bundle export returns a ZIP with all required members“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Every bundle-manifest.json entry's SHA-256 matches the packaged bytes“	Paket-Vollständigkeit und -Integrität sind im Bundle-Export-Neuschritt (20) mit Manifest-Hashes konkret bewiesen (DCS-FR-PACM-06 laut Traceability dort abgedeckt).
Detect missing component in package	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Export is refused with a findings list when a referenced component is missing“	Direkter fachlicher Nachfolger: fehlende referenzierte Komponente führt zur Export-Verweigerung mit Findings-Liste.
Detect misconfigured linkage in package	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract document with more than one dcs:parentContract reference is rejected“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract whose locally resolvable parent chain contains a cycle is rejected“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract document with a child-enumerating property is rejected“	Fehlkonfigurierte Verknüpfungen sind als konkrete Hierarchie-Invarianten (Mehrfach-Parent, Zyklen, Kind-Enumeration) neu geschnitten.
Validate frame agreement with sub-agreements	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Frame contract detail query shows linked child contracts with their states“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Child contract bundle carries the parent chain upward and its locally-known sibling under related/“	Rahmenvertrag-mit-Unterverträgen-Validierung ist über Frame-Detail-Query und Parent-Chain im Bundle neu geschnitten.
Validate logical correctness of contract hierarchy	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract document with more than one dcs:parentContract reference is rejected“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „A contract whose locally resolvable parent chain contains a cycle is rejected“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „contract search accepts a parent_did filter and returns only contracts referencing it“ <code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Sibling isolation — instance B never sees a child kept local to instance A“	Logische Korrektheit der Hierarchie wird im 20er-Pack als durchgesetzte Invarianten statt als generischer Validierungslauf bewiesen.
Generate structural validation report	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Export is refused with a findings list when a referenced component is missing“	Der Struktur-Validierungsreport ist im Neuschritt die Findings-Liste der Export-Verweigerung — Validierungsergebnis mit benannten Befunden statt separatem Report-Artefakt.
Package validation required before execution	ja	ersetzt durch	<code>20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature</code> „Export is refused with a findings list when a referenced component is missing“	Das Validierungs-Gate wirkt im Neuschritt am Export-/Weitergabepunkt: ein unvollständiges Paket verlässt das System nicht (N:1 auf das Refusal-Szenario).

features/08_audit_compliance/regulatory_compliance.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Validate contract against eIDAS requirements	ja	ersetzt durch	<code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „Signature validation reports the EU DSS indication when a DSS instance is deployed“ <code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The PAdES signature declares SubFilter ETSI.CAdES.detached with a full embedded x5chain“ <code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The PAdES signature carries an RFC3161 timestamp from the configured TSA (PAdES-B-T)“	Der maschinell prüfbare eIDAS-Kern (Signaturformat, Zeitstempel, Zertifikatskette, EU-DSS-Validierung) ist in 04/22 neu geschnitten; die Traceability führt dafür einen eigenen eIDAS-Evidenzabschnitt.
Validate contract against GDPR requirements	ja	entfallen	—	Per Traceability ist DCS-NFR-COMP-01 (Legal/GDPR-Compliance) als nicht BDD-verifizierbare Doku-/Prozessanforderung eingestuft; das Alt-Szenario war ein Platzhalter ohne prüfbaren API-Inhalt.
Validate against ISO 27001 requirements	ja	entfallen	—	ISO-27001-Konformität ist eine Organisations-/Prozessanforderung (Traceability: DCS-NFR-COMP-01 nicht BDD-verifizierbar); kein API-Prüfgegenstand, Platzhalter ohne Prüfinhalt.
Contract blocked for failing regulatory compliance	ja	ersetzt durch	<code>18_odrL_soundness/odrL_soundness.feature</code> „A contract with a violated ODRL constraint cannot be approved“ <code>18_odrL_soundness/odrL_soundness.feature</code> „A contract with a violated ODRL constraint cannot be signed via a direct raw API call“	Das Blocking-Gate bei Policy-Verstoß ist als server-seitige ODRL-Durchsetzung an Approval- und Signing-Eintrittspunkt neu geschnitten (DCS-FR-PACM-03 laut Traceability).
Audit logs comply with eIDAS logging regulations	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „A valid archive entry passes each independent integrity rule“ <code>08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature</code> „ORCE continues the persisted chain after a restart“	Die prüfbaren Logging-Eigenschaften (Unveränderlichkeit, vertrauenswürdige Zeit per RFC-3161-TSA, verkettete Evidenz) sind im Audit-Workstation-Neuschnitt konkret bewiesen; die Regulierungs-Etikettierung selbst ist Doku-Konzern.
Generate regulatory compliance certificate	ja	entfallen	—	Ein 'Compliance-Zertifikat' als Systemartefakt ist im Neuschnitt nicht modelliert und in keiner SRS-Zeile der Traceability gefordert; Report-Bedarfe deckt der /pac-Report bzw. der Workstation-Export ab. Platzhalter ohne API-Bezug.

features/08_audit_compliance/template_compliance.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Validate template against regulatory framework	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_workflow.feature „Approve submitted template“ 18_odr_l_soundness/odr_l_soundness.feature „A bare-Duty policy shape is rejected by structural validation“	Per Traceability DCS-FR-TR-07 ist die Template-Compliance als Approval-Gate vor Nutzbarkeit plus ODRL-/Strukturvalidierung neu geschnitten; domänenspezifische Regulierungs-Rulepacks sind als bewusste Teilabdeckung vermerkt.
Template passes compliance validation	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_integrity_audit.feature „Verifying an approved template confirms its integrity“ 02_template_management/template_workflow.feature „Approve reviewed template“	Der Positivfall ist als /template/verify auf approbiertem Template (DCS-FR-TR-20) plus Approval-Übergang neu geschnitten.
Template fails compliance validation	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_workflow.feature „Reject submitted template“ 02_template_management/template_workflow.feature „Reject reviewed template with reason“ 18_odr_l_soundness/odr_l_soundness.feature „A bare-Duty policy shape is rejected by structural validation“	Der Negativfall ist als Review-Ablehnung mit Begründung und als strukturelle Policy-Zurückweisung neu geschnitten.
Template compliance required before contract creation	ja	ersetzt durch	02_template_management/generate_contract.feature „Generate contract from approved template“ 02_template_management/template_workflow.feature „Register approved template“	Das Gate 'nur konforme Templates erzeugen Verträge' ist im Neuschnitt der REGISTERED-/approved-Zwang bei der Vertragserzeugung (Traceability DCS-FR-TR-07: contract create requires REGISTERED).
Re-validate template after update	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_workflow.feature „Resubmit reviewed template“ 02_template_management/template_workflow.feature „Resubmit template for review“	Re-Validierung nach Änderung ist im Workflow-Neuschnitt der erzwungene erneute Review-Durchlauf (Resubmit) vor erneuter Freigabe.
View template compliance history	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_integrity_audit.feature „Template audit log records a verify action“	Compliance-Historie ist im Neuschnitt der Template-Audit-Log, der Verify-Aktionen (und Workflow-Ereignisse) nachvollziehbar aufzeichnet.
Unauthorized role cannot validate template compliance	ja	ersetzt durch	02_template_management/template_workflow.feature „Unauthorized role cannot approve template“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Template Repository)“	RBAC-Negativfall für die Template-Prüfstrecke ist über den Workflow-Negativfall und den 401-Sweep des Template-Repository-Endpointpakets abgedeckt.

features/09_administration/administration_extensions.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Log all authentication and authorization events	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“	Autorisierungsereignisse (erlaubte wie verweigerte Zugriffe) werden DCS-seitig mit Akteur/Rollen/Zeit auditiert; das Authentifizierungs-Ereignislogging selbst liegt beim externen IdP (Wallet-VC-Login/Hydra) — per Traceability UC-09 IdP-/Infra-Konzern.

features/09_administration/rbac_configuration.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Add a new user role	ja	entfallen	—	Per Traceability UC-09 ist RBAC-Konfiguration IdP-/Helm-Konfiguration und kein DCS-API-Gegenstand; es existiert keine Rollenverwaltungs-API. Rollen-Durchsetzung ist durch 01 plus suite-weite RBAC-Negativszenarien abgedeckt.
Edit an existing user role	ja	entfallen	—	Rollenpflege liegt im IdP (UC-09-Disposition: IdP/Helm-Konfiguration); keine DCS-API, kein Nachfolger nötig — Durchsetzung suite-weit getestet.
Remove a user role	ja	entfallen	—	Rollenlöschung ist IdP-/Helm-Konfiguration (Traceability UC-09); kein DCS-API-Prüfgegenstand.
Assign permissions and access scope to a role	ja	entfallen	—	Berechtigungszuordnung erfolgt in IdP-/Helm-Konfiguration (Traceability UC-09); die Wirkung der Zuordnung (Scope-Durchsetzung) wird suite-weit über RBAC-Positiv-/Negativszenarien bewiesen.
Deactivate a user account	ja	entfallen	—	Benutzerkontenverwaltung liegt beim IdP (Traceability UC-09); DCS-seitig ist das Sperrverhalten über die Lockout-Szenarien in 01_authentication_authorization (Lockout nach Fehlversuchen, gesperrtes Konto kann sich nicht anmelden) abgedeckt.
Reactivate a user account	ja	entfallen	—	Konto-Reaktivierung ist IdP-Funktion (Traceability UC-09: IdP/Helm-Konfiguration); keine DCS-API vorhanden.
Unauthorized role cannot configure RBAC	ja	entfallen	—	Da es keine RBAC-Konfigurations-API im DCS gibt (UC-09: IdP/Helm), existiert auch kein Endpunkt, dessen unbefugte Nutzung zu testen wäre; generische Endpunkt-Absicherung deckt der 401-Sweep in 01 ab.

features/09_administration/system_monitoring.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View operational health metrics	ja	ersetzt durch	16_other/prometheus_monitoring.feature „/metrics endpoint is exposed“	Betriebsmetriken sind im Neuschnitt der Prometheus-/metrics-Endpoint (Traceability DCS-NFR-SEC-09/-11); Dashboard-Visualisierung ist Grafana-/Infra-Konzern außerhalb des HTTP-Harness.
View security event logs	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Audit and export access records the actor and mandatory purpose“ 08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „Auditor triggers an audit on the CONTRACT_WORKFLOW_ENGINE scope and sees the create event“	Sicherheitsrelevante Ereignisse (Zugriffe, Denials, privilegierte Aktionen) sind über den unveränderlichen Audit-Trail abrufbar (Traceability DCS-NFR-SEC-09: 'Immutable audit logs retrievable for audits (08)').
Filter logs by severity and time range	ja	entfallen	—	Ein Severity-/Zeitraum-Logfilter-Dashboard ist nicht modelliert; Log-Selektion ist neu über Audit-Scope-/Ressourcen-Filter geschnitten (08), Severity-/Zeitreihen-Sichten sind Prometheus-/Grafana-Infrastruktur außerhalb des HTTP-Harness.
Authentication events are logged	ja	entfallen	—	Authentifizierung läuft ausschließlich über Wallet-VC/IdP (Traceability DCS-NFR-BR-01); das Auth-Ereignislogging liegt in der IdP-Schicht (UC-09: IdP/Helm-Konfiguration). DCS-seitig manifestiert sich Fehlversuchs-Tracking im Lockout-Verhalten (01), verweigte Zugriffe werden in 08 auditiert.
Account deactivation is logged	ja	entfallen	—	Kontodeaktivierung ist eine IdP-Funktion ohne DCS-API (Traceability UC-09); ein DCS-seitiges Logging-Szenario dazu hat keinen Prüfgegenstand mehr.
Admin actions are logged for audit trails	ja	entfallen	—	Es gibt keine Systemkonfigurations-API im DCS — Konfiguration erfolgt per Helm/IdP (UC-09-Disposition); DCS-seitige privilegierte Aktionen laufen ohnehin durch den auditieren Trail (08), sodass das Alt-Szenario keinen eigenen Gegenstand behält.
Export logs for incident review	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature „Every report format contains the complete filtered audit result“	Log-Export für Reviews ist im Neuschnitt der formatvollständige Audit-Report-Export mit SHA-256/IPFS-CID-Nachweis der gelieferten Bytes.
Unauthorized role cannot access system monitoring	ja	entfallen	—	Ein System-Monitoring-Dashboard als DCS-Endpoint existiert nicht (Metriken via /metrics als Infra-Endpoint, Logs via Audit-Workstation); die RBAC-Absicherung der tatsächlichen Audit-/Report-Zugriffe ist in 08 (AC7-Denial-Szenario) abgedeckt — für ein nicht existierendes Dashboard bleibt kein Prüfgegenstand.

features/10_contract_automation/pre_execution_validation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Validator triggers compliance check before deployment	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A contract that is not SIGNED is rejected for deployment“	Pre-Deployment-Gate im Neuschnitt zweigeteilt: expliziter Compliance-Check-Endpoint (04) plus hartes Deploy-Gate auf Zustand SIGNED (05). UC-10 laut Traceability-Matrix auf 05/12/18 abgebildet.
Contract passes compliance validation	ja	ersetzt durch	18_odrl_soundness/odrl_soundness.feature „A contract with satisfied ODRL constraints is approved and signed normally“ 04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“	Positivfall der Compliance-Validierung wird durch die ODRL-Constraint-Gates (18) und den Compliance-Check-Viewer (04) abgedeckt.
Contract failing eIDAS compliance is blocked	ja	ersetzt durch	18_odrl_soundness/odrl_soundness.feature „A contract with a violated ODRL constraint cannot be approved“ 04_contract_signing/signature_validation.feature „Signature validation reports the EU DSS indication when a DSS instance is deployed“	Blockierender Compliance-Verstoss als ODRL-Gate (18); eIDAS-konforme Signaturvalidierung laeuft ueber EU DSS (04, DCS-IR-SI-10/DCS-IR-CI-08).
Contract failing GDPR compliance is flagged for review	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“ 08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „Compliance Officer runs continuous monitoring“	Regime-spezifisches GDPR-Flagging existiert nicht mehr als eigener Schnitt; berechnete Compliance-Findings (04) und kontinuierliches Monitoring (08) decken die Anforderung generisch ab.
Contract failing internal policy is blocked	ja	ersetzt durch	18_odrl_soundness/odrl_soundness.feature „A contract with a violated ODRL constraint cannot be approved“ 18_odrl_soundness/odrl_soundness.feature „A contract with a violated ODRL constraint cannot be signed via a direct raw API call“	Interne Policies sind im Neuschnitt ODRL-Policies; Verstoesse blockieren Approve und Sign (18).
Validation report is stored with contract	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“ 12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“	Compliance-Findings sind per Endpoint zum Vertrag abrufbar (04); die Audit-Kette je Vertrag wird in 12 (Audit-Events pro Schritt) nachgewiesen.
Automated validation runs during contract workflow	ja	ersetzt durch	18_odrl_soundness/odrl_soundness.feature „A contract with a violated ODRL constraint cannot be signed via a direct raw API call“	Validierung ist als Workflow-Gate in die State-Machine integriert und auch per Raw-API nicht umgehbar (18).
Unauthorized role cannot trigger compliance validation	ja	ersetzt durch	08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature „A role outside Auditor/Compliance Officer cannot trigger a process audit“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (PAC)“	Rollen-Negativ fuer Audit/Compliance-Trigger im 08-Pack; Endpoint-Sweep in 01 deckt die PAC-Flaeche zusaetzlich ab.

features/10_contract_automation/workflow_automation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Orchestrator triggers external action from contract milestone	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „Deployment is triggered automatically once the signing workflow completes“	Orchestrierung externer Aktionen ist im Neuschnitt das ereignisgetriebene Deployment (ORCE) nach Abschluss des Signier-Workflows (05).
External system executes triggered action	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The shipped ORCE contract-target-flow verifies the content hash and returns a matching ack“	Ausführung der getriggerten Aktion durch das externe System wird mit dem realen ORCE-Target-Flow inkl. Hash-Prüfung und Ack nachgewiesen (05).
End-to-end workflow trace is visible	ja	ersetzt durch	12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The execution-evidence receipt is TSA-timestamped and appended to the archive entry“	End-to-End-Trace = Audit-Event-Kette über den gesamten Lebenszyklus (12) plus TSA-gestempelte Execution-Evidence am Archiveintrag (05).
Orchestrator initiates synchronized execution with AI platform	ja	entfallen	—	AI-Plattform-Integration ist nicht Teil des Produktumfangs; kein SRS-Nachfolger. UC-10 ist laut Traceability-Matrix vollständig auf 05 (ORCE), 12 (API-Automation) und 18 (Integrity-Gates) abgebildet — eine synchronisierte AI-Execution kommt darin bewusst nicht vor (Platzhalter ohne Prüfinhalt, ohne SRS-Tag).
Webhook callback updates contract status	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An acknowledged deployment moves the contract from SIGNED to ACTIVE“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The contract target itself reports a measured KPI over the callback channel“	Callback-Kanal des Targets aktualisiert den Vertragszustand (SIGNED->ACTIVE) und liefert KPIs (05, DCS-FR-CWE-31).
Failed external action is logged and flagged	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The deployment callback rejects a request without a valid shared secret“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A KPI that violates its contractual SLA threshold sets a violation flag“	Fehlerpfad im Neuschnitt: abgewiesener Callback (Negativ) und Violation-Flag bei SLA-Verstoß (05).
Unauthorized role cannot initiate workflow automation	ja	ersetzt durch	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An authorized user deploys a SIGNED contract to the configured Contract Target System“	Autorisierung der Automations-/Deploy-Endpunkte wird durch den Restricted-Endpoint-Sweep (01) und das explizit autorisierte Deploy-Szenario (05) abgedeckt.

features/11_api_system_integrations/api_contract_workflows.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create contract via API	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“	UC-11 laut Traceability auf 05/12/17 abgebildet; API-Create ist Bestandteil der vollständigen API-Lebenszyklus-Kette (12, inkl. CREATE_CONTRACT-Audit-Event).
Update contract metadata via API	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“	PUT /contract/update wird im Neuschnitt inhaltlich (Update vor/nach Signatur, Integrität bleibt gewahrt) in 22 exerziert; Auth-Negativ im 01-Sweep.
Query contract via API	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Contract metadata and history are queryable via API after the lifecycle completes“	API-Query inkl. Suchfilter direkt vom UC-12-04-Szenario abgedeckt.
Archive contract via API	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“ <code>05_contract_deployment/contract_deployment.feature</code> „Archive entry is created only when the contract reaches SIGNED, not at APPROVED“	Archivierung via API ist Endglied der Lebenszyklus-Kette (12); der exakte Archivierungszeitpunkt wird in 05 geprüft.
Trigger automated signature via API	ja	entfallen	—	Per ADR-17 bewusste Ablehnung: eIDAS Art. 3(9)/Art. 26 — ein unbeaufsichtigter Maschinen-Client kann keine fortgeschrittene elektronische Signatur erzeugen. Die Refusal wird stattdessen aktiv nachgewiesen (12/system_user_classes: System Contract Signer cannot start/prepare/submit).
API enforces authentication	ja	ersetzt durch	<code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“ <code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (Archive)“ <code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (Template Repository)“ <code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (Catalogue)“ <code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (Signature)“ <code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (PAC)“ <code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (Peer)“	Authentifizierungspflicht wird flächendeckend per Restricted-Endpoint-Sweep über alle API-Flächen nachgewiesen (01).
API enforces rate limits	ja	entfallen	—	Rate-Limiting ist nicht im DCS-Backend implementiert (Gateway-/Infrastruktur-Konzern), kein SRS-Tag am Alt-Szenario und kein Nachfolger im Neuschnitt — Platzhalter ohne Prüfinhalt gegen das Produkt.
API validates action parameters	ja	entfallen	—	Payload-Validierung erfolgt framework-seitig (goa lehnt malformed Payloads auf Transportebene ab, dokumentiert im Kommentar von 12/system_user_classes) und ist implizit in jedem API-Szenario enthalten; kein eigener Prüfschnitt im Neuschnitt.
Tag contract via API	ja	entfallen	—	Ein Tagging-Feature fuer Verträge existiert im Produkt nicht und hat keinen SRS-Bezug; kein Nachfolger im Neuschnitt (Platzhalter ohne Prüfinhalt).
Retrieve contract via API	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Contract metadata and history are queryable via API after the lifecycle completes“	Retrieve/Search via API vom UC-12-04-Szenario abgedeckt; /contract/retrieve zusätzlich im 01-Sweep und in 12/system_user_classes (Scope-Refusal) exerziert.
Unauthorized role cannot access contract API	ja	ersetzt durch	<code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“ <code>12_system_based_contract_management/system_user_classes.feature</code> „The System Auditor reaches the tamper-evidence surface and nothing else“	Rollen-Negativ fuer die Contract-API im 01-Sweep; Klassen-Scoping fuer Maschinen-Clients zusätzlich in 12/system_user_classes.

features/12_system_based_contract_management/approve_contract_via_api.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Approve contract via API	ja	ersetzt durch	12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“	System-User-Neuordnung: der 12er-Ordner wurde in contract_lifecycle_via_api + system_user_classes neu geschnitten (Traceability UC-12). Approve via API inkl. APPROVE_CONTRACT-Audit-Event ist Teil der Kette.
API approval with conditional logic	ja	entfallen	—	Konditionale Approval-Logik ist nicht spezifiziert und nicht implementiert; der UC-12-Neuschnitt (contract_lifecycle_via_api) deckt Approve-via-API bewusst ohne Konditionallogik ab — Platzhalter ohne SRS-Bezug.
Invalid approval request rejected	ja	entfallen	—	Abweisung ungueltiger Requests geschieht transport-seitig durch goa (dokumentiert im Kommentar von 12/system_user_classes) bzw. durch den 01-Auth-Sweep fuer /contract/approve; kein eigener Prüfschnitt im Neuschnitt noetig.

features/12_system_based_contract_management/create_contract_via_api.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Create contract via API with template selection	ja	ersetzt durch	12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“ 02_template_management/generate_contract.feature „Generate contract from approved template“	System-User-Neuordnung (UC-12): API-Create ist Teil der Lebenszyklus-Kette; die Template-Auswahl wird durch die Vertragserzeugung aus freigegebenem Template (02) abgedeckt.
API contract creation with data population	ja	ersetzt durch	02_template_management/generate_contract.feature „Generate contract from approved template“	Datenbefuellung bei der Erzeugung ist im Generate-Contract-Pfad (02) enthalten; der API-Weg ist derselbe HTTP-Endpoint (die Suite ist durchgehend API-getrieben).
Unauthorized API request denied	ja	ersetzt durch	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“	Auth-Negativ fuer /contract/create ist Teil des Restricted-Endpoint-Sweeps (01).

features/12_system_based_contract_management/implemented_api_coverage.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Protected endpoint denies invalid token	ja	ersetzt durch	01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Archive)“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Template Repository)“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Catalogue)“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Signature)“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (PAC)“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Peer)“	Der tabellengetriebene Restricted-Endpoint-Sweep (01) prueft genau diese Anforderung fuer die gesamte implementierte API-Flaeche.

features/12_system_based_contract_management/manage_contracts_via_api.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Query contract status via API	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Contract metadata and history are queryable via API after the lifecycle completes“	UC-12-04-Szenario deckt Status-Query inkl. State-Filter direkt ab.
Update contract via API	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The order /update -> /sign -> /update leaves the PAdES signature and C2PA chain valid“	PUT /contract/update wird in 22 inhaltlich (inkl. Integritätsverlust) exerziert; Auth-Negativ im 01-Sweep.
Track contract performance via API	ja	ersetzt durch	<code>05_contract_deployment/contract_deployment.feature</code> „A KPI reported via callback for an ACTIVE contract appears on the contract detail“ <code>05_contract_deployment/contract_deployment.feature</code> „A KPI that violates its contractual SLA threshold sets a violation flag“	Performance-Tracking ist im Neuschnitt das KPI-Reporting des Contract Targets inkl. SLA-Violation-Flag (05, DCS-FR-SM-10/-12).

features/12_system_based_contract_management/review_contract_via_api.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Review contract via API for compliance	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“ <code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“	Review-Schritt via API ist Teil der Lebenszyklus-Kette (12); Compliance-Pruefung als eigener Endpoint in 04.
API review triggers automated corrections	ja	entfallen	—	Automatische Korrekturen am Vertragsinhalt sind nicht spezifiziert und nicht implementiert; kein SRS-Nachfolger im UC-12-Neuschnitt (Platzhalter ohne Prüfinhalt).
Review API with role-based access	ja	ersetzt durch	<code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“ <code>12_system_based_contract_management/system_user_classes.feature</code> „The System Auditor reaches the tamper-evidence surface and nothing else“	RBAC fuer /contract/review im 01-Sweep; Klassen-basiertes Scoping der Maschinen-Clients in 12/system_user_classes (ADR-16).

features/12_system_based_contract_management/sign_contract_via_api.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Sign contract via API	ja	ersetzt durch	<code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Create, review, approve, sign, and archive a contract entirely via API calls“	Der Signaturschritt ist API-getrieben Teil der Lebenszyklus-Kette (menschlicher Signer via API). Der unbeaufsichtigte Maschinen-Signer ist per ADR-17 abgelehnt und als Refusal in 12/system_user_classes nachgewiesen.
API signing with AI-driven logic	ja	entfallen	—	Per ADR-17 bewusste Ablehnung: eIDAS Art. 3(9) macht den Signatar zur natuerlichen Person, Art. 26 verlangt alleinige Kontrolle — AI-/autonom-getriebenes Signieren ist ausgeschlossen. Die System-Contract-Signer-Klasse ist nachweislich machtlos (Refusal-Szenarien in 12/system_user_classes).
Signing API with credential validation	ja	ersetzt durch	<code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „Apply is refused with a typed error until a completed PID presentation exists for the signer“ <code>22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature</code> „The webhook receiver marks the ceremony verified and persists PID claims when the shared secret is correct“	Credential-Validierung vor dem Signieren wird durch das PID-Presentation-Gate und die Ceremony-Verifikation in 22 end-to-end nachgewiesen.

features/13_external_system_execution/external_system_execution.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Target system receives contract deployment payload via API	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An authorized user deploys a SIGNED contract to the configured Contract Target System“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The deployment payload declares the machine-readable JSON-LD, DID, version, hash, timestamp, and odr:Set“	UC-13 laut Traceability auf 05_contract_deployment abgebildet: Deploy zum Target inkl. praezise spezifiziertem Payload.
Target system confirms contract activation	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The shipped ORCE contract-target-flow verifies the content hash and returns a matching ack“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „An acknowledged deployment moves the contract from SIGNED to ACTIVE“	Aktivierungsbestaetigung des Targets = ORCE-Ack mit Hash-Pruefung plus Zustandsuebergang SIGNED->ACTIVE (05).
DCS generates cryptographic proof of contract execution	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The execution-evidence receipt is TSA-timestamped and appended to the archive entry“	Kryptographischer Ausfuehrungsnachweis = TSA-gestempeltes Execution-Evidence-Receipt (05).
Contract Manager views execution proof	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The execution-evidence receipt is TSA-timestamped and appended to the archive entry“ 07_contract_storage_security/archive_management.feature „Auditor retrieves the archive audit log“	Der Nachweis haengt am Archiveintrag und ist ueber die Archiv-/Audit-Endpunkte abrufbar (05/07).
External system queries contract status via API	ja	ersetzt durch	12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature „Contract metadata and history are queryable via API after the lifecycle completes“ 12_system_based_contract_management/system_user_classes.feature „A System Contract Manager authenticates with its own client credentials“	Status-Query via API vom UC-12-04-Szenario abgedeckt; Maschinen-Clients authentifizieren sich per client_credentials (ADR-16).
Execution proof stored for audit	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The execution-evidence receipt is TSA-timestamped and appended to the archive entry“	Persistenz des Ausfuehrungsnachweises am Archiveintrag ist genau der Prüfinhalt dieses 05-Szenarios (DCS-FR-CSA-03).
Failed execution callback updates status	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The deployment callback rejects a request without a valid shared secret“ 05_contract_deployment/contract_deployment.feature „A KPI that violates its contractual SLA threshold sets a violation flag“	Fehlerpfad des Callback-Kanals im Neuschnitt: unauthentifizierter Callback wird abgewiesen, gemeldete SLA-Verstoesse setzen ein Violation-Flag (05).
Unauthorized system cannot access deployment API	ja	ersetzt durch	05_contract_deployment/contract_deployment.feature „The deployment callback rejects a request without a valid shared secret“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (CWE)“	Shared-Secret-Gate des Callback-Kanals (05) plus Restricted-Endpoint-Sweep (01) decken den unautorisierten Zugriff ab.

features/14_credential_acquisition/counterparty_verification.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Verify valid counterparty PoA credential chain	ja	ersetzt durch	14_credential_acquisition/poa_credential_verification.feature „Signer presents a PoA credential proving delegated signing authority“	PoA-Präsentation + Status-Check laufen bei jedem Login (suite-weit exerziert); der Issuer-Chain-Walk zum Trust Anchor ist laut Deviation-Register bewusst deferred (SRS TBD-B, XFSC PCM nicht verfügbar) und im 14er-Neuschritt als getaggter @skip-Platzhalter dokumentiert.
Reject counterparty with broken delegation chain	ja	ersetzt durch	14_credential_acquisition/poa_credential_verification.feature „A revoked PoA credential blocks signing“	Negativfall der Delegationskette gehoert zum deferred Chain-Walk (Deviation-Register DCS-FR-SM-03/04); der 14er-Neuschritt haelt ihn als dokumentierten @skip-Platzhalter. Reine Revocation-Blockade ist bereits in jedem Verify-Pfad live.
Reject counterparty with unanchored credentials	ja	ersetzt durch	14_credential_acquisition/poa_credential_verification.feature „Signer presents a PoA credential proving delegated signing authority“	"Unanchored" = fehlende Verankerung beim Trust Anchor — exakt der deferred Chain-Walk; als dokumentierte Deviation im 14er-Pack gehalten (@skip, SRS TBD-B).
View counterparty credential compliance status	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „The signature view exposes signer identity, credential class, timestamp, and integrity“ 04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager requests a compliance check for a signed contract“	Credential-/Compliance-Status der Gegenpartei ist im Signature-View und Compliance-Check-Endpoint sichtbar (04).
Contract Manager triggers counterparty verification	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „Contract Manager validates a signed contract's signature“	Manuell angestossene Verifikation der Gegenpartei-Signatur inkl. Credential-Status ist der Prüfinhalt des 04-Validierungsszenarios.
Unauthorized role cannot verify counterparty credentials	ja	ersetzt durch	04_contract_signing/signature_validation.feature „A role outside the signature-viewing scope cannot request the signature view“ 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature „Access restricted endpoint responds with access denied (Signature)“	Rollen-Negativ fuer die Signatur-/Verifikationsflaeche in 04 und im 01-Sweep.

features/14_credential_acquisition/credential_acquisition.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Contract Signer presents valid identity and PoA credentials	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The ceremony completes headlessly by fulfilling the OID4VP presentation/webhook contract, no wallet UI involved“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The webhook receiver marks the ceremony verified and persists PID claims when the shared secret is correct“	PID-Identitaets-Credential wird end-to-end in der EUDIPLO/OID4VP-Ceremony praesentiert und verifiziert (22); die PoA wird bei jedem Login praesentiert und status-geprueft (suite-weit, siehe 14er-Pack-Kommentar).
System acquires missing credentials from external source	ja	entfallen	—	PoA-Credential-Acquisition ist laut Deviation-Register (DCS-FR-SM-03/04, UC-14) deferred Roadmap-Arbeit — das XFSC-PCM-Wallet-Oekosystem ist nicht verfuegbar (SRS TBD-B). Kein Nachfolger-Szenario; die Deviation ist im 14er-Pack dokumentiert.
Reject expired identity credential	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „Apply is refused with a typed error until a completed PID presentation exists for the signer“	Das PID-Gate blockiert das Signieren ohne gueltige abgeschlossene Praesentation (22); ein dediziertes Rejected-Presentation-Negativ ist laut Traceability Follow-up-Arbeit, keine Deviation.
Reject revoked PoA credential	ja	ersetzt durch	14_credential_acquisition/poa_credential_verification.feature „A revoked PoA credential blocks signing“	Revocation-Blockade der PoA ist laut 14er-Pack-Kommentar in jedem Verify-Pfad live (Status-List-Check beim Login, der das Signieren gated); das dedizierte Szenario bleibt @skip, weil die Unterscheidung zum Chain-Invalid-Fall den deferred Chain-Walk-Verifier braucht.
Credentials verified against W3C and eIDAS data models	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „A ContractSigningSummaryCredential is issued and embedded under the signature“ 22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „The verify side cross-checks the embedded signer binding against the signature record“	W3C-konforme SD-JWT VC + KB-JWT werden praesentiert, verifiziert und verbatim eingebettet (22, DCS-FR-SM-05 laut Traceability Covered).
System Contract Signer presents credentials via API	ja	ersetzt durch	12_system_based_contract_management/system_user_classes.feature „A System Contract Signer cannot start a signing ceremony“ 12_system_based_contract_management/system_user_classes.feature „A System Contract Signer may still verify signatures it cannot create“	Per ADR-16 halten System User keine Verifiable Credentials, sondern client_credentials; per ADR-17 kann die System-Contract-Signer-Klasse nicht signieren. Die Anforderung ist zur nachgewiesenen Refusal umgeschnitten — die Klasse existiert und ist nachweislich machtlos statt still abwesend.
Unauthorized role cannot initiate credential-based signing	ja	ersetzt durch	22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature „POST /signature/request denies a caller without an authorized signing role“	Rollen-Negativ fuer den Ceremony-Start direkt in 22 nachgewiesen.

features/15_access_revocation/revocation_compliance_viewer.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
View revoked signature status in compliance viewer	ja	ersetzt durch	<code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „The compliance check flags a revoked signature“	Der Compliance-Check-Viewer-Endpoint (04, DCS-FR-SM-26/21) zeigt den Revoked-Status der Signatur an.
View signature credential chain for revoked signature	ja	ersetzt durch	<code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „The signature view exposes signer identity, credential class, timestamp, and integrity“ <code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „The compliance check flags a revoked signature“	Signer-Identitaet, Credential-Klasse und Integritaet sind im Signature-View sichtbar, die Revocation im Compliance-Check (04). Der PoA-Issuer-Chain-Walk selbst bleibt Deviation (14er-Pack).
Filter contracts by revocation status	ja	ersetzt durch	<code>07_contract_storage_security/archive_management.feature</code> „Archive search filters by contract state“ <code>12_system_based_contract_management/contract_lifecycle_via_api.feature</code> „Contract metadata and history are queryable via API after the lifecycle completes“	Revocation ist im Neuschnitt ein Vertragszustand (REVOKED, siehe 15/signature_revocation_state); State-Filter-Suche wird in 07 und 12 nachgewiesen.
Generate revocation audit report	ja	ersetzt durch	<code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „Auditor generates an audit report“	Audit-Reporting ist zentralisiert im PAC-Pack (08); Revocation-Ereignisse sind Teil der Audit-Kette.
Unauthorized role cannot view revocation compliance details	ja	ersetzt durch	<code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „A role outside the signature-viewing scope cannot request the signature view“	Rollen-Negativ fuer die Compliance-/Signatur-Sicht direkt in 04 nachgewiesen.

features/15_access_revocation/signature_revocation.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Auditor revokes signature due to credential invalidation	ja	ersetzt durch	<code>15_access_revocation/signature_revocation_state.feature</code> „Revoking a contract's signature moves the contract to REVOKED“ <code>21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature</code> „Revoking the dev signing certificate in the CRL flips a previously valid signature to invalid“	Revoke-Aktion und Zustandsuebergang in 15 (UC-15-01, DCS-FR-SM-20); Credential-/Zertifikatsinvalidierung als Revocation-Ausloeser in 21 (CRL).
Compliance Officer revokes signature due to policy breach	ja	ersetzt durch	<code>15_access_revocation/signature_revocation_state.feature</code> „Revoking a contract's signature moves the contract to REVOKED“ <code>08_audit_compliance/process_audit_and_compliance.feature</code> „Compliance Officer submits a non-compliance incident report“	Der Revoke-Pfad ist rollenunabhaengig in 15 geschnitten; der Policy-Breach-Kontext des Compliance Officers wird ueber das Incident-Reporting (08) abgedeckt.
Revoked contract requires re-signing to restore validity	ja	ersetzt durch	<code>15_access_revocation/signature_revocation_state.feature</code> „Revoking a contract's signature moves the contract to REVOKED“ <code>15_access_revocation/signature_revocation_state.feature</code> „A revoked contract can be re-approved to allow re-signing“	Genau der Table-7-Prüfinhalt "rights withdrawn until re-signing": REVOKED-Zustand plus Re-Approval als Voraussetzung fuer Re-Signing (15, UC-15-01).
Re-sign revoked contract restores validity	ja	ersetzt durch	<code>15_access_revocation/signature_revocation_state.feature</code> „A revoked contract can be re-approved to allow re-signing“	Wiederherstellungspfad (REVOKED -> APPROVED -> erneut signierbar) direkt vom 15er-Neuschnitt abgedeckt (DCS-FR-CWE-06).
Revocation propagates to dependent systems immediately	ja	ersetzt durch	<code>21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature</code> „Revoking the dev signing certificate in the CRL flips a previously valid signature to invalid“ <code>04_contract_signing/signature_validation.feature</code> „The compliance check flags a revoked signature“	Propagation im Neuschnitt: jede nachgelagerte Validierung sieht die Revocation sofort (CRL-Flip in 21, Compliance-Flag in 04); zusaetzlich mappt 19 REVOKED auf den C2PA-Banner "suspended".
Access rights invalidated upon signature revocation	ja	ersetzt durch	<code>15_access_revocation/signature_revocation_state.feature</code> „Revoking a contract's signature moves the contract to REVOKED“	Der REVOKED-Vertragszustand entzieht die Rechte bis zum Re-Signing — exakt die in Table 7 benannte beobachtbare Wirkung, die der 15er-Neuschnitt asserted (Datei-Kommentar nennt genau diese Abgrenzung).
Unauthorized role cannot revoke signatures	ja	ersetzt durch	<code>01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature</code> „Access restricted endpoint responds with access denied (Signature)“	POST /signature/revoke ist explizit in der Restricted-Endpoint-Tabelle des 01-Sweeps enthalten; unautorisierte Revocation wird dort abgewiesen.

features/16_other/frontend.feature

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
Accessing the frontend	nein	unverändert	<code>16_other/frontend.feature</code> „Accessing the frontend“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

Alt-Szenario	@skip (alt)	Status	Neu	Begründung
/metrics endpoint is exposed	nein	unverändert	16_other/prometheus_monitoring.feature „/metrics endpoint is exposed“	Szenario inhaltlich unverändert übernommen

3. Erweiterungen des Abnahmeumfangs (freigabepflichtig)

Neue Szenarien ohne Vorgänger im Referenzstand — sie erweitern den Abnahmeumfang und werden hiermit zur Freigabe vorgelegt:

- 01_authentication_authorization/auth_and_access_control.feature :
 - „Logout without a session is rejected“
- 02_template_management/template_catalogue.feature :
 - „Template Manager publishes a registered template to the catalogue“
 - „A published template can be retrieved via the catalogue“
 - „A published template can be found via catalogue search“
 - „A role outside the catalogue scope cannot publish a template“
- 02_template_management/template_provenance.feature :
 - „A role outside the template scope cannot retrieve provenance credentials“
- 02_template_management/template_update_notifications.feature :
 - „Subscribing to an event outside the published catalogue is rejected“
- 03_contract_creation/contract_state_machine_refactor.feature :
 - „Initiator offers a draft contract and it becomes OFFERED“
 - „Initiator withdraws a contract from a pre-approval state“
 - „Withdraw is rejected once the contract has been approved“
 - „Approve on a draft contract is rejected via the UI-API entry path“
 - „Submit, review, and approve still reach APPROVED under the new transition table“
 - „Offering a contract emits a typed OFFER outbox event“
 - „Withdrawing a contract emits a typed WITHDRAW outbox event“
- 04_contract_signing/signature_validation.feature :
 - „Signature audit log records the apply-signature action“
- 07_contract_storage_security/archive_management.feature :
 - „Archive Manager deletes an archived contract with a logged justification“
 - „A role outside the archive scope cannot delete an archived contract“
 - „Archive Manager annotates an archived contract with a manual summary and tags“
 - „Searching the archive by tag returns only contracts carrying that tag“
 - „Annotating without a summary generates one from the contract metadata“
 - „A read-only role cannot annotate an archived contract“
- 08_audit_compliance/audit_ui_archive_orce.feature :
 - „An empty audit is an explicit successful state“
 - „A pre-effective contract remains visible as lifecycle evidence“
 - „ORCE protects both append and retrieval with the configured bearer token“
- 12_system_based_contract_management/system_user_classes.feature :
 - „A System Contract Creator authenticates with its own client credentials“
 - „The System Auditor reads the audit checkpoint head it anchors externally“
 - „A System Contract Signer cannot prepare a document for signature“
 - „A System Contract Signer cannot submit a signature“
- 17_peer_trust/two_instance_peer_trust.feature :
 - „The agreement credential names this instance's DID as issuer and its rules by policy ID and hash“
 - „The agreement credential's signature verifies against the instance's own published VC key“
 - „Both instances of the same build publish the same federation rules hash“
 - „A contract offered on instance A appears on its counterparty B“
 - „PostPdf rejects a peer that publishes no agreement credential at all“
 - „An inbound PostPdf interaction consults the local policy endpoint before proceeding“
 - „An outbound ship consults the local policy endpoint before proceeding“
 - „A denying policy endpoint rejects the interaction with exactly one incident and no retry“
 - „The policy endpoint receives peerDID, agreementCredential, direction, contractDID, and targetState“
 - „An unreachable policy endpoint fails closed with exactly one incident and no retry“
 - „Mutual trust between instances runs through the default Node-RED policy flow“
- 18_odrl_soundness/odrl_soundness.feature :
 - „A contract's ODRL policies form one enclosing Offer with profile, action, parties, and target“
 - „The first signature seals the offered policy set into the Agreement the signatures bind“
 - „Server-side operator evaluation covers all 8 ODRL operators correctly“
- 20_contract_hierarchy_bundle_export/contract_hierarchy_bundle_export.feature :
 - „Contract bundle export creates an audit log entry“
- 21_pki_consolidation_pkcs11/pki_consolidation_pkcs11.feature :
 - „The published DID key is an ECDSA P-256 JWK, not an RSA JWK“
 - „The OpenID4VP authorization request JWT (JAR) is ES256-signed by the dcs-oid4vp-jar HSM key“
 - „The exported PDF's Contract-Lifecycle-VC proof is ECDSA/ES256, not Ed25519Signature2020“

- „The peer-sync challenge is DID-key signed with ECDSA P-256 and verified on both instances“
 - „A full PDF export's embedded C2PA manifest declares COSE alg ES256, not EdDSA“
- `22_real_signing_vertical/oid4vp_document_retrieval.feature` :
 - „Publishing a signing request emits a standard OID4VP Document-Retrieval request object“
- `22_real_signing_vertical/poa_at_signing.feature` :
 - „A counterparty that signed without a valid Power of Attorney is raised in audit“
- `22_real_signing_vertical/real_signing_vertical.feature` :
 - „The applied signature is a real PAdES signature persisted with an IPFS CID, not the stub placeholder“
 - „The webhook receiver rejects a request presenting an incorrect shared secret“
 - „The signer PID is NOT embedded in the signed PDF (privacy), only the pseudonymous binding“
 - „Corrupting the signature-evidence attachment invalidates the embedded-PID cross-check“
 - „Signature Manager UI ceremony flow and AES badge - not provable from this HTTP-only BDD harness“
- `23_semantic_hub/semantic_hub.feature` :
 - „The genesis FACIS DCS context is seeded, active, and publicly resolvable“
 - „The genesis SHACL shapes are seeded and retrievable“
 - „The genesis ontology is seeded and publicly resolvable“
 - „A role outside the schema-management scope cannot register a schema version“
 - „A template redefining a hub-declared ontology prefix is rejected“
 - „A document can use an externally anchored context once it is registered in the hub“
- `24_contract_bundle_export/contract_bundle_export.feature` :
 - „exporting the root frame yields the same family members“

Zusätzlich in Arbeit (noch nicht in HEAD): die Überarbeitung von `features/17_peer_trust/` gemäß ADR-18 (Trust-Gate); sie wird nach Commit in einer Aktualisierung dieses Mappings nachgereicht.