

# Test Execution Report

---

*Vanessa Scovotto*

*Vincenzo Esposito*

*Gino Farisano*

*Giuseppe Valitutto*

**Partecipanti:**

<b>Nome</b>	<b>Matricola</b>
Vanessa Scovotto	0522500250
Giuseppe Valitutto	0522500267

# Indice

1.INTRODUZIONE .....	5
2.RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI.....	5
3. TEST NON ESEGUIBILI .....	5
4. TEST EXECUTION.....	6
4.1Login.....	6
4.1.1 TER 0.01 .....	6
4.1.2 TER 0.02 .....	7
4.1.3 TER 0.03 .....	7
4.1.4 TER 0.04 .....	8
4.1.5 TER 0.05 .....	8
4.2 Registra Nuovo Paziente .....	9
4.2.1 TER 1.01 .....	9
4.2.2 TER 1.02 .....	10
4.2.3 TER 1.03 .....	10
4.2.4 TER 1.04 .....	11
4.2.5 TER 1.05 .....	11
4.2.6 TER 1.06 .....	12
4.2.7 TER 1.07 .....	13
4.2.8 TER 1.08 .....	13
4.2.9 TER 1.09 .....	14
4.2.10 TER 1.10 .....	15
4.2.11 TER 1.11 .....	15
4.2.12 TER 1.12 .....	16
4.2.13 TER 1.13 .....	16
4.3 Modifica Paziente .....	17
4.3.1 TER 2.01 .....	17
4.3.2 TER 2.02 .....	18
4.3.3 TER 2.03 .....	18
4.3.4 TER 2.04 .....	19

4.3.5 TER 2.05 .....	19
4.3.6 TER 2.06 .....	20
4.3.7 TER 2.07 .....	21
4.4 Cancellazione Appuntamento .....	21
4.4.1 TER 3.01 .....	21
4.5 Ricerca Appuntamento .....	22
4.5.1 TER 4.01 .....	22
4.5.2 TER 4.02 .....	23
4.6 Inserimento Appuntamento .....	23
4.6.1 TER 5.01 .....	23
4.6.2 TER 5.02 .....	24
4.6.3 TER 5.03 .....	24
4.6.4 TER 5.04 .....	25
4.7 Inserimento Appuntamento(Client Utente.....	26
4.7.1 TER 6.01 .....	26
4.7.2 TER 6.02 .....	26
4.7.3 TER 6.03 .....	27
4.8 Visualizza Appuntamenti .....	28
4.8.1 TER 7.01 .....	28
4.8.2 TER 7.02 .....	28

## 1.INTRODUZIONE

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato e riportando le eventuali anomalie riscontrate. Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, l'output atteso e le eventuali anomalie. L'esito rivelato sarà "failed" nel caso in cui il risultato ottenuto coincida con quello atteso, altrimenti sarà "Passed".

## 2.RELAZIONI CON ALTRI DOCUMENTI

I documenti a cui facciamo riferimento per la realizzazione di questo documento sono:

- Test Plan;
- Test Case Specification

## 3. TEST NON ESEGUIBILI

Durante la fase di testing si ci è resi conto che alcuni casi di test non erano eseguibili, in quanto alcuni parametri non potevano essere inseriti direttamente dall'utente, perché gestiti automaticamente dal sistema. Dunque, i casi di test con procedura non eseguibile, presenti nel documento *Test Case Specification*, sono stati ignorati.

Di seguito sono riportati i test non eseguibili:

- **TC 4.01:** perché la scelta del cliente avviene attraverso una select.
- **TC 5.01 :** perché la data non viene inserita da noi quindi non può avere un formato non valido.
- **TC 6.01:** perché la data non viene inserita da noi quindi non può avere un formato non valido.
- **TC 6.03:** i servizi non possono essere inseriti manualmente ma scelti da un insieme di servizi disponibili e memorizzati nel database.
- **TC 6.06 :** il cliente non può essere inserito manualmente ma viene scelto

da un insieme di clienti che sono già registrati nel sistema.

- **TC 7.03:** i servizi non possono essere inseriti manualmente ma scelti da un insieme di servizi disponibili e memorizzati nel database.
- **TC 8.01 :** le date non possono avere un formato non valido perché non vengono inserite manualmente

## 4. TEST EXECUTION

### 4.1Login

#### 4.1.1 TER 0.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 0.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 0.01</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente, nell'effettuare il login, inserisce un nome utente che non è quello che gli ha fornito la segretaria.
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente Scovotto Vanessa ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username="utente" password="utente"	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che il nome utente non è quello previsto	

#### 4.1.2 TER 0.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 0.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 0.02</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente, nell'effettuare il login, inserisce una password che non è quella memorizzata nel database
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente Scovotto Vanessa ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username="utente" password="utente"	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che la password non è quella prevista	

#### 4.1.3 TER 0.03

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 0.03</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 0.03</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente, nell'effettuare il login, inserisce una password troppo corta
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente Scovotto Vanessa ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username="utente" password="utente"	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	

Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che la lunghezza minima del parametro password non è stata raggiunta

#### 4.1.4 TER 0.04

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 0.04</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 0.04</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente, nell'effettuare il login, inserisce una password troppo lunga
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente Scovotto Vanessa ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username="utente" password="utente"	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che è stata superata la lunghezza massima consentita per la password	

#### 4.1.5 TER 0.05

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 0.05</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 0.05</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente inserisce bene username e password e accede al sistema.
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente Scovotto Vanessa ha un regolare account. I suoi dati di accesso sono: username="utente" password="utente"	



<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema permette all'utente l'accesso e visualizza la pagina iniziale.	

## 4.2 Registra Nuovo Paziente

### 4.2.1 TER 1.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.01</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un nome di lunghezza minore rispetto alla lunghezza minima consentita.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro nome non ha raggiunto la lunghezza minima richiesta.	

#### 4.2.2 TER 1.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.02</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un nome con un formato diverso da quello predefinito
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro nome non ha un formato valido	

#### 4.2.3 TER 1.03

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.03</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.03</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un cognome di lunghezza minore rispetto alla lunghezza minima predefinita.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	

-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro nome non ha raggiunto la lunghezza minima consentita.	

#### 4.2.4 TER 1.04

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.04</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.04</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un cognome con un formato diverso da quello predefinito
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro cognome non ha un formato valido	

#### 4.2.5 TER 1.05

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.05</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.05</b>

<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un codice fiscale con una lunghezza maggiore rispetto alla lunghezza predefinita e fissa.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro codice fiscale non ha la lunghezza predefinita.	

#### 4.2.6 TER 1.06

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.06</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.06</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un codice fiscale con un formato diverso da quello predefinito
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED

<b>Anomalies:</b>
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro codice fiscale non ha un formato valido

#### 4.2.7 TER 1.07

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.07</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.07</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un indirizzo con una lunghezza minore rispetto alla lunghezza minima fissata.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro indirizzo non ha raggiunto la lunghezza minima consentita.	

#### 4.2.8 TER 1.08

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.08</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.08</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un indirizzo con un formato diverso da quello predefinito

<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro indirizzo non ha un formato valido	

#### 4.2.9 TER 1.09

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.09</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.09</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un telefono con una lunghezza diversa rispetto alla lunghezza prefissata.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro telefono non ha una lunghezza valida	

#### 4.2.10 TER 1.10

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.10</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.10</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce un telefono con un formato diverso da quello predefinito
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro telefono non ha un formato valido	

#### 4.2.11 TER 1.11

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.11</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.11</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce una mail con una lunghezza minore rispetto alla lunghezza minima consentita.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	

<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro email non ha raggiunto la lunghezza minima consentita.	

#### 4.2.12 TER 1.12

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.12</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.12</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria in fase di registrazione di un nuovo paziente inserisce una mail con un formato diverso da quello predefinito
<b>Pre-Condition:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente</li> <li>- L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.</li> </ul>	
<b>Flow of events:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Avviato MySQLServer</li> <li>-E' avvenuta la connessione tra client e server</li> </ul>	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro email non ha un formato valido	

#### 4.2.13 TER 1.13

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 1.13</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 1.13</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce i dati corretti in fase di registrazione



<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema consente la registrazione al sistema.	

## 4.3 Modifica Paziente

### 4.3.1 TER 2.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.01</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce in fase di modifica un indirizzo con una lunghezza diversa da quella prefissata.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro indirizzo non ha una lunghezza valida.	

#### 4.3.2 TER 2.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.02</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce in fase di modifica un indirizzo con un formato non conforme al formato previsto.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro indirizzo non ha un formato valido	

#### 4.3.3 TER 2.03

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.03</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.03</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce in fase di modifica un telefono con una lunghezza diversa da quella consentita.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	

<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro telefono non ha una lunghezza valida	

#### 4.3.4 TER 2.04

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.04</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.04</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce in fase di modifica un telefono con un formato non conforme a quello previsto
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro telefono non ha un formato valido.	

#### 4.3.5 TER 2.05

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.05</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.05</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce in fase di modifica un'email con una lunghezza minore rispetto alla lunghezza minima consentita.
<b>Pre-Condition:</b>	

-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro email non ha raggiunto la lunghezza minima consentita	

#### 4.3.6 TER 2.06

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.06</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.06</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce in fase di modifica un'email con un formato non conforme a quello previsto
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro email non ha un formato valido	

#### 4.3.7 TER 2.07

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.07</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.07</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce i dati in maniera corretta
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter aggiungere un nuovo paziente - L'utente che la segretaria vuole registrare non deve essere già presente nel sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema consente la registrazione del paziente.	

#### 4.4 Cancellazione Appuntamento

##### 4.4.1 TER 3.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 2.03</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 2.03</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria vuole eliminare un appuntamento
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter cancellare un appuntamento	

<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema elimina l'appuntamento dal sistema.	

## 4.5 Ricerca Appuntamento

### 4.5.1 TER 4.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 4.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 5.02</b>
<b>Test Case description</b>	La segretario vuole ricercare un appuntamento in una data che non è un giorno lavorativo
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter ricercare gli appuntamenti	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il parametro data non è una data prenotabile in quanto non è un giorno lavorativo.	

#### 4.5.2 TER 4.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 4.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 5.03</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria ricerca un appuntamento in maniera corretta
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter ricercare un appuntamento	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza l'appuntamento ricercato	

#### 4.6 Inserimento Appuntamento

##### 4.6.1 TER 5.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 5.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 6.02</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce un appuntamento in una data che non è un giorno lavorativo.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter inserire un appuntamento	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED

<b>Anomalies:</b>
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che quella data non è una data prenotabile.

#### 4.6.2 TER 5.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 5.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 6.04</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce un appuntamento in un orario non corretto.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter inserire un appuntamento	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che l'ora richiesta non è disponibile	

#### 4.6.3 TER 5.03

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 5.03</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 6.05</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce un appuntamento prenotando un dottore già occupato.
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter inserire un appuntamento	
<b>Flow of events:</b>	



-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando la segretaria che il dottore richiesto non è disponibile	

#### 4.6.4 TER 5.04

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 5.04</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 6.07</b>
<b>Test Case description</b>	La segretaria inserisce un appuntamento in maniera corretta
<b>Pre-Condition:</b>	
-La segretaria ha i privilegi per poter inserire un appuntamento	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema inserisce un appuntamento per un determinato cliente.	

## 4.7 Inserimento Appuntamento(Client Utente)

### 4.7.1 TER 6.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 6.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 7.01</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente vuole prenotarsi in un orario non disponibile.
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente deve aver acceduto al sistema.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che l'ora richiesta non è disponibile	

### 4.7.2 TER 6.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 6.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 7.02</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente vuole prenotarsi con un dottore non disponibile
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente deve aver acceduto al sistema	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED

**Anomalies:**

Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che il dottore richiesto non è disponibile

**4.7.3 TER 6.03**

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 6.03</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 7.04</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente si prenota in maniera corretta-
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente deve aver acceduto al sistema-	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
La prenotazione è avvenuta correttamente.	

## 4.8 Visualizza Appuntamenti

### 4.8.1 TER 7.01

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 7.01</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 8.02</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente vuole visualizzare i suoi appuntamenti in un intervallo di date sbagliato (cioè la data finale è precedente alla data di inizio)
<b>Pre-Condition:</b>	
-L'utente deve aver acceduto al sistema -L'utente deve aver effettuato almeno una prenotazione.	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	
<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza un messaggio di errore informando l'utente che le date non sono corrette.	

### 4.8.2 TER 7.02

<b>Test Esecution ID:</b>	<b>TER 7.02</b>
<b>Test Case ID</b>	<b>TC 8.03</b>
<b>Test Case description</b>	L'utente visualizza i suoi appuntamenti in maniera corretta.
<b>Pre-Condition:</b>	
-l'utente deve aver acceduto al sistema -L'utente deve aver effettuato delle prenotazioni	
<b>Flow of events:</b>	
-Avviato MySQLServer -E' avvenuta la connessione tra client e server	

<b>Result:</b>	FAILED
<b>Anomalies:</b>	
Il sistema visualizza gli appuntamenti effettuati nell'intervallo di date.	