

# CAMIONES CHASIS CABINA



	HD35L	HD40	HD45	HD55S	HD60
Capacidad de Carga	2.000 Kg	2.000 Kg	2.500 Kg	3.500 Kg	4.000 Kg
Tracción	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Motor	HMC D4CB133	HMC D4CB133	HMC D4DB	HMC D4DC	HMC D4AF
Tipo	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler	Diésel de Aspiración Natural	Diésel de Aspiración Natural	Diésel de Aspiración Natural
Combustible	Euro 3	Euro 3	Euro 1	Euro 1	Euro 1
Cilindrada	2.500 cc	2.500 cc	2.600 cc	3.900 cc	3.600 cc
Potencia Máxima	130 hp @ 3.800 rpm	130 hp @ 3.800 rpm	80 hp @ 4.000 rpm	120 hp @ 3.200 rpm	95 @ 3.400
Torque	26 kgm @ 2.000 rpm	26 kgm @ 2.000 rpm	17 kgm @ 2.200 rpm	30 kgm @ 2.000 rpm	24 kgm @ 2.000 rpm
# de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea
Sistema Eléctrico	12 Volts	12 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
# de Velocidades	6 + 1 (reversa)	6 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)
Dirección Tipo	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Susp. Delantera / Trasera	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción
Frenos	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros a discos y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros a discos y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor
Neumáticos delanteros / traseros	6.50 R16 (Sencillo) x 5.50 R13 (Dual)	215 / 75R (Sencillo) x 215 / 75R (Sencillo)	6.50 R16 (Sencillo) x 6.50 R16 (Dual)	7.00 R16 (Sencillo) x 7.50 R16 (Sencillo)	7.00 R16-10PR (Sencillo) / 7.00R16-10PR (Dual)
Largo x Ancho x Alto	5.310 x 1.760 x 2.200 mm	5.310 x 1.760 x 2.200 mm	5.225 x 1.870 x 2.180 mm	5.160 x 2.000 x 2.195 mm	6.120 x 2.000 x 2.195 mm
Distancia entre ejes	2.810 mm	2.810 mm	2.810 mm	2.750 mm	3.375 mm
Largo Carrozable	3.650 mm	3.650 mm	3.850 mm	3.760 mm	4.600 mm
Peso Total	3.900 Kg	3.900 Kg	4.500 Kg	5.500 Kg	6.500 Kg
Peso en Vacío	1.750 Kg	1.750 Kg	2.310 Kg	2.265 Kg	2.235 Kg
Tanque de Combustible	65 litros	65 litros	65 litros	100 litros	100 litros
Otros	Aire acondicionado / Faros antiniebla delanteros / Alarma / Bloqueo de puertas / Levantavidrios eléctricos / Radio AM-FM	Aire acondicionado (Opc.) / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Sistema de freno de motor / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Radio AM-FM

	HD65	HD72	HD78 GT	HD78	EX9	HD160 Max
Capacidad de Carga	4.500 Kg	5.500 Kg	6.500 Kg	6.500 Kg	7.000 Kg	12.000 Kg
Tracción	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Motor	HMC D4DD	HMC D4DD	HMC D4CC	HMC D4DD	HMC D4DB14	HMC D6GA
Tipo	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler	Diésel Turbo Intercooler	Diésel de Aspiración Natural	Diésel Turbo Intercooler
Combustible	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 3	Euro 1	Euro 3
Cilindrada	3.900 cc	3.900 cc	2.900 cc	3.900 cc	3.900 cc	5.900 cc
Potencia Máxima	140 hp @ 2.800 rpm	140 hp @ 3.400 rpm	160 hp @ 3.000 rpm	140 hp @ 3.400 rpm	155 hp @ 2.900 rpm	225 hp @ 2.500 rpm
Torque	38 kgm @ 1.600 rpm	38 kgm @ 1.600 rpm	40 kgm @ 1.250 rpm	38 kgm @ 1.600 rpm	26 kgm @ 2.000 rpm	65 kgm @ 1.400 rpm
# de cilindros	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	4 en línea	6 en línea
Sistema Eléctrico	24 Volts	24 Volts	12 Volts	24 Volts	24 Volts	24 Volts
Transmisión	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica	Mecánica
# de Velocidades	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	6 + 1 (reversa)	5 + 1 (reversa)	6 + 1 (reversa)
Dirección Tipo	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Susp. Delantera / Trasera	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con amortiguadores de doble acción	Ballestas con Amortiguadores de doble acción
Frenos	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	Hidráulicos servo asistidos de doble circuito, delanteros y traseros a tambor	A aire de doble circuito y tambores delanteros y traseros
Neumáticos delanteros / traseros	7.00 R16 (Sencillo) x 7.00 R16 (Dual)	7.50 R16 (Sencillo) x 7.50 R16 (Dual)	7.50 R16 (Sencillo) / 7.50 R16 (Dual)	7.50 R16-14PR (Sencillo) x 7.50 R16-14PR (Dual)	215/75 R 17.5-12PR	245/70 R19.5 - 18 PR (Sencillo) x 245/70 R19.5 - 18 PR (Dual)
Largo x Ancho x Alto	6.130 x 2.000 x 2.250 mm	6.590 x 2.000 x 2.215 mm	6.990 x 2.025 x 2.360 mm	6.590 x 2.000 x 2.215 mm	7.370 x 2.028 x 2.295 mm	9.510 x 2.255 x 2.585 mm
Distancia entre ejes	3.375 mm	3.735 mm	3.850 mm	4.200 mm	4.200 mm	5.695 mm
Largo Carrozable	4.310 mm	5.250 mm	5.230 mm	5.250 mm	5.590 mm	8.395 mm
Peso Total	6.500 Kg	7.300 Kg	7.800 Kg	7.800 Kg	8.200 Kg	16.000 Kg
Peso en Vacío	2.310 Kg	2.570 Kg	2.647 Kg	2.575 Kg	2.685 Kg	5.610 Kg
Tanque de Combustible	100 litros	100 litros	100 litros	100 litros	100 litros	200 litros
Otros	Aire acondicionado (Opc) / Faros Antiniebla delanteros / Radio AM-FM /	Aire acondicionado / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Bloqueo de puertas / Radio AM-FM	Aire acondicionado / Cama litera / Radio AM-FM