

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Corso di Laurea in Informatica, a.a. 2022-23
 Progetto del corso di Ingegneria del Software
 prof. A. De Lucia, prof. M. De Stefano
 Repository GitHub: <https://github.com/giocolella/is-bookbearer-22-23>



- Test Plan Document | Versione 1.0

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
De Lucia Andrea	
De Stefano Manuel	
Colella Giorgio	0512105946

Partecipanti:

Nome	Matricola
Colella Giorgio	0512105946

Scritto da:	Colella Giorgio
-------------	-----------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Indice

1. INTRODUZIONE.....	4
2. Relazione con altri documenti.....	4
3. Overview del sistema.....	4
4. Fuzionalità da testare e da non testare	4
5. Criteri pass/fail del test	5
6. Approccio.....	5
7. Sospensione e ripresa	6
8. Materiale per il testing	7
9. Casi di test.....	7

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

1.Introduzione

Il test plan è un documento che si concentra sull'aspetto manageriale del testing e nasce per la definizione e pianificazione dell'attività di testing dell'applicazione. L'idea è quella di individuare anomalie o fault nel software che possono causare un comportamento errato e non conforme alle specifiche fornite nei documenti precedenti. Qui si definirà cosa verrà e cosa non verrà testato, i criteri che si usano per considerare un test fallito o passato, i requisiti hardware/software per effettuare i test,ecc...

2.Relazioni con altri documenti

Fare riferimento al RAD per la specifica delle funzionalità, al SDD per la definizione dei sottosistemi e all'ODD per la definizione delle operazioni.

3.Overview del sistema

Il sistema è strutturato in package che rappresentano le funzionalità dei diversi sottosistemi. Tali package seguono la struttura MVP che permette di favorire il disaccoppiamento. Gli elementi di un pacchetto sono indipendenti da quelli di un altro.

4.Funzionalità da testare e da non testare

Ciò che verrà testato sono i requisiti funzionali:

- Gestione Registrazione;
- Gestione Autenticazione;
- Gestione Area Utente;
- Gestione Liste;
- Gestione Recensioni;
- Gestione Catalogo.

Ciò che non verrà testato sono i requisiti non funzionali.

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

5.Criteri pass/fail del test

Le definizioni di test fallito e test passato sono in continuo cambiamento. In questo caso, essendo il senso dell'esistenza di un test quello di individuare delle fault, un test viene considerato passato se individua una fault. Nel caso in cui quest'ultima venisse individuata verrà prima controllato il test per assicurarci che sia scritto bene e, in caso lo sia, si controllerà il codice di produzione per effettuare le dovute modifiche le quali verranno documentate. Poi verrà fatto un test di regressione per verificare che tale cambiamento non abbia indotto errori in altre componenti già testate.

6.Approccio

Il testing di Android ha alcune differenze rispetto ad un tipico test di prodotti di web development (questo punto verrà approfondito nel Test Execution Report) :

1. È possibile effettuare lo unit testing della View (Activity);
2. Il testing di integrazione ed End-to-End vengono messi da Google nello stesso "pacchetto" chiamato Instrumented tests. In questo caso entrambi i tipi di testing necessitano di un device emulato per essere eseguiti e quindi a volte sono complementari ed altre volte mutualmente esclusivi (portando in questo caso ad una diminuzione dei costi/tempi di testing).

Esempio: Nel caso della registrazione di un utente il testing E2E viene utilizzato per verificare che tutte le view (TextView, EditText, Toast, ecc...) siano inizializzate/mostrate nel modo corretto e che il flusso di esecuzione delle diverse Activity sia quello corretto.

Tuttavia le view non ci permettono di sapere cosa è successo nel database. Il test di integrazione mostrerà ancora una volta l'esecuzione di una registrazione nel device emulato senza però curarsi delle View e verificando che l'utente sia stato effettivamente registrato nel database e con i dati corretti.

Nel caso della ricerca di un libro e della visualizzazione delle informazioni relative al libro selezionato, le asserzioni fatte alle diverse View nel testing E2E sono sufficienti a verificare che i dati ottenuti dal database sono corretti. Un testing di integrazione in questo caso verrebbe comunque eseguito su device emulato senza fornire alcuna nuova asserzione e diventando quindi ridondante.

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

3. Il testing è strutturato in due package forniti da Android studio: il package indicato con “(test)” dove non viene utilizzato il device emulato e si possono effettuare i test di unità ed il package indicato con “(androidTest)” dove si ottiene il vero contesto dell’applicazione e si utilizza un device emulato per effettuare test di integrazione/E2E.

Le fasi di testing saranno quindi:

1. **Unit testing** dei validatori e della View;
2. **Instrumented test** per testare il funzionamento delle diverse componenti quando interagiscono tra di loro (integration) e che le View vengano inizializzate/mostrate correttamente nel flusso di esecuzione di un’interazione utente simulata (End-to-End).

L’approccio all’instrumented testing sarà purtroppo top-down e cioè si partirà dal layer più alto. Ogni sottosistema del layer più alto viene testato individualmente e poi quelli del layer successivo vengono testati chiamando i sottosistemi precedenti e così via fino a testare tutti i sottosistemi. Questo perché gli instrumented tests utilizzano un emulatore e partono sempre da una View (layer di presentazione). Questo rende estremamente difficile creare dei Test Stub. Se poi si considera l’asincronicità di Firebase, la complessità aumenta. Non è stato possibile utilizzare un’approccio sandwich perché Firebase necessita della View effettiva e quindi testare il Model col Presenter non è fattibile perché manca la View.

I casi di test verranno selezionati utilizzando “Category Partition” che permette di decomporre lo spazio di input in categorie che vengono poi partizionate in classi di equivalenza per ottenere un testing efficiente e privo di ridondanze.

7.Sospensione e ripresa

La fase di test viene sospesa appena si incontra una fault e può essere ripresa appena risolto il problema incontrato e appena si ci è assicurati che la consistenza dei dati nel database è mantenuta.

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

8. Materiale per il testing

Gli strumenti utilizzati sono:

1. Firebase Firestore, Firebase Authentication e Firebase Storage;
2. Android device emulato Pixel XL con Android 9.0;
3. Robolectric per lo unit testing della View;
4. Mockito;
5. JUnit4 per il testing di integrazione ed End-to-End perché Google non ha ancora implementato il supporto a JUnit5 **negli instrumented tests** (<https://issuetracker.google.com/issues/127100532>) e le librerie di terze parti sono improntate a Kotlin;
6. JUnit5 per lo unit testing dei validatori;
7. Gradle;
8. Espresso Test Recorder per gli instrumented tests;
9. Android Test Orchestrator per risolvere alcune problematiche di Espresso Test Recorder.

9. Casi di test

-Unit testing dei validatori (+ Instrumented testing per quando si accede al database)

Gestione Registrazione (TC_Registrazione)

Parametro: nomeUtente	
Categorie	Scelte
Lunghezza nomeUtente - LN	1. Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2. Lunghezza > 0 – [property validLNValue]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Parametro: email Formato email: deve contenere "@"	
Categorie	Scelte
Lunghezza email - LE	1.Lunghezza = 0 – campo [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLEValue]
Formato email - FE	1.Formato incorretto [if validLEValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLEValue] [property validFEValue]
Email già presente - EGP	1.Email già presente [if validFEValue] [errore] 2.Email non presente [if validFEValue] [property ENPValue]

Parametro: password Formato: almeno 8 caratteri (l'unica limitazione di Firebase Authentication riguarda la lunghezza)	
Categorie	Scelte
Lunghezza password - LP	1.Lunghezza = 0 – campo [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLPValue]
Formato password - FP	1.Formato incorretto [if validLPValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLPValue] [property validFPValue]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Parametro: confermaPassword	
Categorie	Scelte
Lunghezza confermaPassword - LCP	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLCPValue]
Equivalenza con password – ECP	1.Equivalenza assente [if validLCPValue] [errore] 2.Equivalenza presente [if validLCPValue] [property EQ]

Codice	Combinazione	Esito
TC_0.1INT	LN2-LE2-FE2-EGP2-LP2-FP2-LCP2-ECP2	“Registrazione completata”
TC_0.2	LN1-LE1-FE2-EGP2-LP1-FP2-LCP1-ECP2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_0.3	LN1-LE2-FE2-EGP2-LP2-FP2-LCP2-ECP2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_0.4	LN2-LE1-FE2-EGP2-LP2-FP2-LCP2-ECP2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_0.5	LN2-LE2-FE2-EGP2-LP1-FP2-LCP2-ECP2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_0.6	LN2-LE2-FE2-EGP2-LP2-FP2-LCP1-ECP2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_0.7E2E	LN2-LE2-FE2-EGP1-LP2-FP2-LCP2-ECP2	“Email già esistente”
TC_0.8	LN2-LE2-FE2-EGP2-LP2-FP1-LCP2-ECP2	“Password troppo corta”
TC_0.91	LN2-LE2-FE1-EGP2-LP2-FP2-LCP2-ECP2	“Email incorretta”
TC_0.92	LN2-LE2-FE2-EGP2-LP2-FP2-LCP2-ECP1	“Password e conferma password non coindicono”

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Gestione Autenticazione (TC_Login)

Parametro: email	
Categorie	Scelte
Lunghezza email - LEL	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLELValue]
Email presente - EP	1.Email non presente [if validLELValue] [property ENPLValue] 2.Email presente [if validLELValue] [property EPValue]

Parametro: password	
Categorie	Scelte
Lunghezza password - LPL	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLPLValue]
Password corretta - PC	1.Password incorretta [if EPValue] [if validLPLValue] [errore] 2.Password corretta [if EPValue] [if validLPLValue] [property PCValue]

Codice	Combinazione	Esito
TC_1.0INT	LEL2-EP2-LPL2-PC2	“Login effettuato”
TC_1.2	LEL1-EP2-LPL2-PC2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_1.3	LEL2-EP2-LPL1-PC2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_1.4	LEL1-EP2-LPL1-PC2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_1.5E2E	LEL2-EP1-LPL2-PC2	“Credenziali errate”

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

TC_1.6E2E	LEL2-EP2-LPL2-PC1	“Credenziali errate”
-----------	-------------------	----------------------

Gestione Area Utente (TC_AreaUtente)

TC_ModificaMail

Parametro: newMail Formato email: deve contenere “@”	
Categorie	Scelte
Lunghezza email - LEM	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLEMValue]
Formato email - FEM	1.Formato incorretto [if validLEMValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLEMValue] [property validFEMValue]
Email già presente - EGPM	1.Email già presente [if validFEMValue] [errore] 2.Email non presente [if validFEMValue] [property ENPMValue]

Parametro: password Formato: almeno 8 caratteri (l’unica limitazione di Firebase Authentication riguarda la lunghezza)	
Categorie	Scelte
Lunghezza password - LPMM	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLPMMValue]
Formato password - FPMM	1.Formato incorretto [if validLPMMValue] [errore]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

	2.Formato corretto [if validLPMMValue] [property validFPMMValue]
Password corretta - PCMM	1.Password incorretta [if validFPMMValue] [errore] 2.Password corretta [if validFPMMValue] [property PCValue]

Codice	Combinazione	Esito
TC_2.1INT	LEM2-FEM2-LPMM2-PCMM2-FPMM2-EGPM2	"Email modificata"
TC_2.2	LEM1-FEM2-LPMM1-PCMM2-FPMM2-EGPM2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_2.3	LEM1-FEM2-LPMM2-PCMM2-FPMM2-EGPM2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_2.4	LEM2-FEM2-LPMM1-PCMM2-FPMM2-EGPM2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_2.5	LEM2-FEM1-LPMM2-PCMM2-FPMM2-EGPM2	"Email incorretta"
TC_2.6E2E	LEM2-FEM2-LPMM2-PCMM2-FPMM2-EGPM1	"Email già esistente"
TC_2.7	LEM2-FEM2-LPMM2-PCMM2-FPMM1-EGPM2	"Password troppo corta"
TC_2.8E2E	LEM2-FEM2-LPMM2-PCMM1-FPMM2-EGPM2	"Password sbagliata"

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

TC_ModificaPassword

Parametro: newPassword Formato: almeno 8 caratteri (l'unica limitazione di Firebase Authentication riguarda la lunghezza)	
Categorie	Scelte
Lunghezza password – LPM	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLPMValue]
Formato password - FPM	1.Formato incorretto [if validLPMValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLPMValue] [property validFPMValue]

Parametro: oldPassword Formato: almeno 8 caratteri (l'unica limitazione di Firebase Authentication riguarda la lunghezza)	
Categorie	Scelte
Lunghezza password – LOP	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLOPValue]
Formato password – FOP	1.Formato incorretto [if validLOPValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLOPValue] [property validFOPValue]
Password corretta - POC	1.Password incorretta [if validFOPValue] [errore] 2.Password corretta [if validFOPValue] [property POCValue]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Codice	Combinazione	Esito
TC_3.1E2E	LPM2-FPM2-LOP2-FOP2-POC2	"Password modificata"
TC_3.2	LPM1-FPM2-LOP1-FOP2-POC2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_3.3	LPM1-FPM2-LOP2-FOP2-POC2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_3.4	LPM2-FPM2-LOP1-FOP2-POC2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_3.5	LPM2-FPM1-LOP2-FOP2-POC2	"Nuova Password troppo corta"
TC_3.6	LPM2-FPM2-LOP2-FOP1-POC2	"Vecchia Password troppo corta"
TC_3.7E2E	LPM2-FPM2-LOP2-FOP2-POC1	"Vecchia password sbagliata"

Gestione Recensioni (TC_Recensioni)

TC_RecensioneAggiunta

Il punteggio è selezionato in un RadioButton con uno switch che fornisce numeri da 1 a 5 (con valore di default "NP" e cioè Non Pervenuto).

Parametro: punteggio	
Categorie	Scelte
Lunghezza punteggio – LPR	1.Lunghezza = 2 – NP [errore] 2.Lunghezza = 1 – [property validLPRValue]

Parametro: descrizione	
Categorie	Scelte
Lunghezza descrizione – LD	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLDValue]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

L'id Utente è creato e gestito da Firebase Authentication ed usato per verificare (come indicato nell'ODD) che la recensione che l'utente sta cercando di aggiungere ad un determinato libro sia la prima.

Parametro: idUtente	
Categorie	Scelte
Id Utente già presente – IUP	1.Id Utente già presente [if validLPRValue] [if validLDValue] [errore] 2.Id Utente non presente [if validLPRValue] [if validLDValue] [property IUNPValue]

Codice	Combinazione	Esito
TC_4.1INT	LPR2-LD2-IUP2	"Recensione aggiunta"
TC_4.2	LPR1-LD1-IUP2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_4.3	LPR1-LD2-IUP2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_4.4	LPR2-LD1-IUP2	"Potrebbero esserci dei campi vuoti"
TC_4.5E2E	LPR2-LD2-IUP1	"Recensione già aggiunta"

Gestione Liste (TC_Liste)

TC_ListeAggiuntaAListaDaLeggere

Quando un utente vuole aggiungere un libro alla lista dei libri da leggere, l'ISBN di tale libro viene preso dal database (quindi grazie a TC_CatalogoAggiuntaLibro non dobbiamo verificare la sua lunghezza ed il suo formato) ed usato per vedere se è presente nel documento ListaDaLeggere o in quello ListaLetti dell'utente. Se è presente in uno dei due documenti il libro non viene aggiunto al documento ListaDaLeggere.

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Parametro: ISBN	
Categorie	Scelte
ISBN già presente - INGP	1.ISBN già presente in ListaDaLeggere [errore] 2.ISBN già presente in ListaLetti [errore] 3.ISBN non presente [property INGPValue]

Codice	Combinazione	Esito
TC_5.1E2E	INGP3	"Libro aggiunto a lista da leggere"
TC_5.2E2E	INGP1	"Libro già presente in lista da leggere"
TC_5.3E2E	INGP2	"Libro già presente in lista letti"

Gestione Catalogo (TC_Catalogo)

TC_CatalogoAggiuntaLibro

Parametro: ISBN	
Formato ISBN: deve essere di esattamente 14 caratteri	
Categorie	Scelte
Lunghezza ISBN - LI	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLIValue]
Formato ISBN - FI	1.Formato incorretto [if validLIValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLIValue] [property validFIValue]
ISBN già presente - ISGP	1.ISBN già presente [if validFIValue] [errore] 2.ISBN non presente [if validFIValue] [property ISGPValue]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Parametro: titolo	
Categorie	Scelte
Lunghezza titolo - LT	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLTValue]

Parametro: autore	
Categorie	Scelte
Lunghezza autore - LA	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLAValue]

Parametro: genere	
Categorie	Scelte
Lunghezza genere - LG	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLGValue]

Parametro: bookImg	
Categorie	Scelte
Lunghezza bookImg - LB	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLBValue]

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

Parametro: annoUscita Formato annoUscita: “^[0-9]*\$” con almeno 4 cifre	
Categorie	Scelte
Lunghezza annoUscita - LAU	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLAUValue]
Formato annoUscita - FAU	1.Formato incorretto [if validLAUValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLAUValue] [property validFAUValue]

Parametro: NumPagine Formato NumPagine: “^[0-9]*\$”	
Categorie	Scelte
Lunghezza NumPagine – LNP	1.Lunghezza = 0 – campo vuoto [errore] 2.Lunghezza > 0 – [property validLNPValue]
Formato NumPagine – FNP	1.Formato incorretto [if validLNPValue] [errore] 2.Formato corretto [if validLNPValue] [property validFNPValue]

Codice	Combinazione	Esito
TC_6.1INT	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LB2-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Libro aggiunto al catalogo”
TC_6.2	LI1-FI2-ISGP2-LT1-LA1-LG1-LB1-LAU1-FAU2-LNP1-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

TC_6.3	LI1-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LB2-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.4	LI2-FI2-ISGP2-LT1-LA2-LG2-LB2-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.5	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA1-LG2-LB2-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.6	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG1-LB2-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.7	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LB2-LAU1-FAU2-LNP2-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.8	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LB1-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.91	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LB2-LAU2-FAU2-LNP1-FN2	“Potrebbero esserci dei campi vuoti”
TC_6.92E2E	LI2-FI2-ISGP1-LT2-LA2-LG2-LAU2-FAU2-LNP2-FN2	“Libro già aggiunto”
TC_6.93	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LAU2-FAU1-LNP2-FN2	“Anno d’uscita incorretto”
TC_6.94	LI2-FI2-ISGP2-LT2-LA2-LG2-LAU2-FAU2-LNP2-FN1	“Numero pagine incorretto”

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023

-Unit testing della view

In questo caso si testerà:

1. L'effettiva inizializzazione delle View (EditText, TextView, ImageView, ecc...);
2. I metodi che instradano un Activity verso un'altra Activity assicurandoci che quella nuova sia effettivamente quella che ci aspettiamo e, nel caso sia richiesto, che quella precedente venga tolta dallo stack delle View;
3. I metodi che mostrano i Toast;
4. I metodi che popolano i Custom Adapter delle ListView.


-Integration testing

Considerando il package "com.example.bookbearer.addreview" abbiamo: la classe AddReviewActivity (la View), la classe AddReviewPresenter e la classe AddReviewModel.

A causa della forte dipendenza di Android con la View, l'idea è quella di partire dall'interazione tra la View ed il Presenter creando uno Stub o Repository per il Model. Successivamente si elimina lo Stub e si verifica l'effettiva interazione di tutte e tre queste componenti.

I diversi package sono indipendenti tra di loro quindi questo approccio lo si può applicare a tutti i rimanenti.

Progetto: Book Bearer	Versione: 1.0
Documento: Test Plan	Data: 20/01/2023



-End-to-End testing

Per il testing E2E si fa riferimento ai diversi casi d'uso indicati nel RAD. Questi saranno dei punti guida nella simulazione dell'interazione di un utente simulato.