

Ingegneria del Software

Esercitazione 1

Contatto

Giovanni Quattrocchi

Professore a contratto, post-doc @ POLIMI

Mail: **giovanni.quattrocchi@polimi.it**

Esercitazioni

Inizio ore 9.15, fine ore 12.30
(pausa 10.45-11.00)

Per ogni esercizio:

- Lettura e spiegazione delle specifiche
- ~10 minuti in cui ognuno di voi cercherà una propria soluzione
 - Su computer (meglio) o su carta
- Risoluzione degli esercizi, *live coding*

IDE

Integrated Development Environment:

un tool che ci permette di scrivere codice, compilarlo,
eseguirlo e testarlo

IntelliJ IDEA

[*https://www.jetbrains.com/idea/download*](https://www.jetbrains.com/idea/download)

Eclipse

[*https://www.eclipse.org/downloads*](https://www.eclipse.org/downloads)

Codice

*Il testo e il codice delle esercitazioni verranno caricati
sulla repository Git del corso*

<https://github.com/gioenn/ingsw>

Esercizi

Polygons

Definire la classe Point e la classe Polygon

Specifiche:

- Un punto è identificato dalle sue coordinate nel piano
- Un poligono è una successione di punti
- Deve essere possibile ottenere il perimetro di un poligono

Set

*Definire la classe Set:
una collezione non ordinata di interi senza duplicati*

Specifiche:

- Un Set può avere grandezza finita e arbitraria (default 100)
- Deve essere possibile controllare se un elemento è presente nel Set
- Deve essere possibile aggiungere e rimuovere elementi
- Deve essere possibile ottenere una rappresentazione testuale dell'insieme con la sintassi “{elem1, elem2, ...}”

Stack

*Definire una classe Stack di interi:
una struttura dati LIFO*

Specifiche:

- Uno Stack ha una dimensione finita e arbitraria, default = 10
- Metodo *pop*: ottenere l'ultimo elemento aggiunto e rimuoverlo
- Metodo *push*: aggiungere un elemento

String Literals

*Illustrare l'effetto delle istruzioni in **rosso** sullo Heap.
Che uguaglianza c'è tra le quattro String?*

```
class Example1 {  
    public static void main(String args[]) {  
        String s1 = "abc";  
        String s2 = "abc";  
        String s3 = new String("abc");  
        String s4 = s3;  
    }  
}
```

String Literals

Risposta:

*s1 e s2 puntano allo stesso oggetto stringa nello heap
s3 punta ad un oggetto diverso nello heap, al quale
punta anche s4*

s1 == s2

s3 == s4

s1.equals(s2)

s3.equals(s4)

s1.equals(s3)

...

Valutazione Parametri

Illustrare e motivare il valore delle variabili i, counter e counter2 ad ogni riga del main

```
class Counter {  
  
    int counter = 0;  
  
    public void increment(){  
        counter++;  
    }  
  
    public void incrementAndSet(int i){  
        i++;  
        counter=i;  
    }  
  
    public void incrementAndSet(Counter c){  
        c.counter++;  
        counter = c.counter  
    }  
}  
  
public static void main(String args[]) {  
    Counter counter = new Counter();  
    counter.increment();  
    int i = 3;  
    counter.incrementAndSet(i);  
    Counter counter2 = new Counter();  
    counter2.incrementAndSet(i);  
    counter.incrementAndSet(counter2);  
}
```

Valutazione Parametri

Tipi primitivi: passati per valore

Oggetti: passati per referenza

Risposta:

```
public static void main(String args[]) {  
    Counter counter = new Counter();  
    counter.increment();  
    int i = 3;  
    counter.incrementAndSet(i);  
    Counter counter2 = new Counter();  
    counter2.incrementAndSet(i);  
    counter.incrementAndSet(counter2);  
}
```

counter = 0

counter = 1

i = 3

i = 3, counter = 4

i = 3, counter = 4, counter2 = 0

i = 3, counter = 4, counter2 = 4

i = 3, counter = 5, counter2 = 5