

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA



Logo UMG

ANÁLISIS DE SISTEMAS II

Richard Ortiz

Micro-HIS Validación de resultados por bioquímico

Micro servicios y monolito — Inicio del micro-monolito en capas (PHP 8.2+ vanilla)

GERSON GIOVANNI ORELLANA VÉLIZ

Carnet: 1890-23-7082

Miércoles 19 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción
2. Ficha técnica y consigna
3. Arquitectura de capas
4. Reglas de dominio
5. Persistencia con PDO preparado
6. Presentación (HTTP y CLI)
7. Pruebas automatizadas
8. Ejecución y evidencia
9. Conclusión

10. Bibliografía

1. Introducción

Esta actividad inicia un micro-monolito educativo y ejecutable para el módulo **Validación de resultados por bioquímico (ASII-20)**. El objetivo fue construir, en **PHP 8.2+ vanilla** y sin ningún framework, un programa que ejecute el flujo «revisión, validación o rechazo de un resultado por bioquímico», separando las responsabilidades en **Presentation, Application, Domain y Persistence**.

La separación por capas protege el dominio de los detalles de entrada (HTTP o consola) y de persistencia (base de datos), tal como se venía modelando desde la Tarea 2 con el principio de inversión de dependencias. Todos los datos usados son ficticios y no contienen información clínica identificable.

2. Ficha técnica y consigna

Campo	Descripción
Universidad / Curso	Análisis de Sistemas II — 2026
Estudiante	GERSON GIOVANNI ORELLANA VÉLIZ
Carnet	1890-23-7082
GitHub	gioore
Módulo oficial	Validación de resultados por bioquímico
Consigna individual	Inicie «Micro-HIS Validación de resultados por bioquímico» en PHP 8.2+ vanilla para ejecutar «revisión, validación o rechazo de un resultado por bioquímico».
Repositorio evaluado	https://github.com/gioore/asii20-microhis-validacion-bioquimico-tareas
Rama evaluada	main
Etiqueta evaluada	tarea-3-entrega
Requisitos técnicos	PHP 8.2+ vanilla; capas Presentation, Application, Domain y Persistence; PDO preparado; configuración fuera del código; pruebas automatizadas; ningún framework.

Declaración de datos. Todos los datos, nombres de pacientes, valores y resultados son **ficticios**. No se incluye información clínica identificable real.

3. Arquitectura de capas




Diagrama de capas

Fuente editable: docs/capas.puml

El micro-HIS separa cuatro capas:

- **Presentation:** public/index.php (HTTP JSON con router manual) y bin/console.php (CLI). Solo traducen peticiones en llamadas al servicio.
- **Application:** BioquimicoValidationService orquesta los casos de uso (CU-03 validar, CU-04 rechazar, CU-05 crítico, CU-08 revalidar). Depende de abstracciones (DIP de la Tarea 2).
- **Domain:** la entidad LabResult y sus reglas (motivo obligatorio, crítico no rechazable, validación inmutable, rol).
- **Persistence:** la interfaz LabResultRepository con implementaciones PdoLabResultRepository (SQLite real) y los dobles InMemory y Failing para pruebas.

La configuración (config/config.php) vive **fuera del código**: la DSN, el tenant por defecto y los roles permitidos no están incrustados en src/.

4. Reglas de dominio

La entidad LabResult encapsula las reglas de negocio del módulo:

Regla	Caso de uso	Código HTTP
El motivo del rechazo es obligatorio	CU-04	422
Un valor crítico no puede rechazarse directamente	CU-05	422
La validación es inmutable (no revalidar lo ya validado)	RNF-03	409
Solo el rol Bioquímico puede validar o rechazar	RF-08	403
Resultado inexistente	—	404

Cada regla se lanza como una `DomainException` con su código HTTP, y la capa `Presentation` la traduce a la respuesta correspondiente.

5. Persistencia con PDO preparado

La implementación real es `PdoLabResultRepository` sobre `SQLite` con **sentencias preparadas** (sin concatenar SQL). Ejemplo:

```
$stmt = $this->pdo->prepare(
    'UPDATE lab_results
      SET status = :status, validated_by = :validated_by,
          validated_at = :validated_at, rejected_reason = :rejected_reason
    WHERE id = :id'
);
$stmt->execute([...]);
```

La DSN sale de `config/config.php`, fuera del código. El esquema y los datos ficticios están en `database/schema.sql` y `database/seed.php`. Los dobles `InMemoryLabResultRepository` y `FailingLabResultRepository` permiten probar el servicio sin infraestructura y simular errores de persistencia.

6. Presentación (HTTP y CLI)

HTTP (servidor integrado de PHP):

```
php -S localhost:8080 public/index.php
```


Ruta	Método	Resultado
/health	GET	estado del módulo
/lab/results/pending	GET	resultados pendientes (CU-01)
/lab/results/{id}/validate	POST	validar (CU-03)
/lab/results/{id}/reject	POST	rechazar con motivo (CU-04)
/lab/results/{id}/revalidate	POST	revalidar corregido (CU-08)
/lab/results/history	GET	historial (RF-06)

El sujeto se simula con las cabeceras `X-Tenant-Id`, `X-User` y `X-Role` (solo demo; el HIS real usa JWT).

CLI:

```
php bin/consola.php pendientes
php bin/consola.php validar 2
php bin/consola.php rechazar 3 "Muestra hemolizada"
php bin/consola.php historial
```

7. Pruebas automatizadas



Secuencia validar

El runner es propio (tests/run.php), sin framework y sin dependencias:

php tests/run.php

Prueba	Tipo
Validar resultado pendiente → resultado_listo	camino feliz
Confirmar valor crítico → alerta emitida	camino feliz
Rechazo sin motivo → 422	regla de dominio
Valor crítico no rechazable → 422	regla de dominio
Rechazo válido → técnico notificado	regla de dominio
Revalidar ya validado → 409	regla de dominio
Rol sin permiso → 403	regla de dominio
Guardar con doble que falla → error propagado	error de persistencia

Resultado obtenido: **8 pasaron, 0 fallaron** (ver evidencia en la sección siguiente).

8. Ejecución y evidencia

Salida real de las pruebas automatizadas:

```
[OK] Camino feliz: validar resultado pendiente -> resultado_listo
[OK] Camino feliz: confirmar valor crítico genera alerta (CU-05)
[OK] Regla de dominio: rechazo sin motivo es inválido (422)
[OK] Regla de dominio: valor crítico no es rechazable directamente (CU-05)
[OK] Regla de dominio: rechazo válido notifica al técnico (CU-04)
[OK] Regla de dominio: validar algo ya validado es conflicto (409)
[OK] Regla de dominio: rol sin permiso recibe 403 (RF-08)
[OK] Error de persistencia: guardar falla y el error se propaga
```

Resultado: 8 pasaron, 0 fallaron

Salida real del CLI (flujo completo):

```
php bin/consola.php pendientes
#1 | Paciente Ficticio A | Glucosa en ayunas = 126 mg/dL | pendiente
#2 | Paciente Ficticio B | Potasio sérico = 6.1 mmol/L | pendiente [CRITICO]
#3 | Paciente Ficticio C | Hemoglobina = 11.2 g/dL | pendiente
```

```
php bin/consola.php validar 1
Validado #1 (Glucosa en ayunas) por bioquimico-demo -> resultado_listo
```

```
php bin/consola.php rechazar 3 ""      → ERROR 422: El motivo del rechazo es obligatorio.
php bin/consola.php rechazar 3 "Valor no coincide con la muestra"
Rechazado #3 (Hemoglobina), motivo: Valor no coincide con la muestra. Tecnico notificado.
```

La evidencia Git (historial, enlace al commit y árbol de archivos) está en EVIDENCIA_GIT.md.
La declaración de uso de IA está en DECLARACION_IA.md.

9. Conclusión

Qué se logró. Se inició un micro-monolito educativo ejecutable en PHP vanilla: el módulo ASII-20 ya revisa, valida o rechaza un resultado por bioquímico con las cuatro capas pedidas, PDO con sentencias preparadas, configuración fuera del código y 8 pruebas automatizadas que pasan (camino feliz, reglas de dominio y error de persistencia).

Decisión más relevante. Mantener el dominio libre de framework y de detalles de entrada/persistencia. La entidad LabResult contiene las reglas (motivo obligatorio, crítico no rechazable, validación inmutable) y el servicio de aplicación depende de interfaces, retomando el DIP de la Tarea 2. Esto hizo que las pruebas fueran directas: se inyectaron dobles en memoria y un doble que falla sin tocar el código de producción.

Limitación que permanece. Es un punto de partida del micro-monolito: no hay autenticación JWT real (el rol se simula por cabecera), no hay interfaz de usuario y la validación de tenant está acotada al valor de configuración. Estas piezas corresponden a la evolución del micro-HIS y a la integración con el resto del sistema.

Cómo la evidencia demuestra el cumplimiento. El repositorio contiene las fuentes editables (src/, .puml, .md), el historial de commits con propósito y la etiqueta tarea-3-entrega, la salida real de las pruebas y del CLI, y las declaraciones de IA y defensa oral. Todo es reproducible con `php database/seed.php`, `php tests/run.php` y `php bin/consola.php`.

10. Bibliografía

- Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML)*, versión 2.5.1.
- Documentación oficial de PHP. «Supported Versions» y manual de PDO.
<https://www.php.net/docs.php>