

Esercizi

Emanuele Galli

www.linkedin.com/in/egalli/

Operatori

- `speed()`
 - Distanza e tempo → velocità media
- `distance()`
 - Due punti (x_0, y_0) e (x_1, y_1) in un piano → la loro distanza
- `engineCapacity()`
 - Alesaggio e corsa in mm, numero cilindri → cilindrata in cm cubi
- `digitSum()`
 - Intero → Somma delle sue cifre
- `score()`
 - Punto (x, y) → In base alla distanza dal centro, punteggio freccetta $[1, 5, 10] \rightarrow [10, 5, 1, 0]$

Decisioni

- `checkSign()` // un intero → “positive”, “negative”, o “zero”
- `isOdd()` // un intero → true se dispari
- `asWord()`
 - Un intero, se $[0..9]$ → “zero”, “one” ... “nine”, altrimenti “other”
- `vote()`
 - Un voto in $[0..100]$ → F ≤ 50 , E in $(50, 60]$, D in $(60, 70]$, C in $(70, 80]$, B in $(80, 90]$, A > 90
- `isLeapYear()` // Intero → true se anno bisestile
- `sort()` // tre numeri → un array con i tre numeri ordinati

Loop

- `sum()`
 - somma tutti i valori in `[first, last]` (o zero), p.es: $(1, 3) \rightarrow 6$ e $(3, 1) \rightarrow 0$
- `sumEven()`
 - somma tutti i numeri pari nell'intervallo
- Per un (piccolo) intero, scrivere metodi che calcolino:
 - il fattoriale
 - il numero di Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...)
 - la tavola pitagorica (ritornata come array bidimensionale)

String e array

- reverse() // per una stringa
 - Copia ribaltata
- isPalindrome()
 - È un palindromo?
- removeVowels()
 - Stringa → copia senza vocali
- bin2dec()
 - Dalla stringa rappresentazione binaria di un intero al suo valore. “11010” → 26
- reverse() // per un array
 - Copia ribaltata
 - Alternativa: in place
- average()
 - Calcolo della media
- max()
 - Trova il massimo

Altri

- isArmstrong()
 - https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_di_Armstrong
- isPangram()
 - <https://it.wikipedia.org/wiki/Pangramma>
- hammingDistance()
 - https://it.wikipedia.org/wiki/Distanza_di_Hamming
- acronym() // Model View Controller → MVC
- yahtzee(int[] dice, Category cat)
 - <https://it.wikipedia.org/wiki/Yahtzee>

Numeri perfetti

https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_perfetto

- `isPerfect()` // perfetto
 - La somma dei divisori propri è uguale al numero: $1 + 2 + 3 == 6$
- `isAbudant()` // abbondante
 - La somma è maggiore: $1 + 2 + 3 + 4 + 6 > 12$
- `isDeficient()` // difettivo
 - La somma è minore: $1 + 2 + 4 < 8$

Extra

- `binarySum()` // “10” + “11” = “101” (len left == len right)
- `mergeSorted()` // [1,2,3,4], [3,4,5,8] → [1,2,3,3,4,4,5,8] – $O(n)$
- `getSingle()` // [1,4,2,3,3,2,1] → 4 – $O(n \lg n)$, $O(n)$
- `hasOnlyUnique()` // “hello” → false, “helo” → true – $O(n)$
- `isAnagram()` // “baba”, “abba” → true – $O(n)$
- `duplicates(array)` → solo gli elementi duplicati – $O(n^2)$
- `median(array)` → mediano di un array ordinato – $O(n \lg n)$