

Tutti i 118 comandi di Claude Code

Reference completo dei comandi slash di Claude Code: cosa fanno, quando usarli, esempi di output.

A cura di Giorgio Gnoli · 8 sezioni

Sintesi

Come è organizzato

Claude Code ha cinque famiglie di comandi: sessione, file system, git, skill e config. I 118 comandi totali coprono tutto il ciclo di vita di una sessione di lavoro.

Comandi di sessione

- `/help` — mostra l'aiuto contestuale.
- `/clear` — svuota il contesto.
- `/compact` — riassume la conversazione per liberare token.
- `/resume` — riprende una sessione precedente.
- `/exit` — chiude la sessione.
- `/login` — autentica.
- `/logout` — disconnette.

Comandi file system

- `/read <file>` — legge un file.
- `/write <file> <contenuto>` — scrive un file.
- `/edit <file> <vecchio> <nuovo>` — modifica un file.
- `/ls <cartella>` — lista contenuti.
- `/find <pattern>` — cerca ricorsivamente per nome.
- `/grep <pattern>` — ricerca nei contenuti.

Comandi git

- `/git status` — stato del repo.
- `/git diff` — differenze non committate.
- `/git commit` — committa le modifiche.
- `/git log` — log delle commit.
- `/git branch` — gestione branch.

Comandi skill

- `/skill list` — lista delle Skill installate.
- `/skill enable <nome>` — abilita una Skill.

- `/skill test <nome>` — esegue test della Skill.
- `/skill create <nome>` — wizard di creazione.

Comandi config

- `/model` — cambia modello attivo.
- `/config` — mostra la configurazione corrente.
- `/mcp add <server>` — aggiunge un MCP server.
- `/hooks` — gestione hook di automazione.

Come scegliere il comando giusto

Apri `/help` se non ricordi il comando. Se lavori su un file, usa `/read` e `/edit`. Se generi codice, preferisci le subroutine inline e usa i comandi slash per il meta-lavoro.

Performance

La maggior parte dei comandi è veloce. `/compact` e `/resume` sono i più costosi in token ma i più utili per sessioni lunghe. Usali ogni due-tre ore di lavoro continuato.

Hai trovato utile questa guida? Torna all' [archivio completo](#) o [naviga per categoria](#) .