

# Collega 33 connettori MCP a Claude

*I connettori MCP più utili per marketing, sales, analytics, storage, social e database. Setup one-click e configurazione custom, con link per ogni connettore.*

A cura di Giorgio Gnoli · 6 sezioni

---

## Sintesi

### Cosa sono i connettori MCP

MCP è lo standard open source di Anthropic che permette a Claude di chiamare strumenti esterni in modo strutturato. Un connettore MCP è un server che espone capability specifiche: leggere il filesystem, interrogare un database, postare su LinkedIn, fare scraping legale. Claude lo usa come se fosse una delle sue funzioni native.

### Due modalità di setup

#### One-click

Vai in Settings → Connectors su [claude.ai](https://claude.ai) e attivi quelli che ti servono.

#### Custom via JSON

Aggiungi il server MCP al tuo `claude_desktop_config.json` o `.mcp.json`. Così puoi usare anche connettori non presenti nella lista ufficiale.

### Le cinque famiglie

- Produttività — Notion, Google Drive, Gmail, Slack.
- Coding — GitHub, GitLab, Sentry, Linear, Jira.
- Marketing — HubSpot, Mailchimp, Buffer, Hootsuite.
- Analytics — Google Analytics, Mixpanel, Amplitude, PostHog.
- Storage e Database — Postgres, Mongo, S3, Supabase.

### I 33 connettori più utili

Notion, Google Drive, Calendar, Gmail, Slack, GitHub, GitLab, Linear, Jira, Sentry, HubSpot, Mailchimp, Buffer, Google Analytics, Mixpanel, Postgres, MySQL, Mongo, S3, Supabase, Stripe, Shopify, LinkedIn, X, Reddit, Apify, browserless, filesystem, Figma, Canva, Airtable, Trello, Discord.

### Configurazione JSON di esempio

```
{
  "mcpServers": {
    "github": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-github"],
      "env": {"GITHUB_TOKEN": "ghp_XXXXXXXXXXXX"}
    },
    "filesystem": {
```

```
    "command": "npx",  
    "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "/Users/me/Documents"]  
  }  
}
```

## Best practice

- Connetti solo i server che usi davvero — ogni connettore aggiunge token al contesto.
- Tieni i token in variabili d'ambiente, mai nel JSON.
- Documenta i connettori attivi in un README interno del team.

---

Hai trovato utile questa guida? Torna all' [archivio completo](#) o [naviga per categoria](#) .