

Calcolo Parallelo e Distribuito

I parametri di valutazione di un algoritmo parallelo: legge di Ware-Amdahl

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutors: Prof. P. De Luca – Prof Esposito

Per gli algoritmi sequenziali

L'efficienza dipende dalla complessità computazionale

T(N) = numero operazioni

Tempo di esecuzione di un software

$T_1(N)$

complessità computazionale 1 core

$$\tau_1 = k \cdot T_1(N) \cdot \mu$$

μ = tempo di esecuzione di 1 op. f.p.

Tempo di esecuzione software parallelo

$$\tau_p = T_p(N) \cdot K \cdot \mu$$

$T_p(N)$

complessità computazionale p core

N dimensione del problema iniziale

Per gli algoritmi paralleli

Speed-up

Si definisce il rapporto T_1 su T_p

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

Lo speed up misura la riduzione del tempo di esecuzione rispetto all'algoritmo su 1 core

$$S_p < p$$

SPEEDUP IDEALE

$$S_p^{ideale} = p$$

Per gli algoritmi paralleli

OVERHEAD totale

$$S_p = \frac{T_1}{T_p}$$

$$O_h = (pT_p - T_1)$$

$$T_p = (O_h + T_1)/p$$

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} = \frac{T_1}{(O_h + T_1)/p} = \frac{pT_1}{O_h + T_1} = \frac{p}{\frac{O_h}{T_1} + 1}$$

L'OVERHEAD totale misura

quanto NON SONO RIUSCITA a parallelizzare!

$$S_p^{ideale} = p$$

Per gli algoritmi paralleli

Efficienza

Si definisce il rapporto E_p su p

$$E_p = \frac{S_p}{p}$$

misura quanto l'algoritmo sfrutta il parallelismo del calcolatore

EFFICIENZA IDEALE

$$E_p^{ideale} = \frac{S_p^{ideale}}{p} = 1$$

Domanda

Lo speed-up $S_p = T_1 / T_p$ misura la

riduzione di complessità computazionale

tra l'algoritmo sequenziale e l' algoritmo parallelo

Quale algoritmo scegliere per misurare T_1?

PRIMA SCELTA

$T_{p=1}$ = complessità dell'algoritmo parallelo

Per 1 unità processante



S_p dà informazioni su quanto l'algoritmo **si presta all'implementazione** su un'architettura parallela

Svantaggio:

l'algoritmo parallelo per 1 core potrebbe eseguire più operazioni del necessario

SECONDA SCELTA

T_1 = complessità dell'algoritmo parallelo

sequenziale



S_p dà informazioni sulla

riduzione effettiva della complessità

nella risoluzione di un problema con p core

Difficoltà:

- individuazione del "miglior" algoritmo sequenziale

Convenzione: prima scelta

T_p = complessità dell'algoritmo parallelo

Per 1 unità processante



S_p e E_p danno informazioni su quanto l'algoritmo si presta all'implementazione su un'architettura parallela

Domanda

Quando è possibile ottenere

speed-up prossimi allo speed-up ideale ?

- algoritmi full parallel: SEMPRE!
- algoritmi con collezione dei risultati

  (REDUCTION): ALL'INFINITO(?)

  mi posso accontentare un po' prima?

Analisi asintotica dello speedup

Ripartiamo dall'inizio…

Il punto di partenza per scrivere un buon algoritmo parallelo
è aver scritto un ottimo algoritmo sequenziale

ATTENZIONE:
differenze fra algoritmo – codice – software?

Complessità computazionale T_1 si può decomporre in 2 parti:

una parte relativa alle operazioni che

devono essere eseguite esclusivamente in sequenziale

una parte relativa alle operazioni che potrebbero essere eseguite concorrentemente

T_s T_c


$$T_1 = T_s + T_c$$

Esempio:

Somma di 2 vettori di dimensione n=4, $T_1(4) = n = 4$

In **fase di progettazione** dell'algoritmo parallelo

con 2 core



$$T_1(4) = T_s + T_c =$$

$$= 0 + (2+2)$$

$T_s = 0$

nessuna operazione sequenziale

$T_c = 2+2$

operazioni che possono essere eseguite in parallelo

Esempio:

Somma di n=4 numeri, $T_1(4) = n-1 = 3$

In **fase di progettazione** dell'algoritmo parallelo

con 2 core

2 addizioni potrebbero essere eseguite concorrentemente (T_c)

da 2 processori (p) al passo 1

1 addizione eseguita in sequenziale (T_s) da 1 processore al passo 2

$$T_1(4) = T_s + T_c =$$

$$= 1 + 2 = 3$$


$T_s = 1$

Operazione che deve essere eseguita in sequenziale

$T_c = 2$

Operazioni che possono essere eseguite in parallelo

$$T_1 = T_s + T_c$$



$$T_p = T_s + T_c / p$$

Calcoliamo la complessità computazionale dell'algoritmo parallelo

con p core, tenendo presente che

le operazioni relative alla parte parallela


sono ora seguite concorrentemente

dai p core

Esempio:

Somma di 2 vettori di dimensione n=4, p=2

$T_1(4) = n = 4$



$T_2(4) = T_s + T_c / p =$

$= 0 + (2+2)/2$

$= 2$

$T_s = 0$


nessuna operazione sequenziale

$T_c /2 = (2+2)/2 = 2$

operazioni che possono essere eseguite in parallelo

Esempio:

Somma di n =4 numeri con p=2,
$T_1(4) = n - 1 = 3$



$$T_p = T_s + T_c / p =$$

$$T_p = 1 + 1 = 2$$

$T_s = 1$

Operazione che viene eseguita in sequenziale

$T_c/p = 2/2 = 1$

Operazioni eseguite in parallelo

In generale

La complessità computazionale di un algoritmo parallelo, su *p* processori, comprende 2 componenti:

- T_s operazioni per eseguire la parte seriale
- T_c/p operazioni per eseguire la parte parallela

Smaltiamo un po' le notazioni

Ricordiamocelo questo!
Lo speedup riscritto in funzione dell'overhead

$$S_p = \frac{p}{\frac{O_h}{T_1} + 1}$$

$T_1=1,\ T_s=\alpha\ ,\ T_c=1-\alpha$

$T_p = T_s + T_c/p$ ⇒ $T_p = \alpha + (1-\alpha)/p$

$$S_p = \frac{T_1}{T_p} = \frac{1}{\alpha + (1-\alpha)/p}$$

Legge di Ware (Amdahl)

Analizziamo questa formulazione…

Somma di due vettori di dimensione N

α=0, 1- α=1, (1-α)/p

$$S_p = \frac{1}{1/p} = p \xrightarrow[p \to \infty]{} \infty$$

Somma di N numeri

$$S_p = \frac{1}{\alpha + (1-\alpha)/p} \xrightarrow[p \to \infty]{} \frac{1}{\alpha}$$

Esempio 1 (n fissato e p variabile)

Algoritmo della somma N numeri:

applichiamo la legge di W-A con n =32 e p =2, 4, 8, 16

Al crescere del numero p di processori…

p	α	$(1-\alpha)/p$	S_p	E_p
2	0,032	0,968	1,9	0,95
4	0,032	0,903	3,4	0,85
8	0,032	0,775	5,1	0,6
16	0,032	0,516	6,2	0,3

La parte *sequenziale*

è costante!


Esempio 1 (n fissato e p variabile)

Algoritmo somma di N numeri:

applichiamo la legge di W-A con n =32 e p =2, 4, 8, 16

Al crescere del numero p di processori…

p	α	$(1-\alpha)/p$	S_p	E_p
2	0,032	0,968	1,9	0,95
4	0,032	0,903	3,4	0,85
8	0,032	0,775	5,1	0,6
16	0,032	0,516	6,2	0,3



Speed up ed efficienza degradano perché la parte parallela diminuisce!

Per l'algoritmo della somma di N numeri…

Se la dimensione *n* del problema è fissata,

al crescere del numero p di core,

non solo non si riescono ad ottenere

speed up vicini a quello ideale

MA

Le prestazioni peggiorano!

(non conviene utilizzare un elevato numero di core!!!)

Caso migliore p=2 CPU

p	α	$(1-\alpha)/p$	S_p	E_p
2	0,032	0,968	1,9	0,95
4	0,032	0,903	3,4	0,85
8	0,032	0,775	5,1	0,6
16	0,032	0,516	6,2	0,3

Facciamo delle osservazioni su questo caso migliore!!!

Esempio CPU=2 e aumentiamo il size…

Applichiamo alla somma di n numeri

la legge di Amdahl con p =2 e n = 8, 16, 32, 64

Al crescere della dimensione n…

n	α	1-α	$S_2(n)$	$E_2(n)$
8	0,14	0,86	1,75	0,875
16	0,06	0,94	1,8	0,9
32	0,03	0,97	1,9	0,96
64	0,01	0,99	1,96	0,99

La parte *sequenziale* tende a zero!

Esempio CPU=2 e aumentiamo il size…

Applichiamo alla somma di n numeri

la legge di Amdahl con p =2 e *n* = 8, 16, 32, 64

Al crescere della dimensione *n*…

n	α	1-α	$S_2(n)$	$E_2(n)$
8	0,14	0,86	1,75	0,875
16	0,06	0,94	1,8	0,9
32	0,03	0,97	1,9	0,96
64	0,01	0,99	1,96	0,99

La parte *parallela* è costante

Esempio CPU=2 e aumentiamo il size…

Applichiamo alla somma di n numeri

la legge di Amdahl con p =2 e n = 8, 16, 32, 64

Al crescere della dimensione n…

n	α	$1-\alpha$	$S_2(n)$	$E_2(n)$
8	0,14	0,86	1,75	0,875
16	0,06	0,94	1,8	0,9
32	0,03	0,97	1,9	0,96
64	0,01	0,99	1,96	0,99

Speed up ed efficienza sono "costanti"!

E soprattutto l'efficienza tende all'efficienza IDEALE!

Che sta succedendo?

Se p è fissato, al crescere della dimensione *n* del problema, la parte sequenziale $\alpha \rightarrow 0$

n	α	$1-\alpha$	$S_2(n)$	$E_2(n)$
8	0,14	0,86	1,75	0,875
16	0,06	0,94	1,8	0,9
32	0,03	0,97	1,9	0,96
64	0,01	0,99	1,96	0,99

In W-A

$$S_p = \frac{1}{\alpha + \frac{(1-\alpha)}{p}} \xrightarrow[\alpha \to 0]{} p$$

$\alpha \to 0$

$\alpha \to 0$ $\quad$ $(1-\alpha) \to 0$

$$S_p \to p$$

Per incrementare le performance

Fissare il miglior numero p di CPU

e

aumentare la dimensione del problema

Attenzione…

MA

non è possibile aumentare in maniera indefinita la dimensione *n* del problema:
le risorse (hardware) sono limitate!

Cosa abbiamo imparato dalla legge di W-A per l'algoritmo parallelo

della somma di N numeri?

1.

Fissato il size n del problema e aumentando il numero p di CPU

…esiste p_{max} miglior numero di processori per risolvere il problema con l'algoritmo in esame

superato questo valore le prestazioni peggiorano!!!

2.

Fissato il numero p delle CPU e aumentando il size n del problema

…esiste n_{max} la massima dimensione che la macchina può memorizzare/elaborare

superato questo valore potrei avere problemi con la memoria hardware!!!

… ci vediamo domani!