



Scripts Windows vs Scripts Linux/Mac



Resumo

Todos os scripts bash (`.sh`) têm equivalentes batch (`.bat`) com a mesma funcionalidade.



Arquivos Criados

Descrição	Linux/Mac	Windows
Setup inicial	<code>setup-all.sh</code>	<code>setup-all.bat</code>
Executar componentes	<code>run-all.sh</code>	<code>run-all.bat</code>
Documentação	<code>README_SCRIPTS.md</code>	<code>README_WINDOWS.md</code>



Comparação de Comandos

Setup Inicial

Linux/Mac:

```
./setup-all.sh
```

Windows:

```
setup-all.bat
```

Executar Testes JUnit

Linux/Mac:

```
./run-all.sh junit test
```

Windows:

```
run-all.bat junit test
```

Iniciar API Node.js

Linux/Mac:

```
./run-all.sh node start  
./run-all.sh node start 3000 # porta customizada
```

Windows:

```
run-all.bat node start  
run-all.bat node start 3000 # porta customizada
```

Iniciar API Python

Linux/Mac:

```
./run-all.sh python start  
./run-all.sh python start 3001
```

Windows:

```
run-all.bat python start  
run-all.bat python start 3001
```

Iniciar FitNesse

Linux/Mac:

```
./run-all.sh fitness start  
./run-all.sh fitness start 9090  
./run-all.sh fitness test
```

Windows:

```
run-all.bat fitness start  
run-all.bat fitness start 9090  
run-all.bat fitness test
```

Iniciar Todos os Servidores

Linux/Mac (background):

```
./run-all.sh all start
```

Windows (janelas separadas):

```
run-all.bat all start
```

Parar Todos os Servidores

Linux/Mac:

```
./run-all.sh all stop
```

Windows:

```
run-all.bat all stop
```

Verificar Status

Linux/Mac:

```
./run-all.sh all status
```

Windows:

```
run-all.bat all status
```

Migração de Linux/Mac para Windows

Se você estava usando os scripts bash, agora pode usar os scripts batch:

1. Substitua `./` por nada:

```
# Linux/Mac
./run-all.sh all start

# Windows
run-all.bat all start
```

2. Use `.bat` ao invés de `.sh` :

```
# Linux/Mac
./setup-all.sh

# Windows
setup-all.bat
```

3. Tudo o mais é igual!

```
# Ambos funcionam assim:  
run-all.bat junit test  
run-all.bat node start  
run-all.bat python start 3001  
run-all.bat fitness test  
run-all.bat all start
```

Diferenças Técnicas

Tratamento de Diretórios

Bash (Linux/Mac):

```
cd /path/to/directory  
cd ../sibling
```

Batch (Windows):

```
cd \path\to\directory  
cd ..\sibling  
cd /d "%~dp0" # Mudar drive se necessário
```

Variáveis de Ambiente

Bash:

```
export VARIABLE=value  
echo $VARIABLE
```

Batch:

```
set VARIABLE=value  
echo %VARIABLE%  
setlocal enabledelayedexpansion # Para usar !VARIABLE!
```

Verificação de Arquivos

Bash:

```
if [ -f "file.txt" ]; then  
    echo "Arquivo existe"  
fi
```

Batch:

```
if exist "file.txt" (  
    echo Arquivo existe  
)
```

Redirecionar Output

Bash:

```
command > output.txt 2>&1  
command &> output.txt
```

Batch:

```
command > output.txt 2>&1  
command 2>&1
```



Funcionalidades

Ambos têm:

Funcionalidade	Linux/Mac	Windows
Setup completo	✓	✓
JUnit test/clean	✓	✓
FitNesse start/test/clean	✓	✓
Node.js start	✓	✓
Python start	✓	✓
All start/stop/status	✓	✓
Portas customizáveis	✓	✓
Relatórios	✓	✓

Como Usar em Windows

Opção 1: Command Prompt (cmd.exe)

```
REM Abra cmd.exe normalmente
REM Navegue até o diretório raiz do projeto
cd C:\Users\Usuario\WorkSpace

REM Execute os scripts
setup-all.bat
run-all.bat all start
```

Opção 2: PowerShell

```
# No PowerShell, use:
& ".\setup-all.bat"
& ".\run-all.bat" all start

# Ou use sintaxe normal:
cmd /c setup-all.bat
cmd /c "run-all.bat all start"
```

Opção 3: Git Bash (se tiver Git for Windows)

Você ainda pode usar os scripts `.sh`:

```
./setup-all.sh
./run-all.sh all start
```

Para Windows:

```
REM 1. Setup
setup-all.bat

REM 2. Testar JUnit
run-all.bat junit test

REM 3. Iniciar tudo
run-all.bat all start

REM 4. Acessar nos navegadores:
REM    http://localhost:3000    (Node)
REM    http://localhost:5000    (Python)
REM    http://localhost:8082    (FitNesse)
```

Para Linux/Mac:

```
# 1. Setup
./setup-all.sh

# 2. Testar JUnit
./run-all.sh junit test

# 3. Iniciar tudo
./run-all.sh all start

# 4. Acessar nos navegadores:
#    http://localhost:3000    (Node)
#    http://localhost:5000    (Python)
#    http://localhost:8082    (FitNesse)
```

Conclusão

-  Scripts Linux/Mac funcionam como antes (`. sh`)
-  Scripts Windows têm mesma funcionalidade (`. bat`)
-  Todos os componentes funcionam em ambos OS
-  Mesmos endpoints e portas
-  Mesmos testes e relatórios

Você pode escolher o sistema operacional! 🎉

Compatibilidade:

- Windows: Command Prompt, PowerShell, Git Bash
- Linux/Mac: Bash, Zsh, etc