

Scripts Windows - Simulado A1

Arquivos Criados

- **setup-all.bat** - Setup inicial completo
- **run-all.bat** - Execução de componentes individuais

Uso Rápido

Primeira Execução (Setup)

Abra **Command Prompt** (cmd) no diretório raiz e execute:

```
setup-all.bat
```

Isso vai:

- Compilar JUnit (Maven)
- Baixar e configurar FitNesse
- Instalar dependências Node.js
- Instalar dependências Python

Executar Testes JUnit

```
run-all.bat junit test
```

Iniciar Todos os Servidores

```
run-all.bat all start
```

Isso abre 3 janelas de comando:

- **Node.js** (porta 3000)
- **Python** (porta 5000)
- **FitNesse** (porta 8082)

Parar Todos os Servidores

```
run-all.bat all stop
```

Verificar Status

```
run-all.bat all status
```

Comandos Detalhados

JUnit

```
run-all.bat junit test      # Executa testes
run-all.bat junit clean    # Limpa build
```

FitNesse

```
run-all.bat fitnesse start      # Inicia servidor (porta 8082)
run-all.bat fitnesse start 9090 # Inicia em porta customizada
run-all.bat fitnesse test      # Executa testes e gera relatório
run-all.bat fitnesse clean     # Remove arquivos gerados
```

Node.js

```
run-all.bat node start      # Inicia servidor (porta 3000)
run-all.bat node start 3000 # Inicia em porta customizada
```

Python

```
```cmd
run-all.bat python start # Inicia servidor (porta 5000)
run-all.bat python start 8080 # Inicia servidor (porta 8080)
```

### Todos

```
run-all.bat all start # Inicia todos em background
run-all.bat all stop # Para todos
run-all.bat all status # Mostra status
```

## Pré-Requisitos

---

Certifique-se de ter instalado:

1. **Java (JDK 11+)**

```
java -version
```

## 2. Maven

```
mvn -version
```

## 3. Node.js

```
node -v
npm -v
```

## 4. Python 3

```
python --version
```



## Fluxo Completo

---

```
REM 1. Setup inicial
setup-all.bat

REM 2. Executar testes JUnit
run-all.bat junit test

REM 3. Iniciar todos os servidores
run-all.bat all start

REM 4. Verificar status
run-all.bat all status

REM 5. Acessar nos navegadores:
REM - http://localhost:3000 (Node)
REM - http://localhost:5000 (Python)
REM - http://localhost:8082 (FitNesse)
```



## Endpoints Disponíveis

---

### Node.js (localhost:3000)

```
GET /api/ping
GET /api/status
POST /api/orders (requer: {"product": "SKU-001"})
POST /api/process (requer JSON)
```

## Python (localhost:5000)

```
GET /api/ping
GET /api/status
POST /api/orders (requer: {"product": "SKU-001"})
POST /api/process (requer JSON)
```

## FitNesse (localhost:8082)

<http://localhost:8082/FrontPage>



## Exemplos de Uso

---

### Exemplo 1: Setup e Teste Completo

```
setup-all.bat
run-all.bat junit test
run-all.bat all start
REM Aguarde alguns segundos, depois acesse nos navegadores
pause
```

### Exemplo 2: Testar apenas Node.js

```
setup-all.bat
run-all.bat node start
REM Em outro cmd:
REM curl http://localhost:5000/api/ping
```

### Exemplo 3: Executar FitNesse em porta customizada

```
run-all.bat fitnesse start 9090
REM Acesse: http://localhost:9090/FrontPage
```



## Troubleshooting

---

### ✗ “Maven não encontrado”

Instale Maven a partir de: <https://maven.apache.org/download.cgi>

### ✗ “Node não encontrado”

Instale Node.js a partir de: <https://nodejs.org/>

## ❌ “Python não encontrado”

Instale Python a partir de: <https://www.python.org/downloads/>

## ❌ “Porta já em uso”

Use uma porta diferente:

```
run-all.bat node start 3000
run-all.bat python start 3001
run-all.bat fitnesse start 9090
```

## ❌ “FitNesse.jar não encontrado”

Execute novamente:

```
setup-all.bat
```

Se falhar, baixe manualmente:

<https://github.com/fitnesse/fitnesse/releases>

E coloque em: `2-FitNesse\fitnesse.jar`

## 📁 Estrutura

```
WorkSpace/
├─ setup-all.bat # Setup inicial (Windows)
├─ run-all.bat # Execução de componentes (Windows)
├─ setup-all.sh # Setup inicial (Linux/Mac)
├─ run-all.sh # Execução de componentes (Linux/Mac)
├─ 1-JUnit/ # Testes JUnit
├─ 2-FitNesse/ # Testes FitNesse
├─ 3-Bruno/ # APIs e coleções Bruno
└─ 4-JMeter/ # Testes de carga
```

## 🎯 Diferenças entre Bash e Batch

Operação	Bash	Batch
Setup	<code>./setup-all.sh</code>	<code>setup-all.bat</code>
Executar	<code>./run-all.sh junit test</code>	<code>run-all.bat junit test</code>
Iniciar todos	<code>./run-all.sh all start</code>	<code>run-all.bat all start</code>

Operação	Bash	Batch
Parar todos	<code>./run-all.sh all stop</code>	<code>run-all.bat all stop</code>
Verificar status	<code>./run-all.sh all status</code>	<code>run-all.bat all status</code>

## Checklist de Instalação

- ☐ Java JDK 11+ instalado
- ☐ Maven instalado
- ☐ Node.js instalado
- ☐ Python 3 instalado
- ☐ Scripts `.bat` no diretório raiz
- ☐ Executado `setup-all.bat`
- ☐ Testes JUnit passando
- ☐ APIs rodando corretamente
- ☐ FitNesse acessível
- ☐ Bruno testando endpoints

**Desenvolvido para:** Windows Command Prompt (cmd.exe)

**Compatibilidade:** Windows 7+, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012+