Vídeo 2.2: Buscando um livro específico (parâmetros de rota)

Duração-alvo: 6 min | **Conceito:** parâmetro de rota | **O aluno sai sabendo:** criar uma rota que busca um item pelo número dele.

Antes de gravar: partir do código do vídeo 2.1, com a lista de livros e a rota GET /livros.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “Temos a lista com todos os livros. Mas e se você quiser só um? Em uma biblioteca, você não pede a estante inteira: pede um livro específico. Neste vídeo vamos criar a rota que busca um livro pelo número dele.”

[0:40] Um endereço com espaço em branco

Na tela: três endereços um embaixo do outro (/livros/1, /livros/2, /livros/3) e, depois, /livros/:id com o :id destacado.

Fala: “Os endereços barra livros barra um, barra livros barra dois e barra livros barra três são parecidos. Só muda o número no final. Seria cansativo criar uma rota para cada livro. Em vez disso, criamos uma rota com um espaço em branco, escrita assim: barra livros barra dois pontos id. Os dois pontos dizem ao servidor: aqui vem um valor que muda a cada pedido, e vou chamá-lo de id. Esse espaço em branco se chama parâmetro de rota.”

[1:40] Escrevendo a rota

Na tela: escrever a rota abaixo da rota /livros, linha por linha, com o cursor destacando cada trecho.

```
app.get('/livros/:id', (req, res) => {
  const id = Number(req.params.id);
  const livro = livros.find((l) => l.id === id);

  if (!livro) {
        return res.status(404).json({ erro: 'Livro não encontrado' });
  }

  res.json(livro);
});
```

Fala: “Dentro da rota, req.params.id pega o valor que veio no endereço. Por exemplo, se o pedido foi barra livros barra dois, o valor é dois. Mas tem um detalhe: tudo que chega pelo endereço vem como texto. Para comparar com o número do livro, precisamos transformar em número. É isso que o Number faz. Depois, livros.find procura na lista o primeiro livro que combine. Lemos assim: para cada livro l, o id dele é igual ao id pedido? O resultado fica guardado numa palavra chamada livro. Em seguida vem uma pergunta: if, não livro. Ou seja: se o livro não foi encontrado, respondemos com status 404 e uma mensagem de erro. O 404 quer dizer não encontrado, e vamos entender melhor no próximo vídeo. O return

serve para parar aqui e não continuar. Se o livro foi encontrado, o código passa direto e o res.json devolve o livro.”

[4:15] Testando

Na tela: reiniciar o servidor e abrir, no navegador, /livros/1, /livros/3 e /livros/99.

Fala: “Reinicio o servidor. Abro localhost dois pontos três mil barra livros barra um: aparece Dom Casmurro. Barra livros barra três: Vidas Secas. E agora um livro que não existe, barra livros barra noventa e nove. Aparece a mensagem de erro. O servidor soube dizer ‘não tenho esse livro’ de um jeito que o cliente entende.”

[5:30] Resumo

Na tela: o endereço /livros/:id com uma seta apontando para cada parte.

Fala: “Resumindo: o parâmetro de rota é um espaço em branco no endereço, que muda a cada pedido. Com ele, uma única rota atende qualquer livro. No próximo vídeo vamos filtrar a lista e entender os códigos que o servidor devolve.”

Exercício sugerido: pedir /livros/2 e descrever a resposta; pedir /livros/50 e explicar por que veio um erro.