

Estrutura de Layout

Criando Header

Criando Nav



Criando Aside

Criando Section

Criando Footer

```
<footer class="footer">
   FOOTER
</footer>
```



Adicionando imagem em Banner

Adicionando CSS

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilo.css" />
```

```
estilo.css
```



Reset CSS

Um dos maiores problemas enfrentados pelos **Front**

End programadores web em geral é a forma como um mesmo código se comporta em browsers diferentes.

Nem sempre é possível obter o mesmo resultado para a interface trabalhando com diferentes navegadores.

Isso muitas vezes faz com que seja necessário escrever vários arquivos CSS e utiliza r "diretivas de compilação" para que o documento identifique qual browser está se ndo utilizado e aplique uma formatação específica.

Para contornar esse problema, foi desenvolvida uma técnica chamada "Re set CSS", que consiste em sobrepor a esse padrão uma folha de estilos básica para r emover toda formatação "original" aplicada pelo browser.



Reset CSS

```
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline;
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" />
```



Reset CSS

```
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
    line-height: 1;
ol, ul {
    list-style: none;
blockquote, q {
    quotes: none;
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: '';
    content: none;
table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
```

