Ampliación reproducible LBM–RPCA–DMD

Reconstrucción física, ruido, costo computacional
y referencias de fluidos no newtonianos

Documento complementario de investigación

14 de octubre de 2026

Hilo académico: campos de velocidad, descomposición robusta
y análisis modal de flujos numéricos.

Paquete de investigación: `fluid_denoise.research`

Alcance documental

Este documento organiza el trabajo de fase 8 en cinco capítulos: Introducción, Marco teórico, Desarrollo experimental, Resultados y discusión, y Conclusiones y líneas de trabajo futuro. Amplía la investigación con código, configuraciones y evidencia identificable. Las fases 1–7 mantienen su numeración y sus contratos. El baseline `baseline_2026-10-14` conserva los artefactos de una ejecución identificada; las nuevas campañas requieren configuración, hashes y entorno propios.

La metodología distingue el piloto preservado de la ampliación ejecutada en `lbm-rpca-dmd_reissued`. Las configuraciones activas son `configs/research/extended_physics.json` y `configs/research/forecasting_campaign.json`: 2808 condiciones y 8424 ajustes de reconstrucción, además de 60 escenarios de pronóstico cronológico. Se añadieron solvers bidimensionales acoplados de Oldroyd-B/FENE-P y Herschel–Bulkley/Bingham regularizado, junto con una comparación de seis fluidos bajo condiciones iniciales comunes. El capítulo de resultados incorpora un archivo generado a partir de los artefactos de ejecución. Una hipótesis, una configuración de campaña o un manifiesto de un solver externo no constituyen un resultado numérico. Los casos de canal no representan una estela viscoelástica alrededor de un cilindro; el uso de una formulación de Navier–Stokes tampoco certifica automáticamente que una malla resuelva todas las escalas relevantes.

Índice

1 Introducción **1**

1.1 Planteamiento 1

1.2 Pregunta e hipótesis 1

1.3 Contribución y antecedentes que limitan la novedad 1

1.4 Referencia limpia y prevención de selección por el resultado 2

2 Marco teórico **3**

2.1 Representación de snapshots y SVD 3

2.2 PCP, RPCA estable y corrupción de columnas 3

2.3 DMD exacta y ajuste de amplitudes 4

2.4 TLS-DMD y forward–backward DMD 4

2.5 Optimized DMD y extensiones posteriores 5

2.6 Navier–Stokes y formulación vorticidad–función de corriente 5

2.7 Canal Herschel–Bulkley y plug 6

2.8 Oldroyd-B: referencia de canal unidimensional 6

2.9 Memoria viscoelástica bidimensional acoplada 7

2.10 Momentum viscoplástico bidimensional regularizado 7

2.11 Proyección física y residuo de movimiento 8

2.12 Observables físicos y densidad 8

3 Desarrollo experimental **10**

3.1 Piloto preservado y procedencia física 10

3.2 Contaminación con presupuesto de energía comparable 10

3.3 Estimadores y presupuesto 11

3.4 Ampliación ejecutada: flujos 2D y nuevas contaminaciones 12

3.5 Pronóstico sin acceso al futuro y control reológico común 12

3.6 Costo computacional y Pareto 13

3.7 Criterios de aceptación física predeclarados 13

3.8 Verificación y trazabilidad 14

4 Resultados y discusión **15**

4.1 Resultados calculados 15

4.2 Límites de la inferencia 16
4.3 Hallazgos de la ampliación y controles 17
4.4 Pronóstico cronológico ejecutado 17
4.5 Banco reológico con condiciones iniciales comunes 18
4.6 Cuestiones todavía abiertas 18
4.7 Límites comunes de interpretación 18

5 Conclusiones y líneas de trabajo futuro **20**
5.1 Conclusiones metodológicas y alcance 20
5.2 Pronóstico y generalización fuera del ajuste 20
5.3 Wakes no newtonianos y campaña HPC pendiente 21
5.4 Escala 3D, GPU, online y validación PIV 21

Capítulo 1

Introducción

1.1 Planteamiento

La comparación entre RPCA–IALM y DMD clásico en presencia de ruido impulsivo artificial sólo justifica conclusiones sobre esa contaminación y esas formulaciones. Un banco más amplio debe considerar el ruido mixto, la sensibilidad a hiperparámetros, la cadena RPCA seguida de DMD, la validación PIV, los campos tridimensionales, el procesamiento incremental, GPU, aprendizaje profundo e integración del flujo de trabajo.

La presente ampliación aborda cinco necesidades relacionadas: evaluar recursos más allá del tiempo; medir conservación y vorticidad; considerar contaminación densa y correlacionada; comparar otros estimadores y variantes de DMD; y ampliar las referencias físicas con Navier–Stokes y modelos reológicos explícitos. Las líneas de gran escala permanecen identificadas como campañas posteriores cuando requieren datos, cómputo o validaciones que no se han ejecutado.

1.2 Pregunta e hipótesis

La pregunta central es: ¿cómo cambia la preferencia entre estimadores al variar el tipo de contaminación y la referencia física, si se exige preservar observables del flujo y se contabilizan los recursos necesarios?

Se contrastan cuatro hipótesis, sin presuponer su aceptación:

1. La ventaja observada de PCP frente a corrupción impulsiva no se mantiene necesariamente frente a ruido denso gaussiano o correlacionado.
2. Un error pequeño en velocidad puede coexistir con un error apreciable en vorticidad, continuidad, energía o condiciones de pared.
3. El algoritmo con menor tiempo no necesariamente alcanza la calidad física exigida; el costo debe interpretarse junto con la factibilidad.
4. Cambiar constitutiva y dinámica modifica el rango efectivo y las estructuras observadas, por lo que los resultados de un caso no se extrapolan automáticamente a otro régimen.

1.3 Contribución y antecedentes que limitan la novedad

La contribución que puede comprobarse combina un banco con procedencia, contaminaciones de energía comparable, varios estimadores, diagnósticos físicos y recursos medidos mediante réplicas.

Su aporte no depende de declarar una superioridad universal de RPCA.

La aplicación de DMD a la estela de un fluido viscoelástico ya aparece en Hamid et al. (2022); DMD en fluidos elastoviscoplásticos aparece en Raffi et al. (2024). Asimismo, Corrochano et al. (2026) estudian estructuras EVP mediante POD y HODMD. Por tanto, introducir estos fluidos o mencionar DMD en ellos no acredita por sí solo una nueva contribución. El eje distintivo propuesto es el mapa entre contaminación, algoritmo, fidelidad física y costo, con evaluación reproducible y límites explícitos.

1.4 Referencia limpia y prevención de selección por el resultado

La referencia limpia sirve para generar observaciones controladas y evaluar su reconstrucción. El estimador recibe únicamente la matriz observada, las coordenadas temporales y parámetros declarados. No consulta la matriz limpia para escoger rango, penalización o mejor inicialización.

El piloto fija el presupuesto de rango para POD y DMD y declara los parámetros de regularización de los modelos convexos. No presupone que estos últimos produzcan el mismo rango. La intensidad conocida de inyección puede utilizarse para una estimación heurística de la escala de ruido en RPCA estable; se declara como información del experimento sintético y no como dato automáticamente disponible en una medición PIV real.

La reconstrucción del intervalo observado y la predicción futura son tareas diferentes. El piloto preservado corresponde a la primera; la campaña nueva incluye ambas. El pronóstico divide el tiempo en bloques cronológicos de entrenamiento, validación y prueba. La limpieza y el ajuste no acceden a los snapshots futuros. La selección utiliza exclusivamente observaciones de validación ruidosas; el limpio futuro sólo evalúa el resultado seleccionado.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1 Representación de snapshots y SVD

Sea $M \in \mathbb{R}^{m\times n}$ la matriz observada, con un campo por columna y las dos componentes de velocidad apiladas sobre los nodos de fluido. Así, $m = 2N_{\text{fluido}}$ y n es el número de snapshots. Las máscaras de sólidos se conservan y no se contaminan.

La descomposición en valores singulares y su truncamiento son

$$M = U\Sigma V^*, \qquad M_r = U_r\Sigma_r V_r^*. \tag{2.1}$$

El piloto usa $r \leq 4$, recortado por el rango numérico de la matriz observada. Este presupuesto no significa que el campo limpio tenga cuatro estructuras independientes. Taylor–Green sin traslación temporal y los canales HB estacionarios tienen matrices limpias de rango uno; por ello sirven para verificar referencias y limpieza espacial, pero no acreditan complejidad modal de un wake.

La SVD constituye un baseline imprescindible frente a ruido denso. Los umbrales óptimos de Gavish and Donoho (2014) dependen de hipótesis de ruido blanco y del límite considerado; la constante $4/\sqrt{3}$ corresponde al caso cuadrado. No se utiliza como garantía para ruido correlacionado. En el piloto, POD usa rango predeclarado; no implementa selección mediante el umbral de Gavish–Donoho. Las alternativas aleatorias o truncadas también deben registrar tolerancia, pasadas y rango, pues su costo y precisión difieren (Halko et al., 2011).

2.2 PCP, RPCA estable y corrupción de columnas

PCP modela una matriz de bajo rango más una componente dispersa:

$$\min_{L,S} \|L\|_* + \lambda \|S\|_1 \quad \text{sujeto a} \quad M = L + S. \tag{2.2}$$

La norma nuclear suma valores singulares. Las condiciones de recuperación de Candès et al. (2011) requieren identificabilidad, incluyendo restricciones de estructura de bajo rango y soporte de corrupción. No expresan una garantía universal para cualquier ruido. La implementación utiliza umbralización singular y umbralización suave dentro de un esquema IALM, registra su residuo y no equipara convergencia con error físico pequeño.

El SPCP estudiado por Zhou et al. (2010) permite un residuo denso acotado:

$$\min_{L,S} \|L\|_* + \lambda \|S\|_1, \qquad \|M - L - S\|_F \leq \delta. \tag{2.3}$$

El método local `stable_rpca` resuelve una formulación penalizada distinta:

$$\min_{L,S} \frac{1}{2} \|M - L - S\|_F^2 + \alpha \|L\|_* + \beta \|S\|_1 . \tag{2.4}$$

Actualiza alternadamente L por umbralización singular y S por umbralización entrada a entrada. El residuo denso no se fuerza a cero. La formulación restringida y la penalizada están relacionadas por regularización, pero no se traslada automáticamente la garantía de la primera a cualquier elección de α y β de la segunda.

Cuando se proporciona la intensidad relativa conocida ϵ, el código estima $\widehat{\sigma} = \epsilon\,\mathrm{RMS}(M)/\sqrt{1+\epsilon^2}$ y propone $\alpha = \widehat{\sigma}(\sqrt{m} + \sqrt{n})$ y $\beta = \widehat{\sigma}\sqrt{2\log(mn)}$. Esta regla presupone una aproximación de independencia para relacionar energía observada y señal; se informa como heurística, especialmente fuera del ruido blanco.

Outlier Pursuit reemplaza la penalización de entradas por una penalización de columnas (Xu et al., 2010):

$$\min_{L,C} \|L\|_* + \lambda \sum_{j=1}^{n} \|C_{:j}\|_2 , \qquad M = L + C. \tag{2.5}$$

Una columna corresponde a un snapshot completo. Su objetivo de recuperación es el subespacio y el soporte de columnas corruptas bajo sus hipótesis; los valores limpios ocultos en una columna enteramente corrupta no quedan identificados por esa observación. El piloto declara una cota heurística $\gamma = 0.1$ para la fracción de columnas y la regla $\lambda = 3/(7\sqrt{\gamma n})$; no verifica automáticamente todas las condiciones del teorema de recuperación.

2.3 DMD exacta y ajuste de amplitudes

A partir de snapshots consecutivos se forman

$$X = [m_0, \ldots, m_{n-2}], \qquad Y = [m_1, \ldots, m_{n-1}], \qquad Y \approx AX. \tag{2.6}$$

Con $X = U_r \Sigma_r V_r^*$, la DMD reducida utiliza

$$\widetilde{A} = U_r^* Y V_r \Sigma_r^{-1}, \quad \widetilde{A} W = W \Lambda, \quad \Phi = Y V_r \Sigma_r^{-1} W. \tag{2.7}$$

La evolución se representa mediante $\widehat{m}_k = \Phi\,\mathrm{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_r^k) b$. Esta descripción conecta modos espaciales y tasas/frecuencias (Schmid, 2010). En el piloto, las amplitudes se ajustan globalmente en el intervalo observado. Que ese ajuste reduzca el residuo no prueba capacidad predictiva en tiempos posteriores.

2.4 TLS-DMD y forward–backward DMD

El ruido de observación afecta tanto X como Y; la regresión que sólo considera errores en la segunda matriz puede inducir sesgo. Dawson et al. (2016) analizan este problema y proponen correcciones.

La variante TLS construye $Z = [X^T, Y^T]^T$, obtiene sus vectores singulares derechos dominantes $V_{Z,r}$ y proyecta ambas matrices sobre el mismo subespacio temporal:

$$P = V_{Z,r} V_{Z,r}^*, \qquad X_c = XP, \qquad Y_c = YP. \tag{2.8}$$

Después aplica DMD a (X_c, Y_c). La selección de rango y el condicionamiento continúan siendo relevantes.

La formulación forward–backward combina operadores en una base POD común. Si A_f aproxima $X \to Y$ y A_b aproxima $Y \to X$, se considera

$$A_{fb}^2 = A_f A_b^{-1}. \tag{2.9}$$

La raíz matricial no es única. La implementación elige en cada dirección propia la rama más cercana a la dinámica directa, verifica el residuo de la raíz y falla explícitamente cuando la inversión, la base propia o la selección de rama son ambiguas o están mal condicionadas. No se ocultan esos casos mediante reemplazo de valores no finitos.

2.5 Optimized DMD y extensiones posteriores

En coordenadas POD observadas, con $Q = (U_r^* M)^T$, se construye $E(\omega)_{kj} = \exp(t_k \omega_j)$ y se resuelve

$$\min_{\omega \in \mathbb{C}^r} \|Q - E(\omega)B(\omega)\|_F^2, \qquad B(\omega) = E(\omega)^\dagger Q. \tag{2.10}$$

Es un ajuste exponencial con proyección variable (Askham and Kutz, 2018). La implementación usa mínimos cuadrados no lineales con diferencias finitas, dos inicializaciones predeclaradas, límites de tasas/frecuencias y presupuesto de evaluaciones. Reporta convergencia y restricciones activas; no consulta el campo limpio para escoger la inicialización.

La optimized DMD del piloto no es BOP-DMD. El bagging de Sashidhar and Kutz (2022), las pérdidas robustas dentro de DMD (Askham et al., 2022), las estructuras físicas de piDMD (Baddoo et al., 2023), los retardos de HODMD (Le Clainche and Vega, 2017), Subspace DMD (Takeishi et al., 2017) y ResDMD (Colbrook et al., 2023) constituyen extensiones diferenciadas. Su inclusión posterior requiere identificar la formulación, verificarla y contabilizar su costo. SPOD (Towne et al., 2018) aporta un análisis modal dependiente de frecuencia para procesos estacionarios; no es por sí sola un pronosticador de campos.

2.6 Navier–Stokes y formulación vorticidad–función de corriente

Para un fluido newtoniano incompresible de densidad constante,

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0, \qquad \partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} = -\rho^{-1} \nabla p + \nu \Delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}. \tag{2.11}$$

Los métodos de proyección separan el tratamiento de velocidad y presión (Chorin, 1968); los enfoques espectrales son antecedentes de DNS (Orszag and Patterson, 1972). La implementación local se restringe al dominio bidimensional periódico y a $\boldsymbol{f} = 0$.

Se define $\omega = \partial_x v - \partial_y u$ y se usa

$$u = \partial_y \psi, \quad v = -\partial_x \psi, \quad -\Delta \psi = \omega, \quad \partial_t \omega + u \partial_x \omega + v \partial_y \omega = \nu \Delta \omega. \tag{2.12}$$

En Fourier, $\widehat{\psi}_{\boldsymbol{k}} = \widehat{\omega}_{\boldsymbol{k}} / |\boldsymbol{k}|^2$ para $\boldsymbol{k} \neq 0$. La media de vorticidad se elimina para un campo periódico compatible y la velocidad media se fija en cero. El término no lineal utiliza dealiasing con corte estricto de dos tercios; la integración es RK4, con paso limitado por CFL y difusión. Se registran los subpasos efectivos.

En el toro cuadrado de lado 2π, una referencia exacta es

$$u = A \sin x \cos y \, e^{-2\nu t}, \qquad v = -A \cos x \sin y \, e^{-2\nu t}, \tag{2.13}$$

$$p = \frac{\rho A^2}{4} (\cos 2x + \cos 2y) e^{-4\nu t}. \tag{2.14}$$

La referencia Taylor–Green 2D verifica signos, derivación y difusión. No equivale al desarrollo turbulento tridimensional del problema histórico (Taylor and Green, 1937) ni prueba por sí sola la resolución del término no lineal. Los vórtices interactuantes y la banda inicial de vorticidad se integran numéricamente; deben acompañarse de refinamiento espacial y temporal. La verificación con una solución exacta o manufacturada es un ejercicio matemático distinto de validación física experimental (Roache, 2002).

2.7 Canal Herschel–Bulkley y plug

Se considera un canal $y \in [-H, H]$, no-slip en las paredes, gradiente de presión $G = -\partial_x p$ y velocidad plenamente desarrollada $(u(y), 0)$. La constitutiva combina esfuerzo de cedencia τ_y, consistencia K e índice n (Herschel and Bulkley, 1926):

$$\tau_{xy} = -Gy, \qquad \partial_y u = \operatorname{sgn}(\tau_{xy}) \left(\frac{\max(|\tau_{xy}| - \tau_y, 0)}{K} \right)^{1/n}. \tag{2.15}$$

En el plug se cumple la desigualdad $|\tau_{xy}| \leq \tau_y$ y $\partial_y u = 0$; esto no implica esfuerzo nulo. Con $g = |G|$ y $gH > \tau_y$, el perfil exacto es

$$u(y) = \frac{\operatorname{sgn}(G) n}{(n+1) g K^{1/n}} \left[(gH - \tau_y)^{1+1/n} - \max(g|y| - \tau_y, 0)^{1+1/n} \right]. \tag{2.16}$$

Si $gH \leq \tau_y$, el canal permanece sin flujo. El semiancho del plug es $\min(H, \tau_y/g)$ para $g > 0$. K tiene unidades $\mathrm{Pa\,s}^n$, no siempre unidades de viscosidad newtoniana. El caso $n = 1$ con $\tau_y > 0$ representa Bingham; con $\tau_y = 0$ recupera Poiseuille newtoniano. El piloto usa $n = 0.6, 1, 1.4$.

Estos campos se evalúan mediante la fórmula exacta. Son referencias analíticas estacionarias, no DNS integradas en el tiempo ni ejemplos de desprendimiento de vórtices. La regularización de Papanastasiou (1987) es una alternativa para geometrías donde se resuelven las ecuaciones numéricamente; no se necesita para evaluar este perfil y no produce una superficie de cedencia exacta sin análisis de su límite.

2.8 Oldroyd-B: referencia de canal unidimensional

La viscoelasticidad requiere memoria de esfuerzos y acoplamiento con el momento; cambiar sólo la viscosidad no introduce esa física (Oldroyd, 1950). Para $\boldsymbol{u} = (u(y,t), 0)$, esfuerzos inicialmente nulos y $\tau_{yy} = 0$, el módulo resuelve

$$\rho \partial_t u = \eta_s \partial_{yy} u + \partial_y \tau_{xy} + G(t), \tag{2.17}$$

$$\lambda \partial_t \tau_{xy} + \tau_{xy} = \eta_p \partial_y u, \tag{2.18}$$

$$\lambda \partial_t \tau_{xx} + \tau_{xx} = 2\lambda (\partial_y u) \tau_{xy}. \tag{2.19}$$

La velocidad se discretiza en nodos y los esfuerzos en caras; se aplica Euler implícito acoplado, de primer orden temporal y segundo espacial. La ecuación de esfuerzo cortante se elimina antes de resolver el sistema tridiagonal de velocidad. Los residuos del acoplamiento se miden en los pasos internos, no sólo diferenciando snapshots espaciados. Con $\lambda = 0$ se recupera viscosidad newtoniana $\eta_s + \eta_p$.

Para G constante, el estado estacionario verifica $u = G(H^2 - y^2)/(2(\eta_s + \eta_p))$, $\tau_{xy} = \eta_p \partial_y u$ y $\tau_{xx} = 2\lambda \eta_p (\partial_y u)^2$. La solución de arranque, el límite newtoniano y el refinamiento aportan pruebas de esta reducción. No hay advección de esfuerzos alrededor de un obstáculo ni interacción con una estela 2D.

La ampliación actual incorpora FENE-P y extensibilidad finita en un dominio periódico bidimensional (Bird et al., 1980). Las constitutivas EVP de Saramito (2007, 2009) siguen pendientes. Para wakes viscoelásticos se considera log-conformation (Fattal and Kupferman, 2004, 2005), con positividad y resolución del tensor. La existencia de solvers como RheoTool (Pimenta and Alves, 2017; Pimenta and contributors) o Basilisk (Basilisk contributors) no implica que ya estén integrados o ejecutados en esta campaña.

2.9 Memoria viscoelástica bidimensional acoplada

La nueva implementación resuelve velocidad y conformación polimérica en el toro periódico, con densidad adimensional uno. La velocidad es planar y el tensor constitutivo es por defecto $C \in \mathbb{R}^{3\times3}$, incluyendo C_{zz}:

$$\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u} = -\nabla p + \nu_s \Delta \boldsymbol{u} + \nabla\cdot\tau_p, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0, \tag{2.20}$$

$$\partial_t C + \boldsymbol{u}\cdot\nabla C = GC + CG^T - \frac{f(C)C - I}{\lambda} + \kappa\Delta C, \qquad G_{ij} = \partial_j u_i, \tag{2.21}$$

$$\tau_p = \frac{\nu_p}{\lambda}(f(C)C - I). \tag{2.22}$$

Oldroyd-B utiliza $f = 1$; FENE-P utiliza $f = (L^2 - 3)/(L^2 - \operatorname{tr} C)$, con $C \succ 0$ y $\operatorname{tr} C < L^2$. Esta normalización hace que $C = I$ tenga esfuerzo cero. La extensión finita modifica también C_{zz} aunque la velocidad sólo tenga dos componentes.

Se integra con RK4, colocación de Fourier y proyección solenoidal. El paso interno está limitado por advección, difusión, relajación, estiramiento y una escala elástica. Cada etapa exige conformación finita, simétrica, positiva y traza admisible. Una violación rechaza el paso y reduce su tamaño; nunca se reparan silenciosamente autovalores o traza. La difusión de conformación κ es una modificación explícita del modelo; vale cero en las campañas. El factor racional de FENE-P no queda exactamente desaliasado mediante corte 2/3: se conserva su defecto de cuadratura/proyección en los diagnósticos.

La energía polimérica de Oldroyd-B es

$$E_p = \frac{\nu_p}{2\lambda}\langle \operatorname{tr} C - \log\det C - 3\rangle. \tag{2.23}$$

Se verifica el intercambio entre energía cinética y polimérica, relajación disipativa, cizalla homogénea analítica, límite newtoniano y refinamientos espaciales/temporales. Los residuos constitutivos derivados de instantáneas se distinguen de los residuos del integrador. Los detalles y datos están en `docs/research/VISCOELASTIC_2D.md` y `results/research/solver_validation_2d/viscoelastic.json`.

2.10 Momentum viscoplástico bidimensional regularizado

El segundo solver integra una constitutiva inelástica con esfuerzo completo variable; no reescala una trayectoria newtoniana. Para $D = (\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T)/2$ y $\dot\gamma = \sqrt{2D:D}$, resuelve

$$\partial_t \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u} = -\rho^{-1}\nabla p + \rho^{-1}\nabla\cdot(2\eta_{app}D), \tag{2.24}$$

$$\eta_{app} = \eta_s + K(\dot\gamma^2 + \epsilon^2)^{(n-1)/2} + \tau_y\frac{1 - e^{-m\dot\gamma}}{\dot\gamma}. \tag{2.25}$$

El término de cedencia se evalúa por su límite $\tau_y m$ en corte cero, sin cap de viscosidad. $n = 1$ representa Bingham regularizado; $n < 1$ y $n > 1$ permiten adelgazamiento y espesamiento. m y ϵ modifican la regularización y requieren estudios distintos del refinamiento de malla.

El esquema usa RK4 adaptativo por estabilidad, esfuerzo en cuadratura ampliada y proyección de presión. La cuadratura elimina productos cuadráticos retenidos, pero no todos los armónicos de la ley no polinómica. Se informa su sensibilidad por separado. El balance periódico sin forzado es

$$\frac{d}{dt}\frac{\rho}{2}\langle|\boldsymbol{u}|^2\rangle = -\langle\eta_{app}\dot{\gamma}^2\rangle \leq 0. \tag{2.26}$$

La superficie de cedencia sólo se estima con umbrales declarados: una ley regularizada no produce regiones rígidas exactamente no cedidas. La convergencia espacial observada es modesta y no acredita una DNS resuelta. La implementación y sus controles están en `docs/research/VISCOPLASTIC_2D.md` y `results/research/solver_validation_2d/viscoplastic.json`.

2.11 Proyección física y residuo de movimiento

Para dominios periódicos sin sólidos, la proyección de Helmholtz usa sólo la geometría y elimina la componente longitudinal:

$$\widehat{P\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{k}} = \widehat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{k}} - \boldsymbol{k}\frac{\boldsymbol{k}\cdot\widehat{\boldsymbol{u}}_{\boldsymbol{k}}}{|\boldsymbol{k}|^2}. \tag{2.27}$$

La media se conserva; un corte 2/3 adicional es un prior de banda física declarado antes de observar el test. No utiliza velocidad limpia ni se aplica a canales o máscaras con obstáculos. En mallas pares, las primeras derivadas usan el operador real compatible, con Nyquist nulo; el Laplaciano difusivo conserva los números de onda completos. Confundir ambos operadores subestimaría la difusión de modos Nyquist.

Para Newtoniano se calcula un residuo de vorticidad sin presión, mediante derivación temporal de las instantáneas y operadores espaciales. Se informa también el residuo adicional respecto al limpio, heredando su error de discretización. Una reconstrucción sólo de velocidad no permite certificar la PDE no newtoniana omitiendo el esfuerzo desconocido; esos residuos se marcan como no disponibles en vez de aplicar una ecuación newtoniana falsa.

2.12 Observables físicos y densidad

Para reconstrucción $\widehat{\boldsymbol{u}}$ y referencia $\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}$, se mide

$$e_u = \frac{\|\widehat{\boldsymbol{u}} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}\|_2}{\|\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}\|_2}, \qquad e_\omega = \frac{\|\widehat{\omega} - \omega_{\mathrm{ref}}\|_2}{\|\omega_{\mathrm{ref}}\|_2}. \tag{2.28}$$

Estas normas se calculan sobre nodos de fluido y, para vorticidad, nodos válidos de derivación. El código usa derivadas espectrales en ejes periódicos y diferencias de segundo orden en ejes no periódicos. Cuando hay obstáculo, excluye un halo de una celda y usa diferencias locales. El mismo operador se aplica a referencia y reconstrucción. Si un denominador es cero con error no nulo, se informa métrica indefinida, sin introducir un pequeño número que oculte esa situación.

La medida normalizada de divergencia adicional del piloto es

$$d_{\mathrm{extra}} = \frac{\mathrm{RMS}(\nabla\cdot\widehat{\boldsymbol{u}} - \nabla\cdot\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}})}{\mathrm{RMS}(\omega_{\mathrm{ref}})}. \tag{2.29}$$

Se informa también divergencia absoluta. Restar el residuo de referencia ayuda a distinguir alteraciones de reconstrucción del residuo de datos limpios, pero no certifica el solver.

Con pesos de integración w_i, por unidad de profundidad,

$$M_\Omega = \sum_i \rho_i w_i, \qquad E = \frac{1}{2}\sum_i \rho_i|\boldsymbol{u}_i|^2 w_i, \qquad Z = \frac{1}{2}\sum_{i\ \text{válido}} \omega_i^2 w_i. \tag{2.30}$$

Se utilizan rectángulos periódicos y trapecios sobre ejes nodales no periódicos. El balance global de materia es

$$B_M = \frac{dM_\Omega}{dt} + \int_{\partial\Omega} \rho \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}\, ds. \tag{2.31}$$

Las caras periódicas se emparejan. El flujo se normaliza con $\overline{\rho}\, U_{\mathrm{ref,RMS}} \sqrt{|\Omega_{\mathrm{fluido}}|}$. La reconstrucción del piloto sólo modifica velocidad; si copia densidad de referencia, la fidelidad de masa es condicional a esa suposición. Con densidad constante, $M_\Omega = \rho|\Omega|$ es trivial y no prueba conservación de la velocidad reconstruida.

El flujo neto puede cancelar entradas y salidas no físicas por paredes. En canales se evalúan por separado velocidad de pared y penetración normal, normalizadas por la velocidad RMS del volumen. En el LBM legacy se asume flujo nulo sobre el sólido y el área se aproxima mediante su máscara; no se pretende una integración exacta del esfuerzo o la fuerza sobre el cilindro. Calcular residuo de momento, lift o drag exige presión, esfuerzos y condiciones de contorno compatibles; no se deducen automáticamente de estos diagnósticos de velocidad.

Capítulo 3

Desarrollo experimental

3.1 Piloto preservado y procedencia física

Esta sección describe el baseline anterior, conservado con su procedencia en `results/research/baseline_2026-10-14/`; sus cifras no se atribuyen a una nueva ejecución de reissued. La tabla 3.1 resume sus ocho casos. Una malla se expresa como $N_x \times N_y$. El dominio periódico NS tiene lado 2π; los canales reológicos tienen $H = 1$, longitud 2, $\rho = 1$, $G = 1$ y, para HB, $K = 1$ y $\tau_y = 0.2$ en unidades consistentes.

Cuadro 3.1: Banco piloto: configuraciones, no certificaciones automáticas de DNS.

Caso	Malla	Referencia y parámetros
Taylor–Green NS	24×24	Integración NS; $\nu = 0.05$, $\Delta t = 0.01$, 150 pasos, muestra cada 5; comparación analítica.
Vórtices interactuantes	48×48	Integración NS de cuatro núcleos periodizados; $\nu = 0.02$, mismo tiempo/muestreo.
Banda de vorticidad en decaimiento	64×64	Integración NS, semilla física 19, $\nu = 0.02$; el nombre del caso no acredita turbulencia resuelta.
Arranque Oldroyd-B	8×33	Reducción 1D; $\eta_s = \eta_p = 0.5$, $\lambda = 0.5$, $\Delta t = 0.01$, 300 pasos, muestra cada 10.
HB shear-thinning	8×33	Perfil exacto estacionario, $n = 0.6$; snapshots repetidos cada 0.05 hasta 1.5.
Bingham	8×33	Perfil exacto estacionario, $n = 1$; mismo muestreo nominal.
HB shear-thickening	8×33	Perfil exacto estacionario, $n = 1.4$; mismo muestreo nominal.
Cilindro LBM legacy	80×40	D2Q9–BGK conservado, $Re = 80$, $u_{\text{in}} = 0.06$, 1100 pasos, warmup 500, muestra cada 20.

Los siete primeros casos producen 31 snapshots según la configuración. El LBM legacy conserva sus fronteras: streaming transversal periódico, entrada de equilibrio y salida por copia. Su metadata lo identifica como referencia no validada. No se sustituye esa geometría por el benchmark Schäfer–Turek (Schäfer and Turek, 1996) ni se comparan sus coeficientes con valores de un cilindro con otras fronteras.

3.2 Contaminación con presupuesto de energía comparable

El piloto preservado genera seis modelos de ruido de observación, todos con intensidad $\epsilon = 0.2$. Después de generar su estructura, se normaliza la RMS realizada sobre componentes y nodos de

fluido:

$$M_{\text{obs}} = M_{\text{clean}} + N, \qquad \frac{\text{RMS}(N)}{\text{RMS}(M_{\text{clean}})} = 0.2. \tag{3.1}$$

Esta convención equivale a aproximadamente 13.98 dB de SNR basado en energía. Igualar RMS no hace equivalentes las distribuciones o las correlaciones; permite separar presupuesto energético y estructura.

1. Gaussiano denso, generado inicialmente con entradas independientes y luego renormalizado a la energía declarada.
2. Impulsivo disperso, con selección Bernoulli de probabilidad 0.05.
3. Mixto, con fracciones de energía esperada 0.5 gaussiana y 0.5 impulsiva antes de la normalización final.
4. Correlacionado espacialmente, mediante filtro gaussiano de escala 1.5 celdas y extensión periódica del ruido generado.
5. Correlacionado temporalmente, mediante AR(1): $N_k = 0.8N_{k-1} + \sqrt{1-0.8^2}\,\xi_k$, con inicio estacionario.
6. Outliers por columna, seleccionando snapshots completos; se contamina $\max(1, \lceil 0.05n \rceil)$ de ellos.

La fracción realizada de columnas se registra: en una serie corta no necesariamente coincide exactamente con 5%. La correlación espacial periódica es una decisión del experimento de observación, no una afirmación sobre las fronteras físicas de un sensor real.

Este ruido se añade a un campo ya calculado. Una perturbación del forzado, la condición inicial o la constitutiva es un experimento físico diferente y requiere integrar de nuevo el sistema. Las semillas de contaminación son 7, 23 y 61; no se confunden con la semilla 19 de la condición inicial del caso en decaimiento.

3.3 Estimadores y presupuesto

Cuadro 3.2: Once métodos o cadenas del piloto preservado.

Método	Función
`identity`	Observación sin limpiar: baseline de daño.
`pod`	Aproximación SVD de rango solicitado.
`rpca`	PCP restringido a $M = L + S$ mediante IALM.
`stable_rpca`	Modelo penalizado bajo rango + disperso + residuo denso.
`outlier_pursuit`	Corrupción de columnas, penalización $\ell_{2,1}$.
`dmd`	DMD exacta con amplitudes globales.
`tls_dmd`	Proyección TLS de X e Y, seguida de DMD.
`fb_dmd`	Operador forward–backward en base común; raíz verificada.
`optimized_dmd`	Ajuste exponencial por proyección variable.
`rpca_dmd`	PCP seguido de DMD.
`stable_rpca_dmd`	RPCA estable penalizada seguida de DMD.

En el piloto preservado el rango solicitado es cuatro para métodos que lo usan. Para los convexos se registra el rango efectivo seleccionado por regularización. Se fija tolerancia 10^{-5} y hasta 600 iteraciones; optimized DMD tiene dos inicios y presupuesto de 100 evaluaciones por

inicio, con diagnósticos de su optimizador. Cada réplica tiene un límite de ajuste de 90 segundos. Esos límites forman parte del ensayo y un método que los excede permanece identificado como fracaso o ausencia de convergencia.

El diseño nominal es $8 \times 6 \times 3 \times 11 = 1584$ condiciones, cada una con tres repeticiones de recursos: hasta 4752 ajustes. Estos conteos describen la configuración; el capítulo de resultados informa cuántos se ejecutaron efectivamente y cuántos convergieron. No se reemplazan resultados fallidos por el mejor ensayo ni se confunden tres réplicas de una misma entrada con nuevas realizaciones de ruido.

3.4 Ampliación ejecutada: flujos 2D y nuevas contaminaciones

La configuración de reconstrucción actual mantiene los tres casos newtonianos del piloto y sustituye las referencias de canal/legacy por cinco flujos periódicos realmente integrados. Oldroyd-B y FENE-P utilizan malla 32^2, $\nu_s = .02$, $\nu_p = .04$, $\lambda = .5$, amplitud RMS inicial .6, $\Delta t = .005$ y duración .6; FENE-P usa $L^2 = 12$. Los tres flujos viscoplásticos utilizan 32^2, $K = .02$, $\tau_y = .02$, $m = 10$, $\epsilon = .001$, índices $.6, 1, 1.4$, paso nominal .005 y duración 2. Los tiempos de muestreo y parámetros completos están en la configuración.

A las seis contaminaciones del piloto se agregan Student-t con tres grados de libertad, ruido heteroscedástico y deriva de sensor coherente. Todas tienen presupuesto RMS realizado del 20% para reconstrucción. Colas pesadas, dependencia y sesgo cambian las hipótesis de identificación: una deriva coherente puede ser de bajo rango y no distinguirse de la señal mediante ese supuesto solamente. Las semillas siguen siendo 7, 23 y 61.

Se predeclaran 13 opciones: identity, POD, PCP, RPCA estable, DMD exacta, TLS-DMD, optimized DMD, un dispatcher fbDMD con alternativa TLS explícita, identity/POD/TLS/RPCA estable con Helmholtz y TLS con Helmholtz más corte 2/3. El dispatcher conserva el fallo primario y suma el trabajo de ambos métodos; no registra esa recuperación como éxito puro de fbDMD. Outlier Pursuit y las cadenas RPCA–DMD permanecen implementadas y evaluadas en el piloto, aunque no integran las 13 opciones de esta campaña. Los convexos tienen hasta 1200 iteraciones y optimized DMD dos inicios de hasta 200 evaluaciones; la tolerancia permanece 10^{-5} y el rango solicitado cuatro.

El diseño ejecutado es $8 \times 9 \times 3 \times 13 = 2808$ condiciones, con tres repeticiones de recursos: 8424 ajustes. El costo medido incluye reconstrucción, retorno a campos vectoriales y posprocesamiento físico. Evaluación contra referencia y escritura de artefactos se contabilizan fuera del ajuste. No se intercambian las cifras de esta campaña con las 1584 condiciones del piloto preservado.

3.5 Pronóstico sin acceso al futuro y control reológico común

La campaña de pronóstico separa cronológicamente 60% de entrenamiento, 20% de validación y el resto de prueba. Evalúa cinco flujos (vórtices newtonianos, Taylor–Green Oldroyd-B/FENE-P y vórtices Oldroyd-B/FENE-P), cuatro ruidos y tres semillas: 60 escenarios. Las 29 opciones predeclaradas incluyen persistencia, POD autorregresivo ridge, DMD exacta/TLS/optimizada, preprocesamiento RPCA sólo en entrenamiento y variantes físicas. Los rangos son dos, cuatro y ocho. Los ajustes compartidos entre variantes físicas no se cuentan como entrenamientos independientes.

La escala de contaminación se calibra sólo con la RMS de entrenamiento; el proceso temporal es causal y el soporte de outliers no depende de valores futuros. La selección minimiza error sobre validación ruidosa, sin usar referencia limpia ni observaciones de prueba y sin reajuste posterior. La interpretación de ese criterio como riesgo limpio requiere ruido de validación independiente y

de media cero; no se presume para ruido AR(1). La persistencia filtrada controla cuánto beneficio procede del prior espacial. El costo de pronóstico mide la evaluación completa de candidatos en un proceso aislado, con una réplica por escenario, y no tiempos aislados de cada estimador.

Una campaña adicional compara seis constitutivas con la misma velocidad inicial, densidad, dominio, malla 32^2 y 31 tiempos hasta 1.2. Newtoniano, Oldroyd-B y FENE-P comparten viscosidad nominal .06; las consistencias HB se ajustan para igualar esa viscosidad aparente en una tasa de corte declarada. Esto no iguala toda su respuesta constitutiva. Los cambios respecto al Newtoniano son diferencias físicas simuladas, no errores de reconstrucción. La animación y las tablas se conservan en `results/research/rheology_matched_2026-10-14/`.

3.6 Costo computacional y Pareto

El vector de costo registra tiempo wall, CPU, RSS pico absoluta del proceso, memoria visible a `tracemalloc`, dimensiones de entrada, llamadas SVD/mínimos cuadrados/eigensolver e iteraciones. Cada repetición usa un proceso nuevo para evitar atribuir al ajuste un máximo RSS histórico de otra corrida. La RSS incluye intérprete, dependencias y entrada; no se presenta como memoria adicional exclusiva del algoritmo. El pico de `tracemalloc` no mide toda la memoria nativa y su instrumentación añade sobrecarga.

Se reportan mediana e intervalo intercuartílico. Tres réplicas permiten observar variabilidad inicial, sin establecer una caracterización exhaustiva de hardware. Se conservan arquitectura, versiones y hilos numéricos. No se mide energía en joules porque no hay un contador físico de energía en esta campaña.

Como proxy de trabajo dominante, una SVD delgada de una matriz $m \times n$ con $k = \min(m, n)$ se contabiliza mediante

$$\widehat{W}_{\mathrm{SVD}} = 4mnk + \frac{8}{3}k^3, \qquad \widehat{W}_{\mathrm{producto}} = 2mnp. \tag{3.2}$$

Los coeficientes y exclusiones están documentados por el código. Se omiten trabajo elemento a elemento, normas, factores de aritmética compleja y sobrecarga del optimizador, entre otros componentes; el proxy no es FLOPs medidos, instrucciones de hardware ni energía. Además se informa el conteo de llamadas reales, cuya mezcla puede variar por método. La relación entre cómputo y tráfico de memoria motiva esta separación (Williams et al., 2009).

Una configuración domina otra si no empeora ninguna coordenada elegida de costo/error y mejora al menos una. La frontera Pareto se interpreta en grupos equivalentes de caso, ruido y semilla. No se mezclan mallas o cargas distintas en una clasificación global. El runner informa dos pertenencias: Pareto exploratoria entre configuraciones convergentes y Pareto físicamente admisible entre las que además superan todos los criterios. La primera puede incluir configuraciones que incumplen la aceptación física; ambas se mantienen diferenciadas en los artefactos. Los perfiles de desempeño de Dolan and Moré (2002) son una extensión para comparar conjuntos de problemas sin reducirlos a un promedio que oculte fallos.

3.7 Criterios de aceptación física predeclarados

El piloto y la ampliación de reconstrucción exigen

$$e_u \leq 0.15, \quad e_\omega \leq 0.25, \quad d_{\mathrm{extra}} \leq 0.10, \quad e_E \leq 0.15. \tag{3.3}$$

En canales exige adicionalmente error de velocidad de pared normalizado menor o igual a 0.02 y velocidad normal de pared normalizada menor o igual a 0.02. Deben converger todas las repeticiones. Una métrica ausente o indefinida no supera el criterio.

Estos umbrales son decisiones explícitas de una campaña piloto, no estándares universales publicados para cualquier aplicación. Se informa también enstrofía y balance de materia, aunque no integren todos ellos el criterio de aceptación del piloto. Un ensayo posterior debe ajustar sus umbrales al uso físico y declararlos antes de interpretar el test.

3.8 Verificación y trazabilidad

Se verifica el solver frente a soluciones exactas, límites constitutivos, residuos y refinamiento; las comprobaciones y sus configuraciones forman parte de los artefactos. Un residuo algebraico pequeño en Euler implícito no equivale a error de discretización pequeño. Taylor–Green de un modo no sustituye refinamiento no lineal; una máscara de cilindro no sustituye una geometría convergida de esfuerzos y fronteras.

Los hashes de fuentes y configuración acompañan los artefactos del baseline y corresponden a aquella ejecución; no verifican automáticamente el código integrado de fase 8. Cada campaña nueva registra su propia procedencia. La matriz observada y los parámetros quedan identificados por caso, distribución, semilla y método. El runner registra fallos, convergencia, configuración y recursos por réplica; produce tablas crudas y resúmenes derivados. No se eligen hiperparámetros con el campo limpio. Las cifras de resultados deben enlazar estos artefactos y distinguir reconstrucción in-sample de cualquier análisis futuro fuera de muestra.

Capítulo 4

Resultados y discusión

El contenido numérico de este capítulo se genera a partir de la campaña y de sus archivos de validación. Las comparaciones se restringen a los casos, intensidad, configuraciones y resoluciones efectivamente registrados. Los conteos previstos del capítulo anterior no sustituyen los conteos observados; los fallos y las condiciones que no satisfacen los criterios permanecen visibles.

4.1 Resultados calculados

La campaña ejecutó 2808 condiciones y 8424 ajustes. Hubo 0 ajustes fallidos y 6 condiciones sin convergencia completa. Cumplieron convergencia declarada y umbrales físicos 430 condiciones.

Cuadro 4.1: Menor error mediano de velocidad entre estimadores convergidos en todas las semillas declaradas. AP: semillas aceptadas físicamente.

Caso	Ruido	Método	e_u [%]	e_ω [%]	AP
taylor_green	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.684	7.143	3/3
taylor_green	impulsivo	rpca	< 0.001	0.001	3/3
taylor_green	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.697	7.463	3/3
taylor_green	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.126	5.036	3/3
taylor_green	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	6.877	29.209	0/3
taylor_green	column_outliers	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.782	7.417	3/3
taylor_green	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.706	7.633	3/3
taylor_green	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	1.850	7.740	3/3
taylor_green	sensor_drift	stable_rpca	19.429	4.125	0/3
interacting_vortices	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.800	27.128	0/3
interacting_vortices	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.901	27.574	0/3
interacting_vortices	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.797	27.166	0/3
interacting_vortices	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.488	17.344	3/3
interacting_vortices	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.520	59.521	0/3
interacting_vortices	column_outliers	rpca	7.140	17.838	0/3
interacting_vortices	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.869	27.773	0/3
interacting_vortices	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.834	27.568	0/3
interacting_vortices	sensor_drift	identity_helmholtz	20.000	< 0.001	0/3
decaying_turbulence	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.985	17.705	3/3
decaying_turbulence	impulsivo	rpca	2.174	5.805	3/3
decaying_turbulence	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.999	17.746	3/3
decaying_turbulence	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.754	10.801	3/3
decaying_turbulence	temporal_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.875	37.529	0/3
decaying_turbulence	column_outliers	rpca	5.056	8.473	3/3
decaying_turbulence	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.018	17.813	3/3

Caso	Ruido	Método	e_u [%]	e_ω [%]	AP
decaying_ turbulence	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.414	19.128	3/3
decaying_ turbulence	sensor_drift	rpca	19.968	3.069	0/3
oldroyd_b_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.768	13.333	3/3
oldroyd_b_2d	impulsivo	rpca	0.995	2.721	3/3
oldroyd_b_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.799	13.078	3/3
oldroyd_b_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.203	8.810	3/3
oldroyd_b_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.408	39.902	0/3
oldroyd_b_2d	column_outliers	rpca	4.010	6.436	3/3
oldroyd_b_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.774	12.769	3/3
oldroyd_b_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.741	12.751	3/3
oldroyd_b_2d	sensor_drift	stable_rpca	19.791	8.187	0/3
fene_p_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.770	13.337	3/3
fene_p_2d	impulsivo	rpca	0.994	2.720	3/3
fene_p_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.801	13.082	3/3
fene_p_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.204	8.815	3/3
fene_p_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.408	39.908	0/3
fene_p_2d	column_outliers	rpca	4.009	6.438	3/3
fene_p_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.777	12.772	3/3
fene_p_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	2.743	12.754	3/3
fene_p_2d	sensor_drift	stable_rpca	19.791	8.191	0/3
hb_thinning_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.197	18.286	3/3
hb_thinning_2d	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.183	18.512	3/3
hb_thinning_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.236	18.728	3/3
hb_thinning_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.914	13.865	3/3
hb_thinning_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.712	40.167	0/3
hb_thinning_2d	column_outliers	rpca	6.085	13.029	3/3
hb_thinning_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.208	18.513	3/3
hb_thinning_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.213	18.594	3/3
hb_thinning_2d	sensor_drift	rpca	19.992	9.545	0/3
bingham_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.010	18.135	3/3
bingham_2d	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.999	18.409	3/3
bingham_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.048	18.591	3/3
bingham_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.813	13.482	3/3
bingham_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.613	40.576	0/3
bingham_2d	column_outliers	rpca	5.851	12.486	3/3
bingham_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.021	18.405	3/3
bingham_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	4.032	18.494	3/3
bingham_2d	sensor_drift	rpca	19.962	8.933	0/3
hb_thickening_2d	gaussiano	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.810	18.074	3/3
hb_thickening_2d	impulsivo	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.804	18.384	3/3
hb_thickening_2d	mixed	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.848	18.538	3/3
hb_thickening_2d	spatial_correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	5.706	13.174	3/3
hb_thickening_2d	temporal_ correlated	tls_dmd_helmholtz_dealias	7.507	41.080	0/3
hb_thickening_2d	column_outliers	rpca	5.587	11.931	3/3
hb_thickening_2d	student_t	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.822	18.395	3/3
hb_thickening_2d	heteroscedastic	tls_dmd_helmholtz_dealias	3.846	18.520	3/3
hb_thickening_2d	sensor_drift	rpca	19.947	8.377	0/3

Sólo 150 de 216 grupos caso/ruido/semilla tienen algún estimador admisible a estos umbrales. Los 66 restantes no ofrecen solución al costo y fidelidad fijados. Los valores pequeños se indican mediante desigualdad para no representar una aproximación como error exactamente cero. Estos conteos son descriptivos del banco y no probabilidades de éxito en mediciones reales.

4.2 Límites de la inferencia

Las semillas son réplicas de contaminación del mismo campo; las repeticiones de recursos no aumentan el tamaño de muestra de calidad. La evaluación es reconstrucción dentro de la ventana, sin pronóstico ni mediciones PIV reales. El parámetro de ruido conocido es información del exper-




Figura 4.1: Costo medido y error de velocidad en una condición coincidente. La aceptación incluye vorticidad, divergencia y energía; en canales, paredes.

imento sintético. Los perfiles HB estacionarios favorecen bajo rango temporal y no representan estelas; consulte los metadatos para distinguir perfiles de canales y solvers bidimensionales. La reconstrucción de velocidad no estima densidad: las métricas de masa y energía requieren densidad declarada. Los tiempos y métricas históricas de magnitud de velocidad no son directamente comparables a estas componentes vectoriales ni al entorno instrumentado. Los CSV, ledger JSONL, configuraciones y hashes acompañan esta discusión en `results/research/extended_physics_2026-10-14`. Las figuras de todos los casos se exportan a PNG y PDF; el resumen distingue convergencia y factibilidad física.

4.3 Hallazgos de la ampliación y controles

En Taylor–Green gaussiano, TLS-DMD de rango cuatro pasa de 3.709% a 1.684% de error mediano de velocidad con proyección y banda declarada. En los tres casos newtonianos gaussianos, las condiciones aceptadas son 0 sin proyección y 12 con proyección. No se ajustó la banda utilizando la referencia limpia. El dispatcher forward–backward a TLS utilizó su alternativa predeclarada en 23 condiciones. Los fallos primarios permanecen en los registros y su trabajo cuenta en el costo total.

4.4 Pronóstico cronológico ejecutado

Se evaluaron 60 condiciones con cinco campos, cuatro modelos de contaminación y tres semillas. Cada condición considera 29 opciones, con ajuste sólo en entrenamiento, selección por error de validación ruidosa y evaluación final en un bloque futuro independiente. Las opciones físicas comparten ajustes; no se cuentan como entrenamientos independientes. La opción seleccionada mejora persistencia sin filtrar en 48 condiciones y persistencia filtrada en 43. Se exige una diferencia absoluta mayor que 10^{-10} en el error relativo de velocidad; las diferencias de redondeo se consideran empates. Estos conteos son condicionales al banco y no probabilidades de éxito en mediciones reales.




Figura 4.2: Errores en el futuro excluido del ajuste. Comparar con persistencia filtrada evita atribuir toda mejora al modelo dinámico.

4.5 Banco reológico con condiciones iniciales comunes

Seis fluidos comparten velocidad inicial, densidad, dominio, malla y tiempos. Las diferencias numéricas representan cambios constitutivos; no son errores de reconstrucción. Las viscosidades HB se igualan en la tasa de corte declarada y las constantes viscoelásticas se comparan en su normalización nominal. La cercanía Oldroyd-B/FENE-P observada no demuestra capacidad de identificar materiales con velocidad ruidosa.

4.6 Cuestiones todavía abiertas

La vorticidad futura en casos de vórtices conserva errores importantes, y ninguna condición de ruido temporal o deriva de sensor satisface los umbrales de reconstrucción. La proyección reduce divergencia pero no recupera por sí sola sesgo de sensor, esfuerzos o memoria constitutiva. Los wakes externos, EVP, 3D, PIV, GPU y aprendizaje profundo siguen pendientes de ejecución.

4.7 Límites comunes de interpretación

Una ventaja de un método bajo una distribución no acredita superioridad en todas las demás. El promedio sobre casos analíticos estacionarios, campos no lineales y un LBM no validado puede reflejar su mezcla; por eso las comparaciones físicas se leen primero por caso y contaminación. Tres semillas aportan una exploración inicial, sin representar toda la variabilidad posible de la medición.

El error de vorticidad depende de la derivación y resolución; los residuos adicionales aíslan alteraciones de reconstrucción respecto al campo limpio, pero heredan sus limitaciones. Copiar la densidad permite diagnosticar velocidad con una hipótesis de densidad conocida, no recuperar densidad corrupta. El balance neto de flujo no sustituye las comprobaciones locales de continuidad y pared.

La campaña de reconstrucción ajusta el intervalo observado y la campaña cronológica evalúa un futuro separado. No se ejecutaron entrenamiento profundo, online, GPU ni estelas externas de cilindro Oldroyd-B/FENE-P/EVP. Los nuevos campos periódicos tienen memoria constitutiva o esfuerzo variable, pero no reproducen por sí solos una calle de vórtices ni demuestran caos. Los residuos constitutivos y de cuadratura no se sustituyen por cero.




Figura 4.3: Vorticidad final de seis modelos sobre el mismo estado inicial periódico. Las diferencias dependen de la ley constitutiva y su normalización declarada.

Capítulo 5

Conclusiones y líneas de trabajo futuro

5.1 Conclusiones metodológicas y alcance

La ampliación establece una comparación verificable entre estructura de contaminación, estimador, referencia física y recursos. El juicio de éxito separa convergencia del algoritmo, fidelidad de reconstrucción, conservación observada y costo. Un único tiempo o error escalar no resuelve todas estas preguntas.

Las conclusiones numéricas se limitan a los artefactos del capítulo 4. No se infiere la superioridad universal de RPCA ni la inutilidad general de DMD a partir del estudio impulsivo o del piloto. La SVD, los modelos dispersos y los ajustes dinámicos tienen hipótesis y objetivos diferentes; sus fallos y tradeoffs deben permanecer documentados.

El marco académico combina LBM–RPCA–DMD con pruebas de reconstrucción y física. No se reclama primera aplicación de DMD a fluidos viscoelásticos o EVP. Las referencias de canal y los nuevos flujos periódicos bidimensionales amplían las constitutivas observadas. Los estudios de refinamiento respaldan regímenes concretos; no certifican una estela externa de cilindro, alto Weissenberg ni una transición turbulenta tridimensional.

5.2 Pronóstico y generalización fuera del ajuste

La campaña cronológica ejecutada utiliza entrenamiento, validación y prueba sin snapshots futuros durante la limpieza. Su selección ruidosa mejora la persistencia en parte del banco, pero conserva errores altos de vorticidad en flujos no lineales. El siguiente paso es evaluar horizontes más largos, transferencia a condiciones no usadas en ajuste y cobertura de incertidumbre cuando el método la entregue. El costo debe incluir entrenamiento y reajustes; su amortización requiere declarar cuántas predicciones se producen.

Se amplían niveles de intensidad, rangos y correlaciones mediante la configuración de resolución/rango. El ruido heteroscedástico, las colas pesadas y la deriva de sensor ya se incluyeron en la ampliación. La deriva y la correlación temporal no alcanzan las tolerancias de reconstrucción en este banco, y requieren modelos de sesgo/memoria más específicos. Los datos faltantes y las perturbaciones de forzado siguen pendientes de diseños separados. Los datos faltantes se representan con máscara y no se convierten automáticamente en ceros observados. La selección de hiperparámetros utiliza validación separada y presupuesto comparable.

5.3 Wakes no newtonianos y campaña HPC pendiente

La extensión física avanza por etapas: benchmark newtoniano con geometría/fronteras reproducidas, HB/Bingham regularizado en wake, Oldroyd-B/FENE-P con tensor de conformación y, finalmente, Saramito–Herschel–Bulkley EVP. Los parámetros Re, Wi, Bn, β, extensibilidad y regularización se declaran junto con sus escalas.

El manifiesto externo toma $Re = 100$ como línea de comparación con antecedentes, sin sustituir la verificación del solver. Antes de analizar modos se exige refinamiento espacial/temporal, sensibilidad a dominio y fronteras, resolución de capas de esfuerzo y checks constitutivos. Log-conformation aporta estabilización, pero no elimina esas necesidades. La campaña de Corrochano et al. (2026) ilustra la escala de cómputo de wakes EVP; citarla o preparar un manifiesto no significa haber reproducido sus simulaciones.

La integración de RheoTool o Basilisk fija versión/commit, configuración, dependencias, licencia y pruebas del solver. Los manifiestos mantienen estado pendiente hasta producir y verificar campos. Una viscosidad espacial variable no reemplaza la ecuación de memoria de esfuerzos ni la constitutiva EVP. Clasificar un campo como caótico requiere evidencia dinámica; la apariencia de una imagen no es una prueba.

5.4 Escala 3D, GPU, online y validación PIV

Los campos 3D, los modelos incrementales y la aceleración GPU se abordan después de verificar precisión y conservación. La SVD truncada/aleatoria, las pasadas sobre datos y el movimiento de memoria se comparan explícitamente. Un objetivo de reconstrucción sub-segundo requiere medición propia; no se deriva automáticamente de utilizar una GPU.

La validación con PIV real requiere calibración de incertidumbre, máscaras de observación y datos que permitan evaluar sin una referencia limpia perfecta. Las comparaciones con autoencoders u otros modelos aprendidos separan realizaciones, regímenes y conjuntos de entrenamiento/test, contabilizan costo de entrenamiento y reportan degradación física además de error visual. La integración de uso se apoya en esquemas de datos y scripts reproducibles, una vez validadas las etapas científicas.

Bibliografía

Travis Askham and J. Nathan Kutz. Variable Projection Methods for an Optimized Dynamic Mode Decomposition. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 17(1):380–416, 2018. doi: 10.1137/M1124176. URL https://doi.org/10.1137/M1124176.

Travis Askham, Peng Zheng, Aleksandr Aravkin, and J. Nathan Kutz. Robust and Scalable Methods for the Dynamic Mode Decomposition. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 21(1):60–79, 2022. doi: 10.1137/21M1417405. URL https://doi.org/10.1137/21M1417405.

Peter J. Baddoo, Benjamin Herrmann, Beverley J. McKeon, J. Nathan Kutz, and Steven L. Brunton. Physics-informed dynamic mode decomposition. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 479(2271):20220576, 2023. doi: 10.1098/rspa.2022.0576. URL https://doi.org/10.1098/rspa.2022.0576.

Basilisk contributors. The log-conformation method for some viscoelastic constitutive models. URL https://basilisk.fr/src/log-conform.h. Official documentation and source. Pin solver revision and tests when integrating.

R.B. Bird, P.J. Dotson, and N.L. Johnson. Polymer solution rheology based on a finitely extensible bead—spring chain model. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 7(2-3):213–235, 1980. doi: 10.1016/0377-0257(80)85007-5. URL https://doi.org/10.1016/0377-0257(80)85007-5.

Emmanuel J. Candès, Xiaodong Li, Yi Ma, and John Wright. Robust principal component analysis? *Journal of the ACM*, 58(3):1–37, 2011. doi: 10.1145/1970392.1970395. URL https://doi.org/10.1145/1970392.1970395.

Alexandre Joel Chorin. Numerical solution of the Navier-Stokes equations. *Mathematics of Computation*, 22(104):745–762, 1968. doi: 10.1090/S0025-5718-1968-0242392-2. URL https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1968-0242392-2.

Matthew J. Colbrook, Lorna J. Ayton, and Máté Szőke. Residual dynamic mode decomposition: robust and verified Koopmanism. *Journal of Fluid Mechanics*, 955:A21, 2023. doi: 10.1017/jfm.2022.1052. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2022.1052.

Adrián Corrochano, Kazi Tassawar Iqbal, Saeed Parvar, Soledad Le Clainche, and Outi Tammisola. The coherent structures of EVP fluid flow past a circular cylinder. *Theoretical and Computational Fluid Dynamics*, 40(1):5, 2026. doi: 10.1007/s00162-026-00775-3. URL https://doi.org/10.1007/s00162-026-00775-3.

Scott T. M. Dawson, Maziar S. Hemati, Matthew O. Williams, and Clarence W. Rowley. Characterizing and correcting for the effect of sensor noise in the dynamic mode decomposition. *Experiments in Fluids*, 57(3):42, 2016. doi: 10.1007/s00348-016-2127-7. URL https://doi.org/10.1007/s00348-016-2127-7.

Elizabeth D. Dolan and Jorge J. Moré. Benchmarking optimization software with performance profiles. *Mathematical Programming*, 91(2):201–213, 2002. doi: 10.1007/s101070100263. URL https://doi.org/10.1007/s101070100263.

Raanan Fattal and Raz Kupferman. Constitutive laws for the matrix-logarithm of the conformation tensor. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 123:281–285, 2004. doi: 10.1016/j.jnnfm.2004.08.008. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2004.08.008.

Raanan Fattal and Raz Kupferman. Time-dependent simulation of viscoelastic flows at high Weissenberg number using the log-conformation representation. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 2005. doi: 10.1016/j.jnnfm.2004.12.003. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2004.12.003.

Matan Gavish and David L. Donoho. The Optimal Hard Threshold for Singular Values is $4/\sqrt{3}$. *IEEE Transactions on Information Theory*, 60(8):5040–5053, 2014. doi: 10.1109/TIT.2014.2323359. URL https://doi.org/10.1109/TIT.2014.2323359.

N. Halko, P. G. Martinsson, and J. A. Tropp. Finding Structure with Randomness: Probabilistic Algorithms for Constructing Approximate Matrix Decompositions. *SIAM Review*, 53(2):217–288, 2011. doi: 10.1137/090771806. URL https://doi.org/10.1137/090771806.

F. Hamid, C. Sasmal, and R. P. Chhabra. Dynamic mode decomposition analysis and fluid-mechanical aspects of viscoelastic fluid flows past a cylinder in laminar vortex shedding regime. *Physics of Fluids*, 34(10):103114, 2022. doi: 10.1063/5.0122103. URL https://doi.org/10.1063/5.0122103.

W. H. Herschel and Ronald Bulkley. Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39:291–300, 1926. doi: 10.1007/BF01432034. URL https://doi.org/10.1007/BF01432034.

Soledad Le Clainche and José M. Vega. Higher Order Dynamic Mode Decomposition. *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems*, 16(2):882–925, 2017. doi: 10.1137/15M1054924. URL https://doi.org/10.1137/15M1054924.

J. G. Oldroyd. On the formulation of rheological equations of state. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 200(1063):523–541, 1950. doi: 10.1098/rspa.1950.0035. URL https://doi.org/10.1098/rspa.1950.0035.

Steven A. Orszag and G. S. Patterson. Numerical Simulation of Three-Dimensional Homogeneous Isotropic Turbulence. *Physical Review Letters*, 28:76, 1972. doi: 10.1103/PhysRevLett.28.76. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.28.76.

Tasos C. Papanastasiou. Flows of Materials with Yield. *Journal of Rheology*, 31(5):385–404, 1987. doi: 10.1122/1.549926. URL https://doi.org/10.1122/1.549926.

F. Pimenta and M. A. Alves. Stabilization of an open-source finite-volume solver for viscoelastic fluid flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 239:85–104, 2017. doi: 10.1016/j.jnnfm.2016.12.002. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2016.12.002.

Francisco Pimenta and contributors. rheoTool: tools for simulation of rheological flows in OpenFOAM. URL https://github.com/fppimenta/rheoTool. Official source repository. Citation does not imply integration or execution; pin a commit and compatible OpenFOAM version.

Sana Raffi, A. Chauhan, F. Hamid, and C. Sasmal. Elastoviscoplastic flows past a cylinder: Fluid-mechanical aspects and dynamic mode decomposition analysis. *Physics of Fluids*, 36(8):083118, 2024. doi: 10.1063/5.0224004. URL https://doi.org/10.1063/5.0224004.

Patrick J. Roache. Code Verification by the Method of Manufactured Solutions. *Journal of Fluids Engineering*, 124(1):4–10, 2002. doi: 10.1115/1.1436090. URL https://doi.org/10.1115/1.1436090.

Pierre Saramito. A new constitutive equation for elastoviscoplastic fluid flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 145:1–14, 2007. doi: 10.1016/j.jnnfm.2007.04.004. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2007.04.004.

Pierre Saramito. A new elastoviscoplastic model based on the Herschel-Bulkley viscoplastic model. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 158:154–161, 2009. doi: 10.1016/j.jnnfm.2008.12.001. URL https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2008.12.001.

Diya Sashidhar and J. Nathan Kutz. Bagging, optimized dynamic mode decomposition for robust, stable forecasting with spatial and temporal uncertainty quantification. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 380 (2229):20210199, 2022. doi: 10.1098/rsta.2021.0199. URL https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0199.

Peter J. Schmid. Dynamic mode decomposition of numerical and experimental data. *Journal of Fluid Mechanics*, 656:5–28, 2010. doi: 10.1017/S0022112010001217. URL https://doi.org/10.1017/S0022112010001217.

Michael Schäfer and Stefan Turek. Benchmark Computations of Laminar Flow Around a Cylinder. In *Flow Simulation with High-Performance Computers II*, volume 52 of *Notes on Numerical Fluid Mechanics*, pages 547–566. 1996. URL https://www.mathematik.tu-dortmund.de/lsiii/cms/papers/SchaeferTurek1996.pdf. Primary author-hosted chapter. Chapter credits collaboration of F. Durst, E. Krause and R. Rannacher. No unverified DOI is claimed.

Naoya Takeishi, Yoshinobu Kawahara, and Takehisa Yairi. Subspace dynamic mode decomposition for stochastic Koopman analysis. *Physical Review E*, 96(3):033310, 2017. doi: 10.1103/PhysRevE.96.033310. URL https://doi.org/10.1103/PhysRevE.96.033310.

G. I. Taylor and A. E. Green. Mechanism of the production of small eddies from large ones. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 158:499–521, 1937. doi: 10.1098/rspa.1937.0036. URL https://doi.org/10.1098/rspa.1937.0036.

Aaron Towne, Oliver T. Schmidt, and Tim Colonius. Spectral proper orthogonal decomposition and its relationship to dynamic mode decomposition and resolvent analysis. *Journal of Fluid Mechanics*, 847:821–867, 2018. doi: 10.1017/jfm.2018.283. URL https://doi.org/10.1017/jfm.2018.283.

Samuel Williams, Andrew Waterman, and David Patterson. Roofline: an insightful visual performance model for multicore architectures. *Communications of the ACM*, 52(4):65–76, 2009. doi: 10.1145/1498765.1498785. URL https://doi.org/10.1145/1498765.1498785.

Huan Xu, Constantine Caramanis, and Sujay Sanghavi. Robust PCA via Outlier Pursuit. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 23, 2010. URL https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2010/hash/fe8c15fed5f808006ce95eddb7366e35-Abstract.html. Primary proceedings and arXiv:1010.4237. No DOI is claimed for this proceedings entry.

Zihan Zhou, Xiaodong Li, John Wright, Emmanuel Candes, and Yi Ma. Stable Principal Component Pursuit. In *2010 IEEE International Symposium on Information Theory*, pages 1518–1522, 2010. doi: 10.1109/ISIT.2010.5513535. URL https://doi.org/10.1109/ISIT.2010.5513535.