

Destination-IP	Relay-IP	Sender	Bytes sent by client	Bytes received by server	Round Trip Time
54.84.21.227	-	VA	18114	18114	1
54.84.21.227	-	VA	9876865	9876865	11
54.84.21.227	-	VA	21495840	21495840	17
54.84.21.227	54.213.83.180	VA	21495840	21495840	60
54.213.83.180	-	VA	18114	18114	3
54.213.83.180	-	VA	9876865	9876865	21
54.213.83.180	-	VA	21495840	21495840	97
54.213.83.180	54.199.136.22	VA	21495840	21495840	178
54.193.35.191	-	VA	18114	18114	2
54.193.35.191	-	VA	9876865	9876865	20
54.193.35.191	-	VA	21495840	21495840	105
54.193.35.191	54.251.177.165	VA	21495840	21495840	161
54.194.234.13	-	VA	18114	18114	7
54.194.234.13	-	VA	9876865	9876865	47
54.194.234.13	-	VA	21495840	21495840	187
54.194.234.13	54.84.21.227	VA	21495840	21495840	365
54.251.177.165	-	VA	18114	18114	5
54.251.177.165	-	VA	9876865	9876865	36
54.251.177.165	-	VA	21495840	21495840	165
54.251.177.165	54.207.17.177	VA	21495840	21495840	352
54.199.136.22	-	VA	18114	18114	9
54.199.136.22	-	VA	9876865	9876865	62
54.199.136.22	-	VA	21495840	21495840	341
54.199.136.22	54.213.83.180	VA	21495840	21495840	679
54.207.17.177	-	VA	18114	18114	4
54.207.17.177	-	VA	9876865	9876865	38
54.207.17.177	-	VA	21495840	21495840	237