

```
1 package org.wicket_sapporo.handson.bookmarkable;
2
3 import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
4 import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;
5 import org.apache.wicket.model.IModel;
6 import org.apache.wicket.model.Model;
7 import org.apache.wicket.request.mapper.parameter.PageParameters;
8
9 /**
10  * クエリパラメータを受け取るページの例.
11  */
12 public class ParamReceiptPage extends WebPage {
13     private static final long serialVersionUID = 1L;
14
15     /**
16      * コンストラクタ.
17      */
18     public ParamReceiptPage() {
19         this(null);
20     }
21
22     /**
23      * コンストラクタ.
24      *
25      * @param params
26      *     クエリパラメータ.
27      */
28     public ParamReceiptPage(PageParameters params) {
29         IModel<String> param1Model = Model.of("パラメータが送信されていません");
30         IModel<String> param2Model = Model.of("パラメータが送信されていません");
31         if (params != null) {
32             // URLクエリパラメータを取得する。toStringメソッドの引数はパラメータの値が無いときの初期値.
33             // BookmarkablePageLinkでアクセスされた場合のURLやパラメータ文字列形式の設定は WebApplication クラスのサブクラスで行い
34             param1Model.setObject(params.get("param1").toString("パラメータがありません"));
35             param2Model.setObject(params.get("param2").toString("パラメータがありません"));
36         }
37         add(new Label("param1", param1Model));
38         add(new Label("param2", param2Model));
39     }
40
41 }
```