Отчёт по лабораторной работе №7

Командная оболочка Midnight Commander

Туем Гислен НКАбд-03-22

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	23
4	Контрольные вопросы	24

Список иллюстраций

2.1	Запуск mc	5
2.2	Выделение	6
2.3	Отмена	6
2.4	Копирование	7
2.5	Перемещение	7
2.6	Информация	8
2.7	Быстрый просмотр	8
2.8	Информация	9
2.9	Дерево каталогов	9
2.10	Просмотр содержимого текстового файла	10
2.11	Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения ре-	
	зультатов	10
2.12	Создание каталога	11
2.13	Копирование в файлов в созданный каталог	11
2.14	Поиск файлов	12
	История команд	12
	Переход в домашний каталог	13
2.17	Просмотр файла расширений	13
2.18	Просмотр файла меню	14
2.19	Конфигурация	14
2.20	Внешний вид	15
	Настройки панелей	15
	Подтверждение	16
2.23	Оформление	16
2.24	Кодировка символов	17
	Распознавание клавиш	17
	Файл с текстом	18
	Файл с текстом	19
2.28	Копирование фрагмента	19
2.29	Сохранение	20
	Отмена	20
	Переход в конец файла	21
	Переход в начало файла	21
	Файл с программой	22
	Пветовылеление синтаксиса	22

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Изучим информацию о mc при помощи справки man. Воспользуемся справкой и узнаем что для того чтобы войти в командную оболочку мы должны ввести в командной строке mc.

2 Запустим из командной строки тс.




Рис. 2.1: Запуск тс

3 Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши



Рис. 2.2: Выделение

```
\oplus
                                      mc [gislen@gislen]:~
                                                                                  Q ≡
                            386 фев 15 11:54
348 фев 15 11:37
  .cache
                                                                         -ВВЕРХ- мар 17 16:08
                                                                             386 фев 15 11:54
 /.config
                            134 мар 13 15:00
26 фев 15 11:54
                                                                             348 фев 15 11:37
 /.gnupg
                                                  /.config
                                                                             134 мар 13 15:00
26 фев 15 11:54
48 сен 23 17:07
 /.local
                                                  /.gnupg
                            48 сен 23 17:07
132 фев 15 11:38
 /.mozilla
                                                  /.mozilla
                                                                             132 фев 15 11:38
18 окт 29 11:59
                             18 OKT 29 11:59
10 OKT 15 12:20
                                                  /.texlive2022
 /work
                                                                               10 OKT 15 12:20
                              0 сен 23 17:05
 /Видео
                                                  /work
                                                                               0 сен 23 17:05
                                                   /Видео
  /Загрузки
                             34 фев 28 11:35
                                                                               0 сен 23 17:05
                                                  /Документы
                              0 сен 23 17:05
0 сен 23 17:05
                                                                               34 фев 28 11:35
 /Изображения
                                                   /Загрузки
                                                                               0 сен 23 17:05
                                                  /Изображения
 .
/О́бщедоступные
 /Рабочий стол
                                                   /Общедоступные
Совет: Используйте команду "Внешняя панелизация" для сложного поиска.
[gislen@gislen ~]$
                                        5Копия 6Пер~ос 7НвК~ог 8Уда~ть 9МенюМС10Вых
                    3Пр∈
```

Рис. 2.3: Отмена




Рис. 2.4: Копирование




Рис. 2.5: Перемещение



Рис. 2.6: Информация

4 Выполните основные команды меню левой панели.




Рис. 2.7: Быстрый просмотр




Рис. 2.8: Информация

```
\oplus
                                         mc [gislen@gislen]:~
                                                                                       Q
                                                                                              \equiv
                                                    Настройки
                                                                    Дерево каталогов
                                  Время правки
                               10 OKT 15 12:20
                                0 сен 23 17:05
0 сен 23 17:05
 /Видео
 /Документы
                                                                       B
  /Загрузки
                               34 фев 28 11:35
 /Изображения
 /Музыка
  /Общедоступные
  /Рабочий стол
  /Шаблоны
                                  мар 13 15:00
                                  янв 20 2022
                              141 янв 20 2022
492 янв 20 2022
   .lesshst
                               20 мар 13 14:54
Coвет: Используйте команду "Внешняя панелизация" для сложного поиска.
[gislen@gislen ~]$
                                         а <mark>5</mark>Копия <mark>6</mark>Пер~ос 7НвК∙
                                                                                            МС<mark>10</mark>Вых
```

Рис. 2.9: Дерево каталогов

5 Используя возможности подменю Файл, выполним:




Рис. 2.10: Просмотр содержимого текстового файла




Рис. 2.11: Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения результатов



Рис. 2.12: Создание каталога



Рис. 2.13: Копирование в файлов в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:




Рис. 2.14: Поиск файлов

```
\oplus
                                   mc [gislen@gislen]:~
                                                                          Q
                                                                                \equiv
                                                           Правая панел
                     -ВВЕРХ- мар 17 16:08
                                                                          мар 17 16:08
                         386 фев 15 11:54
                                                                      386 фев 15 11:54
  .config
                         348 фев 15 11:37
                                             /.config
                                                                      348 фев 15 11:37
                                             /.gnupg
/.local
  .gnupg
                         134 Map 13 15:00
                                                                      134 Map 13 15:00
                          26 фев 15 11:54
                                                                      26 фев 15 11:54
                          48 сен 23 17:07
                                                                       48 cen 23 17:07
                         132 фев 15 11:38
                                                                      132 фев 15 11:38
                          18 окт 29 11:59
                                             /newdir
                                                                       0 Map 19 18:08
 /work
                          10 окт 15 12:20
                                                                       10 OKT 15 12:20
                                                                        0 сен 23 17:05
 /Видео
                                             /Видео
 /Документы
                                             /Документы
                                                                       34 фев 28 11:35
 /Загрузки
                          34 фев 28 11:35
                                             /Загрузки
                           0 сен 23 17:05
                                                                          .
сен 23 17:05
 /Изображения
                                             /Изображения
                           0 сен 23 17:05
                                                                        0 сен 23 17:05
 /Музыка
                                             /Музыка
                     История
                                   (67%)
                                   пирования помеченных файлов в командную строку.
Совет: Используйт
[gislen@gislen ~]
                        тр 4Правка 5Копия 6<mark>Пер∼ос 7</mark>НвК∼ог 8Уда∼ть 9МенюМС<mark>10</mark>Выхо
       ць <mark>2</mark>Меі
```

Рис. 2.15: История команд



Рис. 2.16: Переход в домашний каталог

```
mc[gislen@gislen]:~

| Midnight Commander 3.0 extension file
| Midnight Commander 3.0 extension file
| Warning: Structure of this file has changed completely with version 3.0
| Lines starting with # or empty lines are thrown away.
| Lines starting in the first column should have following format:
| keyword/descNL, i.e. everything after keyword/ until new line is desc
| keyword can be:
| shell (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
| i.e. matches all the files *desc . Example: .tar matches *.tar;
| if it doesn't start with a dot, it matches only a file of that name)
| shell/i (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
| The same as shell but with case insensitive.
| regex (desc is an extended regular expression)
| Please note that we are us note in the four regex library and thus
| matches the literal | and | has special meaning (or) and
| () have special meaning and \( \) stand for literal ().
| matches the literal | and | has special meaning (or) and
| () have special meaning and \( \) stand for literal ().
```

Рис. 2.17: Просмотр файла расширений

Рис. 2.18: Просмотр файла меню

7. Вызовем подменю Настройки. Изучим опции




Рис. 2.19: Конфигурация



Рис. 2.20: Внешний вид




Рис. 2.21: Настройки панелей



Рис. 2.22: Подтверждение



Рис. 2.23: Оформление



Рис. 2.24: Кодировка символов




Рис. 2.25: Распознавание клавиш

- 8 Создадим текстовой файл text.txt.
- 9 Откроем этот файл с помощью встроенного в тс редактора, и вставим в

открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.




Рис. 2.26: Файл с текстом

10 Проделаем с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: Удалим строку текста. - F8




Рис. 2.27: Файл с текстом

Выделим фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. - F5



Рис. 2.28: Копирование фрагмента

Сохраним файл. - F2




Рис. 2.29: Сохранение

Отменим последнее действие. - Ctrl+U




Рис. 2.30: Отмена

Перейдем в конец файла - PageDown или Ctrl+X




Рис. 2.31: Переход в конец файла

Перейдем в начало файла - PageUp или Ctrl+Z




Рис. 2.32: Переход в начало файла

11 Откроем файл с исходным текстом на языке программирования С

Рис. 2.33: Файл с программой

12 Используя меню редактора, выключим подсветку синтаксиса.

Рис. 2.34: Цветовыделение синтаксиса

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов

4 Контрольные вопросы

- 1. Какие режимы работы есть в mc? Охарактеризуйте их. Ответ: В командной оболочке mc есть два режима Информация и Дерево. В режиме Информация на панель выводятся сведения о файле и текущей файловой системе, расположенных на активной панели. В режиме Дерево на одной из панелей выводится структура дерева каталогов. Управлять режимами отображения панелей можно через пункты меню mc
- 2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню mc? Привести несколько примеров. Ответ: Командные интерпретатор Shell и оболочка Midnight Commander имеют похожую структуру и многие одинаковые команды можно выполнить в обоих оболочках вот некоторые из них
- а) Системная информация
- b) Поиск
- с) Копирование
- 3. Опишите структуру меню левой панели mc, дайте характеристику командам. Ответ: Меню левой панели mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Список файлов показывает файлы в домашнем каталоге. b) Быстрый просмотр позволяет выполнить быстрый просмотр содержимого панели.

- с) Информация позволяет посмотреть информацию о файле или каталоге d) Командная оболочка Midnight Commander B меню каждой (левой или правой) панели можно выбрать Формат списка: стандартный, ускоренный, расширенный и определённый пользователем. e) Порядок сортировки позволяет задать критерии сортировки при выводе списка файлов и каталогов: без сортировки, по имени, расширенный, время правки, время доступа, время изменения атрибута, размер, узел.
 - 4. Опишите структура меню Файл mc и дайте характеристику командам. Ответ: Меню Фаил mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Просмотр (F3) позволяет посмотреть содержимое текущего файла без возможности редактирования. b) – Просмотр вывода команды (M + !) функция запроса команды с параметрами. c) Правка (F4) открывает текущий (или выделенный) файл для его редактирования. d) Копирование (F5) осуществляет копирование одного или нескольких файлов или каталогов в указанное пользователем во всплывающем окне место. e) Права доступа (Ctrl-x с) позволяет изменить права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам. f) Права доступа на файлы и каталоги g) Жёсткая ссылка (Ctrl-x l) позволяет создать жёсткую ссылку к текущему (или выделенному) файлу1 . h) Символическая ссылка (Ctrl-x s) — позволяет создать символическую ссылку к текущему файлу. i) Владелец группы (Ctrl-x o) позволяет задать владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов. j) Права (расширенные) позволяет изменить права доступа и владения для одного или нескольких файлов или каталогов. k) Переименование (F6) позволяет переименовать один или несколько файлов или каталогов. l) Создание каталога (F7) позволяет создать каталог. m) Удалить (F8) позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов. n) Выход (F10) завершает работу mc.

5 Опишите структура меню Команда mc, дайте характеристику командам Ответ: Ответ: Меню Команда mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Дерево каталогов отображает структуру каталогов системы. b) Поиск файла выполняет поиск файлов по заданным параметрам.

- с) Переставить панели меняет местами левую и правую панели. d) Сравнить каталоги (Ctrl-х d) сравнивает содержимое двух каталогов. e) Размеры каталогов отображает размер и время изменения каталога (по умол- чанию в mc размер каталога корректно не отображается). f) История командной строки выводит на экран список ранее выполненных в оболочке команд. g) Каталоги быстрого доступа (Ctrl-) при вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданного списка. h) Восстановление файлов позволяет восстановить файлы на файловых систе- мах ext2 и ext3. i) Редактировать файл расширений позволяет задать с помощью определённого синтаксиса действия при запуске файлов с определённым расширением (напри- мер, какое программного обеспечение запускать для открытия или редактирова- ния файлов с расширением .c или .cpp). j) Редактировать файл меню позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2 . k) Редактировать файл расцветки имён позволяет подобрать оптимальную для пользователя расцветку имён файлов в зависимости от их типа.
 - 6. Опишите структура меню Настройки mc, дайте характеристику командам Ответ: Меню Настройки mc представляет собой следующую конструкцию:

Где подпункты меню а) Конфигурация позволяет скорректировать настройки работы с панелями. b) Внешний вид и Настройки панелей определяет элементы, отображаемые при вызове mc, а также цветовое выделение. c) Биты символов задаёт формат обработки информации локальным термина- лом. d) Подтверждение позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы. e) Распознание клавиш диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и прочее. f) Виртуальные ФС настройки виртуальной файловой системы: тайм-аут, пароль и прочее.

- 7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам mc. Ответ: В командную оболочку mc встроены стандартные команды. Вот некоторые из них.
- а) F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки.
- b) F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания and/or.
- c) F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- d) F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.
- е) F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- f) F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели, в каталог, отображаемый на второй панели.
- g) F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.
- h) F8 Удаление одного или нескольких файлов, отмеченных в первой панели файлов.
- і) Вызов меню тс.
- j) F10 Выход из mc.

8 Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора mc. Ответ: В редактор mc встроено немало команд. Вот некоторые из них. а) Ctrl+у удалить строку. b) Ctrl+и отмена последней операции. c) Ins вставка/замена. d)F7 поиск. d)Shift+F7 повтор последней операции поиска. e) F4 замена файла. f) F3 первое нажатие начало выделения, второе это окончание выделения. g) F5 копировать выделенный фрагмент F6 переместить выделенный фрагмент. h) F8 удалить выделенный фрагмент. i) F2 записать изменения в файл. j) F10 выйти из редактора.

9. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем. Ответ: Один из четырех форматов списка в

Midnight Commander -Пользовательский определённый самим пользователем позволяет ему редактировать меню любого из двух списков. А меню пользователя — это меню, состоящее из команд, определенных пользователем. При вызове меню используется файл ~/.mc.menu. Если такого файла нет, то по умолчанию используется системный файл меню /usr/lib/mc/mc.menu. Все строки в этих файлах, начинающиеся с пробела или табуляции, являются командами, которые выполняются при выборе записи.

- 10. Дайте характеристику средствам mc, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом Ответ: Когда мы выделяем файл не являющегося исполняемым, Midnight Commander сравнивает расширение выбранного файла с расширениями, прописанными в «файле расширений» ~/mc.ext. Если в файле расширений найдется подраздел, задающий процедуры обработки файлов с данным расширением, то обработка файла производится в соответствии с заданными в этом подразделе командами и файлами:
- а) файл помощи для MC. /usr/lib/mc.hlp
- b) файл расширений, используемый по умолчанию. /usr/lib/mc/mc.ext
- с) файл расширений, конфигурации редактора. \$HOME/.mc.ext
- d) системный инициализационный файл. /usr/lib/mc/mc.ini
- e) фаил который содержит основные установки. /usr/lib/mc/mc.lib
- f) инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл mc.ini игнорируется. \$HOME/.mc.ini
- g) этот файл содержит подсказки, отображаемые в нижней части экрана. /usr/lib/mc/mc.hint
- h) системный файл меню MC, используемый по умолчанию./usr/lib/mc/mc.menu
- i) файл меню пользователя. Если он существует, то системный файл меню игнорируется. \$HOME/.mc.menu
- ј) инициализационный файл пользователя. Если он существует, то системный файл mc.ini игнорируется. \$HOME/.mc.tree