CHANNIZADANH PERDAMBERTAMEN BY THE REALESTANCE IO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Panina dilip gangalo dylar Anotomaito arly IP delinia is an e06-1946 C.F.: VSSNLM46C11E290F residente in Salita Editable: 1203 catasto terreni sezione : PM foglio : 1 mappale : 1203 catasto terreni sezione : PM foglio : 1

Catassto Fabaricasiezione: PM foglio: 1 mappale: 2058
C) INCINICADIR ANRIBATIOSURBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

P.R.G. VIGENTE ZONA: ES

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

PACSPEC LEPT LEPS A DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

OSCIONAS CONTRIBUTIVO DO DEST. C.P.

Bernbi (Entable all). Ddsq & 22/2/10/2 (02/30/4). 14.242 aPtertlel ((d) e.k. L149/8/39/9) L.4381/85) NOSI - NO-

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

demolizione di fabbricato e ricostruzione con ampliamento ai sensi della LR 24/09 e costruzione di magazzino E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

E) Profested by the Commentaria: SI - NO

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

A TOP OF STREET STREET AND THE STREET LL (BOTD AS) Pulsette l'Istrats nettre l'indistruolination transce la zona come ISMA

L'ardizene de la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei ENTERNACIONAL DE CONTROL DE CONTR Alkivins chidio de bushishi de la mora indicio de la company de la compa

- le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura quelli interni con telai a vetro siano laccati con colore bianco;
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il manufatto relativo al seminterrato sia completamente contenuto nella morfologia originaria del terreno e so
- third price all allegation of the control of the

IL TECNICO ISTRUTTORE 1/12 (1999) i 2,011 1

DERESTROCKSTAIBMENTO

Geom. Paolo RONCO