CALIFACION DE LA COMPANION DE

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diapityatt Mischilica Hitchica de la C.F.: MLNMLN54S49L219O residente in Via Giacomo BOX BATANT LYTIC IN IZELE LEGISTER IN CONTROL : 2 mappale : 861

C) INCOLO ADRIBATION TO STREET AND A STREET

Datacirelină di P.R.G. di Livello puntuale agr

Bento i Entalue aD. Dolso 2222102 02004. 14.242 aPtentel Mexex L149780939 IN4081/85) SI -

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato in STRADA VICINALE STRA.

E) PROGETTO TECNICO

Rehapilentezpaetszogoristeiota narmale completa:

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

BEDERNE AND THE WORK OF THE PROPERTY OF THE PR LIZPOTACI En se distribus estatistica de la Attuazione.

L-eadisses policipa para sincatita antibilio ceril deptentuarien alle I P.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

All forcerolicipenev enbilibiera formman itgradize i omserve i mose entroperentro pres - le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e quelli interni co
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- le scarpate siano piantumate con essenze arbustive sempreverdi;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p - le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e della demolizione non venga depositato nell?area del lotto oggetto
- sia prevista un?adeguata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il muro esterno del piano seminterrato sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza s

- sia rinaturalizzato mediante inerbimento e opportune integrazioni vegetazionali (impianto di minimo due albe - gibili de intermisi in cialica i cialica i

120001627ia, lì 10.12

DERESTROCKES AND LEGITO

Geom. Paolo RONCO