CHANGE PARTITION OF THE PARTITION OF THE

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PT.RI. G.o. M. E. G. E. M. Tris & COLIMA enti ricettivi di nuovo impianto - art. 41

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AIE art.20

PO PORTUGUI DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL C

Bernti i Entitalte alli. Dolsg 2.22010/2020/04, 14.24P aPterttell ((e)xe x. L.1.4978/9/99) LS431/851/OSI - NO -

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico nonchè traslazione di fabbricato in VIA AICARDI 20 a E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

.....

G) PARERE AMBIENTALE

L) iro Arbitieto College de la college de la

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

Astinerdispettienoire a such aglive el on sel ripriemo o con petite agronde de l'invissar a finibile rattaille esite opproletume pures le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro

- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e quelli interni co
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
 siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro-
- hepotet concritation de la france de la fr

IL TECNICO ISTRUTTORE Imperia, lì 26-01-2012

Geom. Paolo RONCO