CHARRY ZOOMER DEBONDE BEFORE BY THE REAL BY SAC GOLO

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

PROJECTION DE COLOR DE CONTROLLE DE LA CONTROL

BENEFICIAL FINE AND INCOMES TO HELD SHITT CONTROL : CAR food in : 1 mappale : 209

Catasto Fabbricati

C) INCOLORO RANGE MINOSCIPO BANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

PIRz@na/b@Eakgrifc@l@lNaintensiva - art. 46

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AGR

AND COMPANIA AND C

Bento i Enutatura 20. Dogs of 2222/21/02/02/02/04. 14.242 at tertel Meyerk L149/18/29/39) L.4351/85) NOSI - NO - (DM 24.4.85)

D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Costruzione di magazzino agricolo interrato in STRADA VASIA //

E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica semptificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

1.5; Chara til Ere 25 do Off Herio Elpotstal @ 1816 Et 1806 Et 1816 Et 1806 Et no positive and substantied construction and the construction of t LLES To the company and the contract of the co

L(and 28) pollectes pracersinal bit aerotic locer locet tentruarilen alle IP.R.G. definisce la zona come AGR

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

PERSONATION TO A TRANSPORTATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

- Ahfinevenipence neizetiazantentegolo entre - il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- siano eseguite adeguate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- le alberature interessate dall?intervento siano salvaguardate e se divelte ripiantumate in sito; inoltre siano pr
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i - i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- sopra il solaio di copertura sia prevista la collocazione di cm.50 di terra vegetale inerbita;
- sia prevista un?adequata sistemazione del terreno all?intorno del fabbricato;
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il muro esterno del piano seminterrato sia realizzato con pietra a spacco disposto a corsi orizzontali, senza s

IL TECNICO ISTRUTTORE 271 ptoi:2011 1

DERESTROCKS AND ENTO

Geom. Paolo RONCO