BEHANNIAN THE REPORT OF THE RE

À) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Problem transformation of the control of the contro

EXAMENTE PRIZE TO BE SET OF END FOR TO BE SET OF END FOR THE PRIZE TO BE SET OF THE PRIZE TO BE

CatastoFabaricasiezione: ON foglio: 9 mappale: 248

C) I INCONCADIR ANRIBANTOSCIROBANIŠTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

B. R. COGa VALGATENTA ELIZSANA GUARDIA RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE

CASOMO GASTADIA ODDA PO OTRA P.

Bento i Enutable al D. Dolsg & 22/01/02/02/04, 14.242 at tertel I (exex. L149/3/3/9) L.43SI/85) NOSI - NO - (DM n.311 del 16.11. D) TIPOLOGIA INTERVENTO

ristrutturazione di fabbricato non residenziale esistente in VIA GIACINTO MENOTTI SERRATI 32 - Capo Be E) PROGETTO TECNICO

Relazione paesaggistica sempaificatampolenaleta SI NO NO

Completezza documentaria: SI - NO

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

1.5 i Crara til turriabibio della ulludiri o este auto como ul initia ed fibrito con copertura del tipo a capanna; il m Apetito tal turre teripatione della come del

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei

All differentificamental de la porticato siano intonacati e tinteggiati come le facciate del fabbricato;

- -le gronde ed i pluviali siano di rame rispettivamente con sezione semicircolare e circolare, aggraffati al muro
- la copertura sia realizzata con manto di tegole marsigliesi;
- i prospetti siano intonacati e rifiniti con arenino, tinteggiati con colori a base di calce e tinte tenui scelte tra qu
- il serramento dell?apertura dell?autorimessa (e/o magazzino ecc.) sia rivestito con doghe di legno verticali s
- i serramenti esterni della residenza siano del tipo ?persiane alla genovese? di colore verde e 4) la copertura quelli interni con telai a vetro siano laccati con colore bianco;
- siano eseguite adequate opere idrauliche di drenaggio e di regimazione delle acque;
- tutti i muri di contenimento del terreno e di sistemazione siano di pietra o rivestiti con pietra locale a spacco i
- i nuovi muri siano raccordati a quelli esistenti senza soluzione di continuità al fine di ricostruire in massima p
- le pavimentazioni e le scalette esterne siano realizzate con pietra locale o con cotto e i percorsi di collegame
- il materiale di risulta dello sbancamento e/o della demolizione non venga depositato nell?area del lotto ogge
- siano realizzate le indicazioni progettuali descritte nella Relazione Tecnica e Relazione Paesaggistica di pro
- il manufatto relativo al seminterrato sia completamente contenuto nella morfologia originaria del terreno e so
- le opere di ferro (inferriate ? ringhiere ecc.) siano realizzate con disegno lineare (elementi verticali), con escl

IL TECNICO ISTRUTTORE 26:09:42:0111

DERESTONS ABJECTO

Geom. Paolo RONCO